Link do produktu: https://www.pcomp3000.pl/acar-filtr-przeciwprzepieciowy-f4-czarny-3m-usb-ac-ladowarka-w2440-p-16145.html



ACAR FILTR PRZECIWPRZEPIĘCIOWY F4 czarny 3m USB A+C (ładowarka) W2440

Cena brutto	**102,00 zł**
Cena netto	**82,93 zł**
Dostępność	**Dostępny**
Numer katalogowy	**58957456**
Kod producenta	**FA F4CZ3M**
Kod EAN	**5904743554606**
Producent	**Acar**

Opis produktu

Listwa przeciwprzepięciowa Acar F4 USB A+C

W2440 z szybką ładowarką 3m czarna

acar F4 USB A+C to nowoczesna listwa przeciwprzepięciowa zabezpieczająca cztery urządzenia jednocześnie. Zintegrowana z urządzeniem szybka ładowarka o łącznej mocy 18W, obsługuje protokoły ładowania Quick Charge 3.0 (gniazdo USB-A) oraz Power Delivery 3.0 (gniazdo USB-C). Trzeba zaznaczyć, że acar F4 USB A+C podobnie jak wszystkie listwy marki acar został wykonany z najwyższą starannością oraz zgodnością z obowiązującymi normami. **Szybka ładowarka USB spełnia wymagania kompatybilności elektromagnetycznej, czyli nie zakłóca pracy innych urządzeń.** Sygnalizacja układu protekcji dodatkowo zwiększa pewność, że listwa skutecznie chroni przed przepięciami podłączone do niej odbiorniki. Podświetlenie portów USB ułatwia sprawne podłączenie urządzeń do odpowiedniego gniazda nawet w ciemności. Cztery gniazda sieciowe z uziemieniem, zwarta konstrukcja oraz wzbogacona funkcjonalność pozwalają na wszechstronne zastosowanie listwy acar F4 USB A+C w domu i w biurze.

Dopuszczalne obciążenie

PMAX 2300W

Napięcie znamionowe UN

230V

Częstotliwość znamionowa

50Hz

Prąd znamionowy obciążenia

ΣIN =10A MAX

Czas odpowiedzi układu przeciwprzepięciowego

<25ns

Napięcie maksymalne UC

250V 50Hz

Poziom protekcji UP

≤1,3kV

Znamionowy prąd wyładowczy iN

2kA (L/N) – 8/20µs

Maksymalny prąd wyładowczy iMAX

6,5kA (L/N) – 8/20µs (typ 2)

Bezpieczniki

jeden bezpiecznik automatyczny o charakterystyce zwłocznej 10A/250V

System ochrony przeciwporażeniowej

kołki ochronne gniazd połączone z przewodem ochronnym

Ilość gniazd sieciowych

4 gniazda dwubiegunowe ze stykiem ochronnym 10A/250V

Wyłącznik

wzmocniony dwutorowy wyłącznik podświetlany

Obudowa

z tworzywa sztucznego samogasnącego

Wymiary

347x55x55mm

Ciężar

~0,46kg (dla kabla 1,5m), ~0,56kg (dla kabla 3m), ~0,7kg (dla kabla 5m)

Szybka ładowarka USB

Typ gniazda

USB-A (QC 3.0)

USB-C (PD 3.0)

Napięcie i natężenie prądu oraz moc wyjściowa

5V⎓ 3A 15W

5V⎓ 3A 15W

9V⎓ 2A 18W

9V⎓ 2A 18W

12V⎓ 1,5A 18W

12V⎓ 1,5A 18W

Maksymalna moc wyjściowa

USB-A + USB-C: 18W

Ilość gniazd USB

1 x USB-A z podświetleniem

1 x USB-C z podświetleniem