



## ACAR FILTR PRZECIWPZEBIĘCIOWY F4 czarny 3m USB A+C (ładowarka) W2440

Cena brutto	<b>101,00 zł</b>
Cena netto	<b>82,11 zł</b>
Dostępność	<b>Dostępny</b>
Numer katalogowy	<b>58957456</b>
Kod producenta	<b>FA F4CZ3M</b>
Kod EAN	<b>5904743554606</b>
Producent	<b>Acar</b>

### Opis produktu

## Listwa przeciwprzebieciowa Acar F4 USB A+C W2440 z szybką ładowarką 3m czarna

acar F4 USB A+C to nowoczesna listwa przeciwprzebieciowa zabezpieczająca cztery urządzenia jednocześnie. Zintegrowana z urządzeniem szybka ładowarka o łącznej mocy 18W, obsługuje protokoły ładowania Quick Charge 3.0 (gniazdo USB-A) oraz Power Delivery 3.0 (gniazdo USB-C). Trzeba zaznaczyć, że acar F4 USB A+C podobnie jak wszystkie listwy marki acar został wykonany z najwyższą starannością oraz zgodnością z obowiązującymi normami. **Szybka ładowarka USB spełnia wymagania kompatybilności elektromagnetycznej, czyli nie zakłóca pracy innych urządzeń.** Sygnalizacja układu protekcji dodatkowo zwiększa pewność, że listwa skutecznie chroni przed przebieciami podłączone do niej odbiorniki. Podświetlenie portów USB ułatwia sprawne podłączenie urządzeń do odpowiedniego gniazda nawet w ciemności. Cztery gniazda sieciowe z uziemieniem, zwarta konstrukcja oraz wzbogacona funkcjonalność pozwalają na wszechstronne zastosowanie listwy acar F4 USB A+C w domu i w biurze.

Dopuszczalne obciążenie

PMAX 2300W

Napięcie znamionowe UN

230V

Częstotliwość znamionowa

50Hz

Prąd znamionowy obciążenia

$\Sigma I_N = 10A \text{ MAX}$

Czas odpowiedzi układu przeciwprzepięciowego

$< 25ns$

Napięcie maksymalne UC

250V 50Hz

Poziom protekcji UP

$\leq 1,3kV$

Znamionowy prąd wyładowczy  $i_N$

2kA (L/N) - 8/20 $\mu s$

Maksymalny prąd wyładowczy  $i_{MAX}$

6,5kA (L/N) - 8/20 $\mu s$  (typ 2)

Bezpieczniki

jeden bezpiecznik automatyczny o charakterystyce zwłocznej 10A/250V

System ochrony przeciwporażeniowej

kołki ochronne gniazd połączone z przewodem ochronnym

Ilość gniazd sieciowych

4 gniazda dwubiegunowe ze stykiem ochronnym 10A/250V

Wyłącznik

wzmocniony dwutorowy wyłącznik podświetlany

Obudowa

z tworzywa sztucznego samogasnącego

Wymiary

347x55x55mm

Ciężar

~0,46kg (dla kabla 1,5m), ~0,56kg (dla kabla 3m), ~0,7kg (dla kabla 5m)

### **Szybka ładowarka USB**

Typ gniazda

USB-A (QC 3.0)

USB-C (PD 3.0)

Napięcie i natężenie prądu oraz moc wyjściowa

5V □ 3A 15W

5V □ 3A 15W

9V □ 2A 18W

9V □ 2A 18W

12V □ 1,5A 18W

12V □ 1,5A 18W

Maksymalna moc wyjściowa

USB-A + USB-C: 18W

Ilość gniazd USB

1 x USB-A z podświetleniem

1 x USB-C z podświetleniem