Link do produktu: https://www.pcomp3000.pl/antena-kierunkowa-cpe710-outdoor-5ghz-23dbi-p-9321.html



Antena kierunkowa CPE710 Outdoor 5GHz 23dBi

Cena brutto	**416,00 zł**
Cena netto	**338,21 zł**
Numer katalogowy	**35099346**
Kod producenta	**11790576**
Kod EAN	**6935364089702**

Opis produktu

Antena kierunkowa CPE710 Outdoor 5GHz 23dBi 867Mbps

CPE710 Zewnętrzne urządzenie CPE 23 dBi, 5 GHz, 867 Mb/s

Standard 802.11ac zapewnia prędkości transmisji bezprzewodowej dochodzące do 867 Mb/s w paśmie 5 GHz. Kierunkowa antena 2×2 MIMO o wysokim zysku 23 dBi, idealna do transmisji na długie dystanse. Precyzyjne kierowanie wiązki, mniejsze opóźnienia i redukcja zakłóceń. Innowacyjne elementy zatrzaskowe usprawniają montaż, mocna konstrukcja zapewnia stabilność urządzenia nawet podczas silnego wiatru. Odporna na warunki środowiskowe obudowa z certyfikatem IP65, ochrona przed wyładowaniami elektrostatycznymi 15 kV oraz ochrona przed wyładowaniami atmosferycznymi 6 kV sprawiają, że urządzenie może być użytkowane w każdych warunkach pogodowych. Bezpłatny dostęp do systemu Pharos Control pozwala na zarządzanie wszystkimi urządzeniami z jednego miejsca. Obsługa pasywnego PoE daje swobodę wyboru lokalizacji dla urządzenia oraz zapewnia jego wygodną instalację.

- **Typ:** Kierunkowa
- **Architektura sieci :** GigabitEthernet
- **Zastosowanie:** Na zewnątrz budynku
- **Pasmo:** 5 GHz
- **Porty we/wy:** 1 x 10/100/1000 Mbit/s
- **Zysk anteny:** 23 dBi
- **Standardy:** 802.11a,802.11n,802.11ac
- **Akcesoria w zestawie:**

  - Zewnętrzne urządzenie CPE710

  - Pasywny adapter PoE 24 V 0,5 A

  - Paski do montażu

  - Przewód zasilający

  - Instrukcja szybkiej instalacji

- **Kolor:** Biały
- **Bezpieczeństwo:**

- Ochrona przed wyładowaniami elektrostatycznymi 15 kV

- Ochrona przed wyładowaniami atmosferycznymi 6 kV

- **Wymiary:** 85,8 × 43,9 × 29,7 mm
- **Zarządzanie, monitorowanie, konfiguracja:**

- WAN: Statyczny/Dynamiczny/PPPoE

- LAN: Statyczny/Dynamiczny/DHCP

- Przekierowywanie: ALG/UPnP/Serwer wirtualny/Port Trigger

- Zabezpieczenia: zapora sieciowa SPI/zatrzymywanie pakietów Ping/ochrona DOS

- Kontrola dostępu

- Routing statyczny

- Kontrola przepustowości

- Wiązanie adresów IP i MAC

- Możliwość wyboru szerokości kanału: 20/40/80 MHz

- Automatyczny wybór kanału

- Kontrola siły transmisji

- Dynamiczny wybór częstotliwości (DFS)

- Włączanie/Wyłączanie WDS

- Zabezpieczenia: WPA/WPA2, WPA-PSK/WPA2-PSK (AES/TKIP),

- Włączanie/Wyłączanie rozgłaszania SSID

- Multi-SSID z tagowaniem VLAN (tylko w trybie AP)

- Ustawienia Distance/ACK Timeout

- Filtrowanie po adresach MAC

- Zaawansowane ustawienia Wi-Fi:

- Interwał Beacon/Próg RTS/Próg fragmentacji/Interwał DTIM /Izolacja AP/Krótki GI/Multimedia Wi-Fi

- Daleki zasięg PtP

- Wykrywanie i zarządzanie zdalne urządzeniami przez aplikację Pharos Control

- Zarządzanie webowe przez HTTP/HTTPS

- Dzienniki systemowe

- Agent SNMP (v2c)

- Ping Watch Dog

- Dynamiczny DDNS

- Serwer SSH

- Wskaźniki jakości sygnału bezprzewodowego:

- Siła sygnału/Szum/CCQ transmisji/Procesor/Pamięć

- Monitorowanie: Przepustowość/Stacje/Interfejsy/ARP/Trasy/WAN/DHCP

- Analiza spektrum

- Test prędkości

- Ping

- Traceroute

- Ustawianie anteny

- IGMP Snooping/Proxy zoptymalizowane dla aplikacji multicast

- **Pozostałe parametry:**

  - Procesor Qualcomm 750 MHz, MIPS 74Kc

  - 128 MB DDR2 pamięci RAM, 16 MB pamięci flash

  - CE, FCC, RoHS, IP65, IC

- **Zasilanie:**

  - Pasywne PoE przez LAN (+4,5-pinowe; -7,8-pinowe)

  - Napięcie: 16-27 V DC

- **Wymagania sprzętowe:**

  - Microsoft Windows 98SE, NT, 2000, XP, Vista lub Windows 10, Windows 8, Windows 7, MAC OS, NetWare, UNIX lub Linux.

  - Uwaga: Zalecane przeglądarki: Google Chrome, Safari i Firefox. Nie zaleca się korzystać z przeglądarki IE.

- **Pozostałe informacje:** Porty Adaptera:

  - 1 AC Jack with Earth Ground

  - 1× 10/100/1000 Mbps Shielded Ethernet Port (Power + Data)

  - 1× 10/100/1000 Mbps Shielded Ethernet Port (Data)