Link do produktu: https://www.pcomp3000.pl/asrock-a620am-pro-a-wifi-matx-am5-ddr5-p-19960.html



ASROCK A620AM Pro-A WiFi mATX AM5 DDR5

Cena brutto	**455,00 zł**
Cena netto	**369,92 zł**
Dostępność	**Dostępny**
Numer katalogowy	**71806684**
Kod producenta	**A620AM PRO-A WiFi**
Kod EAN	**4711581490970**
Producent	**ASRock**

Opis produktu

ASRock A620AM Pro-A WiFi to nowoczesna płyta główna w formacie **mATX**, przeznaczona do budowy wydajnych i funkcjonalnych komputerów stacjonarnych.

Model został wyposażony w gniazdo procesora **AM5**, dzięki czemu jest przeznaczony do współpracy z kompatybilnymi procesorami AMD korzystającymi z tej platformy.

Płyta obsługuje pamięci operacyjne **DDR5**, oferujące wysoką przepustowość oraz nowoczesne parametry pracy. To odpowiednie rozwiązanie zarówno do komputerów domowych, jak i zestawów do pracy lub rozrywki.

Format **Micro ATX** pozwala stworzyć kompaktowy komputer bez konieczności rezygnowania z podstawowej funkcjonalności pełnowymiarowej platformy.

Wbudowany moduł **Wi-Fi** umożliwia bezprzewodowe połączenie z siecią bez potrzeby instalowania dodatkowej karty rozszerzeń.

Łączność bezprzewodowa pomaga zachować porządek wewnątrz obudowy oraz ułatwia konfigurację komputera w miejscach, w których prowadzenie przewodu sieciowego jest utrudnione.

ASRock A620AM Pro-A WiFi sprawdzi się jako baza do komputera przeznaczonego do codziennej pracy, nauki, korzystania z internetu oraz multimediów.

Platforma AM5 i pamięci DDR5 stanowią nowoczesną podstawę do budowy zestawu komputerowego dopasowanego do aktualnych potrzeb użytkownika.

Konstrukcja płyty została przygotowana z myślą o wygodnym montażu podzespołów w obudowach obsługujących standard **mATX**.

Przed zakupem należy sprawdzić zgodność wybranej obudowy, procesora, pamięci RAM oraz pozostałych komponentów z parametrami płyty głównej.

Najważniejsze cechy produktu:

- **producent:** ASRock,
- **model:** A620AM Pro-A WiFi,
- **format:** Micro ATX,
- **gniazdo procesora:** AM5,
- **obsługiwany typ pamięci:** DDR5,
- **łączność bezprzewodowa:** Wi-Fi.

Produkt jest dobrym wyborem dla osób poszukujących płyty głównej z **nowoczesną platformą AM5** oraz wbudowaną obsługą sieci bezprzewodowej.

Kompaktowy rozmiar ułatwia wykorzystanie płyty w zestawach o ograniczonej przestrzeni, a zastosowanie standardu DDR5

pozwala korzystać z aktualnej generacji pamięci operacyjnych.

Dzięki zastosowaniu gniazda **AM5** płyta może stanowić podstawę wydajnego komputera z procesorem AMD zgodnym z oferowaną platformą.

Przed instalacją zaleca się zapoznanie z dokumentacją producenta oraz sprawdzenie aktualnych informacji dotyczących obsługiwanych procesorów i modułów pamięci.

ASRock A620AM Pro-A WiFi łączy kompaktowy format, obsługę pamięci DDR5 i bezprzewodową łączność, oferując praktyczną bazę do nowoczesnego komputera stacjonarnego

SPECYFIKACJA

Cechy szczególne	**Niesamowita Produktywność** Dual Channel DDR5 **Solidna jak Skała** 6+2+1 Power Phase, Dr.MOS **Ultraszybka Łączność** 2.5G LAN, 802.11axe Wi-Fi 6E Module **Aktualizacje EZ** BIOS Flashback Button Automatyczny Instalator Sterowników ASRock **Narzędzie EZ do Rozwiązywania Problemów** ASRock Post Status Checker
CPU	Supports AMD Socket AM5 Ryzen™ 9000, 8000 and 7000 Series Processors* *Please refer to CPU Support List on ASRock's website for more information. Dostępność gniazd rozszerzeń może się różnić w zależności od procesora. Aby uzyskać szczegółowe informacje, zapoznaj się z Tabelą Przepustowości PCIe/M.2.
Chipset	AMD A620A
Pamięć	Dual Channel DDR5 Memory Technology 4 x DDR5 DIMM Slots Supports DDR5 ECC/non-ECC, un-buffered memory up to 8000+(OC)* Max. capacity of system memory: 256GB Supports Ekstremalny Profil Pamięci (XMP) and Rozszerzone Profile dla Overclockingu(EXPO) memory modules *Aby uzyskać więcej informacji, proszę sprawdzić listę obsługiwanych pamięci na stronie głównej ASRock.
BIOS	256Mb AMI UEFI Legal BIOS with GUI support
Karta graficzna	Integrated AMD RDNA™ graphics (Wsparcie może się różnić w zależności od CPU) 1 x HDMI 2.1 TMDS/FRL Kompatybilny z 8G, supports HDR, HDCP 2.3 and max. Rozdzielczośćup to 4K 120Hz
Audio	7.1 CH HD Audio (Realtek ALC897 Audio Codec)
LAN	2.5 Gigabit LAN 10/100/1000/2500 Mb/s Dragon RTL8125BG

	Supports Dragon 2.5G LAN Software Smart Auto Adjust Bandwidth Control Visual User Friendly UI Visual Network Usage Statistics Optimized Default Setting for Game, Browser, and Streaming Modes User Customized Priority Control
Wireless LAN	802.11axe Wi-Fi 6E Module Supports IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax/axe Obsługa Dual-Band 2x2 z rozszerzoną obsługą pasma 6GHz* 2 antennas to support 2 (Transmit) x 2 (Receive) diversity technology Supports Bluetooth 5.2 Supports MU-MIMO *Wi-Fi 6E (pasmo 6 GHz) będzie obsługiwane przez system Microsoft® Windows® 11. Dostępność będzie zależeć od regulacji w poszczególnych krajach i regionach. Funkcja zostanie aktywowana (w przypadku obsługiwanych krajów) za pośrednictwem usługi Windows® Update i aktualizacji oprogramowania, gdy tylko będzie dostępna. Ruter z obsługą 6GHz jest wymagany do obsługi funkcjonalności 6E.
Sloty	**CPU:** 1 x PCIe 4.0 x16 Slot (PCIE1), supports x16 mode* **Chipset:** 1 x PCIe 3.0 x4 Slot (PCIE2), supports x2 mode* 1 x M.2 Socket (Key E), supports type 2230 WiFi/BT PCIe WiFi module 15µ Gold Contact in VGA PCIe Slot (PCIE1) *PCIE1 will run at Gen4x16 with 9000 and 7000 series processors, Gen4x8 with 8000 (Phoenix 1) series processors and Gen4x4 with 8000 (Phoenix 2) series processors. Obsługa bootowania z dysków NVMe SSD
Magazynowanie	**CPU:** 1 x Hyper M.2 Socket (M2_1, Key M), supports type 2260/2280 PCIe Gen4x4 (64 Gb/s) mode* 1 x Hyper M.2 Socket (M2_2, Key M), supports type 2260/2280 PCIe Gen4x4 (64 Gb/s) mode* **Chipset:** 1 x Ultra M.2 Socket (M2_3, Key M), supports type 2260/2280 PCIe Gen3x4 (32 Gb/s) mode* 2 x SATA3 6.0 Gb/s Connectors *Złącze M2_1 jest pierwszym priorytetem przy instalacji M.2. M2_2 will run at Gen4x4 with 9000 and 7000 series processors, Gen4x4 with 8000 (Phoenix 1) series processors and Gen4x2 with 8000 (Phoenix 2) series processors. Obsługa bootowania z dysków NVMe SSD
RAID	Supports RAID 0 and RAID 1 for SATA Dyski Supports RAID 0, RAID 1 and RAID 10 for M.2 NVMe Dyski* *Wymaga dodatkowych kart rozszerzeń M.2 NVMe dla obsługi RAID 10
USB	**CPU:** 1 x USB 3.2 Gen1 Type-C (Rear)

	2 x USB 3.2 Gen1 Type-A (2 Rear (USB32_1, USB32_2)) **Chipset:** 1 x USB 3.2 Gen1 Type-C (Front) 3 x USB 3.2 Gen1 Type-A (1 Rear (USB32_3), 2 Front) 8 x USB 2.0 (4 Rear, 4 Front) *Wszystkie porty USB obsługują Ochronę ESD
Złącza	1 x SPI TPM Header 1 x Power LED and Speaker Header 1 x RGB LED Header* 3 x Addressable LED Headers** 2 x CPU Fan Connectors (4-pin) (Smart Fan Speed Control)*** 3 x Chassis Fan Connectors (4-pin) (Smart Fan Speed Control)*** 1 x AIO Pump Fan Connector (4-pin) (Smart Fan Speed Control)*** 1 x 24 pin ATX Power Connector 1 x 8 pin 12V Power Connector (Hi-Density Power Connector) 1 x Front Panel Audio Connector 2 x USB 2.0 Headers (Support 4 USB 2.0 ports) 1 x USB 3.2 Gen1 Header (Supports 2 USB 3.2 Gen1 ports) 1 x Front Panel Type C USB 3.2 Gen1 Header *Obsługa Paska LED aż do 12V/3A, 36W **Support in total up to 5V/3A, 15W LED Strip ***CPU_FAN1 obsługuje moc wentylatora do 1A (12W). CPU_FAN2 and CHA_FAN1~3 and AIO_PUMP support the fan power up to 3A (36W). CPU_FAN2 and CHA_FAN1~3 and AIO_PUMP can auto detect if 3-pin or 4-pin fan is in use.
Tylny panel	2 x Antenna Ports 1 x HDMI Port 3 x USB 3.2 Gen1 Type-A Ports 1 x USB 3.2 Gen1 Type-C Port 4 x USB 2.0 Ports 1 x RJ-45 LAN Port 1 x BIOS Flashback Button HD Audio Jacks: Line in / Front Speaker / Microphone
Oprogramowanie i UEFI	**Software** ASRock Motherboard Utility (A-Tuning) ASRock Dragon 2.5G LAN Software ASRock Polychrome SYNC* **UEFI** ASRock Full HD UEFI Automatyczny Instalator Sterowników ASRock ASRock Funkcja Instant Flash *Te narzędzia można pobrać z Live Update & APP Shop.
Akcesoria	1 x I/O Shield 2 x SATA Data Cables 2 x ASRock WiFi 2.4/5/6 GHz Antennas 3 x Screws for M.2 Sockets 1 x Standoff for M.2 Socket
Wymiary	Micro ATX Form Factor: 9.6-in x 9.6-in, 24.4 cm x 24.4 cm
System operacyjny	Microsoft® Windows® 10 64-bit / 11 64-bit
Certyfikaty	FCC, CE

ErP/EuP ready (ErP/EuP ready power supply is required)