Link do produktu: https://www.pcomp3000.pl/asrock-b760m-x-gen5-matx-lga1700-ddr5-p-19916.html



# ASROCK B760M-X GEN5 mATX LGA1700 DDR5

| | |
|---|---|
| Cena brutto | **405,00 zł** |
| Cena netto | **329,27 zł** |
| Dostępność | **Dostępny** |
| Numer katalogowy | **71806728** |
| Kod producenta | **B760M-X GEN5** |
| Kod EAN | **4711581492356** |
| Producent | **ASRock** |

## Opis produktu

SPECYFIKACJA

| | |
|---|---|
| Cechy szczególne | **Niesamowita Produktywność**<br>PCIe Gen5 (Graphics)<br>Dual Channel DDR5<br>**Solidna jak Skała**<br>7+1+1 Power Phase<br>ASRock Intel® 4-Layer Memory POOL (Planes on Outer Layers) Technology<br>**Ultraszybka Łączność**<br>2.5G LAN<br>**Aktualizacje EZ**<br>Automatyczny Instalator Sterowników ASRock |
| CPU | Supports 14th, 13th & 12th Gen Intel® Core™ Processors (LGA1700)<br>Supports Intel® Hybrid Technology<br>Supports Intel® Turbo Boost Max 3.0 Technology<br>Supports Intel® Termiczne Wzmocnienie Prędkości (TVB)<br>Supports Intel® Technologia Adaptacyjnego Wzmocnienia (ABT) |
| Chipset | Intel® B760 |
| Pamięć | Dual Channel DDR5 Memory Technology<br>2 x DDR5 DIMM Slots<br>Supports DDR5 non-ECC, un-buffered memory up to 7200+(OC)*<br>Max. capacity of system memory: 128GB*<br>Supports Intel® Ekstremalny Profil Pamięci (XMP) 3.0*<br><br>* 1DPC 1R Do 7200+ MHz (OC), 5600 MHz Natywnie. 1DPC 2R Up to 6800+ MHz (OC), 5200 MHz Natywnie.<br>**Z powodu ograniczeń system operacyjnego, rzeczywisty rozmiar pamięci może być mniejszy niż 4GB dla rezerwacji przez system Windows® 32-bit. For Windows® 64-bit OS |

| | |
|---|---|
| | with 64-bit CPU, there is no such limitation. |
| BIOS | 128Mb AMI UEFI Legal BIOS with GUI support |
| Karta graficzna | Intel® Xe Architektura Graficzna (Gen 12)<br>1 x HDMI 2.1 TMDS Compatible, supports HDCP 2.3 and max. Rozdzielczośćup to 4K 60Hz<br>1 x DisplayPort 1.4 z DSC (skompresowany), obsługa HDCP 2.3 o maks. rozdzielczości do 8K 60Hz / 5K 120Hz<br><br>* Technologie Intel® UHD Graphics Built-in Visual oraz wyjścia obrazu mogą być obsługiwane tylko przez procesory wyposażone w zintegrowane GPU. |
| Audio | 7.1 CH HD Audio (Realtek ALC897 Audio Codec) |
| LAN | 2.5 Gigabit LAN 10/100/1000/2500 Mb/s<br>Dragon RTL8125BG<br>Supports Dragon 2.5G LAN Software<br>Smart Auto Adjust Bandwidth Control<br>Visual User Friendly UI<br>Visual Network Usage Statistics<br>Optimized Default Setting for Game, Browser, and Streaming Modes<br>User Customized Priority Control |
| Sloty | **CPU:**<br>1 x PCIe 5.0 x16 Slot (PCIE1), supports x16 mode*<br>**Chipset:**<br>1 x PCIe 3.0 x1 Slots (PCIE2)*<br>1 x M.2 Socket (Key E), supports type 2230 WiFi/BT PCIe WiFi module<br><br>* Obsługa bootowania z dysków NVMe SSD |
| Magazynowanie | **Chipset:**<br>1 x Hyper M.2 Socket (M2_1, Key M), supports type 2260/2280 PCIe Gen4x4 (64 Gb/s) mode*<br>1 x Ultra M.2 Socket (M2_2, Key M), supports type 2280 PCIe Gen3x4 (32 Gb/s) modes*<br>4 x SATA3 6.0 Gb/s Connectors<br><br>* Obsługa Urządzenia do Zarządzania Woluminami Intel® (VMD)<br>Obsługa bootowania z dysków NVMe SSD |
| RAID | Supports RAID 0, RAID 1, RAID 5 and RAID 10 for SATA Dyski |
| USB | **Chipset:**<br>1 x USB 3.2 Gen1 Type-C (Rear)<br>5 x USB 3.2 Gen1 Type-A (3 Rear, 2 Front)<br>6 x USB 2.0 (2 Rear, 4 Front)<br><br>* Wszystkie porty USB obsługują Ochronę ESD |
| Złącza | 1 x SPI TPM Header<br>1 x Chassis Intrusion and Speaker Header<br>1 x RGB LED Header*<br>3 x Addressable LED Headers**<br>1 x CPU Fan Connector (4-pin)***<br>1 x CPU/Water Pump Fan Connector (4-pin) (Smart Fan Speed Control)****<br>2 x Chassis/Water Pump Fan Connectors (4-pin) (Smart Fan |

| | |
|---|---|
| | Speed Control)*****<br>1 x 24 pin ATX Power Connector<br>1 x 8 pin 12V Power Connector<br>1 x Front Panel Audio Connector<br>2 x USB 2.0 Headers (Support 4 USB 2.0 ports)<br>1 x USB 3.2 Gen1 Header (Supports 2 USB 3.2 Gen1 ports)<br><br>* Obsługa Paska LED aż do 12V/3A, 36W<br>** Support in total up to 5V/3A, 15W LED Strip<br>*** CPU_FAN1 obsługuje moc wentylatora do 1A (12W).<br>**** CPU_FAN2/WP supports the fan power up to 2A (24W).<br>***** CHA_FAN1\~2/WP support the fan power up to 2A (24W).<br>CPU_FAN2/WP and CHA_FAN1\~2/WP can auto detect if 3-pin or 4-pin fan is in use. |
| Tylny panel | 2 x Punkty Mocowania Anteny<br>1 x HDMI Port<br>1 x DisplayPort 1.4<br>1 x USB 3.2 Gen1 Type-C Port<br>3 x USB 3.2 Gen1 Type-A Ports<br>2 x USB 2.0 Ports<br>1 x RJ-45 LAN Port<br>HD Audio Jacks: Line in / Front Speaker / Microphone |
| Oprogramowanie i UEFI | **Software**<br>ASRock Motherboard Utility (A-Tuning)<br>ASRock Dragon 2.5G LAN Software<br>ASRock Polychrome SYNC*<br>**UEFI**<br>ASRock EZ Mode<br>ASRock Full HD UEFI<br>ASRock My Favorites in UEFI<br>Automatyczny Instalator Sterowników ASRock<br>ASRock Funkcja Instant Flash<br>ASRock Easy RAID Installer<br><br>*Te narzędzia można pobrać z Live Update & APP Shop. |
| Akcesoria | 1 x I/O Shield<br>2 x SATA Data Cables<br>3 x Screws for M.2 Sockets |
| Wymiary | Micro ATX Form Factor: 9.6-in x 8.7-in, 24.4 cm x 22.1 cm |
| System operacyjny | Microsoft® Windows® 10 64-bit / 11 64-bit |
| Certyfikaty | FCC, CE<br>ErP/EuP ready (ErP/EuP ready power supply is required) |