

Link do produktu: <https://www.pcomp3000.pl/asrock-b860-challenger-wifi-white-atx-lga1851-ddr5-p-19920.html>



ASROCK B860 CHALLENGER WIFI WHITE ATX LGA1851 DDR5

Cena brutto	717,00 zł
Cena netto	582,93 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	71806724
Kod producenta	ACT-A7D7-WLONONWCRPOA2
Kod EAN	4711581494183
Producent	ASRock

Opis produktu

ASROCK B860 CHALLENGER WIFI WHITE ATX LGA1851 DDR5

- Cechy szczególne

Niesamowita Produktowność

- PCIe Gen5 (Graphics, M.2)
- Dual Channel DDR5

Solidna jak Skała

- 10+1+1+1+1 Power Phase, Dr.MOS for VCore+GT+SA
- Pre-Instalowana Osłona Portów WE/WY

Ultraszybka Łączność

- 2.5G LAN, 802.11be Wi-Fi 7 Module
- ASRock Piorunujący Gaming Ports

Aktualizacje EZ

- BIOS Flashback Button
- Automatyczny Instalator Sterowników ASRock

Narzędzie EZ do Rozwiązywania Problemów

- ASRock Post Status Checker

- CPU

- Supports Intel® Core™ Ultra Processors (Series 2) (LGA1851)
- Supports Intel® Hybrid Technology
- Supports Intel® Turbo Boost Max 3.0 Technology

- Supports Intel® Termiczne Wzmocnienie Prędkości (TVB)
- Supports Intel® Technologia Adaptacyjnego Wzmocnienia (ABT)
- Zintegrowany procesor NPU dla dedykowanej akceleracji AI
- Chipset
 - Intel® B860
- Pamięć
 - Dual Channel DDR5 Memory Technology
 - 4 x DDR5 DIMM Slots
 - Supports DDR5 non-ECC, un-buffered memory up to 8666+(OC)
 - * 1DPC 1R Do 8666+ MHz (OC), 5600 MHz Natywnie. 1DPC 2R Up to 6800+ MHz (OC), 5600 MHz Natywnie. 2DPC 1R Do 6533+ MHz (OC), 4800 MHz Natywnie. 2DPC 2R Up to 5600+ MHz (OC), 4400 MHz Natywnie.
 - Supports Clocked Unbuffered DIMM (CUDIMM)
 - Max. capacity of system memory: 256GB
 - Supports Intel® Ekstremalny Profil Pamięci (XMP) 3.0x
 - *
 - *
 - Aby uzyskać więcej informacji, proszę sprawdzić listę obsługiwanych pamięci na stronie głównej ASRock.
- BIOS
 - 256Mb AMI UEFI Legal BIOS with GUI support
- Karta graficzna
 - * Technologie Intel® UHD Graphics Built-in Visual oraz wyjścia obrazu mogą być obsługiwane tylko przez procesory wyposażone w zintegrowane GPU.
 - Intel® Xe LPG Architektura Graficzna
 - 1 x HDMI 2.1 TMDS/FRL Kompatybilny z 8G, supports HDR, HDCP 2.3 and max. Rozdzielczość up to 4K 120Hz
 - *
- Audio
 - 7.1 CH HD Audio (Realtek ALC897 Audio Codec)
 - Nahimic Audio
- LAN
 - 2.5 Gigabit LAN 10/100/1000/2500 Mb/s
 - Dragon RTL8125BG
 - Supports Dragon 2.5G LAN Software
 - Smart Auto Adjust Bandwidth Control
 - Visual User Friendly UI
 - Visual Network Usage Statistics
 - Optimized Default Setting for Game, Browser, and Streaming Modes

- User Customized Priority Control
- Wireless LAN
 - 802.11be 2x2 Wi-Fi 7 Module
 - Supports IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax/be
 - Supports 2.4GHz/5GHz/6GHz
 - * frequency band
 - Supports 160MHz channel bandwidth with 6GHz
 - * frequency band
 - * The Wi-Fi 7 module is supported by Microsoft® Windows® 11 only. Dostępność pasma 6GHz zależy będzie od przepisów obowiązujących w danym kraju i regionie. Funkcja zostanie aktywowana (w przypadku obsługiwanych krajów) za pośrednictwem usługi Windows® Update i aktualizacji oprogramowania, gdy tylko będzie dostępna.
 - 2 antennas to support 2 (Transmit) x 2 (Receive) diversity technology
 - Supports Bluetooth 5.4
 - Supports MU-MIMO
 - *
- Sloty
 - CPU:
 - 1 x PCIe 5.0 x16 Slot (PCIe1), supports x16 mode
 - * Chipset:
 - 1 x PCIe 4.0 x16 Slot (PCIe2), supports x4 mode*
 - 1 x M.2 Socket (Key E), supports type 2230 WiFi/BT PCIe WiFi module and Intel® CNVio/CNVio2 (Integrated WiFi/BT)
 - * Obsługa bootowania z dysków NVMe SSD
 - *
- Magazynowanie
 - CPU:
 - 1 x Blazing M.2 Socket (M2_1, Key M), supports type 2280 PCIe Gen5x4 (128 Gb/s) mode
 - * Chipset:
 - 1 x Hyper M.2 Socket (M2_2, Key M), supports type 2230/2242/2260/2280 PCIe Gen4x4 (64 Gb/s) mode*
 - 1 x Hyper M.2 Socket (M2_3, Key M), supports type 2280 PCIe Gen4x4 (64 Gb/s) mode*
 - 4 x SATA3 6.0 Gb/s Connectors
 - * Obsługa Urządzenia do Zarządzania Woluminami Intel® (VMD)
 - * Obsługa bootowania z dysków NVMe SSD
 - *
- RAID
 - Supports RAID 0, RAID 1, RAID 5 and RAID 10 for SATA Dyski
- USB

CPU:

- 1 x USB 3.2 Gen1 (Rear (USB32_5))

Chipset:

- 2 x USB 3.2 Gen1 Type-C (1 Rear, 1 Front)
- 7 x USB 3.2 Gen1 (5 Rear (USB32_1234 and USB32_6), 2 Front)
- 6 x USB 2.0 (2 Rear, 4 Front)

* Wszystkie porty USB obsługują Ochronę ESD

*

- Złącza

- 1 x SPI TPM Header
- 1 x Power LED and Speaker Header
- 1 x RGB LED Header*
- 3 x Addressable LED Headers**
- 2 x CPU Fan Connectors (4-pin) (Smart Fan Speed Control)***
- 4 x Chassis Fan Connectors (4-pin) (Smart Fan Speed Control)***
- 1 x AIO Pump Fan Connector (4-pin) (Smart Fan Speed Control)***
- 1 x 24 pin ATX Power Connector
- 2 x 8 pin 12V Power Connectors (Hi-Density Power Connector)
- 1 x Front Panel Audio Connector
- 2 x USB 2.0 Headers (Support 4 USB 2.0 ports)
- 1 x USB 3.2 Gen1 Header (Supports 2 USB 3.2 Gen1 ports)
- 1 x Front Panel Type C USB 3.2 Gen1 Header* Obsługa Paska LED aż do 12V/3A, 36W** Support in total up to 5V/3A, 15W LED Strip

*** CPU_FAN1 obsługuje moc wentylatora do 1A (12W).

*** CPU_FAN2, CHA_FAN1~4 i AIO_PUMP obsługują moc wentylatorów do 3A (36W).

*** CPU_FAN2, CHA_FAN1~4 i AIO_PUMP potrafią automatycznie wykrywać, czy używany jest wentylator 3- czy 4-pinowy.

*

- Tylny panel

- 2 x Antenna Ports
- 1 x HDMI Port
- 1 x USB 3.2 Gen1 Type-C Port
- 6 x USB 3.2 Gen1 Ports (USB32_56 are Piorunujący Gaming Ports.)
- 2 x USB 2.0 Ports
- 1 x RJ-45 LAN Port
- 1 x BIOS Flashback Button

- HD Audio Jacks: Line in / Front Speaker / Microphone

- Oprogramowanie i UEFI

- Software**

- ASRock Motherboard Utility (A-Tuning)

- ASRock Dragon 2.5G LAN Software

- ASRock Polychrome SYNC*

- UEFI**

- ASRock EZ Mode

- ASRock Full HD UEFI

- ASRock My Favorites in UEFI

- Automatyczny Instalator Sterowników ASRock

- ASRock Funkcja Instant Flash

- *Te narzędzia można pobrać z Live Update & APP Shop.

- Akcesoria

- 2 x SATA Data Cables

- 2 x ASRock WiFi 2.4/5/6 GHz Antennas

- 1 x Screw for M.2 Socket

- 1 x Standoff for M.2 Socket

- Wymiary

- ATX Form Factor: 12.0-in x 9.6-in, 30.5 cm x 24.4 cm

- System operacyjny

- Microsoft® Windows® 11 64-bit

- Certyfikaty

- FCC, CE

- ErP/EuP ready (ErP/EuP ready power supply is required)