Link do produktu: https://www.pcomp3000.pl/asrock-h810m-x-gen5-wifi-matx-lga1851-ddr5-p-19926.html



ASROCK H810M-X GEN5 WIFI mATX LGA1851 DDR5

Cena brutto	**433,00 zł**
Cena netto	**352,03 zł**
Dostępność	**Dostępny**
Numer katalogowy	**71806718**
Kod producenta	**H810M-X GEN5 WIFI**
Kod EAN	**4711581493834**
Producent	**ASRock**

Opis produktu

SPECYFIKACJA

Cechy szczególne	**Niesamowita Produktywność** PCIe Gen5 (Graphics) Dual Channel DDR5 **Solidna jak Skała** 6+1+1+1+1 Power Phase Pre-Instalowana Osłona Portów WE/WY **ASRock Intel® 4-Layer Memory POOL (Planes on Outer Layers) Technology** **Ultraszybka Łączność** 2.5G LAN, 802.11ax Wi-Fi 6 Module **Aktualizacje EZ** Automatyczny Instalator Sterowników ASRock
CPU	Supports Intel® Core™ Ultra Processors (Series 2) (LGA1851) Supports Intel® Hybrid Technology Supports Intel® Turbo Boost Max 3.0 Technology Supports Intel® Termiczne Wzmocnienie Prędkości (TVB) Supports Intel® Technologia Adaptacyjnego Wzmocnienia (ABT) Zintegrowany procesor NPU dla dedykowanej akceleracji AI
Chipset	Intel® H810
Pamięć	Dual Channel DDR5 Memory Technology 2 x DDR5 DIMM Slots Supports DDR5 non-ECC, un-buffered memory up to 7200 with Intel® Core™ Ultra 200S Plus Processors* Supports DDR5 non-ECC, un-buffered memory up to 6400 with Intel® Core™ Ultra 200S Processors* Supports Clocked Unbuffered DIMM (CUDIMM) Max. capacity of system memory: 128GB Supports Intel® Ekstremalny Profil Pamięci (XMP) 3.0x

	*Aby uzyskać więcej informacji, proszę sprawdzić listę obsługiwanych pamięci na stronie głównej ASRock.
BIOS	256Mb AMI UEFI Legal BIOS with GUI support
Karta graficzna	Intel® Xe LPG Architektura Graficzna 1 x HDMI 2.1 TMDS/FRL Kompatybilny z 8G, supports HDR, HDCP 2.3 and max. Rozdzielczośćup to 4K 120Hz 1 x DisplayPort 1.4 z DSC (skompresowany), obsługa HDCP 2.3 o maks. rozdzielczości do 8K 60Hz / 5K 120Hz *Technologie Intel® UHD Graphics Built-in Visual oraz wyjścia obrazu mogą być obsługiwane tylko przez procesory wyposażone w zintegrowane GPU.
Audio	7.1 CH HD Audio (Realtek ALC897 Audio Codec)
LAN	2.5 Gigabit LAN 10/100/1000/2500 Mb/s Dragon RTL8125BG Supports Dragon 2.5G LAN Software Smart Auto Adjust Bandwidth Control Visual User Friendly UI Visual Network Usage Statistics Optimized Default Setting for Game, Browser, and Streaming Modes User Customized Priority Control
Wireless LAN	802.11ax WiFi 6 Module Supports IEEE 802.11a/b/g/n/ax Supports Dual-Band (2.4/5 GHz) 2 anteny obsługujące technologię różnorodności 1 (Nadawanie) x 1 (Odbiór) Supports Bluetooth 5.3 Supports MU-MIMO
Sloty	**CPU:** 1 x PCIe 5.0 x16 Slot (PCIE1), supports x16 mode* **Chipset:** 1 x PCIe 4.0 x1 Slot (PCIE2)* 1 x M.2 Socket (Key E), supports type 2230 WiFi/BT PCIe WiFi module *Obsługa bootowania z dysków NVMe SSD
Magazynowanie	**Chipset:** 1 x Hyper M.2 Socket (M2_1, Key M), supports type 2280 PCIe Gen4x4 (64 Gb/s) mode* 4 x SATA3 6.0 Gb/s Connectors *Obsługa bootowania z dysków NVMe SSD
USB	**Chipset:** 1 x USB 3.2 Gen1 Type-C (Front) 4 x USB 3.2 Gen1 Type-A (2 Rear, 2 Front) 6 x USB 2.0 (4 Rear, 2 Front) *Wszystkie porty USB obsługują Ochronę ESD
Złącza	1 x SPI TPM Header 1 x Power LED and Speaker Header 1 x RGB LED Header* 2 x Addressable LED Headers** 1 x CPU Fan Connector (4-pin) (Smart Fan Speed

	Control)*** 1 x Chassis Fan Connector (4-pin) (Smart Fan Speed Control)**** 1 x 24 pin ATX Power Connector 1 x 8 pin 12V Power Connector 1 x Front Panel Audio Connector 1 x USB 2.0 Header (Supports 2 USB 2.0 ports) 1 x USB 3.2 Gen1 Header (Supports 2 USB 3.2 Gen1 ports) 1 x Front Panel Type C USB 3.2 Gen1 Header *Obsługa Paska LED aż do 12V/3A, 36W **Support in total up to 5V/3A, 15W LED Strip ***CPU_FAN1 obsługuje moc wentylatora do 1A (12W). ****CHA_FAN1 supports the fan power up to 3A (36W). CHA_FAN1 can auto detect if 3-pin or 4-pin fan is in use.
Tylny panel	2 x Antenna Ports 1 x HDMI Port 1 x DisplayPort 1.4 2 x USB 3.2 Gen1 Ports 4 x USB 2.0 Ports 1 x RJ-45 LAN Port HD Audio Jacks: Line in / Front Speaker / Microphone
Oprogramowanie i UEFI	**Software** ASRock Motherboard Utility (A-Tuning) ASRock Dragon 2.5G LAN Software ASRock Polychrome SYNC* **UEFI** ASRock EZ Mode ASRock Full HD UEFI ASRock My Favorites in UEFI Automatyczny Instalator Sterowników ASRock ASRock Funkcja Instant Flash *Te narzędzia można pobrać z Live Update & APP Shop.
Akcesoria	2 x SATA Data Cables 2 x ASRock WiFi 2.4/5 GHz Antennas
Wymiary	Micro ATX Form Factor: 9.6-in x 7.6-in, 24.4 cm x 19.3 cm
System operacyjny	Microsoft® Windows® 11 64-bit
Certyfikaty	FCC, CE ErP/EuP ready (ErP/EuP ready power supply is required)