Link do produktu: https://www.pcomp3000.pl/asrock-mb-desktop-b860m-pro-rs-wi-fi-s1851-4x-ddr5-1x-pcie-50-x16-p-19911.html



# ASROCK MB Desktop B860M Pro Rs Wi-fi, S.1851, 4x DDR5, 1x PCIe 5.0 x16

| | |
|---|---|
| Cena brutto | **612,00 zł** |
| Cena netto | **497,56 zł** |
| Dostępność | **Dostępny** |
| Numer katalogowy | **71806733** |
| Kod producenta | **B860M PRO RS WIFI** |
| Kod EAN | **4711581490284** |
| Producent | **ASRock** |

## Opis produktu

SPECYFIKACJA

| | |
|---|---|
| Cechy szczególne | **Niesamowita Produktywność**<br>PCIe Gen5 (Graphics, M.2)<br>Dual Channel DDR5<br>**Solidna jak Skała**<br>10+1+1+1+1 Power Phase, Dr.MOS for VCore+GT+SA<br>Pre-Instalowana Osłona Portów WE/WY<br>**Ultraszybka Łączność**<br>2.5G LAN, 802.11axe Wi-Fi 6E Module<br>**Aktualizacje EZ**<br>BIOS Flashback Button<br>Automatyczny Instalator Sterowników ASRock<br>**Narzędzie EZ do Rozwiązywania Problemów**<br>ASRock Post Status Checker |
| CPU | Supports Intel® Core™ Ultra Processors (Series 2) (LGA1851)<br>Supports Intel® Hybrid Technology<br>Supports Intel® Turbo Boost Max 3.0 Technology<br>Supports Intel® Termiczne Wzmocnienie Prędkości (TVB)<br>Supports Intel® Technologia Adaptacyjnego Wzmocnienia (ABT)<br>Zintegrowany procesor NPU dla dedykowanej akceleracji AI |
| Chipset | Intel® B860 |
| Pamięć | Dual Channel DDR5 Memory Technology<br>4 x DDR5 DIMM Slots<br>Supports DDR5 non-ECC, un-buffered memory up to 8666+(OC)*<br>Supports Clocked Unbuffered DIMM (CUDIMM) |

| | |
|---|---|
| | Max. capacity of system memory: 256GB<br>Supports Intel® Ekstremalny Profil Pamięci (XMP) 3.0x<br><br>* 1DPC 1R Do 8666+ MHz (OC), 5600 MHz Natywnie. 1DPC 2R Up to 6800+ MHz (OC), 5600 MHz Natywnie. 2DPC 1R Do 6533+ MHz (OC), 4800 MHz Natywnie. 2DPC 2R Up to 5600+ MHz (OC), 4400 MHz Natywnie. |
| BIOS | 256Mb AMI UEFI Legal BIOS with GUI support |
| Karta graficzna | Intel® Xe LPG Architektura Graficzna<br>1 x HDMI 2.1 TMDS/FRL Kompatybilny z 8G, supports HDR, HDCP 2.3 and max. Rozdzielczośćup to 4K 120Hz<br>1 x DisplayPort 1.4 z DSC (skompresowany), obsługa HDCP 2.3 o maks. rozdzielczości do 8K 60Hz / 5K 120Hz<br><br>* Technologie Intel® UHD Graphics Built-in Visual oraz wyjścia obrazu mogą być obsługiwane tylko przez procesory wyposażone w zintegrowane GPU. |
| Audio | 7.1 CH HD Audio (Realtek ALC897 Audio Codec)<br>Nahimic Audio |
| LAN | 2.5 Gigabit LAN 10/100/1000/2500 Mb/s<br>Dragon RTL8125BG<br>Supports Dragon 2.5G LAN Software<br>Smart Auto Adjust Bandwidth Control<br>Visual User Friendly UI<br>Visual Network Usage Statistics<br>Optimized Default Setting for Game, Browser, and Streaming Modes<br>User Customized Priority Control |
| Wireless LAN | 802.11axe Wi-Fi 6E Module<br>Supports IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax/axe<br>Supports Dual-Band 2x2 with extended 6GHz band* support<br>2 antennas to support 2 (Transmit) x 2 (Receive) diversity technology<br>Supports Bluetooth 5.3<br>Supports MU-MIMO<br><br>*The 6GHz band of Wi-Fi 6E module is supported by Microsoft® Windows® 11 only. Dostępność pasma 6GHz zależeć będzie od przepisów obowiązujących w danym kraju i regionie. Funkcja zostanie aktywowana (w przypadku obsługiwanych krajów) za pośrednictwem usługi Windows® Update i aktualizacji oprogramowania, gdy tylko będzie dostępna.<br>Ruter z obsługą 6GHz jest wymagany do obsługi funkcjonalności 6E. |
| Sloty | **CPU:**<br>1 x PCIe 5.0 x16 Slot (PCIE1), supports x16 mode*<br>**Chipset:**<br>1 x PCIe 4.0 x4 Slot (PCIE2), supports x4 mode*<br>1 x M.2 Socket (Key E), supports type 2230 WiFi/BT PCIe WiFi module and Intel® CNVio/CNVio2 (Integrated WiFi/BT)<br><br>* Obsługa bootowania z dysków NVMe SSD |
| Magazynowanie | **CPU:**<br>1 x Blazing M.2 Socket (M2_1, Key M), supports type 2280 PCIe Gen5x4 (128 Gb/s) mode*<br>**Chipset:** |

| | |
|---|---|
| | 1 x Hyper M.2 Socket (M2_2, Key M), supports type 2230/2242/2260/2280 PCIe Gen4x4 (64 Gb/s) mode*<br>1 x Hyper M.2 Socket (M2_3, Key M), supports type 2280 PCIe Gen4x4 (64 Gb/s) mode*<br>4 x SATA3 6.0 Gb/s Connectors<br><br>* Obsługa Urządzenia do Zarządzania Woluminami Intel® (VMD)<br>Obsługa bootowania z dysków NVMe SSD |
| RAID | Supports RAID 0, RAID 1, RAID 5 and RAID 10 for SATA Dyski |
| USB | **CPU:**<br>1 x USB 3.2 Gen2x2 Type-C (Rear)<br>**Chipset:**<br>1 x USB 3.2 Gen1 Type-C (Front)<br>7 x USB 3.2 Gen1 Type-A (3 Rear, 4 Front)<br>6 x USB 2.0 (2 Rear, 4 Front)<br><br>* Wszystkie porty USB obsługują Ochronę ESD |
| Złącza | 1 x SPI TPM Header<br>1 x Power LED and Speaker Header<br>1 x RGB LED Header*<br>3 x Addressable LED Headers**<br>2 x CPU Fan Connector (4-pin) (Smart Fan Speed Control)***<br>3 x Chassis Fan Connectors (4-pin) (Smart Fan Speed Control)***<br>1 x AIO Pump Fan Connector (4-pin) (Smart Fan Speed Control)***<br>1 x 24 pin ATX Power Connector<br>1 x 8 pin 12V Power Connector (Hi-Density Power Connector)<br>1 x 4 pin 12V Power Connector (Hi-Density Power Connector)<br>1 x Front Panel Audio Connector<br>2 x USB 2.0 Headers (Support 4 USB 2.0 ports)<br>2 x USB 3.2 Gen1 Headers (Support 4 USB 3.2 Gen1 ports)<br>1 x Front Panel Type C USB 3.2 Gen1 Header<br><br>* Obsługa Paska LED aż do 12V/3A, 36W<br><br>** Support in total up to 5V/3A, 15W LED Strip<br><br>*** CPU_FAN1 obsługuje moc wentylatora do 1A (12W). CPU_FAN2, CHA_FAN1\~3 and AIO_PUMP support the fan power up to 3A (36W).<br>CPU_FAN2, CHA_FAN1\~3 and AIO_PUMP can auto detect if 3-pin or 4-pin fan is in use. |
| Tylny panel | 2 x Antenna Ports<br>1 x HDMI Port<br>1 x DisplayPort 1.4<br>1 x USB 3.2 Gen2x2 Type-C Port (20 Gb/s)<br>3 x USB 3.2 Gen1 Ports<br>2 x USB 2.0 Ports<br>1 x RJ-45 LAN Port<br>1 x BIOS Flashback Button<br>HD Audio Jacks: Line in / Front Speaker / Microphone |
| Oprogramowanie i UEFI | **Software**<br>ASRock Motherboard Utility (A-Tuning)<br>ASRock Dragon 2.5G LAN Software<br>ASRock Polychrome SYNC* |

| | |
|---|---|
| | **UEFI**<br>ASRock EZ Mode<br>ASRock Full HD UEFI<br>ASRock My Favorites in UEFI<br>Automatyczny Instalator Sterowników ASRock<br>ASRock Funkcja Instant Flash<br><br>*Te narzędzia można pobrać z Live Update & APP Shop. |
| Akcesoria | 2 x SATA Data Cables<br>2 x ASRock WiFi 2.4/5/6 GHz Antennas |
| Wymiary | Micro ATX Form Factor: 9.6-in x 9.6-in, 24.4 cm x 24.4 cm |
| System operacyjny | Microsoft® Windows® 11 64-bit |
| Certyfikaty | FCC, CE<br>ErP/EuP ready (ErP/EuP ready power supply is required) |