Link do produktu: https://www.pcomp3000.pl/asrock-trx50-ws-eatx-str5-ddr5-p-19932.html



ASROCK TRX50 WS EATX sTR5 DDR5

Cena brutto	**2 736,00 zł**
Cena netto	**2 224,39 zł**
Dostępność	**Dostępny**
Numer katalogowy	**71806712**
Kod producenta	**TRX50 WS**
Kod EAN	**4710483944529**
Producent	**ASRock**

Opis produktu

SPECYFIKACJA

Cechy szczególne	**Niesamowita Produktywność** PCIe Gen5 (Graphics, M.2) Czterokanałowa Pamięć DDR5 **Solidna jak Skała** PCB o Bardzo Niskiej Stratności 18+3+3 Power Phase, 110A SPS for VCore Pre-Instalowana Osłona Portów WE/WY Trwałe Czarne Kondensatory 20K (kondensatory polimerowe wysokiej jakości i przewodności) **Ultraszybka Łączność** 10G LAN, 2.5G LAN, 802.11ax Wi-Fi 6E Module **Aktualizacje EZ** BIOS Flashback Button Automatyczny Instalator Sterowników ASRock
CPU	Supports AMD Ryzen™ Threadripper™ PRO 9000/7000 WX-Series and AMD Ryzen™ Threadripper™ 9000/7000 Series Processors Supports AMD Socket sTR5 Supports ASRock Hyper BCLK Engine
Chipset	AMD TRX50
Pamięć	Technologia Czterokanałowej Pamięci DDR5 4 x DDR5 DIMM Slots Supports DDR5 ECC, buffered memory (RDIMM/ RDIMM-3DS) up to 7600+(OC) Max. capacity of system memory: 1TB
BIOS	256Mb AMI UEFI Legal BIOS with GUI support
Karta graficzna	n/a

Audio	7.1 CH HD Audio with Ochrona Treści (Realtek ALC1220 Audio Codec) Impedance Sensing on Rear Out port Individual PCB Layers for R/L Audio Channel Nahimic Audio
LAN	1 x 10 Gigabit LAN 100/1000/2500/5000/10000 Mb/s (Marvell AQC113) Support Wake-On-LAN Support PXE 1 x 2.5 Gigabit LAN 10/100/1000/2500 Mb/s (Dragon RTL8125BG) Supports Dragon 2.5G LAN Software Smart Auto Adjust Bandwidth Control Visual User Friendly UI Visual Network Usage Statistics Optimized Default Setting for Game, Browser, and Streaming Modes User Customized Priority Control
Wireless LAN	802.11ax Wi-Fi 6E Module Supports IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax Obsługa Dual-Band 2x2 z rozszerzoną obsługą pasma 6GHz* 2 antennas to support 2 (Transmit) x 2 (Receive) diversity technology Supports Bluetooth 5.2 + High speed class II Supports MU-MIMO *Moduł Wi-Fi 6E obsługiwany jest wyłącznie przez system Microsoft® Windows® 11. Dostępność pasma 6GHz zależeć będzie od przepisów obowiązujących w danym kraju i regionie. Funkcja zostanie aktywowana (w przypadku obsługiwanych krajów) za pośrednictwem usługi Windows® Update i aktualizacji oprogramowania, gdy tylko będzie dostępna. Ruter z obsługą 6GHz jest wymagany do obsługi funkcjonalności 6E.
Sloty	**CPU:** 3 x PCIe 5.0 x16 Slots (PCIE1/PCIE3 at x16; PCIE4 at x8)* 1 x PCIe 4.0 x16 Slot (PCIE2), supports x4 mode* 1 x PCIe 4.0 x16 Slot (PCIE5), supports x8 mode* **Chipset:** 1 x M.2 Socket (Key E), supports type 2230 WiFi/BT PCIe WiFi module 15µ Gold Contact in VGA PCIe Slots * Obsługa bootowania z dysków NVMe SSD
Magazynowanie	**CPU:** 1 x Blazing M.2 Socket (M2_1, Key M), supports type 2260/2280 PCIe Gen5x4 mode* 1 x MCIO PCIe Gen5x4 Connector 2 x SlimSAS SFF-8654 Connectors (PCIe Gen4x4 or 4 x SATA3 6.0 Gb/s) **Chipset:** 1 x Hyper M.2 Socket (M2_2, Key M), supports type 2260/2280 PCIe Gen4x4 mode* 4 x SATA3 6.0 Gb/s Connectors * Obsługa bootowania z dysków NVMe SSD
RAID	Supports RAID 0, RAID 1 and RAID 10 for SATA Dyski Supports RAID 0, RAID 1 and RAID 10 for M.2 NVMe Dyski*

	* Wymaga dodatkowych kart rozszerzeń M.2 NVMe dla obsługi RAID 10
USB	**CPU:** 1 x USB 3.2 Gen2x2 Type-C (Rear) 4 x USB 3.2 Gen2 Type-A (Rear) **Chipset:** 2 x USB 3.2 Gen2 Type-C (1 Rear, 1 Front) 4 x USB 3.2 Gen1 Type-A (2 Rear, 2 Front) 4 x USB 2.0 (Front) * Wszystkie porty USB obsługują Ochronę ESD
Złącza	2 x Przewód Termistora Headers 1 x SPI TPM Header 1 x COM Port Header 1 x Chassis Intrusion and Speaker Header 2 x Addressable LED Headers* 1 x CPU Fan Connector (4-pin)** 1 x CPU/Water Pump Fan Connector (4-pin) (Smart Fan Speed Control)*** 3 x Chassis/Water Pump Fan Connectors (4-pin) (Smart Fan Speed Control)**** 1 x 24 pin ATX Power Connector (Hi-Density Power Connector) 1 x 3 pin ATX Power Connector***** 2 x 8 pin ATX 12V Power Connectors (Hi-Density Power Connector) (dla Płyty Głównej)****** 2 x 6 pin PCIe 12V Power Connectors (Hi-Density Power Connector) (dla Płyty Głównej)****** 1 x 6 pin Graphics 12V Power Connector (Hi-Density Power Connector) (for PCIe card)******* 1 x Front Panel Audio Connector (15µ Gold Audio Connector) 1 x Thunderbolt™ AIC Connector (5-pin) (Supports ASRock Thunderbolt™ 4 AIC Card) 2 x USB 2.0 Headers (Support 4 USB 2.0 ports) 1 x USB 3.2 Gen1 Header (Supports 2 USB 3.2 Gen1 ports) 1 x Front Panel Type C USB 3.2 Gen2 Header (10 Gb/s) 1 x Dr. Debug with LED 1 x Power Button with LED 1 x Reset Button with LED * Support in total up to 5V/3A, 15W LED Strip ** CPU_FAN1 obsługuje moc wentylatora do 1A (12W). *** CPU_FAN2/WP supports the fan power up to 2A (24W). **** CHA_FAN1\~3/WP support the fan power up to 2A (24W). ***** Plug the Multi PSU Adaptor Cable that comes with the package to ATX_CON1 if you use a secondary PSU. ****** It is required to connect both ATX12V1 and ATX12V2; W przeciwnym razie komputer może nie uruchomić się prawidłowo. ******* It is required to connect all 8 pin and 6 pin 12V Power Connectors when overclocking. ******** It is required to connect a 6 pin PCIE 12V Power Cable to GFX_12V1; W przeciwnym razie komputer może nie uruchomić się prawidłowo.
Tylny panel	2 x Antenna Ports 1 x Optical SPDIF Out Port 1 x USB 3.2 Gen2x2 Type-C Port (20 Gb/s) 4 x USB 3.2 Gen2 Type-A Ports (10 Gb/s) 1 x USB 3.2 Gen2 Type-C Port (10 Gb/s) 2 x USB 3.2 Gen1 Type-A Ports 2 x RJ-45 LAN Ports 1 x Clear CMOS Button

	1 x BIOS Flashback Button 1 x Wyjście Liniowe (Gold Audio Jack) 1 x Wejście Mikrofonu (Gold Audio Jack)
Oprogramowanie i UEFI	**Software** ASRock Motherboard Utility (A-Tuning) ASRock Dragon 2.5G LAN Software ASRock Polychrome SYNC* **UEFI** ASRock Full HD UEFI Automatyczny Instalator Sterowników ASRock ASRock Funkcja Instant Flash *Te narzędzia można pobrać z Live Update & APP Shop.
Akcesoria	1 x Instrukcja Obsługi 4 x SATA Data Cables 1 x ASRock WiFi 2.4/5/6 GHz Antenna 2 x Przewód Termistoras 1 x Multi PSU Adaptor Cable 2 x Screws for M.2 Sockets 2 x Standoffs for M.2 Sockets
Wymiary	EATX Form Factor: 12.0-in x 10.9-in, 30.5 cm x 27.7cm 12 Layer PCB 2oz Copper PCB
System operacyjny	Microsoft® Windows® 11 64-bit
Certyfikaty	FCC, CE ErP/EuP ready (ErP/EuP ready power supply is required)