

Link do produktu: <https://www.pcomp3000.pl/asus-dual-evo-rtx-2060-6gb-hdmi-dp-dvi-d-dual-rtx2060-6g-evo-sklep-kozienice-radom-p-2621.html>



ASUS DUAL EVO RTX 2060 6GB HDMI DP DVI-D DUAL-RTX2060-6G- EVO SKLEP KOZIENICE RADOM

Cena brutto	1 399,00 zł
Cena netto	1 137,40 zł
Cena poprzednia	1 500,00 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	24452
Kod producenta	DUAL-RTX2060-6G-EVO
Kod EAN	4718017273930
Producent	ASUS

Opis produktu

Karta graficzna ASUS Dual GeForce RTX™ 2060 EVO z 6 GB pamięci GDDR6 oparta na najnowszej architekturze GPU NVIDIA Turing™

- **Architektura GPU NVIDIA TURING™** oraz najnowsza platforma RTX zapewniają nawet sześciokrotnie wyższą wydajność niż w przypadku kart graficznych poprzedniej generacji, a dodatkowo wnoszą do rozgrywki moc ray tracingu w czasie rzeczywistym oraz sztucznej inteligencji.
- **DirectX 12** udostępnia nowe efekty wizualne oraz techniki renderingowe dla uzyskania bardziej realistycznej rozgrywki.
- **NVIDIA Shadowplay™** – Nagrywaj i udostępniaj wysokiej jakości filmy z rozgrywki, pliki wideo, zrzuty ekranu oraz przekazy na żywo wspólnie ze swoimi przyjaciółmi.
- Wentylator o konstrukcji Axial-tech dysponuje większymi łopatkami i wyjątkowym pierścieniem blokującym do zwiększenia ciśnienia powietrza. h dysponuje większymi łopatkami i wyjątkowym pierścieniem blokującym do zwiększenia ciśnienia powietrza.
- **Technologia Auto-Extreme** wykorzystuje pełną automatyzację do zwiększenia niezawodności.
- **Technologia Super Alloy Power II** zapewnia dławiki klasy premium wykonane ze stopu metalu, kondensatory ze stałym elektrolitem polimerowym, a także zestaw silnopiętrowych faz zasilania
- Jest ona wzmocniona ochronną płytą tylną, **która usztywnia płytkę drukowaną** i zapobiega jej zginaniu lub uszkodzeniu ścieżek sygnału.
- **Oprogramowanie GPU Tweak II** umożliwia intuicyjne dostrajanie wydajności i sterowanie układem termicznym.
- **W 144-godzinny programie** walidacji karty są poddawane całej serii rygorystycznych testów – dla zapewnienia maksymalnej kompatybilności z najnowszymi grami.

2 wentylatory. 2 razy lepsza zabawa

Karta graficzna ASUS Dual GeForce RTX™ 2060 EVO dostarcza graczom wrażeń z najnowszej platformy NVIDIA Turing™ w ich najczystszej postaci, łącząc w sobie wydajność i prostotę wykonania jak żadna inna karta w przeszłości. Przy projektowaniu karty Dual GeForce RTX™ 2060 EVO wykorzystano zaawansowane technologie chłodzenia wywodzące się z rozwiązań stosowanych we flagowych kartach graficznych STRIX, a przy tym treść przeważa tutaj nad formą, dzięki czemu jest ona idealna do instalacji w dobrze zrównoważonych systemach. Zapnij pasy i przygotuj się na korzystanie z najnowocześniejszych technologii gamingowych.

Wentylatory o konstrukcji Axial-tech

Karta Dual 2060 EVO Ti jest wyposażona w trzy superwydajne wentylatory typu Axial-tech. Wentylatory te zostały na nowo zaprojektowane do zastosowania w najnowszej generacji najlepszych kart graficznych marki ROG i są wyposażone w mniejszy hub i dłuższe łopatki, a także pierścień blokujący do zwiększenia ciśnienia w dół.

Technologia Auto-Extreme

Technologia Auto-Extreme to zautomatyzowany proces produkcyjny, który wyznacza nowe standardy branżowe poprzez wykonanie całego lutowania w pojedynczym kroku. Udało się w ten sposób zredukować obciążenie termiczne komponentów oraz uniknąć wykorzystywania agresywnych chemikaliów, co w końcowym efekcie zmniejsza negatywny wpływ na środowisko naturalne, obniża zużycie energii podczas produkcji, a także ogólnie zapewnia bardziej niezawodny produkt końcowy.

SPECYFIKACJA

Silnik graficzny	NVIDIA® GeForce RTX™ 2060
OpenGL	OpenGL® 4.5
Pamięć wideo	GDDR6 6GB
Taktowanie zegara	OC Mode - GPU Boost Clock : 1710 MHz , GPU Base Clock : 1395 MHz Gaming Mode (Default) - GPU Boost Clock : 1680 MHz , GPU Base Clock : 1365 MHz
CUDA Core	1920
Taktowanie pamięci	14000 MHz
Interfejs pamięci	192-bit
Rozdzielczość	Digital Max Resolution: 7680x4320
Interfejsy	Wyjście DVI : Tak x 1 (Native) (DVI-D) Wyjście HDMI : Tak x 2 (Native) (HDMI 2.0b)

Display Port : Tak x 1 (Native) (DisplayPort 1.4) Wsparcie HDCP : Tak (2.2)	
Maksymalna liczba monitorów	4
NVlink Support	Nie
Rekomendowany zasilacz	500W
Akcesoria	1 x płyta CD 1 x Quick Guide (szybki przewodnik)
Oprogramowanie	ASUS GPU Tweak II i sterowniki
Wymiary	9.53 " x 5.12 " x 2.09 " cala 24.2 x 13 x 5.3 cm
Gwarancja	3 lata gwarancji producenta
