

Link do produktu: <https://www.pcomp3000.pl/asus-monitor-14-cali-pa147cdv-bk5mseuhdmi-sklep-kozienice-radom-p-9690.html>



Asus Monitor 14 cali PA147CDV BK/5MS/EU/HDMI Sklep KOZIENICE RADOM

Cena brutto	2 094,00 zł
Cena netto	1 702,44 zł
Dostępność	Zapytaj o dostępność
Numer katalogowy	36055624
Kod producenta	PA147CDV
Kod EAN	4711081218265
Producent	ASUS

Opis produktu

Stworzony specjalnie dla twórców

Przyspiesz swoje cykle pracy

Konfigurowalny panel sterowania (Control Panel) udostępnia potrzebne narzędzia i funkcje z przodu i na środku, umożliwiając szybkie wprowadzanie zmian, a przez to również zwiększenie wydajności cykli pracy kreatywnej. Dla ułatwienia pracy wielozadaniowej możesz również skorzystać z trybu podzielonego ekranu, wyświetlając skróty do różnych aplikacji obok siebie.

Rozwiązanie gotowe na Twoją iskrę natchnienia

Z monitorem ProArt Display PA147CDV użytkownik jest zawsze gotowy, kiedy tylko najdzie go natchnienie. Sporządzaj notatki lub szkicuj w podróży za pomocą rysika, czy też podłącz go do laptopa za pomocą tylko jednego kabla.

SPECYFIKACJA

Wyświetlacz

Pixels Per Inch (PPI) : 143
Obszar wyświetlania (H x V) : 344.22 x 98.60 mm
Powierzchnia wyświetlacza: Non-Glare
Typ podświetlenia: Oświetlenie LED
Typ matrycy: IPS
Kąt widzenia (CR $\geq$ 10, H/V): 178° / 178°
Plamka: 0,179 mm
Rozdzielczość: 1920x 550
Przestrzeń kolorów (sRGB): 100%
Jasność (Typ.): 400cd/m²

	Współczynnik kontrastu (Typ.): 1200:1 Wyświetlane kolory: 16.7M Czas reakcji: 5ms(GTG) Częstotliwość odświeżania (Max): Stand. 60 Hz Touch: Tak, (PCAP Touch) Protection Glass: Tak Flicker-free: Tak
Cechy Wideo	ProArt Preset: Standardowe ProArt Preset: sRGB ProArt Preset: DCI-P3 ProArt Preset: Rec. 709 ProArt Preset: Krajobraz ProArt Preset: Do czytania ProArt Preset: Ciemnia fotograficzna ProArt Preset: Tryb użytkownika1 ProArt Preset: Tryb użytkownika2 Technologią SPLENDID: Tak Wybór temperatury kolorów: Tak(5 modes) Dostosowywanie kolorów: Regulacja wg 6 osi (R,G,B,C,M,Y) Korekcja gamma: Tak (obsługa Gamma 1.8/2.0/2.2/2.4/2.6) Dokładność kolorów: $\Delta E \leq 2$ ProArt Palette: Tak QuickFit: Tak HDCP: Tak Technologia VRR:ND. Dark Boost: Tak ProArt Chroma Tune: Tak Niska emisja niebieskiego światła: Tak
Cechy Audio	Głośniki: Tak (1Wx2)
Porty I/O	USB-C x 2 (DP Alt Mode) HDMI(v1.4) x 1
Częstotliwość sygnału	Częstotliwość sygnału cyfrowego: HDMI: 24 KHz~83 KHz (H) / 23Hz~60Hz (V) USB-C: 24 KHz~83 KHz (H) / 23Hz~60Hz (V)
Zużycie energii	Zużycie energii: 5.05 W Tryb oszczędzania energii: <0.5W Zasilanie: 100-240V, 50/60Hz
Projekt mechaniczny	Kąt nachylenia: Yes (+25° ~ 70°) Oś: Tak (0° ~ 90° Clockwise)
Zabezpieczenia	-
Wymiary	Wymiary (Wys x Szer x Grub): 35.72 x 12.77 x 2.07 cm (14.06" x 5.03" x 0.81") Wymiary pudełka (Wys x Szer x Grub): 44.00 x 29.00 x 9.20 cm (17.32" x 11.42" x 3.62")
Waga	Waga netto: 0.95 kg (2.09 lbs) Waga brutto: 2.3 kg (5.07 lbs)
Akcesoria	Raport z wstępnej kalibracji kolorów Kabel HDMI Zasilacz ProArt Sleeve Adapter USB Type-C na A

Kabel USB-C
Kabel USB-C na A
Karta gwarancyjna

Zgodność z certyfikatami

TÜV Flicker-free
TÜV Low Blue Light
Calman Verified

Specyfikacja

SPECYFIKACJA

Wyświetlacz

Pixels Per Inch (PPI) : 143
Obszar wyświetlania (H x V) : 344.22
x 98.60 mm
Powierzchnia wyświetlacza: Non-
Glare
Typ podświetlenia: Oświetlenie LED
Typ matrycy: IPS
Kąt widzenia (CR $\geq$ 10, H/V): 178°/
178°
Plamka: 0,179 mm
Rozdzielczość: 1920x 550
Przestrzeń kolorów (sRGB): 100%
Jasność (Typ.): 400cd/m²
Współczynnik kontrastu (Typ.):
1200:1
Wyświetlane kolory: 16.7M
Czas reakcji: 5ms(GTG)
Częstotliwość odświeżania (Max):
Stand. 60 Hz
Touch: Tak, (PCAP Touch)
Protection Glass: Tak
Flicker-free: Tak

Cechy Wideo

ProArt Preset: Standardowe
ProArt Preset: sRGB

ProArt Preset: DCI-P3
ProArt Preset: Rec. 709
ProArt Preset: Krajobraz
ProArt Preset: Do czytania
ProArt Preset: Ciemnia fotograficzna
ProArt Preset: Tryb użytkownika1
ProArt Preset: Tryb użytkownika2
Technologią SPLENDID: Tak
Wybór temperatury kolorów: Tak(5 modes)
Dostosowywanie kolorów: Regulacja wg 6 osi (R,G,B,C,M,Y)
Korekcja gamma: Tak (obsługa Gamma 1.8/2.0/2.2/2.4/2.6)
Dokładność kolorów: $\Delta E \leq 2$
ProArt Palette: Tak
QuickFit: Tak
HDCP: Tak
Technologia VRR:ND.
Dark Boost: Tak
ProArt Chroma Tune: Tak
Niska emisja niebieskiego światła: Tak

Cechy Audio

Głośniki: Tak (1Wx2)

Porty I/O

USB-C x 2 (DP Alt Mode)
HDMI(v1.4) x 1

Częstotliwość sygnału

Częstotliwość sygnału cyfrowego:
HDMI: 24 KHz~83 KHz (H) /
23Hz~60Hz (V)
USB-C: 24 KHz~83 KHz (H) /
23Hz~60Hz (V)

Zużycie energii