

Link do produktu: <https://www.pcomp3000.pl/asus-monitor-14-cali-pa148ctv-ips-mhdm-usb-c-sklep-kozienice-radom-p-9781.html>



ASUS Monitor 14 cali PA148CTV IPS mHDMI USB-C SKLEP KOZIENICE RADOM

Cena brutto	1 705,00 zł
Cena netto	1 386,18 zł
Dostępność	Zapytaj o dostępność
Numer katalogowy	36056158
Kod producenta	PA148CTV
Kod EAN	4718017862233
Producent	ASUS

Opis produktu

Monitor 14 cali PA148CTV IPS mHDMI USB-C Głośnik PIVOT sRGB 100%

ASUS ProArt Display PA148CTV – przenośny Profesjonalny Monitor – 14 cali, IPS, Full HD (1920 x 1080), 100% sRGB, 100% Rec.709, dokładność wyświetlania kolorów $\Delta E < 2$, certyfikacja Calman Verified, USB-C, obsługa 10 punktów dotyku

- 14-calowy ekran antyodblaskowy Full HD IPS z pojemnościową matrycą obsługującą 10 punktów dotyku
- Pokrycie przestrzeni barw sRGB i Rec. 709 w 100%, a także certyfikacja Calman Verified i fabryczna kalibracja dla zagwarantowania wyjątkowej precyzji wyświetlania kolorów na poziomie Delta E <2
- Konstrukcja przyjazna dla użytkownika z intuicyjnym sterowaniem ekranowym za pomocą ASUS Dial, metalową podpórką i gniazdem na statyw
- Dostępne gniazda wejścia/wyjścia to dwa porty USB Type-C® (z trybem alternatywnym DP) oraz jedno gniazdo Micro HDMI do podłączania różnych urządzeń
- Monitory z serii Asus Eye Care oferują certyfikowane przez TÜV Rheinland technologie zapewniające pracę „bez migotania ekranu” oraz z „niskim poziomem niebieskiego światła”, dla zapewnienia komfortu pracy.

Szybkie sterowanie procesami pracy twórczej

ASUS ProArt PA148CTV to 14-calowy, przenośny monitor dotykowy* o rozdzielczości FHD, zaprojektowany specjalnie dla twórców treści. PA148CTV zapewnia wyjątkowe właściwości wyświetlania barw dzięki 100% pokryciu palet barw sRGB i Rec. 709, a ponadto jest to pierwszy na świecie monitor przenośny z certyfikacją Calman Verified i kalibracją fabryczną dla zagwarantowania dokładności wyświetlania barw z wartością Delta E <2. Antyodblaskowa matryca IPS umożliwia oglądanie pod szerokim kątem przy minimalnym efekcie przesunięcia kolorów, nawet podczas oglądania ekranu z boku.

Odkryj pełną paletę kolorów

Szeroka paleta kolorów ze 100% pokryciem przestrzeni barw sRGB i Rec. 709 gwarantuje bardziej żywe odcienie i zapewnia większą głębię kolorów podstawowych, czyli czerwonego, zielonego i niebieskiego, jak również lepsze nasycenie kolorów

drugorzędnych.

Cieszysz się czystymi i bardzo żywymi kolorami – dzięki dokładnemu i wyjątkowo realistycznemu odwzorowaniu barw. Dokładność wyświetlania kolorów Delta E <2 oznacza, że Twoje obrazy są wiernie odwzorowywane na ekranie i postrzegasz je dokładnie tak, jak będą wyglądały w końcowym efekcie.

SPECYFIKACJA

Wyświetlacz

Pixels Per Inch (PPI) : 157
 Proporcje obrazu: 16:9
 Obszar wyświetlania (H x V) : 309.37 x 174.02 mm
 Powierzchnia wyświetlacza: Non-Glare
 Typ podświetlenia: Oświetlenie LED
 Typ matrycy: IPS
 Kąt widzenia (CR $\geq$ 10, H/V): 178°/ 178°
 Plamka: 0,160 mm
 Rozdzielczość: 1920 x 1080
 Przestrzeń kolorów (sRGB): 100%
 Zakres kolorów (Adobe RGB): Jeszcze niepotwierdzone
 Zakres kolorów (DCI-P3) : Jeszcze niepotwierdzone
 Zakres kolorów (Rec.2020) : Jeszcze niepotwierdzone
 Jasność (Typ.): 350 cd/m²
 Wyświetlane kolory: 16,2M
 Czas reakcji: 5ms(GTG)
 Częstotliwość odświeżania (Max): Stand. 60 Hz
 Touch: Tak, (PCAP Touch)
 Flicker-free: Tak
 LCD ZBD Warranty: Tak (3 lata)

Cechy Wideo

Technologia Trace Free: Tak
 ProArt Preset: Standardowe
 ProArt Preset: sRGB
 ProArt Preset: DCI-P3
 ProArt Preset: Rec. 709
 ProArt Preset: Krajobraz
 ProArt Preset: Do czytania
 ProArt Preset: Ciemnia fotograficzna
 ProArt Preset: Tryb użytkownika1
 ProArt Preset: Tryb użytkownika2
 Technologią SPLENDID: Tak
 Wybór temperatury kolorów: Tak(5 modes)
 Dostosowywanie kolorów: Regulacja wg 6 osi (R,G,B,C,M,Y)
 Korekcja gamma: Tak (obsługa Gamma 1.8/2.0/2.2/2.4/2.6)
 Dokładność kolorów: $\Delta E \leq 2$
 ProArt Palette: Tak
 QuickFit: Tak
 HDCP: Tak
 Technologia VRR: ND.
 Dark Boost: Tak
 Niska emisja niebieskiego światła: Tak

Cechy Audio

Głośniki: Tak (1Wx2)

Porty I/O	- USB-C x 2 (DP Alt Mode) - Micro HDMI x 1
Zużycie energii	Zużycie energii: 4.67 W Tryb oszczędzania energii: <0.5W Zasilanie: 100-240V, 50/60Hz
Projekt mechaniczny	Kąt nachylenia: Yes (+15° ~ +75°) Oś: Tak (0° ~ 90° Clockwise) Regulacja wysokości: No 1/4:Tak
Wymiary	Wymiary (Wys x Szer x Grub): 32.61 x 20.44 x 1.20 cm (12.84" x 8.05" x 0.47") Wymiary pudełka (Wys x Szer x Grub): 41.30 x 34.20 x 9.00 cm (16.26" x 13.46" x 3.54")
Waga	Waga netto: 0.74 kg (1.63 lbs) Waga brutto: 2.5 kg (5.51 lbs)
Akcesoria	Raport z wstępnej kalibracji kolorów Kabel micro HDMI na HDMI Zasilacz ProArt Sleeve Instrukcja szybkiego startu Adapter USB Type-C na A Kabel USB-C Kabel USB-C na A Karta gwarancyjna Welcome Card
Zgodność z certyfikatami	TÜV Flicker-free TÜV Low Blue Light Calman Verified

Specyfikacja

SPECYFIKACJA

Wyświetlacz

Pixels Per Inch (PPI) : 157
Proporcje obrazu:16:9
Obszar wyświetlania (H x V) : 309.37 x 174.02 mm
Powierzchnia wyświetlacza: Non-Glare
Typ podświetlenia: Oświetlenie LED
Typ matrycy: IPS
Kąt widzenia (CR $\geq$ 10, H/V): 178°/
178°
Plamka: 0,160 mm
Rozdzielczość: 1920 x 1080

Przestrzeń kolorów (sRGB): 100%
Zakres kolorów (Adobe RGB):
Jeszcze niepotwierdzone
Zakres kolorów (DCI-P3) : Jeszcze
niepotwierdzone
Zakres kolorów (Rec.2020) : Jeszcze
niepotwierdzone
Jasność (Typ.): 350 cd/□
Wyświetlane kolory: 16,2M
Czas reakcji: 5ms(GTG)
Częstotliwość odświeżania (Max):
Stand. 60 Hz
Touch: Tak, (PCAP Touch)
Flicker-free: Tak
LCD ZBD Warranty: Tak (3 lata)

Cechy Wideo

Technologia Trace Free: Tak
ProArt Preset: Standardowe
ProArt Preset: sRGB
ProArt Preset: DCI-P3
ProArt Preset: Rec. 709
ProArt Preset: Krajobraz
ProArt Preset: Do czytania
ProArt Preset: Ciemnia fotograficzna
ProArt Preset: Tryb użytkownika1
ProArt Preset: Tryb użytkownika2
Technologią SPLENDID: Tak
Wybór temperatury kolorów: Tak(5 modes)
Dostosowywanie kolorów: Regulacja wg 6 osi (R,G,B,C,M,Y)
Korekcja gamma: Tak (obsługa Gamma 1.8/2.0/2.2/2.4/2.6
)
Dokładność kolorów: $\Delta E \leq 2$
ProArt Palette: Tak
QuickFit: Tak
HDCP: Tak
Technologia VRR:ND.
Dark Boost: Tak
Niska emisja niebieskiego światła: Tak

Cechy Audio

Głośniki: Tak (1Wx2)

Porty I/O

- USB-C x 2 (DP Alt Mode)
- Micro HDMI x 1

Zużycie energii