

Link do produktu: <https://www.pcomp3000.pl/asus-monitor-241-cala-pa248qv-ips-hdmi-dp-vga-usb-pivot-uhd-1920-x-1200-sklep-kozienice-radom-p-9688.html>



Asus Monitor 24.1 cala PA248QV IPS HDMI DP VGA USB PIVOT UHD 1920 x 1200 Sklep KOZIENICE RADOM

Cena brutto	884,00 zł
Cena netto	718,70 zł
Dostępność	Zapytaj o dostępność
Numer katalogowy	36055622
Kod producenta	90LM05K1-B01370
Kod EAN	4718017603393
Producent	ASUS

Opis produktu

Nieźródlna jakość kolorów. Nieograniczona kreatywność.

ProArt Display PA248QV to 24-calowy monitor zaprojektowany z myślą o zaspokojeniu potrzeb profesjonalnych użytkowników kreatywnych, jak np. fotografów, edytorów wideo i designerów grafiki. ProArt Display PA248QV jest kalibrowany fabrycznie i zatwierdzony przez firmę Calman, dlatego zapewnia doskonałą precyzję odwzorowania barw ($\Delta E < 2$). Ponadto oferuje standardowe w branży pokrycie przestrzeni barw: 100% sRGB / 100% Rec. 709. Dzięki ekskluzywnym funkcjom ASUS, takim jak ProArt Preset i ProArt Palette z regulacją kolorów według sześciu osi oraz dostrajaniem poziomu czerni i jasności, PA248QV pozwala Ci szybko, łatwo i precyzyjnie uzyskać pożądany wygląd.

Podkreśl rzeczywiste piękno swoich zdjęć

Monitor ProArt zapewnia standard branżowy w zakresie pokrycia przestrzeni barw: 100% sRGB i 100% Rec. 709, co przekłada się na bardzo intensywne i żywe kolory oraz gwarantuje, że każdy szczegół Twojego zdjęcia będzie bardzo dokładnie i realistycznie odwzorowany.

Szybkie dostosowanie przestrzeni barw

Ekskluzywna funkcja ASUS ProArt Preset zapewnia kilka trybów do szybkiego dostosowania palety kolorów. Niezależnie od tego, czy zajmujesz się korektą kolorów, obróbką wideo, czy też przeróbkami zdjęć, z łatwością możesz przełączać ustawienia, aby dopasować je do swoich potrzeb.

Spersonalizowane wrażenia podczas obróbki treści

Funkcja ASUS ProArt Palette umożliwia Ci dostosowanie wielu parametrów ekranu, w tym barwę, ustawienia temperatury barwowej i współczynnika gamma – a wszystko to za pomocą łatwo dostępnego i intuicyjnego menu wyświetlanego na ekranie. Ponadto dostępne są suwaki do dwupunktowej kalibracji skali szarości dla wszystkich sześciu kolorów, co zapewnia większą elastyczność regulacji kolorów niż w przypadku wielu monitorów innych marek. Funkcja ProArt Palette daje Ci możliwość szybkiego tworzenia kreatywnych prac przy zachowaniu jednolitości, a zarazem ułatwia zarządzanie kolorami.

Bogaty zestaw połączeń

ProArt Display PA248QV oferuje bogate opcje połączeń, w tym gniazda DisplayPort 1.2, HDMI (v1.4) oraz D-Sub, a dodatkowo zintegrowany koncentrator USB. Możesz więc łatwo podłączyć szeroką gamę różnych urządzeń i cieszyć się ultraszybkimi transferami danych z urządzeń zewnętrznych. Dzięki takim rozwiązaniom monitor spełnia wymagania do tworzenia każdego typu treści.

Podgląd tworzonych projektów w ich rzeczywistych rozmiarach

Oszczędzaj czas i pracuj jeszcze efektywniej z technologią ASUS QuickFit Virtual Scale. Ta inteligentna funkcja wyświetla na ekranie siatkę, która pozwala ci pozycjonować i przeglądać dokumenty w ich rzeczywistej wielkości jeszcze przed wydrukowaniem.

Ochrona wzroku dzięki technologii ASUS Eye Care

Technologia ASUS Ultra-Low Blue Light

Ekskluzywna technologia ASUS Ultra-Low Blue Light chroni Cię przed emisjami światła niebieskiego, które może być szkodliwe dla wzroku. Oferuje ona cztery ustawienia filtra światła niebieskiego, do których masz wygodny dostęp za pośrednictwem menu ekranowego wywołwanego przyciskiem skrótu.

Technologia ASUS Flicker-Free

Technologia ASUS Flicker-Free zapewnia większy komfort użytkowania i wysokiej klasy środowisko pracy, redukując migotanie ekranu w celu zminimalizowania nadwyżęzania oczu, bólu głowy i ogólnego zmęczenia podczas wielu godzin spędzanych przed monitorem.

SPECYFIKACJA

Wyświetlacz

Pixels Per Inch (PPI) : 94
Obszar wyświetlania (H x V) : 518.4 x 324.0 mm
Powierzchnia wyświetlacza: Non-Glare
Typ podświetlenia: Oświetlenie LED
Typ matrycy: IPS
Kąt widzenia (CR $\geq$ 10, H/V): 178°/ 178°
Plamka: 0,270 mm
Rozdzielczość: 1920 x 1200
Przestrzeń kolorów (sRGB): 100%
Zakres kolorów (Adobe RGB): Jeszcze niepotwierdzone
Zakres kolorów (Rec.2020) : Jeszcze niepotwierdzone
Jasność (Typ.): 350 cd/m²
Współczynnik kontrastu (Typ.): 1000:1
Wyświetlane kolory: 16.7M
Czas reakcji: 5ms(GTG)
Częstotliwość odświeżania (Max): Maks. 75 Hz
Flicker-free: Tak

Cechy Video

Technologia Trace Free: Tak
ProArt Preset: Standardowe
ProArt Preset: sRGB
ProArt Preset: Rec. 709
ProArt Preset: Krajobraz
ProArt Preset: Do czytania
ProArt Preset: Ciemnia fotograficzna
ProArt Preset: Szybkie renderowanie
ProArt Preset: Tryb użytkownika1
ProArt Preset: Tryb użytkownika2
Technologią SPLENDID: Tak
Wybór temperatury kolorów: Tak(4 tryby)
Dostosowywanie kolorów: Regulacja wg 6 osi (R,G,B,C,M,Y)

Korekcja gamma: Tak (obsługa Gamma 1.8/2.0/2.2/2.4/2.6)

Dokładność kolorów: $\Delta E \leq 2$

ProArt Palette: Tak

QuickFit: Tak

HDCP: Tak

Technologia VRR: Tak (Adaptive-Sync)

Dark Boost: Tak

Motion Sync: Tak

ProArt Chroma Tune: Tak

Niska emisja niebieskiego światła: Tak

Cechy Audio

Głośniki: Tak(2Wx2)

Porty I/O

- DisplayPort 1.2 x 1
- HDMI(v1.4) x 1
- VGA x 1
- USB Hub: 4x USB 3.2 Gen 1 Type-A
Gniazdo słuchawkowe: Tak
Wejście audio: Tak

Częstotliwość sygnału

Częstotliwość sygnału cyfrowego: 30~105 KHz (H) / 49~75 Hz (V)
Częstotliwość sygnału analogowego: 30~105 KHz (H) / 49~75 Hz (V)

Zużycie energii

Zużycie energii: 9.4 W
Tryb oszczędzania energii: <0.5W
Wyłączony: 0 W (twardy przełącznik)
Zasilanie: 100-240V, 50/60Hz

Projekt mechaniczny

Kąt nachylenia: Tak (+35° ~ -5°)
Obrót: Tak (+90° ~ -90°)
Oś: Tak (+90° ~ -90°)
Regulacja wysokości: 0~130mm
Uchwyt VESA Wall Mount: 100 x 100 mm

Zabezpieczenia

Zamek Kensington: Tak

Wymiary

Wymiary (Wys x Szer x Grub): 53.30 x 50.50 x 21.10 cm
(20.98" x 19.88" x 8.31")

Fizyczne wymiary bez podstawy
(Wys x Szer x Grub): 53.30 x 36.00 x 4.70 cm (20.98" x 14.17" x 1.85")

Wymiary pudełka (Wys x Szer x Grub): 64.90 x 47.40 x 19.20 cm (25.55" x 18.66" x 7.56")

Waga

Waga netto: 6.1 kg
Waga netto bez podstawy: 3.9 kg
Waga brutto: 8.3 kg

Akcesoria

Kabel audio
Raport z wstępnej kalibracji kolorów
Kabel DisplayPort
Kabel HDMI
Kabel zasilania
Instrukcja szybkiego startu
Kabel VGA
Karta gwarancyjna

Zgodność z certyfikatami

TÜV Flicker-free
TÜV Low Blue Light
Calman Verified

Specyfikacja

SPECYFIKACJA

Wyświetlacz

Pixels Per Inch (PPI) : 94
Obszar wyświetlania (H x V) : 518.4
x 324.0 mm
Powierzchnia wyświetlacza: Non-
Glare
Typ podświetlenia: Oświetlenie LED
Typ matrycy: IPS
Kąt widzenia (CR $\geq$ 10, H/V): 178°/
178°
Plamka: 0,270 mm
Rozdzielczość: 1920 x 1200
Przestrzeń kolorów (sRGB): 100%
Zakres kolorów (Adobe RGB):
Jeszcze niepotwierdzone
Zakres kolorów (Rec.2020) : Jeszcze
niepotwierdzone
Jasność (Typ.): 350 cd/□
Współczynnik kontrastu (Typ.):
1000:1
Wyświetlane kolory: 16.7M
Czas reakcji: 5ms(GTG)
Częstotliwość odświeżania (Max):
Maks. 75 Hz
Flicker-free: Tak

Cechy Wideo

Technologia Trace Free: Tak
ProArt Preset: Standardowe
ProArt Preset: sRGB
ProArt Preset: Rec. 709

ProArt Preset: Krajobraz
ProArt Preset: Do czytania
ProArt Preset: Ciemnia fotograficzna
ProArt Preset: Szybkie renderowanie
ProArt Preset: Tryb użytkownika1
ProArt Preset: Tryb użytkownika2
Technologią SPLENDID: Tak
Wybór temperatury kolorów: Tak(4 tryby)
Dostosowywanie kolorów: Regulacja wg 6 osi (R,G,B,C,M,Y)
Korekcja gamma: Tak (obsługa Gamma 1.8/2.0/2.2/2.4/2.6)
Dokładność kolorów: $\Delta E \leq 2$
ProArt Palette: Tak
QuickFit: Tak
HDCP: Tak
Technologia VRR: Tak (Adaptive-Sync)
Dark Boost: Tak
Motion Sync: Tak
ProArt Chroma Tune: Tak
Niska emisja niebieskiego światła: Tak

Cechy Audio Głośniki: Tak(2Wx2)

Porty I/O - DisplayPort 1.2 x 1
 - HDMI(v1.4) x 1
 - VGA x 1
- USB Hub: 4x USB 3.2 Gen 1 Type-A
 Gniazdo słuchawkowe: Tak
 Wejście audio: Tak

Częstotliwość sygnału Częstotliwość sygnału cyfrowego:
 30~105 KHz (H) / 49~75 Hz (V)
Częstotliwość sygnału analogowego:
 30~105 KHz (H) / 49~75 Hz (V)

Zużycie energii