



## ASUS Monitor 24.1 cali PA248CRV DP/HDMI Głośniki SKLEP KOZIENICE RADOM

Cena brutto	<b>1 187,00 zł</b>
Cena netto	<b>965,04 zł</b>
Dostępność	<b>Zapytaj o dostępność</b>
Numer katalogowy	<b>38324553</b>
Kod producenta	<b>90LM05K0-B01K70</b>
Kod EAN	<b>4711081951490</b>
Producent	<b>ASUS</b>

### Opis produktu

## Monitor 24.1 cali PA248CRV BK/5MS/EU/DP/HDMI/TYPEC/USB/Głośniki

**ASUS ProArt Display PA248CRV** – Profesjonalny monitor – 24,1 cali, IPS, 16:10, WUXGA (1920 x 1200), 97% DCI-P3, dokładność odwzorowania kolorów Delta E <2, certyfikacja Calman Verified, HDR-10, obsługa dostarczania zasilania przez USB-C z mocą 96 W, VESA MediaSync, ergonomiczna podpórka, produkt zgodny ze zrównoważonym rozwojem

- 24,1-calowa matryca IPS, 16:10, WUXGA (1920 x 1200), z podświetleniem LED, HDR, szerokie kąty widzenia 178°
- Szeroka przestrzeń barw z pokryciem 97% DCI-P3 i 100% sRGB
- Certyfikacja Calman i fabryczna kalibracja dla dokładności odwzorowania kolorów delta E <2
- Szerokie możliwości połączeń, w tym połączenie DisplayPort™ przez USB-C® z obsługą dostarczania zasilania z mocą 96 W, port DisplayPort™, HDMI® oraz koncentrator USB
- Smukły profil i kompaktowa podstawka, a także możliwość montażu ściennego dla maksymalnego wykorzystania przestrzeni na biurku
- Ergonomiczna konstrukcja z możliwością dostosowania nachylenia, obracania w poziomie, obracania o 90° (pivot) oraz regulacji wysokości, zapewnia komfort użytkownika
- Zgodność ze zrównoważonym rozwojem dzięki zastosowaniu papierowych opakowań i energooszczędnej wydajności ze spełnieniem norm środowiskowych

### Doskonały design

W porównaniu do poprzedniego modelu, ProArt Display PA248CRV dysponuje oszczędzającą miejsce na biurku podstawką, która jest o 33% mniejsza. Ponadto monitor ten wyróżnia się o 30% smuklejszym profilem, mierząc zaledwie 8 mm w najwęższym miejscu. Podobnie jak podobne modele z rodziny ProArt Display, PA248CRV idealnie sprawdza się w domu, w studiu lub w dowolnej przestrzeni mieszkalnej, oferując dyskretną elegancję, która jest hołdem dla doskonałego rzemiosła i bezkompromisowej dbałości o detale.

### Ciesz się wyjątkowo realistycznymi kolorami

PA248CRV oferuje jakość kolorów wykraczającą poza standardy branżowe, zapewniając pokrycie 97% DCI-P3 i 100% sRGB,

dzięki czemu na oglądanych zdjęciach wyróżnione są nawet najdrobniejsze detale.

### Najlepsza w tej klasie sprzętowej wierność odwzorowywania kolorów

Każdy monitor ProArt jest wstępnie kalibrowany fabrycznie przy użyciu nowego, trzostopniowego procesu dla zagwarantowania najlepszej w branży wierności odwzorowywania kolorów. Wyświetlacz przechodzi najsurowsze testy przy zastosowaniu zaawansowanej technologii ASUS do śledzenia skali szarości. Zapewnia to bardziej płynne gradacje kolorów, lepszą jednolitość barw oraz wysoką precyzję wyświetlania kolorów z wartością delta E <2, która określa stopień różnicy pomiędzy poszczególnymi odcieniami.

### USB-C

#### Wszechstronna funkcjonalność

Zintegrowany port USB-C® umożliwia superszybkie przesyłanie danych, łączność w standardzie DisplayPort oraz dostarczanie zasilania z mocą 96 W do ładowania laptopów i innych urządzeń – a wszystko to za pomocą jednego kabla. PA248CRV oferuje również funkcjonalność jako koncentrator USB: każde urządzenie podłączone do portów USB monitora uzyskuje dostęp do innych podłączonych urządzeń peryferyjnych.

### Szerokie możliwości połączeń

Oprócz portu USB-C monitor ProArt oferuje wiele opcji połączeń, w tym HDMI®, DisplayPort™ (z obsługą połączeń łańcuchowych – daisy chaining), USB Type-A i dodatkowy port USB-C typu downstream, zapewniający kompatybilność z szeroką gamą urządzeń. DisplayPort umożliwia użytkownikom połączenie łańcuchowe kilku monitorów przy podłączeniu do jednego źródła sygnału wideo, aby zwiększyć produktywność. PA248CRV jest również wyposażony w przelotowe gniazdo do słuchawek.

---

## SPECYFIKACJA

---

#### Wyświetlacz

Pixels Per Inch (PPI) : 94  
Obszar wyświetlania (H x V) : 518.4 x 324.0 mm  
Powierzchnia wyświetlacza: Non-Glare  
Typ podświetlenia: Oświetlenie LED  
Typ matrycy: IPS  
Kąt widzenia (CR $\geq$ 10, H/V): 178°/ 178°  
Plamka: 0,270 mm  
Rozdzielczość: 1920 x 1200  
Przestrzeń kolorów (sRGB): 100%  
Jasność (Typ.): 350cd/□  
Współczynnik kontrastu (Typ.): 1000:1  
Wyświetlane kolory: 16.7M  
Czas reakcji: 5ms(GTG)  
Częstotliwość odświeżania (Max): Maks. 75 Hz  
Obsługa HDR (Szeroki zakres dynamiki): HDR10  
Flicker-free: Tak  
LCD ZBD Warranty: Tak (3 lata)

#### Cechy Wideo

Technologia Trace Free: Tak  
ProArt Preset: Native  
ProArt Preset: sRGB  
ProArt Preset: Adobe RGB  
ProArt Preset: DCI-P3  
ProArt Preset: Rec. 2020  
ProArt Preset: DICOM  
ProArt Preset: Rec. 709  
ProArt Preset: HDR  
ProArt Preset: Tryb użytkownika1  
ProArt Preset: Tryb użytkownika2  
Technologią SPLENDID: Tak  
Wybór temperatury kolorów: Tak(5 modes)  
Korekcja gamma: Tak (obsługa Gamma 1.8/2.0/2.2/2.4/2.6)

)  
Dokładność kolorów:  $\Delta E \leq 2$   
ProArt Palette: Tak  
QuickFit Plus: Tak  
HDCP: Tak  
Technologia VRR: Tak (Adaptive-Sync)  
Dark Boost: Tak  
ProArt Chroma Tune: Tak  
Niska emisja niebieskiego światła: Tak

Cechy Audio	Głośniki: Tak(2Wx2)
Porty I/O	- USB-C x 1 - DisplayPort 1.4 x 2 (Daisy Chain) - HDMI(v1.4) x 2 - USB Hub: 3x USB 3.2 Gen 1 Type-A - USB Hub: 1x USB 3.2 Gen 1 Type-C Gniazdo słuchawkowe: Tak - USB-C Power Delivery: 96W
Częstotliwość sygnału	Częstotliwość sygnału cyfrowego: USB-C, DisplayPort : 95~95 KHz (H) / 48~75 Hz (V) HDMI : 30~95 KHz (H) / 48~75 Hz (V)
Zużycie energii	Zużycie energii: 12.35 W Tryb oszczędzania energii: <0.5W Wyłączony: 0 W (twardy przełącznik) Zasilanie: 100-240V, 50/60Hz
Projekt mechaniczny	Kąt nachylenia: Tak (+23° ~ -5°) Obrót: Tak (+30° ~ -30°) Oś: Tak (+90° ~ -90°) Regulacja wysokości: 0~130mm Uchwyt VESA Wall Mount: 100 x 100 mm Zamek Kensington: Tak
Wymiary	Wymiary (Wys x Szer x Grub): 53.17 x 52.92 x 19.04 cm (20.93" x 20.83" x 7.50") Fizyczne wymiary bez podstawy (Wys x Szer x Grub): 53.17 x 35.02 x 4.41 cm (20.93" x 13.79" x 1.74") Wymiary pudełka (Wys x Szer x Grub): 61.00 x 41.40 x 12.60 cm (24.02" x 16.30" x 4.96")
Waga	Waga netto: 5.9 kg (13.01 lbs) Waga netto bez podstawy: 4.2 kg (9.26 lbs) Waga brutto: 8.5 kg (18.74 lbs)
Akcesoria	Raport z wstępnej kalibracji kolorów Kabel DisplayPort Kabel HDMI Kabel zasilania Szybko odłączana podstawka Instrukcja szybkiego startu Kabel USB-C Karta gwarancyjna Welcome Card
Zgodność z certyfikatami	Energy Star EPEAT Gold TCO Certified TÜV Flicker-free TÜV Low Blue Light (Hardware Solution) VESA MediaSync Display Calman Verified

## Specyfikacja

---

### SPECYFIKACJA

---

Wyświetlacz	Pixels Per Inch (PPI) : 94 Obszar wyświetlania (H x V) : 518.4 x 324.0 mm Powierzchnia wyświetlacza: Non- Glare Typ podświetlenia: Oświetlenie LED Typ matrycy: IPS Kąt widzenia (CR $\geq$ 10, H/V): 178°/ 178° Plamka: 0,270 mm Rozdzielczość: 1920 x 1200 Przestrzeń kolorów (sRGB): 100% Jasność (Typ.): 350cd/□ Współczynnik kontrastu (Typ.): 1000:1 Wyświetlane kolory: 16.7M Czas reakcji: 5ms(GTG) Częstotliwość odświeżania (Max): Maks. 75 Hz Obsługą HDR (Szeroki zakres dynamiki): HDR10 Flicker-free: Tak LCD ZBD Warranty: Tak (3 lata)
Cechy Wideo	Technologia Trace Free: Tak ProArt Preset: Native ProArt Preset: sRGB ProArt Preset: Adobe RGB ProArt Preset: DCI-P3 ProArt Preset: Rec. 2020 ProArt Preset: DICOM ProArt Preset: Rec. 709 ProArt Preset: HDR ProArt Preset: Tryb użytkownika1

ProArt Preset: Tryb użytkownika2  
Technologią SPLENDID: Tak  
Wybór temperatury kolorów: Tak(5 modes)  
Korekcja gamma: Tak (obsługa Gamma 1.8/2.0/2.2/2.4/2.6 )  
Dokładność kolorów:  $\Delta E \leq 2$   
ProArt Palette: Tak  
QuickFit Plus: Tak  
HDCP: Tak  
Technologia VRR: Tak (Adaptive-Sync)  
Dark Boost: Tak  
ProArt Chroma Tune: Tak  
Niska emisja niebieskiego światła: Tak

#### Cechy Audio

Głośniki: Tak(2Wx2)

#### Porty I/O

- USB-C x 1  
- DisplayPort 1.4 x 2 (Daisy Chain)  
- HDMI(v1.4) x 2  
- USB Hub: 3x USB 3.2 Gen 1 Type-A  
- USB Hub: 1x USB 3.2 Gen 1 Type-C  
Gniazdo słuchawkowe: Tak  
- USB-C Power Delivery: 96W

#### Częstotliwość sygnału

Częstotliwość sygnału cyfrowego:  
USB-C, DisplayPort : 95~95 KHz (H) / 48~75 Hz (V)  
HDMI : 30~95 KHz (H) / 48~75 Hz (V)

#### Zużycie energii