

Link do produktu: <https://www.pcomp3000.pl/asus-monitor-27-cali-pa27ucx-k-mini-dled-ips-4k-hdr-dp-hdmi-pivot-glosniki-sklep-kozienice-radom-p-15347.html>

BRAK
ZDJĘCIA



Asus Monitor 27 cali PA27UCX-K mini dLED IPS 4K HDR DP HDMI PIVOT Głośniki Sklep KOZIENICE RADOM

Cena brutto	4 655,00 zł
Cena netto	3 784,55 zł
Dostępność	Zapytaj o dostępność
Numer katalogowy	47273903
Kod producenta	PA27UCX-K
Kod EAN	4718017463317
Producent	ASUS

Opis produktu

Monitor 27 cali PA27UCX-K mini dLED IPS 4K HDR10 1200nit USB-C DP HDMI PIVOT 100% sRGB Głośnik

Zarządzaj swoją pracą w HDR

ASUS ProArt Display PA27UCX-K jest idealnym rozwiązaniem dla użytkowników zajmujących się profesjonalnym tworzeniem treści, w tym na przykład w takich dziedzinach jak wideografia, tworzenie filmów, oraz kolorowanie, którzy szukają najlepszego dostępnego monitora do swoich procesów pracy. Dzięki nowej technologii pozaosiowej optymalizacji kontrastu (OCO), która redukuje efekty halo podczas oglądania ekranu pod dużym kątem, monitor ProArt PA27UCX-K zapewnia precyzyjne wyświetlanie treści dla wszystkich oglądających. PA27UCX-K to pierwszy tego typu na świecie 27-calowy monitor 4K HDR oferujący szczytową jasność 1000 nitów i podświetlenie diodami mini-LED. Zapewnia on 576 stref miejscowego przyciemniania oraz obsługuje kilka formatów HDR, w tym Dolby Vision™, HLG i HDR-10. Imponujący panel zastosowany w monitorze PA27UCX-K odwzorowuje najjaśniejsze odcienie bieli oraz najgłębsze czernie – dla uzyskania ostrzejszego i bogatszego w detale obrazu. Z technologią Quantum Dot, obsługą przestrzeni barw DCI-P3, Rec. 709, Rec. 2020 oraz Adobe RGB, a ponadto bogatym opcjom połączeń, monitor PA27UCX-K jest predestynowany do wszelkich możliwych zastosowań studyjnych.

Maksymalna elastyczność kalibracji sprzętowej

Niezależnie od tego, czy korzystasz z komputera stacjonarnego lub laptopa, komputera PC czy Maca, kalibracja sprzętowa ASUS ProArt™ daje Ci możliwość dostrojenia dokładności wyświetlania barw oraz funkcję wyrównania jednolitości obrazu. Znacznie ułatwia to rekalkulację jasności i spójności kolorów Twojego monitora.

Monitory ProArt są kompatybilne z większością najpopularniejszych kalibratorów, w tym urządzeniami marki X-Rite, Datacolor i Klein, a ponadto płynnie współpracują z profesjonalnym oprogramowaniem do kalibracji sprzętowej Calman oraz Light Illusion ColourSpace CMS, dzięki czemu szybciej i łatwiej wykonasz kalibrację. (Oprogramowanie Calman i Light Illusion ColourSpace CMS nie jest zawarte w zestawie z monitorem ProArt PA27UCX-K).

Kalibracja ASUS ProArt™ pozwala Ci zoptymalizować ustawienia przestrzeni barw do różnego typu treści. Oprócz palety sRGB możesz również tworzyć zaawansowane konfiguracje składające się z pięciu różnych przestrzeni barw oraz innych spersonalizowanych ustawień.

Technologia kalibracji ASUS ProArt™ udostępnia Ci matryce wyrównania jednolitości 3x3 oraz 5x5 dla zapewnienia spójnej jasności na całej powierzchni ekranu i redukcji efektu zmiany koloru.

Dzięki technologii kalibracji ASUS ProArt™ możesz również zapisywać wszystkie profile z parametrami kolorów na chipie zintegrowanym w układzie scalonym (IC) monitora ProArt™, zamiast zapisywania ich na komputerze. Pozwala Ci to podłączyć swój monitor do różnych urządzeń bez konieczności wykonywania rekalkibracji za każdym razem. W ten sposób redukowane są również zniekształcenia sygnału pomiędzy układem scalonym (IC) a optycznym spektrum wyświetlacza LCD. Profile kolorów można następnym razem wygodnie aktywować za pomocą klawisza skrótu umieszczonego na monitorze, bez konieczności użycia komputera lub kalibratorów.

SPECYFIKACJA

Wyświetlacz

- Panel Size (inch) : 27
- Aspect Ratio : 16:9
- Obszar wyświetlania (H x V): 596.16 x 335.34 mm
 - Display Surface : Non-Glare
 - Panel Type : IPS
- Viewing Angle (CR $\geq$ 10, H/V) : 178°/ 178°
 - Pixel Pitch : 0,155 mm
 - Resolution : 3840 x 2160
 - Color Space (sRGB) : 100%
- Color Space (Rec.2020) : Jeszcze niepotwierdzone
 - Brightness (HDR, Peak) : 1000 cd/□
 - Brightness (Typ.) : 350 cd/□
- Contrast Ratio (HDR, Max) : 1 000 000:1
 - Contrast Ratio (Typical) : 1000:1
 - Display Colors : 1073.7M (10 bit)
 - Response Time : 4ms(GTG)
 - Refresh Rate (Max) : Stand. 60 Hz
- HDR (High Dynamic Range) Support : HDR10
- HDR (High Dynamic Range) Support : HLG
- HDR (High Dynamic Range) Support : Dolby Vision
 - Flicker-free : Tak
- LCD ZBD Warranty : Tak (3 lata)

Cechy Wideo

- ProArt Preset : Standardowe
 - ProArt Preset : sRGB
 - ProArt Preset : Adobe RGB
 - ProArt Preset : DCI-P3
 - ProArt Preset : Rec. 2020
 - ProArt Preset : DICOM
 - ProArt Preset : Rec. 709
 - ProArt Preset : HDR_PQ DCI
 - ProArt Preset : HDR_PQ Rec2020
 - ProArt Preset : HLG
 - ProArt Preset : Dolby Vision
- ProArt Preset : Tryb użytkownika1
- ProArt Preset : Tryb użytkownika2
 - ProArt Palette : Tak
- ASUS ProArt Hardware Calibration : Tak
- Gamma Adjustment : Tak (obsługa Gamma 1.8/2.0/2.2/2.4/2.6)
 - Color Temp. Selection : Tak(5 modes)
- Color Adjustment : Regulacja wg 6 osi (R,G,B,C,M,Y)
 - Color Accuracy : $\Delta E < 1$
 - Multiple HDR Mode : Tak
 - HDR Preview : Tak
- VRR Technology : Tak (Adaptive-Sync)
 - QuickFit : Tak

- PIP / PbP Technology : Tak
- Motion Sync : Tak
- HDCP : Tak
- Low Blue Light : Tak

Cechy Audio	Tak(2Wx2)
Porty I/O	- USB-C x 1 - DisplayPort 1.2 x 1 - HDMI(v2.0) x 2 - Earphone Jack : Tak - USB Hub : 4x USB 3.2 Gen 1 Type-A
Częstotliwość sygnału	Częstotliwość sygnału cyfrowego :40~144 KHz (H) / 30~60 Hz (V)
Zużycie energii	- Power Consumption : <46W - Power Saving Mode : <0.5W - Power Off Mode : 0 W (twardy przełącznik) - Voltage : 100-240V, 50/60Hz
Projekt mechaniczny	- Tilt : Tak (+23° ~ -5°) - Swivel : Tak (+60° ~ -60°) - Pivot : Tak (+90° ~ -90°) - Height Adjustment : 0~120mm - VESA Wall Mounting : 100 x 100 mm - Ambient Light Sensor : Tak
Zabezpieczenia	- Kensington Lock : Tak
Wymiary	Wymiary monitora z podstawką(WxHxD) :625.2 x (424.5~544.5) x 228.8 mm Fizyczne wymiary bez podstawy(WxHxD) :625.2 x 367.2 x 91.3 mm
Note	USB-C port with power output 15W, with additional power input can up to 90W (depends on adaptor capacity).
Akcesoria	Raport z wstępnej kalibracji kolorów Kabel DisplayPort Kabel HDMI Ostona do monitora Kabel zasilania Instrukcja szybkiego startu Kabel USB-C Kabel USB-C na A Karta gwarancyjna System kalibracji X-rite i1 Display Pro
Zgodność z certyfikatami	TÜV Flicker-free TÜV Low Blue Light VESA DisplayHDR 1000 Calman Ready

Gwarancja EasyProtect



WARTOŚĆ SPRZĘTU w przedziale od - do		+ 1 Rok przedłużonej ochrony serwisowej EasyProtect®	+ 2 Lata przedłużonej ochrony serwisowej EasyProtect®	+ 3 Lata przedłużonej ochrony serwisowej EasyProtect®
		JEDNORAZOWA OPŁATA		
200	699	49	69	99
700	1099	89	129	179
1100	1599	139	199	249
1600	1899	179	239	319
1900	2299	219	279	379
2300	2699	249	329	429
2700	3199	299	399	499
3200	3699	349	449	579
3700	4299	399	529	659
4300	4999	479	619	749
5000	5999	549	719	899
6000	6999	649	849	1049
7000	7999	749	999	1199
8000	9999	949	1199	1449
10000	11999	1099	1449	1749
12000	13999	1249	1699	2049
14000	15999	1399	1949	2349
16000	17999	1699	2299	2799
18000	19999	1899	2599	3199
20000	21999	2299	2999	3599

wszystkie kwoty wyrażone są w PLN, zawierają 23% podatki VAT

O szczegóły zapytaj handlowca lub sprawdź na stronie www.easyprotect.pl

