

Link do produktu: <https://www.pcomp3000.pl/asus-monitor-27-cali-proart-pa27ucge-4k-ips-600nit-usb-c-hdmi-p-18375.html>



ASUS Monitor 27 cali ProArt PA27UCGE 4K IPS 600NIT USB-C HDMI

Cena brutto	3 230,00 zł
Cena netto	2 626,02 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	66959114
Kod producenta	90LM04NC-B01K71
Kod EAN	4711387734667
Producent	ASUS

Opis produktu

PA27UCGE

- 27-calowy wyświetlacz 4K (3840 x 2160) LuxPixel AGLR z panelem IPS o szerokim kącie widzenia 178°.
- Szeroka przestrzeń kolorów: 98% DCI-P3 oraz 100% sRGB, spełniające międzynarodowe standardy kolorów, wraz z wiodącą w branży dokładnością kolorów Delta E mniejsza od 1.
- Zmienna częstotliwość odświeżania 160 Hz (VRR), zapewniająca twórcom płynne szybkie renderowanie i komfortowe oglądanie.
- Wbudowany kolorymetr wspiera kalibrację samodzielną / automatyczną, a także profesjonalne oprogramowanie kalibracyjne Calman i Light Illusion ColourSpace CMS.
- Rozwiązanie ASUS Light Sync z czujnikiem światła otoczenia i czujnikiem podświetlenia, zapewniające wiarygodne odwzorowanie kolorów.
- Szerokie możliwości łączności, w tym DisplayPort przez USB-C z mocą zasilania 96 W, DisplayPort, HDMI oraz hub USB.
- Wbudowana funkcja Auto KVM umożliwia łatwe przełączanie między dwoma podłączonymi laptopami lub komputerami PC za pomocą jednej klawiatury i myszy.
- Ekologiczne opakowanie z papieru pochodzącego z recyklingu oraz energooszczędna praca urządzenia.

Profesjonalny monitor 4K HDRWyjątkowa precyzja kolorów w zasięgu ręki

ASUS ProArt Display PA27UCGE to 27-calowy monitor 4K HDR przeznaczony dla montażystów wideo i kolorystów poszukujących profesjonalnej dokładności kolorów. Wysoka częstotliwość odświeżania 160 Hz, jasność 600 nitów, 98% pokrycia gamutu DCI-P3, dokładność odwzorowania kolorów Delta E <1 i ASUS Light Sync dla spójnego działania podświetlenia, zapewniają oszałamiający obraz w każdym środowisku. Funkcje, takie jak wbudowany kolorymetr, autokalibracja i technologia LuxPixel, zapewniają niezawodne użytkowanie bez rozpraszania uwagi. Obsługując wiele formatów HDR (HLG, HDR-10) i oferując szeroką łączność, w tym USB-C® z zasilaniem 96 W, monitory PA27UCGE są idealne do pracy kreatywnej.

Znakomita jakość obrazu 4K HDR

Panel 4K HDR (3840 x 2160) - do 300% więcej miejsca na ekranie, w porównaniu do podobnych rozmiarów wyświetlaczy 4K UHD. Zwiększona gęstość pikseli skutkuje ostrzejszym tekstem i lepszą czytelnością, oferując jednocześnie zwiększoną przejrzystość wizualną, która jest idealna dla twórców pracujących nad szczegółowymi projektami.

Głębsze czernie, Jaśniejsze biele

Szczytowa jasność 600 nitów pozwala uzyskać wyjątkowy kontrast pomiędzy najgłębszą czernią i lśniącą bielą.

Precyzyjny, wyraźny obraz dzięki LuxPixel™

Technologia LuxPixel™ to antyodblaskowa powłoka o niskim współczynniku odbicia (AGLR), która zapewnia efekt ekranu przypominającego papier. W przeciwieństwie do tradycyjnych matowych paneli, które często zmiękczejają obraz, technologia LuxPixel™ minimalizuje odbicia, aby zapewnić użytkownikowi dokładne kolory i ostre szczegóły.

Wiodąca w swojej klasie wierność odwzorowania kolorów

Każdy monitor ProArt jest fabrycznie kalibrowany przy użyciu nowego, trójskalowego procesu, aby zagwarantować wiodącą w branży wierność kolorów. Następnie wyświetlacz przechodzi rygorystyczne testy przy użyciu zaawansowanej technologii śledzenia skali szarości ASUS, aby zapewnić płynniejsze gradacje, lepszą jednolitość i wysoką dokładność kolorów z wartością różnicy Delta E < 1. Każdy poziom skali szarości jest również mierzony i ustawiany, aby zapewnić zgodność z precyzyjnym standardem DICOM do kontroli obrazów medycznych.

SPECYFIKACJA

- Wymiary matrycy: 27
- Pixels Per Inch (PPI) : 163
- Proporcje obrazu:16:9
- Obszar wyświetlania (H x V) : 596.74 x 335.66 mm
- Powierzchnia wyświetlacza: AGLR (Anti-Glare, Low-Reflection)
- Typ podświetlenia: LED
- Typ matrycy: IPS
- Kąt widzenia (CR \geq 10, H/V): 178°/ 178°
- Plamka: 0,155 mm
- Rozdzielczość: 3840 x 2160
- Przestrzeń kolorów (sRGB): 100%
- Zakres kolorów (Adobe RGB): Jeszcze niepotwierdzone
- Zakres kolorów (DCI-P3) : 98%
- Jasność (HDR, Peak): 600 cd/□
- Jasność (Typ.): 600 cd/□
- Współczynnik kontrastu (Typ.): 1000:1
- Wyświetlane kolory: 1073.7M (10 bit)
- Czas reakcji: 1ms(GTG)
- Częstotliwość odświeżania (Max): 160Hz
- Obsługą HDR (Szeroki zakres dynamiki): HDR10
- Obsługą HDR (Szeroki zakres dynamiki): HLG
- Flicker-free: Tak
- LCD ZBD Warranty: Tak (3 lata)
- Technologia Trace Free: Tak
- ProArt Preset: Native
- ProArt Preset: sRGB
- ProArt Preset: Adobe RGB
- ProArt Preset: DCI-P3
- ProArt Preset: BT.2020
- ProArt Preset: DICOM
- ProArt Preset: Rec. 709
- ProArt Preset: HDR_PQ DCI

- ProArt Preset: HDR_PQ_BT.2020
- ProArt Preset: HDR_HLG_BT.2020
- ProArt Preset: HDR_HLG DCI
- ProArt Preset: Tryb użytkownika1
- ProArt Preset: Tryb użytkownika2
- ProArt Preset: User mode3
- Wybór temperatury kolorów: Tak(5 modes)
- Dostosowywanie kolorów: RGB Tuning (Gain / Offset)
- Korekcja gamma: Tak (obsługa Gamma 1.8/2.0/2.2/2.4/2.6)
- Dokładność kolorów: $\Delta E < 1$
- ASUS ProArt Hardware Calibration: Tak
- ProArt Palette: Tak
- QuickFit Plus: Tak
- Technologia PIP / PBP: Tak
- HDCP: Tak, 2.3
- Technologia VRR: Tak (Adaptive-Sync)
- HDR Preview: Tak
- DisplayWidget: Tak, DisplayWidget Center
- Niska emisja niebieskiego światła: Tak
- Kilka trybów HDR: Tak
- KVM Switch: Tak
- Głośniki: Tak(2Wx2)
- USB-Cx 1
- DisplayPort 1.4 DSC x 1
- HDMI(v2.1) x 2 (FRL)
- USB Hub: 2x USB 3.2 Gen 1 Type-A
- USB Hub: 1x USB 3.2 Gen 1 Type-C
- Gniazdo słuchawkowe: Tak
- Power Delivery: 96W
- HDMI: 31~255 KHz (H) / 48~160 Hz (V)
- USB-C, DisplayPort: 31~373 KHz (H) / 48~160 Hz (V)
- Zużycie energii: <27W
- Tryb oszczędzania energii: <0.5W
- Wyłączony: 0 W (twardy przełącznik)
- Zasilanie: 100-240V, 50/60Hz
- Kąt nachylenia: Tak (+23° ~ -5°)
- Obrót: Tak (+30° ~ -30°)
- Oś: Tak (+90° ~ -90°)
- Regulacja wysokości: 0~120mm
- Embedded Colorimeter: Tak (Support Self-Calibration)
- Czujnik naświetlenia otoczenia: Tak
- Proximity Sensor: Tak
- Uchwyt VESA Wall Mount: 100 x 100 mm
- Zamek Kensington: Tak
- Wymiary (Wys x Szer x Grub): 61.24 x 57.47 x 20.18 cm (24.11" x 22.63" x 7.94")
- Fizyczne wymiary bez podstawy (Wys x Szer x Grub): 61.24 x 38.08 x 4.76 cm (24.11" x 14.99" x 1.87")
- Wymiary pudełka (Wys x Szer x Grub): 78.0 x 49.2 x 14.0 cm (30.71" x 19.37" x 5.51")
- Waga netto: 6.4 kg (14.11 lbs)
- Waga netto bez podstawy: 4.5 kg (9.92 lbs)
- Waga brutto: 10.6 kg (23.37 lbs)

Gwarancja EasyProtect



WARTOŚĆ SPRZĘTU w przedziale od - do		+ 1 Rok	+ 2 Lata	+ 3 Lata
		przedłużonej ochrony serwisowej EasyProtect®	przedłużonej ochrony serwisowej EasyProtect®	przedłużonej ochrony serwisowej EasyProtect®
JEDNORAZOWA OPŁATA				
200	699	49	69	99
700	1099	89	129	179
1100	1599	139	199	249
1600	1899	179	239	319
1900	2299	219	279	379
2300	2699	249	329	429
2700	3199	299	399	499
3200	3699	349	449	579
3700	4299	399	529	659
4300	4999	479	619	749
5000	5999	549	719	899
6000	6999	649	849	1049
7000	7999	749	999	1199
8000	9999	949	1199	1449
10000	11999	1099	1449	1749
12000	13999	1249	1699	2049
14000	15999	1399	1949	2349
16000	17999	1699	2299	2799
18000	19999	1899	2599	3199
20000	21999	2299	2999	3599

wszystkie kwoty wyrażone są w PLN, zawierają 23% podatki VAT

O szczegóły zapytaj handlowca lub sprawdź na stronie www.easyprotect.pl

