

Link do produktu: <https://www.pcomp3000.pl/asus-monitor-315-cala-pa32ucdm-oled-4k-uhd-qd-oled-240hz-p-17051.html>



ASUS Monitor 31.5 cala PA32UCDM OLED 4K UHD QD-OLED 240Hz

Cena brutto	6 935,00 zł
Cena netto	5 638,21 zł
Dostępność	Zapytaj o dostępność
Numer katalogowy	64615487
Kod producenta	90LM03HE-B01K70
Kod EAN	4711387564714
Producent	ASUS

Opis produktu

ASUS Monitor 31.5 cala PA32UCDM OLED 4K UHD QD-OLED 240Hz

- Panel 31,5 cala 4K UHD (3840 x 2160) QD-OLED z częstotliwością odświeżania 240 Hz i czasem reakcji 0,1 ms (GTG) dla płynnego renderowania
- Szczytowa jasność 1000 nitów z VESA DisplayHDR™ True Black 400 dla wyjątkowego kontrastu kolorów
- Prawdziwa głębia kolorów 10-bit i technologia Quantum Dot zapewniają 100% sRGB, 99% DCI-P3 oraz gamę kolorów BT.2020
- Wiodąca w branży dokładność kolorów $\Delta E < 1$ oraz technologia ASUS ProArt Hardware Calibration do optymalizacji wierności kolorów i zapisu profili kolorystycznych
- Obsługa wielu formatów HDR, w tym Dolby Vision®, HLG i HDR10 (pełne wsparcie dla Dolby Vision będzie dostępne w 2025/Q3 poprzez aktualizację oprogramowania układowego)
- Bogate możliwości łączności, w tym dwa porty Thunderbolt™ 4 z mocą do 96 W i łańcuchowym łączeniem wyświetlaczy, HDMI 2.1 oraz wbudowany hub USB
- Ergonomiczny design z regulacją pochylenia, obrotu i wysokości dla komfortowego oglądania
- Ekologiczne standardy: opakowanie papierowe i energooszczędne normy środowiskowe

Profesjonalny monitor OLED dla każdego twórcy

ProArt Display OLED PA32UCDM to profesjonalny 31,5-calowy monitor 4K HDR, stworzony z myślą o twórcach treści. Wyposażony w zaawansowany panel QD-OLED o jasności 1000 nitów i 99% pokryciu gamy DCI-P3, zapewnia wyjątkowo dokładne odwzorowanie kolorów i szczegółowy obraz. Częstotliwość odświeżania do 240 Hz pozwala na szybkie renderowanie grafiki i testowanie jakości wizualnej na jednym ekranie, a obsługa wielu formatów HDR sprawia, że monitor jest doskonały do pracy z dynamicznymi materiałami HDR.

Idealny do tworzenia gier i edycji wideo

PA32UCDM oferuje częstotliwość odświeżania do 240 Hz oraz technologię zmiennej częstotliwości odświeżania (VRR), umożliwiając pracę nad szybko renderowanymi obrazami i kontrolę jakości na jednym wyświetlaczu. Port HDMI® 2.1 z obsługą 4K@240 Hz zapewnia wyjątkowo płynny obraz o wysokim poziomie szczegółowości.

Bezproblemowa kalibracja

ProArt Display zapewnia pełną kompatybilność z profesjonalnymi oprogramowaniami do kalibracji sprzętowej, w tym z Calman i Light Illusion ColourSpace CMS. Monitor obsługuje również zapis parametrów kolorów bezpośrednio do wyświetlaczy ProArt, co przyspiesza i ułatwia proces kalibracji.

Rozbudowana łączność

ProArt Display oferuje dwa porty Thunderbolt 4 oraz port HDMI 2.1, zapewniając pełną kompatybilność z obecnymi i przyszłymi monitorami oraz urządzeniami peryferyjnymi. Jeden z portów Thunderbolt 4 umożliwia ładowanie urządzeń mocą do 96 W i pozwala na łańcuchowe łączenie kilku wyświetlaczy za pomocą jednego portu, bez potrzeby użycia rozdzielaczy czy stacji dokujących. Wbudowany hub USB 3.2 zawiera porty Type-A i Type-C, co ułatwia podłączanie różnych urządzeń i peryferiów oraz ładowanie kompatybilnych sprzętów*.

SPECYFIKACJA

Wymiary matrycy	31.5"
Proporcje obrazu	16:9
Powierzchnia wyświetlacza	Anti-Reflection
Typ matrycy	QD-OLED
Rozdzielczość	3840x2160
Przestrzeń kolorów (sRGB)	100%
Zakres kolorów (DCI-P3)	99%
Jasność (HDR, Peak)	1000 cd/m2
Jasność (Typ.)	250 cd/m2
Współczynnik kontrastu (HDR, Max)	1,500,000:1
Współczynnik kontrastu (Typ.)	1,500,000:1

Wyświetlane kolory	1073.7M (10 bit)
Czas reakcji	0.1ms(GTG)
Częstotliwość odświeżania (Max)	240Hz
Flicker free	Tak
ASUS OLED Care	Tak
Wybór temperatur kolorów	Tak
Korekcja gamma	Tak
ASUS ProArt Hardware Calibration	Tak
ProArt Palette	Tak
QuickFit Plus	Tak
Niska emisja światła niebieskiego	Tak
Głośniki	Tak (2Wx2)
Zużycie energii	<32W
Tryb oszczędzania	<0.5W
Wyłączony	<0.3W
Zasilanie	100-240V, 50/60Hz
Waga netto	9.0 kg
Waga netto bez podstawy	6.5 kg
Waga brutto	16.6 kg

Specyfikacja

SPECYFIKACJA

Wymiary matrycy	31.5"
Proporcje obrazu	16:9

Powierzchnia wyświetlacza	Anti-Reflection
Typ matrycy	QD-OLED
Rozdzielczość	3840x2160
Przestrzeń kolorów (sRGB)	100%
Zakres kolorów (DCI-P3)	99%
Jasność (HDR, Peak)	1000 cd/m2
Jasność (Typ.)	250 cd/m2
Współczynnik kontrastu (HDR, Max)	1,500,000:1
Współczynnik kontrastu (Typ.)	1,500,000:1
Wyświetlane kolory	1073.7M (10 bit)
Czas reakcji	0.1ms(GTG)
Częstotliwość odświeżania (Max)	240Hz
Flicker free	Tak
ASUS OLED Care	Tak
Wybór temperatur kolorów	Tak
Korekcja gamma	Tak
ASUS ProArt Hardware Calibration	Tak

ProArt Palette

Tak

QuickFit Plus

Tak

Niska emisja światła
niebieskiego

Tak

Głośniki

Tak (2Wx2)

Zużycie energii