

Link do produktu: <https://www.pcomp3000.pl/asus-monitor-32-cale-pa329cv-ips-3xhdm-dp-usb-c-sklep-kozienice-radom-p-9720.html>



Asus Monitor 32 cale PA329CV IPS 3xHDMI DP USB-C SKLEP KOZIENICE RADOM

Cena brutto	2 898,00 zł
Cena netto	2 356,10 zł
Dostępność	Zapytaj o dostępność
Numer katalogowy	36055817
Kod producenta	90LM06P1-B01170
Kod EAN	4711081009726
Producent	ASUS

Opis produktu

Monitor 32 cale PA329CV IPS 3xHDMI DP USB-C 5XUSB 600cd/m2 PIVOT Głośnik

Monitor 32" PA329CV

ASUS ProArt Display PA329C 4K HDR Profesjonalny Monitor 32 cale

Monitor z 32-calową matrycą IPS o rozdzielczości 4K, niesamowitym współczynnikiem kontrastu (ASCR) na poziomie 100 000 000:1 oraz szerokim kątem oglądania 178°

Ekstremalna jasność, najwyższy kontrast

ASUS ProArt PA329C 4K UHD HDR to profesjonalny monitor zaprojektowany dla zawodowych grafików i zapewniający dokładne odwzorowanie barw i wspaniałe kolory. PA329C idealnie nadaje się do obróbki wideo na najwyższym poziomie, dzięki szerokiej palecie kolorów z pokryciem przestrzeni barwnej Rec.709 w 100% oraz Adobe RGB w 100% dla wyjątkowej wierności odwzorowywania barw. Jasność na poziomie nawet 600 nitów oraz zgodność z certyfikacją VESA DisplayHDR 600 sprawiają, że monitor ten zapewnia wrażenia zbliżone do realnego świata. ProArt PA329C jest wyposażony w gniazdo USB-C obsługujące transfery danych, połączenia DisplayPort oraz funkcję dostarczania zasilania z mocą 60 W. Zaawansowana technologia kalibracji ProArt oraz fabrycznie wykonana kalibracja gwarantują optymalną precyzję wyświetlania kolorów ($E < 2$). Dzięki certyfikowanej obsłudze systemów Windows i MacOS monitor PA329C jest idealnym wyborem dla fotografów, kolorystów, designerów graficznych i użytkowników zajmujących się obróbką filmów.

Jaśniejszy obraz i bardziej realistyczne wrażenia podczas oglądania

ProArt PA329C dysponuje 32-calową matrycą 4K HDR ze 138 pikselami na cal (PPI), co zapewnia Ci cztery razy wyższą gęstość pikseli i nawet o 300% większą powierzchnię ekranową niż inne monitory Full HD o podobnej wielkości. Wyświetlanie HDR-10 z certyfikacją VESA DisplayHDR 600 oznacza zwiększenie kontrastu pomiędzy najjaśniejszymi i najciemniejszymi strefami obrazu w technologii HDR. Zapewnia to naprawdę wyjątkową czystość i ogromne bogactwo detali podczas oglądania.

Technologia szerokiej przestrzeni barwnej

ProArt PA329C charakteryzuje się szeroką paletą kolorów, udostępniając Ci kompletne spektrum barw do różnych zastosowań. Technologia wyjątkowo szerokiej palety kolorów z pokryciem przestrzeni barwnej DCI-P3 w 98%, Adobe RGB w 100%, sRGB w 100% oraz Rec.2020 w 84% do obróbki i produkcji wideo. Ponadto technologia wyświetlania IPS zapewnia Ci szerokie kąty oglądania, eliminując problem przejść kolorów nawet gdy oglądasz treści na ekranie PA329C z ekstremalnych pozycji.

PA329C oferuje 10-bitową głębię barw i może wyświetlać ponad 1,07 miliarda kolorów. Wykorzystuje 14-bitową tablicę referencyjną (LUT) i obsługuje wartości gamma 2,6, 2,4, 2,2, 2,0 oraz 1,8 dla zapewnienia naturalnie wyglądającego obrazu i bardziej płynnych przejść pomiędzy odcieniami kolorów.

Ciesz się czystymi i bardzo żywymi kolorami dzięki dokładnemu i bardzo realistycznemu odwzorowaniu barw. Każdy monitor ProArt PA329C jest fabrycznie kalibrowany dla zagwarantowania wiodącej w branży dokładności wyświetlania barw ($E < 2$). Zapewnia to wysoką precyzję reprodukcji kolorów, dzięki czemu podczas oglądania swojej pracy na ekranie postrzegasz ją dokładnie tak, jak będzie wyglądała w końcowym rezultacie. Monitor PA329C dysponuje również 95% wyrównaniem jednolitości, funkcją chroniącą przed fluktuacjami jasności i barw (kolorów) w różnych częściach ekranu.

Technologia kalibracji ASUS ProArt

Niezależnie od tego, czy korzystasz z komputera stacjonarnego, laptopa, czy też Maca, technologia kalibracji ASUS ProArt daje Ci możliwość dostrojenia dokładności wyświetlania barw oraz funkcję wyrównania jednolitości obrazu, co znacznie ułatwia rekaliibrację jasności i spójności kolorów Twojego monitora.

Optymalizacja dokładności kolorów

Optymalne ustawienia dla różnych treści wymagają różnych przestrzeni barwnych, dlatego kalibracja ProArt umożliwia zaawansowaną konfigurację z pięcioma różnymi paletami kolorów i wieloma dodatkowymi opcjami do regulacji najważniejszych parametrów obok standardowej opcji sRGB.

Wszechstronne gniazdo USB-C

ProArt PA329C zapewnia Ci niezrównaną kompatybilność z większością dostępnych urządzeń multimedialnych. Oferuje gniazda USB-C, DisplayPort oraz HDMI. Zintegrowane gniazdo USB-C obsługuje transfery danych oraz funkcję dostarczania zasilania z maksymalną mocą 60 W. Monitor ProArt PA329C może Ci również posłużyć jako koncentrator USB, dlatego jeśli podłączysz go przez USB-C (używając kabla typu C do C lub kabla C do A), Twoje urządzenie uzyska dostęp do wszelkich peryferiów podłączonych do gniazd USB.

Preset ProArt

Preset ProArt pozwala ustawiać przestrzeń barwną i krzywe HDR. Monitor PA329C zapewnia 9 trybów (tryb standardowy / tryb sRGB / tryb Adobe RGB / tryb DCI-P3 / tryb DICOM / tryb Rec.709 / HDR_PQ Rec2020 / tryb użytkownika1 / tryb użytkownika2), a funkcje technologii ASUS Smart HDR oferują kilka krzywych PQ (PQ600, PQ Basic oraz PQ Optimized) do ustawiania w zależności od potrzeb i zastosowań. Niezależnie od tego, czy będzie to nagrywanie filmów, czy np. obróbka fotografii, możesz szybko przełączać tryby i łatwo dopasować je do swoich wymagań.

PQ600

Zachowuje dokładność i krzywą PQ, aż do precyzyjnego wyświetlania maksymalnej jasności. Wszelkie obszary o jasności większej niż maksymalna jasność wyświetlacza zostaną przypisane do tej wartości maksymalnej.

Obraz w obrazie i obraz po obrazie

Zintegrowane funkcje obraz w obrazie (PiP) oraz obraz po obrazie (PbP) umożliwiają Ci równoczesne oglądanie obrazów pochodzących z kilku źródeł sygnału 4K UHD, a ponadto możliwość łatwego przełączania pomiędzy nimi, w tym również sygnału dźwiękowego.

Możesz też umieścić obok siebie obrazy pochodzące z dwóch źródeł, a także skonfigurować ustawienia kolorów każdego okna z osobna, wykorzystując palety kolorów Adobe RGB, sRGB, Rec. 709, DCI-P3, tryb użytkownika 1, jak również tryb użytkownika 2, aby zaobserwować różnice pomiędzy różnymi trybami.

Technologia QuickFit Virtual Scale

Oszczędzaj czas i pracuj jeszcze efektywniej z technologią ASUS QuickFit Virtual Scale. Przed wydrukowaniem dokumentów możesz dopasowywać oraz przeglądać je w ich oryginalnych rozmiarach przy wykorzystaniu wyświetlanej na ekranie siatki. Dostępny jest również intuicyjny pięciopiętrowy joystick do nawigowania, zapewniający Ci komfortowy dostęp i możliwość zmiany ustawień OSD w menu ekranowym.

Monitor z technologią Ultra-low Blue Light

Certyfikowany przez TÜV Rheinland ASUS Blue Light Filter chroni Twój wzrok przed szkodliwym działaniem niebieskiego światła. Cztery różne ustawienia tego filtra możesz zmieniać za pomocą klawisza hotkey. Monitor ProArt PA329C przeszedł

surowe testy wydajności i został certyfikowany przez laboratoria badawcze TÜV Rheinland światowego dostawcę usług technicznych, bezpieczeństwa i certyfikacji w zakresie wyeliminowania migotania ekranu oraz niskiego poziomu emisji światła niebieskiego.

Zapomnij o problemie zmęczenia i przeciążenia oczu. Monitor ProArt PA329C obsługuje certyfikowaną przez TÜV Rheinland technologię ASUS Flicker Free służącą do zmniejszenia efektu migotania wyświetlacza i zapewnienia większego komfortu podczas użytkowania. Technologia ta pomaga zminimalizować przypadki wystąpienia bólu oczu i innych szkodliwych efektów, które pojawiają się szczególnie po wielu godzinach spędzonych przed ekranem na oglądaniu ulubionych filmów.

Ergonomiczna konstrukcja

Monitor ProArt PA329C zapewnia Ci wyjątkowo komfortową pozycję do oglądania, dzięki zastosowaniu konstrukcji o wąskim profilu oraz ergonomicznej podstawki z możliwością dostosowania nachylenia, obracania w poziomie, obracania o 90° (pivot) oraz regulacji wysokości. Dodatkowo jest on bardzo elastyczny funkcja automatycznego obracania dostosowuje orientację wyświetlanych treści po obróceniu ekranu do trybu portretowego, co będzie bardzo praktyczne podczas pracy ze stronami internetowymi lub dłuższymi dokumentami.

SPECYFIKACJA

Wyświetlacz

Wymiary matrycy: 32
Pixels Per Inch (PPI) : 138
Proporcje obrazu: 16:9
Obszar wyświetlania (H x V) : 708.48 x 398.52 mm
Powierzchnia wyświetlacza: Non-Glare
Typ podświetlenia: Oświetlenie LED
Typ matrycy: IPS
Kąt widzenia (CR $\geq$ 10, H/V): 178°/ 178°
Plamka: 0.1845mm
Rozdzielczość: 3840 x 2160
Przestrzeń kolorów (sRGB): 100%
Zakres kolorów (Adobe RGB): Jeszcze niepotwierdzone
Zakres kolorów (DCI-P3) : Jeszcze niepotwierdzone
Zakres kolorów (Rec.2020) : Jeszcze niepotwierdzone
Jasność (HDR, Peak): 400 cd/m²
Jasność (Typ.): 350cd/m²
Współczynnik kontrastu (Typ.): 1000:1
Wyświetlane kolory: 1073.7M (10 bit)
Czas reakcji: 5ms(GTG)
Częstotliwość odświeżania (Max): Stand. 60 Hz
Obsługa HDR (Szeroki zakres dynamiki): HDR10
Flicker-free: Tak
LCD ZBD Warranty: Tak (3 lata)

Cechy Wideo

Technologia Trace Free: Tak
ProArt Preset: Standardowe
ProArt Preset: sRGB
ProArt Preset: DCI-P3
ProArt Preset: DICOM
ProArt Preset: Rec. 709
ProArt Preset: Krajobraz
ProArt Preset: Do czytania
ProArt Preset: Szybkie renderowanie
ProArt Preset: HDR
ProArt Preset: Tryb użytkownika1
ProArt Preset: Tryb użytkownika2
Technologią SPLENDID: Tak
Wybór temperatury kolorów: Tak(5 modes)

Dostosowywanie kolorów: Regulacja wg 6 osi (R,G,B,C,M,Y)
Korekcja gamma: Tak (obsługa Gamma 1.8/2.0/2.2/2.4/2.6)

Dokładność kolorów: $\Delta E \leq 2$
ProArt Palette: Tak
QuickFit Plus: Tak
Technologia PIP / PBP: Tak
HDCP: Tak
Technologia VRR: Tak (Adaptive-Sync)
Dark Boost: Tak
ProArt Chroma Tune: Tak
Niska emisja niebieskiego światła: Tak
Kilka trybów HDR: Tak

Cechy Audio	Głośniki: Tak(2Wx2)
-------------	---------------------

Porty I/O

- USB-C x 1
- DisplayPort 1.2 x 1
- HDMI(v2.0) x 2
- USB Hub: 4x USB 3.2 Gen 1 Type-A
Gniazdo słuchawkowe: Tak
- USB-C Power Delivery: 90 W

Częstotliwość sygnału	Częstotliwość sygnału cyfrowego: 29~160 KHz (H) / 40~60 Hz (V)
-----------------------	--

Zużycie energii

Zużycie energii: 32.29 W
Tryb oszczędzania energii: <0.5W
Wyłączony: <0.5W
Zasilanie: 100-240V, 50/60Hz

Projekt mechaniczny	Kąt nachylenia: Tak (+23° ~ -5°) Obrót: Tak (+30° ~ -30°) Oś: Tak (+90° ~ -90°) Regulacja wysokości: 0~130mm Uchwyt VESA Wall Mount: 100 x 100 mm Zamek Kensington: Tak
Wymiary	Wymiary (Wys x Szer x Grub): 72.71 x 60.15 x 24.50 cm (28.63" x 23.68" x 9.65") Fizyczne wymiary bez podstawy (Wys x Szer x Grub): 72.71 x 42.81 x 6.77 cm (28.63" x 16.85" x 2.67") Wymiary pudełka (Wys x Szer x Grub): 84.00 x 51.60 x 28.00 cm (33.07" x 20.31" x 11.02")

Waga

Waga netto: 12.6 kg (27.78 lbs)
Waga netto bez podstawy: 8.03 kg (17.70 lbs)
Waga brutto: 17.6 kg (38.80 lbs)

Akcesoria	Raport z wstępnej kalibracji kolorów Desk C Clamp Kabel HDMI Kabel zasilania Instrukcja szybkiego startu Kabel USB-C Karta gwarancyjna Welcome Card
-----------	--

Zgodność z certyfikatami

TÜV Flicker-free
TÜV Low Blue Light
VESA DisplayHDR 400
Calman Verified

Gwarancja EasyProtect



WARTOŚĆ SPRZĘTU w przedziale od - do		+ 1 Rok przedłużonej ochrony serwisowej EasyProtect®	+ 2 Lata przedłużonej ochrony serwisowej EasyProtect®	+ 3 Lata przedłużonej ochrony serwisowej EasyProtect®
		JEDNORAZOWA OPŁATA		
200	699	49	69	99
700	1099	89	129	179
1100	1599	139	199	249
1600	1899	179	239	319
1900	2299	219	279	379
2300	2699	249	329	429
2700	3199	299	399	499
3200	3699	349	449	579
3700	4299	399	529	659
4300	4999	479	619	749
5000	5999	549	719	899
6000	6999	649	849	1049
7000	7999	749	999	1199
8000	9999	949	1199	1449
10000	11999	1099	1449	1749
12000	13999	1249	1699	2049
14000	15999	1399	1949	2349
16000	17999	1699	2299	2799
18000	19999	1899	2599	3199
20000	21999	2299	2999	3599

wszystkie kwoty wyrażone są w PLN, zawierają 23% podatki VAT

O szczegóły zapytaj handlowca lub sprawdź na stronie www.easyprotect.pl

