

Link do produktu: <https://www.pcomp3000.pl/asus-monitor-32-cal-xg32uq-4k-3840-x-2160-sklep-kozienice-radom-p-13048.html>



ASUS Monitor 32 cale XG32UQ 4K 3840 x 2160 Sklep KOZIENICE RADOM

Cena brutto	2 946,00 zł
Cena netto	2 395,12 zł
Dostępność	Zapytaj o dostępność
Numer katalogowy	39092059
Kod producenta	XG32UQ
Kod EAN	4711081848028
Producent	ASUS

Opis produktu

Realistyczne kolory, od razu po uruchomieniu

Użytkownicy profesjonalni, dla których bardzo ważne są kolory, muszą polegać na wyświetlaczach z dokładnym odwzorowaniem barw, aby mieć pewność, że ich dzieła będą wyglądać dokładnie tak, jak to sobie wyobrażają. Każdy PA279CRV posiada certyfikację Calman i jest poddawany rygorystycznym, skrupulatnym testom, aby zagwarantować płynną gradację barw i dokładnie odwzorowane kolory podczas przeglądania i tworzenia treści.

Szybkie dostosowanie przestrzeni barw

Ekskluzywna funkcja ASUS ProArt Preset zapewnia wiele trybów kolorów, które odpowiadają różnym potrzebom. Monitor PA279CRV jest zgodny ze standardem DICOM Part 14, co gwarantuje płynne przejścia tonalne i precyzyjne określanie cieniowania w skali szarości.

TRYB WŁ.

TRYB WYŁ.

USB-C®

Wszechstronne rozwiązanie

Zintegrowany port USB-C® umożliwia superszybkie przesyłanie danych, łączność w standardzie DisplayPort oraz dostarczanie zasilania z mocą 96 W do ładowania laptopów i innych urządzeń – a wszystko to za pomocą jednego kabla. PA279CRV oferuje również funkcjonalność jako koncentrator USB: każde urządzenie podłączone do portów USB monitora uzyskuje dostęp do innych podłączonych urządzeń peryferyjnych.

- Jednostka zasilająca
- Sygnał do ekranu
- Transfer danych
- Dźwięk

Szerokie możliwości połączeń

Oprócz portu USB-C monitor ProArt oferuje wiele opcji połączeń, w tym HDMI®, DisplayPort™ (z obsługą połączeń łańcuchowych – daisy chaining), USB Type-A i dodatkowy port USB-C typu downstream, zapewniający kompatybilność z szeroką gamą urządzeń. DisplayPort umożliwia użytkownikom połączenie łańcuchowe kilku monitorów przy podłączeniu do jednego źródła sygnału wideo, aby zwiększyć produktywność. PA279CRV jest również wyposażony w przelotowe gniazdo do słuchawek.

- HDMI
- DisplayPort (port wejściowy)
- DisplayPort (MST)
- USB-C
- Koncentrator USB
- Gniazdo słuchawkowe jack

Połączenie łańcuchowe przez DisplayPort

Łatwo podłączysz wszystkie swoje urządzenia

Wbudowany koncentrator USB 3.2 na spodzie monitora PA279CRV oferuje jeden port USB Type-A i USB-C®, umożliwiając łatwe podłączanie różnych urządzeń i urządzeń peryferyjnych, a także ładowanie kompatybilnych urządzeń.*

*Sprawdź wymagania dotyczące zasilania urządzenia, aby upewnić się, że są one zgodne ze specyfikacjami mocy wyjściowej złącza USB monitora.

Koncentrator USB 3.2

Łatwy dostęp

SPECYFIKACJA

Wyświetlacz

Wymiary matrycy: 27
Pixels Per Inch (PPI) : 163
Proporcje obrazu: 16:9
Obszar wyświetlania (H x V) : 596.73 x 335.66 mm
Powierzchnia wyświetlacza: Non-Glare
Typ podświetlenia: Oświetlenie LED
Typ matrycy: IPS
Kąt widzenia (CR $\geq$ 10, H/V): 178°/ 178°
Plamka: 0,155 mm
Rozdzielczość: 3840 x 2160
Przestrzeń kolorów (sRGB): 100%
Zakres kolorów (DCI-P3) : 99%
Jasność (HDR, Peak): 400 cd/m²
Jasność (Typ.): 350cd/m²
Współczynnik kontrastu (Dynamic): 3000:1
Współczynnik kontrastu (Typ.): 1000:1
Wyświetlane kolory: 1073.7M (10 bit)
Czas reakcji: 5ms(GTG)
Częstotliwość odświeżania (Max): Stand. 60 Hz
Obsługa HDR (Szeroki zakres dynamiki): HDR10
Flicker-free: Tak
LCD ZBD Warranty: Tak (3 lata)

Cechy Wideo

Technologia Trace Free: Tak
ProArt Preset: Native
ProArt Preset: sRGB
ProArt Preset: Adobe RGB
ProArt Preset: DCI-P3
ProArt Preset: Rec. 2020
ProArt Preset: DICOM
ProArt Preset: Rec. 709
ProArt Preset: HDR

ProArt Preset: Tryb użytkownika1
ProArt Preset: Tryb użytkownika2
Technologią SPLENDID: Tak
Wybór temperatury kolorów: Tak(5 modes)
Korekcja gamma: Tak (obsługa Gamma 1.8/2.0/2.2/2.4/2.6)
Dokładność kolorów: $\Delta E \leq 2$
ProArt Palette: Tak
QuickFit Plus: Tak
Technologia PIP / PBP: Tak
HDCP: Tak
Technologia VRR: Tak (Adaptive-Sync)
Dark Boost: Tak
ProArt Chroma Tune: Tak
Niska emisja niebieskiego światła: Tak

Cechy Audio	Głośniki: Tak(2Wx2)
Porty I/O	- USB-C x 1 - DisplayPort 1.4 x 2 (Daisy Chain) - HDMI(v2.0) x 2 - USB Hub: 3x USB 3.2 Gen 1 Type-A - USB Hub: 1x USB 3.2 Gen 1 Type-C - Gniazdo słuchawkowe: Tak - USB-C Power Delivery: 96W
Częstotliwość sygnału	Częstotliwość sygnału cyfrowego: 15 ~ 135 kHz(H) / 48 ~ 60 Hz(V)
Zużycie energii	Zużycie energii: 26.14 W Tryb oszczędzania energii: <0.5W Wyłączony: 0 W (twardy przełącznik) Zasilanie: 100-240V, 50/60Hz
Projekt mechaniczny	Kąt nachylenia: Tak (+23° ~ -5°) Obrót: Tak (+30° ~ -30°) Oś: Tak (+90° ~ -90°) Regulacja wysokości: 0~130mm Uchwyt VESA Wall Mount: 100 x 100 mm Zamek Kensington: Tak
Wymiary	Wymiary (Wys x Szer x Grub): 61.22 x 53.81 x 21.50 cm (24.10" x 21.19" x 8.46") Fizyczne wymiary bez podstawy (Wys x Szer x Grub): 61.22 x 36.29 x 4.41 cm (24.10" x 14.29" x 1.74") Wymiary pudełka (Wys x Szer x Grub): 69.10 x 42.70 x 13.80 cm (27.20" x 16.81" x 5.43")
Waga	Waga netto: 5.78 kg (12.74 lbs) Waga netto bez podstawy: 4.07 kg (8.97 lbs) Waga brutto: 8.69 kg (19.16 lbs)
Akcesoria	Raport z wstępnej kalibracji kolorów Kabel DisplayPort Kabel HDMI Kabel zasilania Szybko odłączana podstawka Instrukcja szybkiego startu Kabel USB-C Karta gwarancyjna Welcome Card
Zgodność z certyfikatami	Energy Star EPEAT Gold

TCO Certified
TÜV Flicker-free
TÜV Low Blue Light (Hardware Solution)
VESA DisplayHDR 400
VESA MediaSync Display
Calman Verified

Specyfikacja

SPECYFIKACJA

Wyświetlacz

Wymiary matrycy: 27
Pixels Per Inch (PPI) : 163
Proporcje obrazu: 16:9
Obszar wyświetlania (H x V) : 596.73 x 335.66 mm
Powierzchnia wyświetlacza: Non-Glare
Typ podświetlenia: Oświetlenie LED
Typ matrycy: IPS
Kąt widzenia (CR $\geq$ 10, H/V): 178°/ 178°
Plamka: 0,155 mm
Rozdzielczość: 3840 x 2160
Przestrzeń kolorów (sRGB): 100%
Zakres kolorów (DCI-P3) : 99%
Jasność (HDR, Peak): 400 cd/m²
Jasność (Typ.): 350cd/m²
Współczynnik kontrastu (Dynamic): 3000:1
Współczynnik kontrastu (Typ.): 1000:1
Wyświetlane kolory: 1073.7M (10 bit)
Czas reakcji: 5ms(GTG)
Częstotliwość odświeżania (Max): Stand. 60 Hz
Obsługę HDR (Szeroki zakres dynamiki): HDR10
Flicker-free: Tak
LCD ZBD Warranty: Tak (3 lata)

Cechy Wideo

Technologia Trace Free: Tak
ProArt Preset: Native
ProArt Preset: sRGB
ProArt Preset: Adobe RGB
ProArt Preset: DCI-P3
ProArt Preset: Rec. 2020
ProArt Preset: DICOM
ProArt Preset: Rec. 709
ProArt Preset: HDR
ProArt Preset: Tryb użytkownika1
ProArt Preset: Tryb użytkownika2
Technologią SPLENDID: Tak
Wybór temperatury kolorów: Tak(5 modes)
Korekcja gamma: Tak (obsługa Gamma 1.8/2.0/2.2/2.4/2.6)
Dokładność kolorów: $\Delta E \leq 2$
ProArt Palette: Tak
QuickFit Plus: Tak
Technologia PIP / PBP: Tak

HDCP: Tak
Technologia VRR: Tak (Adaptive-Sync)
Dark Boost: Tak
ProArt Chroma Tune: Tak
Niska emisja niebieskiego światła: Tak

Cechy Audio

Głośniki: Tak(2Wx2)

Porty I/O

- USB-C x 1
- DisplayPort 1.4 x 2 (Daisy Chain)
- HDMI(v2.0) x 2
- USB Hub: 3x USB 3.2 Gen 1 Type-A
- USB Hub: 1x USB 3.2 Gen 1 Type-C
- Gniazdo słuchawkowe: Tak
- USB-C Power Delivery: 96W

Częstotliwość sygnału

Częstotliwość sygnału cyfrowego: 15 ~ 135 kHz(H) / 48 ~ 60 Hz(V)

Zużycie energii