

Link do produktu: <https://www.pcomp3000.pl/asus-monitor-34-xg349c-rog-strix-uwqhd-3440x1440-144180hz-sklep-kozienice-radom-p-13051.html>



Asus Monitor 34" XG349C ROG STRIX UWQHD 3440x1440 144/180Hz Sklep KOZIENICE RADOM

Cena brutto	3 644,00 zł
Cena netto	2 962,60 zł
Dostępność	Zapytaj o dostępność
Numer katalogowy	39092066
Kod producenta	90LM06V0-B01A70
Kod EAN	4711081024064
Producent	ASUS

Opis produktu

Monitor 34 cale XG349C ROG STRIX UWQHD 144/180Hz IPS
DP HDMI USB-C KVM 1900R Głośnik

SPECYFIKACJA

Wyświetlacz

Rozmiar panelu (cale):
34.14
Krzywizna :
1900R
Proporcje obrazu:
21:9
Przestrzeń kolorów (DCI-P3):
98%
Typ panelu:
Szybkie IPS
Prawdziwa rozdzielczość:
3440x1440
Obszar wyświetlania (wys. x szer.):
Wymiary: 799,8 x 334,8 mm
Powierzchnia wyświetlania:
Nieoślepiający
Odległość między pikselami:
0,2325 mm
Jasność (typ.):
400cd/m²

Współczynnik kontrastu (typ.):
1000:1
Kąt widzenia (CR $\geq$ 10):
178°/ 178°
Czas reakcji:
1ms(GTG)
Wyświetlane kolory:
1073,7 MB (10 bitów)
Bez migotania:
Tak
Obsługa HDR (wysokiego zakresu dynamiki):
HDR10
Częstotliwość odświeżania (maks.):
180Hz

Cechy Wideo

Technologia bez śladów:
Tak
Dokładność kolorów:
 $\Delta E < 2$
GamePlus:
Tak
Niski poziom niebieskiego światła:
Tak
Obsługa HDCP:
Tak, 2.2
Wizualizacja gry:
Tak
Technologia VRR:
Tak (Adaptive-Sync)
Ekstremalnie niskie rozmycie ruchu:
Tak
Synchronizacja ELMB:
Tak
Wzmocnienie Cienia:
Tak
Wyświetl widżet:
Tak
Technologia PIP (PBP):
Tak
Przełącznik KVM:
Tak

Porty I/O

DisplayPort 1.4
x 1 (HBR3)
HDMI (wersja 2.0)
x1
USB-C
x 1 (tryb alternatywny DP)
Gniazdo słuchawkowe:
Tak
Hub USB:
2x USB 3.2 Gen 1 typu A
Dostarczanie zasilania przez USB-C:
18W

Częstotliwość sygnału

Częstotliwość sygnału cyfrowego:
HDMI: 31~151 KHz(poz.) / 48~100 Hz (pion.)
DP: 31~271 KHz (poz.) / 48~144 Hz (pion.) (Normalny)
271~271 KHz (poz.) / 48~180 Hz (V) (OC)
TypC: 31~183 KHz(H) / 48~120 Hz (V)

Zużycie energii

Pobór mocy:
<40W*
Tryb oszczędzania energii:
<0,5 W
Tryb wyłączenia:
<0,3 W

Napięcie:
100-240 V, 50/60 Hz

Projekt mechaniczny	Nachylenie : Tak (+20° ~ -5°) Obrót: Tak (+25° ~ -25°) Regulacja wysokości: 0~100 mm Montaż ścienny VESA: 100x100mm Efekt świetlny (Aura): Synchronizacja Aury Sygnał świetlny ROG: Tak Zamek Kensington: Tak
Wymiary	Wymiary fizyczne ze stojakiem (szer. x wys. x gł.): 81,50 x 51,10 x 27,90 cm (32,09" x 20,12" x 10,98") Wymiary fizyczne bez stojaka (szer. x wys. x gł.): 81,50 x 36,60 x 14,20 cm (32,09" x 14,41" x 5,59") Wymiary pudełka (szer. x wys. x gł.): 88,70 x 46,90 x 32,90 cm (34,92" x 18,46" x 12,95")
Waga	Masa netto ze stojakiem: 9,2 kg (20,28 funta) Masa netto bez stojaka: 5,6 kg (12,35 funta) Masa brutto: 13,4 kg (29,54 funta)
Akcesoria	Raport wstępnej kalibracji kolorów Kabel DisplayPort Kabel HDMI Zasilacz Przewód zasilający Szybki przewodnik Naklejka ROG Kabel USB typu B do A Kabel USB-C Karta gwarancyjna Śruba dystansowa do montażu na ścianie x4
Zgodność z certyfikatami	TÜV Bez migotania TÜV Low Blue Light Wyświetlacz VESAHDR 400 Zgodny z G-SYNC

Specyfikacja

SPECYFIKACJA

Wyświetlacz

Rozmiar panelu (cale):
34.14
Krzywizna :
1900R
Proporcje obrazu:
21:9
Przestrzeń kolorów (DCI-P3):
98%
Typ panelu:
Szybkie IPS
Prawdziwa rozdzielczość:
3440x1440
Obszar wyświetlania (wys. x szer.):
Wymiary: 799,8 x 334,8 mm
Powierzchnia wyświetlania:
Nieoślepiający
Odległość między pikselami:
0,2325 mm
Jasność (typ.):
400cd/m²
Współczynnik kontrastu (typ.):
1000:1
Kąt widzenia (CR≥10):
178°/ 178°
Czas reakcji:
1ms(GTG)
Wyświetlane kolory:
1073,7 MB (10 bitów)
Bez migotania:
Tak
Obsługa HDR (wysokiego zakresu dynamiki):
HDR10
Częstotliwość odświeżania (maks.):
180Hz

Cechy Wideo

Technologia bez śladów:
Tak
Dokładność kolorów:
ΔEGamePlus:
Tak
Niski poziom niebieskiego światła:
Tak
Obsługa HDCP:
Tak, 2.2
Wizualizacja gry:
Tak
Technologia VRR:
Tak (Adaptive-Sync)
Ekstremalnie niskie rozmycie ruchu:
Tak
Synchronizacja ELMB:
Tak
Wzmocnienie Cienia:
Tak
Wyświetl widżet:
Tak
Technologia PIP (PBP):
Tak
Przełącznik KVM:
Tak

Porty I/O

DisplayPort 1.4
x 1 (HBR3)
HDMI (wersja 2.0)
x1
USB-C
x 1 (tryb alternatywny DP)
Gniazdo słuchawkowe:

Tak
Hub USB:
2x USB 3.2 Gen 1 typu A
Dostarczanie zasilania przez USB-C:
18W

Częstotliwość sygnału

Częstotliwość sygnału cyfrowego:
HDMI: 31~151 KHz(poz.) / 48~100 Hz (pion.)
DP: 31~271 KHz (poz.) / 48~144 Hz (pion.) (Normalny)
271~271 KHz (poz.) / 48~180 Hz (V) (OC)
TypC: 31~183 KHz(H) / 48~120 Hz (V)

Zużycie energii