

Link do produktu: <https://www.pcomp3000.pl/asus-nuc-15-pro-kit-slim-rnuc15crki300002-intel-core-3-100u-47ghz-intel-graphics-noram-nossd-25gbe-lan-wi-fi-7-bt-5.4-2x-hdmi-2x-thunderbolt-4-p-20078.html>



ASUS NUC 15 Pro Kit Slim RNUC15CRKI300002 Intel Core 3 100U 4.7GHz Intel Graphics NoRAM NoSSD 2.5GbE LAN Wi-Fi 7 BT 5.4 2x HDMI 2x Thunderbolt 4

Cena brutto	1 900,58 zł
Cena netto	1 545,19 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	67908331
Kod producenta	90AR00R2-M00050
Kod EAN	4711387949825
Producent	ASUS

Opis produktu

Opis komputera ASUS NUC 15 Pro Kit Slim RNUC15CRKI300002 90AR00R2-M00050

ASUS NUC 15 Pro Kit Slim RNUC15CRKI300002 90AR00R2-M00050 należy do cenionej serii komputerów biznesowych **ASUS NUC 15 Pro Kit Slim**. Komputer wyposażono w 6-rdzeniowy procesor Intel Core 3 (model **Core 3 100U**) trzynastej generacji (oznaczonej kodem Raptor Lake). Częstotliwość taktowania procesora to 4,7 GHz. Układ uzyskał 13017 punktów w aplikacji PassMark. Komputer NUC 15 Pro Kit Slim 90AR00R2-M00050 oferuje podstawowy układ graficzny Intel Graphics. Karta zintegrowana osiągnęła wynik 5491 punktów w aplikacji PassMark. Urządzenia peryferyjne można podłączać za pośrednictwem następujących portów: dwa porty HDMI 2.1, gniazdo USB-A 3.2 Gen 2, gniazdo USB-C 3.2 Gen 2x2 (z przodu), dwa porty Thunderbolt 4 (z USB4, DisplayPort), gniazdo USB 2.0, gniazdo RJ-45 oraz dwa porty USB-A 3.2 Gen 2 (z przodu). Urządzenie jest zgodne z certyfikatami MIL-STD-810H oraz Energy Star. Podzespoły komputera ASUS NUC 15 Pro Kit Slim 90AR00R2-M00050 zostały umieszczone w czarnej obudowie Mini Desktop. Waga komputera wynosi 0,5 kg. Komputer NUC 15 Pro Kit Slim 90AR00R2-M00050 nie ma zainstalowanego systemu operacyjnego.

Procesor Intel Core 3 100U

Intel Core 3 100U stanowi nowoczesną propozycję w segmencie podstawowych procesorów przeznaczonych do urządzeń mobilnych, będąc częścią odświeżonej rodziny **Raptor Lake-U** wprowadzonej na rynek w styczniu 2024 roku. Choć konstrukcyjnie wywodzi się on z architektury Alder Lake, został zoptymalizowany pod kątem nowszych standardów pracy biurowej i multimedialnej.

Sercem tego układu jest hybrydowa architektura łącząca dwa rodzaje rdzeni, co pozwala na inteligentne zarządzanie zasobami systemowymi. Producent wyposażył jednostkę w dwa rdzenie typu **Performance** oparte na architekturze **Golden Cove** oraz cztery rdzenie typu **Efficient** wykorzystujące architekturę **Gracemont**. Dzięki zastosowaniu technologii Hyperthreading w rdzeniach wysokowydajnych, procesor jest w stanie obsługiwać łącznie osiem wątków jednocześnie, co znacząco podnosi komfort pracy w środowisku wielozadaniowym. Parametry taktowania rdzeni P mieszczą się w przedziale od 1,2 do 4,7 GHz, natomiast rdzenie E pracują z częstotliwością od 0,9 do 3,3 GHz. Ciekawostką jest fakt, że wydajność pojedynczego rdzenia energooszczędnego można porównać do osiągnięć starszych, pełnonapięciowych procesorów klasy i7 z generacji Skylake, takich jak model i7-6300HQ. Warto jednak pamiętać, że **Core 3 100U** nie posiada wsparcia dla technologii vPro, co pozycjonuje go jako rozwiązanie głównie dla użytkowników indywidualnych, a nie dla korporacyjnych systemów zarządzania flotą.

INFORMACJE PODSTAWOWE

Producent	ASUS
Produkt	Desktop
Rodzaj konfiguracji	Bazowa
Model	NUC 15 Pro Kit Slim
Stan	Nowy
Typ obudowy	Mini Desktop
Kolor obudowy	Czarny

PROCESOR

Procesor	Intel Core 3
Generacja procesora	13 (Raptor Lake)
Typ procesora	Intel Core 3 100U, częstotliwość 4,7 GHz, cache 10 MB, gniazdo FCBGA1744, obsługiwana pamięć: DDR5 do 5200 MT/s, DDR4 do 3200 MT/s, LPDDR5/x do 5200 MT/s, LPDDR4x do 4267 MT/s, zestaw instrukcji 64-bit
Technologia Intel vPro	Nie
Liczba rdzeni procesora	6
Układ NPU (AI)	Nie
Technologia AMD DASH	Nie
Liczba zainstalowanych procesorów	1
PassMark procesora	13017

PAMIĘĆ RAM

Pamięć zainstalowana	0 GB
Typ pamięci	SODIMM, DDR5, 5600 MT/s
Liczba banków pamięci	2
Maksymalna ilość pamięci	96 GB

DYSK I NAPĘD OPTYCZNY

Dysk	Brak
------	------

Dysk 2	Brak
Dysk 3	Brak
Dysk 4	Brak
Napęd optyczny	Brak

KARTA GRAFICZNA

Zintegrowana karta graficzna	Intel Graphics
PassMark karty zintegrowanej	5491
Rodzaj karty graficznej	Zintegrowana

INTERFEJSY I KOMUNIKACJA

Interfejsy	2 x Thunderbolt 4 (USB4, DisplayPort), 1 x USB-A 3.2 Gen 2, 1 x USB 2.0, 2 x HDMI 2.1, 1 x RJ-45, 1 x USB-C 3.2 Gen 2x2 (z przodu), 2 x USB-A 3.2 Gen 2 (z przodu)
Modem WWAN	Nie
Typ modemu WWAN	Brak
Komunikacja	LAN 2.5 GbE, Wi-Fi 7 (802.11be), Bluetooth 5.4
Złącze Thunderbolt	Thunderbolt 4
Złącze HDMI	Tak
Złącze DisplayPort	Nie
Złącze VGA (15-pin D-Sub)	Nie
Wi-Fi	Tak
Złącze COM (RS-232)	Nie
Bluetooth	Tak

POZOSTAŁE

Bezpieczeństwo	Układ szyfrowania TPM (Trusted Platform Module), Kensington Lock
Zasilanie	Zasilacz 120 W
Kensington Lock	Tak
Trusted Platform Module (TPM)	Tak
System operacyjny	Brak

Wymiary

Szerokość: 117 mm, głębokość: 112 mm, wysokość: 37 mm

Certyfikaty

Energy Star, MIL-STD-810H

Certyfikat MIL-STD-810

MIL-STD-810H

Waga

0,5 kg

Copilot+ PC

Nie

SPECYFICZNE KODY

UPC

74704

EAN13

4711387949825

MPN

90AR00R2-M00050