Link do produktu: https://www.pcomp3000.pl/asus-plyta-glowna-prime-b365m-k-s1151-2ddr4-usb-dv-p-10339.html



Asus Płyta główna PRIME B365M-K s1151 2DDR4 USB DV

Cena brutto	**399,00 zł**
Cena netto	**324,39 zł**
Dostępność	**Zapytaj o dostępność**
Numer katalogowy	**36100680**
Kod producenta	**90MB10M0-M0EAY0**
Kod EAN	**4718017240949**
Producent	**ASUS**

Opis produktu

Płyta główna PRIME B365M-K s1151 2DDR4 USB/DVI-D mATX

- **Model:** PRIME B365M-K
- **Gniazdo procesora:** LGA1151
- **Rodzina procesora:** Intel Celeron,Intel Pentium Gold,Intel Core i3,Intel Core i5,Intel Core i7
- **Zintegrowany procesor:** Nie
- **Producent chipsetu:** Intel
- **Chipset:** Intel B365
- **Rodzaj pamięci:** DDR4
- **Liczba gniazd DDR4:** 2
- **Częstotliwość szyny pamięci:** 2133 MHz,2400 MHz,2666 MHz
- **Maks. wielkość pamięci:** 32 GB
- **Gniazda rozszerzeń:** 2 x PCIe 3.0 x 1,1 x PCIe 3.0 x 16
- **Maksymalna ilość urządzeń SATA:** 6
- **RAID:** Tak
- **Szczegółowe dane o interfejsach dysków/napędów:** Intel B365 Chipset :

  - 1 x M.2 Socket 3, with M Key, type 2242/2260/2280 storage devices support (SATA mode & X4 PCIE mode)

  - 6 x SATA 6Gb/s port(s), gray,

  - Support Raid 0, 1, 5, 10

  - Intel Optane Memory Ready

- **Grafika:**

  - Zintegrowany procesor graficzny - obsługa grafiki Intel HD

  - Obsługa wyjść Multi-VGA: Porty DVI-D/D-Sub

  - Obsługuje DVI-D z maks. rozdzielczością 1920 x 1200 przy 60 Hz

- Obsługuje D-sub z max. rozdzielczością 1920 x 1200 przy 60 Hz

- Maksymalna pamięć współdzielona 1024 MB (wyłącznie dla iGPU)

- Obsługuje technologię Intel InTru 3D, Quick Sync Video, technologię Clear Video HD, Insider

- **Karta dźwiękowa:** Realtek ALC887 8-Channel High Definition Audio CODEC

  - Obsługuje: wykrywanie gniazda, ponowne zadanie gniazda na panelu przednim

  Funkcja audio:

  - Konstrukcja podświetlana diodami LED

  - Ekranowanie dźwięku

  - Dedykowane warstwy PCB audio

  - Najwyższej jakości japońskie kondensatory audio

  * Wybierz obudowę z modułem audio HD na przednim panelu, aby obsługiwać 8-kanałowe wyjście audio.
- **Interfejs sieciowy:** 1 x 10/100/1000 Mbit/s,

  - Realtek RTL8111H, 1 x Gigabit LAN

  - ASUS LAN Guard

- **Porty USB na tylnym panelu:** 6
- **Porty USB do wyprowadzenia z płyty:** 6
- **Liczba portów USB 3.0/USB 3.1 gen 1/USB 3.2 gen 1:** 6
- **Liczba portów USB 3.1/USB 3.1 gen 2/USB 3.2 gen 2:** 0
- **FireWire (IEEE 1394):** Nie
- **Port / Złącze COM:** Tak
- **Port / Złącze LPT:** Nie
- **Złącza zewnętrzne:** 1 x PS/2 Myszka,1 x PS/2 Klawiatura,1 x D-Sub,1 x DVI-D,1 x Line In,1 x Line Out,1 x MIC,1 x RJ-45,2 x USB 2.0,4 x USB 3.0
- **Złącza dostępne na płycie:** 1 x 4pin wentylator procesora,1 x 4pin wentylator obudowy,1 x 8pin 12V zasilanie,1 x 24pin ATX zasilanie,1 x M.2,6 x SATA III 6Gb/s,4 x USB 2.0/1.1,2 x USB 3.0,1 x Port szeregowy,1 x System panel,1 x Przedni panel audio,1 x Wyjście S/PDIF,1 x Zworka Clear CMOS
- **Funkcje specjalne:** ASUS 5X Protection III :

  - ASUS SafeSlot Core: Fortified PCIe Slot prevents damage

  - ASUS LANGuard: Protects against LAN surges, lightning strikes and static-electricity discharges!

  - ASUS Overvoltage Protection: World-class circuit-protecting power design

  - ASUS Stainless-Steel Back I/O: 3X corrosion-resistance for greater durability!

  - ASUS DIGI+ VRM: Premium components provide better power efficiency

  ASUS OptiMem

  - Optimem (Improved DDR4 stability)

  ASUS EPU :

  - EPU

  ASUS Exclusive Features :

- AI Suite 3

- Ai Charger

- PC Cleaner

ASUS Quiet Thermal Solution :

- Stylish Fanless Design Heat-sink solution

- ASUS Fan Xpert

ASUS EZ DIY :

- ASUS CrashFree BIOS 3

- ASUS EZ Flash 3

- ASUS UEFI BIOS EZ Mode

ASUS Q-Design :

- ASUS Q-DIMM

M.2 Onboard(The latest transfer technologies with up to 32Gb/s data transfer speeds) Q-Installer

- Auto download driver and software. Friendly for first PC builder

- **Bios:** 128 Mb Flash ROM, UEFI AMI BIOS, PnP,SM BIOS 3.1, ACPI 6.1, Multi-language BIOS, ASUS EZ Flash 3, CrashFree BIOS 3, F6 Qfan Control, F3 My Favorites, Last Modified log, F12 PrintScreen, and ASUS DRAM SPD (Serial Presence Detect) memory information
- **Format płyty:** micro ATX
- **Wymiary:** 22.6 x 18.5 cm
- **Akcesoria w zestawie:**

  - Instrukcja obsługi

  - Osłona wejść/wyjść

  - 2 x kabel SATA 6 Gb/s

  - M.2 Anchor

  - SCD

- **Obsługiwane systemy operacyjne:** Windows 10