

Link do produktu: <https://www.pcomp3000.pl/asus-plyta-glowna-prime-b450m-a-am4-4ddr4-hdmi-dvi-dsub-m.2-uatx-sklep-kozienice-radom-p-2178.html>



Asus Płyta główna PRIME B450M-A AM4 4DDR4 HDMI/DVI/DSUB/M.2 UATX SKLEP KOZIENICE RADOM

Cena brutto	349,00 zł
Cena netto	283,74 zł
Dostępność	Zapytaj o dostępność
Kod producenta	PRIME B450M-A
Kod EAN	192876075654
Producent	ASUS

Opis produktu

SPECYFIKACJA

Model:	PRIME B450M-A
Gniazdo procesora:	Socket AM4
Rodzina procesora:	AMD Ryzen
Zintegrowany procesor:	Nie
Producent chipsetu:	AMD
Chipset:	AMD B450
Rodzaj pamięci:	DDR4
Liczba gniazd DDR4:	4
Częstotliwość szyny pamięci:	2133 MHz
Częstotliwość szyny pamięci:	2400 MHz
Częstotliwość szyny pamięci:	2666 MHz
Częstotliwość szyny pamięci:	2800 MHz
Częstotliwość szyny pamięci:	3000 MHz
Częstotliwość szyny pamięci:	3200 MHz
Maks. wielkość pamięci:	64 GB

Gniazda rozszerzeń:	1 x PCIe 2.0 x 2
Gniazda rozszerzeń:	1 x PCIe 3.0 x 8
Gniazda rozszerzeń:	1 x PCIe 3.0 x 16
Maksymalna ilość urządzeń SATA:	4
RAID:	Tak
Szczegółowe dane o interfejsach dysków/napędów:	Raid 0, 1, 10
Grafika:	Integrated in the AMD Ryzen with Radeon Vega Graphics Processors Obsługa wielu wyjść VGA : porty HDMI/DVI-D/D-Sub Obsługa DVI-D o max. rozdzielczości 1920 x 1200 @ 60 Hz Supports HDMI 2.0b with maximum resolution of 4096 x 2160 @ 60 Hz Supports D-sub with max. resolution 1920 x 1200 @ 60 Hz
Karta dźwiękowa:	Realtek ALC887 8-kanalowe Kodek High Definition Audio Opcje audio : Ekranowanie audio: zapewnia dokładną separację sygnału analogowego od cyfrowego i znacznie zmniejsza wielostronne zakłócenia Wydzielone warstwy audio na płycie drukowanej: oddzielne warstwy dla kanału lewego i prawego, by strzec jakości wrażliwych sygnałów audio Konstrukcja z podświetleniem ledowym Rozjaśnij swój komputer za pomocą wspaniałych trybów podświetlenia do ścieżki dźwiękowej. Japońskie kondensatory audio klasy premium: Zapewniają ciepły, naturalny i głębszy dźwięk o wyjątkowej czystości i wierności * Choose the chassis with HD audio module in front panel to support 8-channel audio output.
Interfejs sieciowy:	1 x 10/100/1000 Mbit/s
Interfejs sieciowy:	Realtek RTL8111H, 1 x kontroler Gigabit LAN
Porty USB na tylnym panelu:	6
Porty USB do wyprowadzenia z płyty:	6
Liczba portów USB 3.0:	0
Liczba portów USB 3.1:	4
Port / Złącze COM:	Tak
Złącza zewnętrzne:	1 x PS/2 Myszka
Złącza zewnętrzne:	1 x PS/2 Klawiatura
Złącza zewnętrzne:	1 x DVI-D
Złącza zewnętrzne:	1 x HDMI

Złącza zewnętrzne:	1 x Głośnik centralny / Subwoofer
Złącza zewnętrzne:	1 x Line In
Złącza zewnętrzne:	1 x MIC
Złącza zewnętrzne:	1 x RJ-45
Złącza zewnętrzne:	4 x USB 3.0
Złącza zewnętrzne:	2 x USB 3.1
Złącza dostępne na płycie:	1 x 4pin wentylator procesora
Złącza dostępne na płycie:	2 x 4pin wentylator obudowy
Złącza dostępne na płycie:	1 x 8pin 12V zasilanie
Złącza dostępne na płycie:	1 x 24pin ATX zasilanie
Złącza dostępne na płycie:	1 x M.2
Złącza dostępne na płycie:	6 x SATA III 6Gb/s
Złącza dostępne na płycie:	2 x USB 2.0/1.1
Złącza dostępne na płycie:	1 x USB 3.1
Złącza dostępne na płycie:	1 x Port szeregowy
Złącza dostępne na płycie:	1 x TPM
Złącza dostępne na płycie:	1 x System panel
Złącza dostępne na płycie:	1 x Przedni panel audio
Złącza dostępne na płycie:	1 x Wyjście S/PDIF
Złącza dostępne na płycie:	1 x Zworka Clear CMOS
Złącza dostępne na płycie:	1 x Diody zasilania

Funkcje specjalne: ASUS 5X Protection III : - ASUS SafeSlot Core: Wzmocnione gniazdo PCIe zapobiega uszkodzeniom - ASUS LANGuard: Ochrona przed przepięciami w sieci LAN, wyładowaniami atmosferycznymi i elektrostatycznymi! - ASUS Overvoltage Protection: Światowej klasy ochrona obwodu przed przepięciem - ATylny panel we/wy ASUS ze stali nierdzewnej: 3 x lepsza odporność na korozję zapewnia większą trwałość! - ASUS DIGI+ VRM: 6 -fazowe cyfrowe zasilanie Wyjątkowe funkcje ASUS-a : - AI Suite 3 - Ai Charger Ciche rozwiązanie termiczne ASUS-a : - Stylowy układ chłodzenia radiatorem bez wentylatora - ASUS Fan Xpert 2+ ASUS EZ DIY : - ASUS CrashFree BIOS 3 - ASUS EZ Flash 3 - Wielojęzyczny BIOS - ASUS UEFI BIOS EZ Mode ASUS Q-Design : - ASUS Q-Slot - ASUS Q-DIMM

Bios: 128 Mb Flash ROM, UEFI AMI BIOS, PnP, SM BIOS 3.1, ACPI 6.1, Multi-language BIOS, ASUS EZ Flash 3, ASUS CrashFree BIOS 3, F3 My Favorite, Last Modified log, F12 PrintScreen, ASUS DRAM SPD (Serial Presence Detect) memory information, F6 Qfan Control

Format płyty: micro ATX

Wymiary: 24.4 cm x 24 cm

Obsługiwane systemy operacyjne: Windows 10

Specyfikacja

SPECYFIKACJA

Model: PRIME B450M-A

Gniazdo procesora: Socket AM4

Rodzina procesora: AMD Ryzen

Zintegrowany procesor: Nie

Producent chipsetu: AMD

Chipset: AMD B450

Rodzaj pamięci: DDR4

Liczba gniazd DDR4: 4

Częstotliwość szyny pamięci: 2133 MHz

Częstotliwość szyny pamięci: 2400 MHz

Częstotliwość szyny pamięci: 2666 MHz

Częstotliwość szyny pamięci: 2800 MHz

Częstotliwość szyny pamięci: 3000 MHz

Częstotliwość szyny pamięci: 3200 MHz

Maks. wielkość pamięci: 64 GB

Gniazda rozszerzeń: 1 x PCIe 2.0 x 2

Gniazda rozszerzeń:	1 x PCIe 3.0 x 8
Gniazda rozszerzeń:	1 x PCIe 3.0 x 16
Maksymalna ilość urządzeń SATA:	4
RAID:	Tak
Szczegółowe dane o interfejsach dysków/napędów:	Raid 0, 1, 10
Grafika:	Integrated in the AMD Ryzen with Radeon Vega Graphics Processors Obsługa wielu wyjść VGA : porty HDMI/DVI-D/D-Sub Obsługa DVI-D o max. rozdzielczości 1920 x 1200 @ 60 Hz Supports HDMI 2.0b with maximum resolution of 4096 x 2160 @ 60 Hz Supports D-sub with max. resolution 1920 x 1200 @ 60 Hz
Karta dźwiękowa:	Realtek ALC887 8-kanalowe Kodek High Definition Audio Opcje audio : Ekranowanie audio: zapewnia dokładną separację sygnału analogowego od cyfrowego i znacznie zmniejsza wielostronne zakłócenia Wydzielone warstwy audio na płycie drukowanej: oddzielne warstwy dla kanału lewego i prawego, by strzec jakości wrażliwych sygnałów audio Konstrukcja z podświetleniem ledowym Rozjaśnij swój komputer za pomocą wspaniałych trybów podświetlenia do ścieżki dźwiękowej. Japońskie kondensatory audio klasy premium: Zapewniają ciepły, naturalny i głębszy dźwięk o wyjątkowej czystości i wierności * Choose the chassis with HD audio module in front panel to support 8-channel audio output.
Interfejs sieciowy:	1 x 10/100/1000 Mbit/s
Interfejs sieciowy:	Realtek RTL8111H, 1 x kontroler Gigabit LAN
Porty USB na tylnym panelu:	6
Porty USB do wyprowadzenia z płyty:	6
Liczba portów USB 3.0:	0
Liczba portów USB 3.1:	4
Port / Złącze COM:	Tak
Złącza zewnętrzne:	1 x PS/2 Myszka
Złącza zewnętrzne:	1 x PS/2 Klawiatura
Złącza zewnętrzne:	1 x DVI-D
Złącza zewnętrzne:	1 x HDMI
Złącza zewnętrzne:	1 x Głośnik centralny / Subwoofer

Złącza zewnętrzne:	1 x Line In
Złącza zewnętrzne:	1 x MIC
Złącza zewnętrzne:	1 x RJ-45
Złącza zewnętrzne:	4 x USB 3.0
Złącza zewnętrzne:	2 x USB 3.1
Złącza dostępne na płycie:	1 x 4pin wentylator procesora
Złącza dostępne na płycie:	2 x 4pin wentylator obudowy
Złącza dostępne na płycie:	1 x 8pin 12V zasilanie
Złącza dostępne na płycie:	1 x 24pin ATX zasilanie
Złącza dostępne na płycie:	1 x M.2
Złącza dostępne na płycie:	6 x SATA III 6Gb/s
Złącza dostępne na płycie:	2 x USB 2.0/1.1
Złącza dostępne na płycie:	1 x USB 3.1
Złącza dostępne na płycie:	1 x Port szeregowy
Złącza dostępne na płycie:	1 x TPM
Złącza dostępne na płycie:	1 x System panel
Złącza dostępne na płycie:	1 x Przedni panel audio
Złącza dostępne na płycie:	1 x Wyjście S/PDIF
Złącza dostępne na płycie:	1 x Zworka Clear CMOS
Złącza dostępne na płycie:	1 x Diody zasilania
Funkcje specjalne:	ASUS 5X Protection III : - ASUS SafeSlot Core: Wzmocnione gniazdo PCIe zapobiega uszkodzeniom - ASUS LANGuard: Ochrona przed przepięciami w sieci LAN, wyładowaniami atmosferycznymi i elektrostatycznymi! - ASUS Overvoltage Protection: Światowej klasy ochrona obwodu przed przepięciem - ATylny panel we/wy ASUS ze stali nierdzewnej: 3 x lepsza odporność na korozję zapewnia większą trwałość! - ASUS DIGI+ VRM: 6 -fazowe cyfrowe zasilanie Wyjątkowe funkcje ASUS-a : - AI Suite 3 - Ai Charger Ciche rozwiązanie termiczne ASUS-a : - Stylowy układ chłodzenia radiatorem bez wentylatora - ASUS Fan Xpert 2+ ASUS EZ DIY : - ASUS CrashFree BIOS 3 - ASUS EZ Flash 3 - Wielojęzyczny BIOS - ASUS UEFI BIOS EZ Mode ASUS Q-Design : - ASUS Q-Slot - ASUS Q-DIMM
Bios:	128 Mb Flash ROM, UEFI AMI BIOS, PnP, SM BIOS 3.1, ACPI

6.1, Multi-language BIOS, ASUS EZ Flash 3, ASUS CrashFree BIOS 3, F3 My Favorite, Last Modified log, F12 PrintScreen, ASUS DRAM SPD (Serial Presence Detect) memory information, F6 Qfan Control

Format płyty:

micro ATX

Wymiary:

24.4 cm x 24 cm

Obsługiwane systemy operacyjne:

Windows 10
