

Link do produktu: <https://www.pcomp3000.pl/asus-plyta-glowna-prime-b450m-a-ii-am4-ddr4-hdmi-p-12912.html>



Asus Płyta główna PRIME B450M-A II AM4 DDR4 HDMI

Cena brutto	313,00 zł
Cena netto	254,47 zł
Dostępność	Zapytaj o dostępność
Numer katalogowy	38646062
Kod producenta	PRIME B450M-A II
Kod EAN	4718017924986
Producent	ASUS

Opis produktu

Płyta główna PRIME B450M-A II AM4 DDR4 HDMI/DVI/DSUB/M.2 mATX

Płyta główna AMD B450 (Ryzen AM4) micro ATX z obsługą M.2, HDMI / DVI-D / D-Sub, SATA 6 Gb / s, 1 Gb Ethernet, USB 3.2 Gen 2 Type-A, BIOS FlashBack i oświetleniem Aura Sync RGB wsparcie.

- **Model:** PRIME B450M-A II
- **Gniazdo procesora:** Socket AM4
- **Rodzina procesora:** Bez procesora
- **Zintegrowany procesor:** Nie
- **Producent chipsetu:** AMD
- **Chipset:** AMD B450
- **Rodzaj pamięci:** DDR4
- **Liczba gniazd DDR4:** 4
- **Częstotliwość szyny pamięci:** 2133 MHz, 2400 MHz, 2666 MHz, 2800 MHz, 3000 MHz, 3200 MHz, 3300 MHz, 3400 MHz, 3466 MHz, 3600 MHz, 3733 MHz, 3866 MHz, 4000 MHz, 4400 MHz
- **Maks. wielkość pamięci:** 128 GB
- **Gniazda rozszerzeń:** 1 x PCIe 3.0 x 16
- **Maksymalna ilość urządzeń SATA:** 6
- **RAID:** Tak

- **Szczegółowe dane o interfejsach dysków/napędów:** Raid 0, 1, 10

- **Interfejs sieciowy:** 1 x 10/100/1000 Mbit/s, Realtek RTL8111H
- **Porty USB na tylnym panelu:** 6
- **Porty USB do wyprowadzenia z płyty:** 6
- **Liczba portów USB 3.0/USB 3.1 gen 1/USB 3.2 gen 1:** 6
- **Liczba portów USB 3.1/USB 3.1 gen 2/USB 3.2 gen 2:** 2
- **Port / Złącze COM:** Tak
- **Złącza zewnętrzne:** 1 x PS/2 Klawiatura/Mysz Combo, 1 x D-Sub, 1 x DVI-D, 1 x HDMI, 1 x Line In, 1 x Line Out, 1 x MIC, 1 x RJ-45, 6 x USB 3.1, 1 x Przycisk BIOS Flash
- **Złącza dostępne na płycie:** 1 x 4pin wentylator procesora, 2 x 4pin wentylator obudowy, 1 x 8pin 12V zasilanie, 1 x 24pin ATX zasilanie, 1 x M.2, 6 x SATA III 6Gb/s, 2 x USB 2.0/1.1, 1 x USB 3.1, 1 x Port szeregowy, 1 x TPM, 1 x System panel, 1 x Przedni panel audio, 1 x Wyjście S/PDIF, 1 x Przycisk Clear CMOS
- **Funkcje specjalne:** ASUS 5X PROTECTION III - ASUS DIGI+ VRM - ASUS LANGuard - ASUS Overvoltage Protection - ASUS SafeSlot Core - ASUS Stainless-Steel Back I/O ASUS Q-Design - ASUS Q-DIMM - ASUS Q-Slot ASUS Thermal Solution - Aluminum heatsink design ASUS EZ DIY - BIOS FlashBack button - BIOS FlashBack LED AURA Sync - AURA RGB header ASUS Lighting Control
- **Bios:** 256 Mb Flash ROM, UEFI AMI BIOS
- **Format płyty:** micro ATX
- **Wymiary:** 24.4 cm x 24 cm
- **Obsługiwane systemy operacyjne:** Windows 7, Windows 10