

Link do produktu: <https://www.pcomp3000.pl/asus-plyta-glowna-prime-b550m-a-wifi-ii-am4-4ddr4-hdmi-m2-matx-p-14022.html>



Asus Płyta główna Prime B550M-A WIFI II AM4 4DDR4 HDMI M.2 mATX

Cena brutto	413,00 zł
Cena netto	335,77 zł
Dostępność	Zapytaj o dostępność
Numer katalogowy	47722298
Kod producenta	90MB19X0-M0EAY0
Kod EAN	4711081309741
Producent	ASUS

Opis produktu

Płyta główna Prime B550M-A WIFI II AM4 4DDR4 HDMI M.2 mATX

Płyta główna AMD B550 (Ryzen AM4) w formacie micro ATX z dwoma gniazdami M.2, PCIe 4.0, Wi-Fi 6, 1 Gb Ethernet, HDMI, DVI-D, D-Sub, SATA 6 Gb/s, USB 3.2 Gen 2 Type-A i Obsługa oświetlenia Aura Sync RGB

- Gniazdo AMD AM4: gotowe na procesory do komputerów stacjonarnych Ryzen serii 5000/5000 G-Series/4000 G-Series/3000 Series
- Kompleksowe chłodzenie: radiator VRM, radiator PCH, hybrydowe złącza wentylatorów i narzędzie Fan Xpert 2+
- Ultraszybka łączność: dwa gniazda M.2, PCIe 4.0, Wi-Fi 6, 1 Gb Ethernet, obsługa USB 3.2 Gen 2 Type-A
- Oświetlenie Aura Sync RGB: Wbudowane adresowalne nagłówki Gen 2 i nagłówki RGB dla pasków LED RGB, łatwo synchronizowane ze sprzętem obsługującym Aura Sync

- **Model:** Prime B550M-A
- **Gniazdo procesora:** Socket AM4
- **Rodzina procesora:** AMD Ryzen
- **Zintegrowany procesor:** Nie
- **Producent chipsetu:** AMD
- **Chipset:** AMD B550 Chipset
- **Rodzaj pamięci:** DDR4
- **Liczba gniazd DDR4:** 4
- **Częstotliwość szyny pamięci:** 2133 MHz, 2400 MHz, 2666 MHz, 2800 MHz, 2933 MHz, 3000 MHz, 3333 MHz, 3400 MHz, 3466 MHz, 3600 MHz, 3733 MHz, 3866 MHz, 4000 MHz, 4133 MHz, 4200 MHz, 4266 MHz, 4333 MHz, 4400 MHz, 4600 MHz, 4466 MHz, 4800 MHz, 4866 MHz
- **Maks. wielkość pamięci:** 128 GB
- **Gniazda rozszerzeń:** 2 x PCIe 3.0 x 1, 1 x PCIe 3.0 x 16, 1 x PCIe 4.0 x 16
- **Maksymalna ilość urządzeń SATA:** 4
- **Maksymalna ilość urządzeń ATA:** 0
- **RAID:** Tak

- **Szczegółowe dane o interfejsach dysków/napędów:** Obsługuje 2 gniazda M.2 i 4 porty SATA 6 Gb/sProcesory AMD Ryzen serii 5000/3000 do komputerów stacjonarnych Gniazdo M.2_1 (Klucz M), typ 2242/2260/2280/22110 (obsługuje tryby PCIe 4.0 x4 i SATA) Procesory AMD Ryzen 4000 z serii G do komputerów stacjonarnych Gniazdo M.2_1 (Klucz M), typ 2242/2260/2280/22110 (obsługuje tryby PCIe 3.0 x4 i SATA) Chipset AMD B550 Gniazdo M.2_2 (Klucz M), typ 2242/2260/2280 (obsługuje tryby PCIe 3.0 x4 i SATA) 4x porty SATA 6Gb/s Obsługa RAID 0, 1, 10
- **Grafika:** 1 x D-Sub port 1 x DVI-D port 1 x HDMI port

- **Karta dźwiękowa:** Kodek audio wysokiej rozdzielczości Realtek 7.1 surround Obsługuje: wykrywanie gniazda jack, przesyłanie strumieniowe wielostrumieniowe, zmianę przypisania gniazd na panelu przednim Obsługuje odtwarzanie do 24-bitów/192 kHz Funkcje audio: Audio Shielding Projekt ścieżki audio z podświetleniem LED Wysokiej klasy kondensatory audio Dedykowane warstwy PCB audio
- **Interfejs sieciowy:** Wi-Fi 802.11a/b/g/n/ac/ax,Bluetooth,Wi-Fi 6 2x2 Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax) Obsługuje pasmo częstotliwości 2,4/5 GHz Bluetooth v5.2
- **Porty USB na tylnym panelu:** 6
- **Porty USB do wyprowadzenia z płyty:** 6
- **Liczba portów USB 3.0/USB 3.1 gen 1/USB 3.2 gen 1:** 5
- **Liczba portów USB 3.1/USB 3.1 gen 2/USB 3.2 gen 2:** 2
- **FireWire (IEEE 1394):** Nie
- **Port / Złącze COM:** Tak
- **Port / Złącze LPT:** Nie
- **Złącza zewnętrzne:** 1 x PS/2 Klawiatura/Mysz Combo,1 x D-Sub,1 x DVI-D,1 x HDMI,1 x Line In,1 x Line Out,1 x MIC,1 x RJ-45,4 x USB 3.0,2 x USB 3.1,2 x SMA,1 x Przycisk Clear CMOS
- **Złącza dostępne na płycie:** 1 x 4pin wentylator procesora,1 x 4pin wentylator opcjonalny procesora,1 x 8pin 12V zasilanie,1 x 24pin ATX zasilanie,2 x M.2,4 x SATA III 6Gb/s,2 x USB 2.0/1.1,1 x USB 3.0,1 x Port szeregowy,1 x TPM,1 x Przedni panel audio,1 x Wyjście S/PDIF
- **Funkcje specjalne:** Asus 5X PROTECTION III DIGI+ VRM LANGuard Ochrona przed wysokim napięciem SafeSlot Core Tylnie wejścia/wyjścia ze stali nierdzewnej Asus Q-Design Q-DIMM Gniazdo Q Asus Thermal Solution Konstrukcja radiatora VRM Aura Sync Aura RGB headers Addressable Gen 2 header
- **Bios:** 256 Mb Flash ROM, UEFI AMI BIOS
- **Format płyty:** micro ATX
- **Wymiary:** 24.4 x 24.4 cm
- **Akcesoria w zestawie:** Kable: 2 Kable SATA 6 Gb/s Inne: 1 x Ruchome anteny ASUS Wi-Fi 1 x Osłona we/wy 1 Pakiet śrub M.2 SSD Nośnik instalacyjny: 1 x DVD pomocnicze Dokumentacja: 1 x Instrukcja obsługi
- **Obsługiwane systemy operacyjne:** Windows 10,Windows 11