Link do produktu: https://www.pcomp3000.pl/asus-plyta-glowna-prime-b550m-a-wifi-ii-am4-4ddr4-hdmi-m2-matx-p-14022.html



Asus Płyta główna Prime B550M-A WIFI II AM4 4DDR4 HDMI M.2 mATX

Cena brutto	**572,00 zł**
Cena netto	**465,04 zł**
Dostępność	**Zapytaj o dostępność**
Numer katalogowy	**47722298**
Kod producenta	**90MB19X0-M0EAY0**
Kod EAN	**4711081309741**
Producent	**ASUS**

Opis produktu

Płyta główna Prime B550M-A WIFI II AM4 4DDR4 HDMI M.2 mATX

Płyta główna AMD B550 (Ryzen AM4) w formacie micro ATX z dwoma gniazdami M.2, PCIe 4.0, Wi-Fi 6, 1 Gb Ethernet, HDMI, DVI-D, D-Sub, SATA 6 Gb/s, USB 3.2 Gen 2 Type-A i Obsługa oświetlenia Aura Sync RGB

- Gniazdo AMD AM4: gotowe na procesory do komputerów stacjonarnych Ryzen serii 5000/5000 G-Series/4000 G-Series/3000 Series
- Kompleksowe chłodzenie: radiator VRM, radiator PCH, hybrydowe złącza wentylatorów i narzędzie Fan Xpert 2+
- Ultraszybka łączność: dwa gniazda M.2, PCIe 4.0, Wi-Fi 6, 1 Gb Ethernet, obsługa USB 3.2 Gen 2 Type-A
- Oświetlenie Aura Sync RGB: Wbudowane adresowalne nagłówki Gen 2 i nagłówki RGB dla pasków LED RGB, łatwo synchronizowane ze sprzętem obsługującym Aura Sync

- **Model:** Prime B550M-A
- **Gniazdo procesora:** Socket AM4
- **Rodzina procesora:** AMD Ryzen
- **Zintegrowany procesor:** Nie
- **Producent chipsetu:** AMD
- **Chipset:** AMD B550 Chipset
- **Rodzaj pamięci:** DDR4
- **Liczba gniazd DDR4:** 4
- **Częstotliwość szyny pamięci:** 2133 MHz,2400 MHz,2666 MHz,2800 MHz,2933 MHz,3000 MHz,3333 MHz,3400 MHz,3466 MHz,3600 MHz,3733 MHz,3866 MHz,4000 MHz,4133 MHz,4200 MHz,4266 MHz,4333 MHz,4400 MHz,4600 MHz,4466 MHz,4800 MHz,4866 MHz
- **Maks. wielkość pamięci:** 128 GB
- **Gniazda rozszerzeń:** 2 x PCIe 3.0 x 1,1 x PCIe 3.0 x 16,1 x PCIe 4.0 x 16
- **Maksymalna ilość urządzeń SATA:** 4
- **Maksymalna ilość urządzeń ATA:** 0
- **RAID:** Tak

- **Szczegółowe dane o interfejsach dysków/napędów:** Obsługuje 2 gniazda M.2 i 4 porty SATA 6 Gb/sProcesory AMD Ryzen serii 5000/3000 do komputerów stacjonarnych Gniazdo M.2_1 (Klucz M), typ 2242/2260/2280/22110 (obsługuje tryby PCIe 4.0 x4 i SATA) Procesory AMD Ryzen 4000 z serii G do komputerów stacjonarnych Gniazdo M.2_1 (Klucz M), typ 2242/2260/2280/22110 (obsługuje tryby PCIe 3.0 x4 i SATA) Chipset AMD B550 Gniazdo M.2_2 (Klucz M), typ 2242/2260/2280 (obsługuje tryby PCIe 3.0 x4 i SATA) 4x porty SATA 6Gb/s Obsługa RAID 0, 1, 10
- **Grafika:** 1 x D-Sub port 1 x DVI-D port 1 x HDMI port

- **Karta dźwiękowa:** Kodek audio wysokiej rozdzielczości Realtek 7.1 surround Obsługuje: wykrywanie gniazda jack, przesyłanie strumieniowe wielostrumieniowe, zmianę przypisania gniazd na panelu przednim Obsługuje odtwarzanie do 24-bitów/192 kHz Funkcje audio: Audio Shielding Projekt ścieżki audio z podświetleniem LED Wysokiej klasy kondensatory audio Dedykowane warstwy PCB audio
- **Interfejs sieciowy:** Wi-Fi 802.11a/b/g/n/ac/ax,Bluetooth,Wi-Fi 6 2x2 Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax) Obsługuje pasmo częstotliwości 2,4/5 GHz Bluetooth v5.2
- **Porty USB na tylnym panelu:** 6
- **Porty USB do wyprowadzenia z płyty:** 6
- **Liczba portów USB 3.0/USB 3.1 gen 1/USB 3.2 gen 1:** 5
- **Liczba portów USB 3.1/USB 3.1 gen 2/USB 3.2 gen 2:** 2
- **FireWire (IEEE 1394):** Nie
- **Port / Złącze COM:** Tak
- **Port / Złącze LPT:** Nie
- **Złącza zewnętrzne:** 1 x PS/2 Klawiatura/Mysz Combo,1 x D-Sub,1 x DVI-D,1 x HDMI,1 x Line In,1 x Line Out,1 x MIC,1 x RJ-45,4 x USB 3.0,2 x USB 3.1,2 x SMA,1 x Przycisk Clear CMOS
- **Złącza dostępne na płycie:** 1 x 4pin wentylator procesora,1 x 4pin wentylator opcjonalny procesora,1 x 8pin 12V zasilanie,1 x 24pin ATX zasilanie,2 x M.2,4 x SATA III 6Gb/s,2 x USB 2.0/1.1,1 x USB 3.0,1 x Port szeregowy,1 x TPM,1 x Przedni panel audio,1 x Wyjście S/PDIF
- **Funkcje specjalne:** Asus 5X PROTECTION III DIGI+ VRM LANGuard Ochrona przed wysokim napięciem SafeSlot Core Tylne wejścia/wyjścia ze stali nierdzewnej Asus Q-Design Q-DIMM Gniazdo Q Asus Thermal Solution Konstrukcja radiatora VRM Aura Sync Aura RGB headers Addressable Gen 2 header
- **Bios:** 256 Mb Flash ROM, UEFI AMI BIOS
- **Format płyty:** micro ATX
- **Wymiary:** 24.4 x 24.4 cm
- **Akcesoria w zestawie:** Kable: 2 Kable SATA 6 Gb/s Inne: 1 x Ruchome anteny ASUS Wi-Fi 1 x Osłona we/wy 1 Pakiet śrub M.2 SSD Nośnik instalacyjny: 1 x DVD pomocnicze Dokumentacja: 1 x Instrukcja obsługi
- **Obsługiwane systemy operacyjne:** Windows 10,Windows 11