Link do produktu: https://www.pcomp3000.pl/asus-plyta-glowna-prime-b760m-a-wifi-d4-s1700-4ddr4-hdmi-matx-p-14019.html



Asus Płyta główna Prime B760M-A WIFI D4 s1700 4DDR4 HDMI mATX

Cena brutto	**758,00 zł**
Cena netto	**616,26 zł**
Dostępność	**Dostępny**
Numer katalogowy	**47722290**
Kod producenta	**PRIME B760M-A WIFI D4**
Kod EAN	**4711081982661**
Producent	**ASUS**

Opis produktu

- ***LGA*** *Intel® , i generacji*

Płyty główne ASUS Prime Series są fachowo zaprojektowane, aby uwolnić pełny potencjał procesorów Intel® Core™ .

1. Oto ponumerowana lista do 20:
2. 1 x złącze DisplayPort
3. 2 porty HDMI®
4. Port combo PS/2
5. 2 porty USB 2.0 (typ A)
6. 2 porty USB 3.2 Gen 2 (typ A)
7. 2 porty USB 2.0 (typ A)

8. Karta sieciowa Realtek 2.5G

9. Wi-Fi 6

10. 3 x gniazda audio

11. Gniazda rozszerzeń
    - 1 x PCIe 4.0 x16 (maks. w trybie x16) SafeSlot Core+
    - 1 x PCIe 4.0 x16 (@tryb x4)
    - 1 x PCIe 4.0 x16 (@tryb x1)

12. 1 x złącze nagłówkowe LPT

13. 2 x adresowalne nagłówki Gen 2

14. Obsługa DDR4
    - Podwójny kanał
    - OptiMem II

15. Gniazdo Intel® Socket LGA1700 dla procesorów Intel® Core™ 14. i 13. generacji, procesorów Intel® Core™ 12. generacji, Pentium® Gold i Celeron®

16. 1 x złącze USB 3.2 Gen 1

17. 1 x USB 3.2 Gen 1 typu C®

18. 2 gniazda M.2
    - 1 gniazdo M.2 2280 (tryb PCIe 4.0 x4)
    - 1 gniazdo M.2 2280 (tryb PCIe 4.0 x4)

19. 1 x adresowalny nagłówek Gen 2

20. 1 x nagłówek Aura RGB

21. 1 x złącze USB 3.2 Gen 1

SPECYFIKACJA

CPU	Podstawka AMD AM5 do obsługi procesorów desktopowych AMD Ryzen z serii 9000 i 8000 i 7000
Chipset	AMD X870
Pamięć	2 x gniazdo DIMM, maks. 128GB, DDR5 Obsługa maks. 8400+MT/s(OC) z procesorami Ryzen z serii 9000, 8600+MT/s(OC) z procesorami z serii Ryzen 8000, 8000+MT/s(OC) z procesorami z serii Ryzen 7000, Pamięć ECC i non-ECC niebuforowana DIMM Dwukanałowa architektura pamięci Obsługa technologii AMD Extended Profiles for Overclocking (EXPO)

	ASUS Enhanced Memory Profile (AEMP)
Grafika	1 x port HDMI 2 x port USB4 (40 Gb/s) USB Type-C z obsługą przesyłu sygnału wideo
Gniazda rozszerzeń	Procesory desktopowe AMD Ryzen z serii 9000 i 7000 1 x gniazdo PCIe 5.0 x16 Procesory desktopowe AMD Ryzen z serii 8000 1 x gniazdo PCIe 4.0 x16 (obsługa trybu x8/x4)
Pamięć	Obsługa: 2 x gniazdo M.2 i 2 x port SATA 6 Gb/s Procesory desktopowe AMD Ryzen z serii 9000 i 7000 Gniazdo M.2_1 (klucz M), typ 2280 (obsługa trybu PCIe 5.0 x4) Procesory desktopowe AMD Ryzen z serii 8000 Gniazdo M.2_1 (klucz M), typ 2280 (obsługa trybu PCIe 4.0 x4) Chipset AMD X870 Gniazdo M.2_2 (klucz M), typ 2242/2260/2280 (obsługa trybu PCIe 4.0 x4) 2 x port SATA 6 Gb/s
Ethernet	1 x Intel 2,5Gb Ethernet ASUS LANGuard
Bezprzewodowe & Bluetooth	Wi-Fi 7 2x2 Wi-Fi 7 (802.11be) Obsługa pasma częstotliwości 2,4 / 5 / 6 GHz Obsługa przepustowości 320 MHz standardu Wi-Fi 7, maksymalna szybkość transferów do 6,5 Gb/s. Bluetooth v5.4
USB	Tylne porty USB (łącznie 10 portów) 2 x USB4 porty (40 Gb/s) (2 x USB Type-C) 5 x port USB 10 Gb/s (4 x Type-A + 1 x USB Type-C) 3 x port USB 2.0 (3 x Type-A) Przednie porty USB (łącznie 3 portów) 1 x złącze USB 20 Gb/s (obsługa USB Type-C) 1 x gniazdo USB 5 Gb/s z obsługą 2 dodatkowych portów USB 5 Gb/s ROG STRIX HIVE II (łącznie 2 portów) 2 x port USB 10 Gb/s (1 x Type-A + 1 x USB Type-C) ROG FPS Card (łącznie 3 portów) 2 x gniazdo USB 2.0 z obsługą dodatkowych 3 portów 4 USB 2.0
Audio	Funkcje audio ROG Strix Hive II - Technologia ROG Hyper-Grounding - ESS SABRE9260Q DAC - Pozłacane gniazda audio jack - Warstwy płytki drukowanej dedykowane do obsługi dźwięku
Porty we/wy na panelu tylnym	2 x USB4 (40 Gb/s) (2 x USB Type-C) 5 x port USB 10 Gb/s (4 x Type-A + 1 x USB Type-C z dostarczaniem zasilania ROG STRIX HIVE II)

	3 x port USB 2.0 (1 x Type-A) 1 x port HDMI 1 x moduł Wi-Fi 1 x port Intel 2,5Gb Ethernet 1 x przycisk BIOS FlashBack 1 x przycisk Clear CMOS
Wewnętrzne złącza we/wy	Specyfikacje związane z wentylatorami i chłodzeniem 1 x 4-pinowe gniazdo CPU na wentylator 1 x 4-pinowe gniazdo na pompę układu chłodzenia AIO 1 x 4-pinowe gniazdo na wentylator obudowy Specyfikacje związane z zasilaniem 1 x 24-pinowe główne gniazdo zasilania 1 x 8-pinowe złącze zasilania procesora +12 V Specyfikacje związane z dyskami 2 x gniazdo M.2 (klucz M) Porty USB 1 x złącze USB 20 Gb/s (obsługa USB Type-C) 1 x nagłówek USB 5 Gb/s obsługuje 2 dodatkowe porty USB 5 Gb/s Różne 2 x adresowalne gniazdo 2. generacji 1 x 2-pinowe gniazdo Water In 1 x gniazdo na czujnik termiczny 2 złącza USB Type-C® do instalacji karty ROG FPS ROG FPS card 2 x port SATA 6 Gb/s 1 x zworka regulacji napięcia (uniknięcie nadnapięcia) procesora 1 x nagłówek panelu przedniego 1 x przełącznik trybu Alteration PCIe 2 złącza USB 2.0 obsługują 3 dodatkowe porty USB 2.0
Specjalne funkcje	ASUS Q-Design - M.2 Q-Latch - PCIe Slot Q-Release Slim (z PCIe SafeSlot) - Q-Antenna - Q-DIMM - Q-LED (CPU [kolor czerwony], DRAM [kolor żółty], VGA [kolor biały], dysk systemowy [kolor żółto-zielony]) - Q-Slot ASUS Thermal Solution - Radiator M.2 - Aluminiowa płyta tylna ASUS EZ DIY - Przycisk BIOS FlashBack - BIOS FlashBack LED - Przycisk Clear CMOS - ProCool II - Fabrycznie zamontowana osłona panelu tylnego I/O - SafeSlot - SafeDIMM Aura Sync - Adresowalne gniazdo(-da) Gen 2 ROG STRIX HIVE II 1 x USB Type-C łączy się z płytą główną 2 x port USB 10 Gb/s (1 x Type-A + 1 x USB Type-C) 1 x gniazdo słuchawkowe z wejściem mikrofonowym 1 x przycisk uruchamiania

	1 x przycisk FlexKey 1 x pokrętło regulacji głośności z przyciskiem wyciszeniaQ-LED (CPU [kolor czerwony], DRAM [kolor żółty], VGA [kolor biały], dysk systemowy [kolor żółto-zielony])
Funkcje oprogramowania	Ekskluzywne oprogramowanie ROG - ROG CPU-Z - Dolby Atmos Ekskluzywne oprogramowanie ASUS Armoury Crate - AIDA64 (60-dniowy okres próbny) - Aura Creator - Aura Sync - Fan Xpert 4 (z AI Cooling II) - GameFirst - HWiNFO - Oszczędność energii ASUS Driver Hub ASUS GlideX Adobe Creative Cloud (bezpłatny okres próbny) Norton 360 for Gamers (60-dniowy okres próbny) WinRAR (40-dniowa wersja próbna) BIOS UEFI Przewodnik AI Overclocking ASUS EZ DIY - ASUS CrashFree BIOS 3 - ASUS EZ Flash 3 - ASUS UEFI BIOS EZ Mode - ASUS MyHotkey FlexKey Dynamic OC Switcher
BIOS	Flash ROM 256 MB, UEFI AMI BIOS
Zarządzalność	WOL przez PME, PXE
Akcesoria	Kable 1 x kabel DisplayPort 1 x kable ROG 6 Gb/s 2 x kable SATA 6 Gb/s ROG FPS Card 1 x ROG FPS card ROG STRIX HIVE II 1 x ROG STRIX HIVE II 1 x Napięcie wyjściowe funkcji dostarczania zasilania przez USB Type-C Kable Różne 1 x ASUS WiFi Q-Antenna 1 x Cable ties package 1 x zestaw M.2 Q-Latch 1 x brelok ROG 1 x naklejka ROG Strix 1 x zestaw gumowych podkładek do M.2 Dokumentacja 1 x skrócona instrukcja obsługi
Obsługiwane systemy operacyjne	Windows 11 wersja 64-bitowa

Kształt	Mini-ITX 6,7 cali x 6,7 cali (17 cm x 17 cm)

Specyfikacja

SPECYFIKACJA

CPU	Podstawka AMD AM5 do obsługi procesorów desktopowych AMD Ryzen z serii 9000 i 8000 i 7000
Chipset	AMD X870
Pamięć	2 x gniazdo DIMM, maks. 128GB, DDR5 Obsługa maks. 8400+MT/s(OC) z procesorami Ryzen z serii 9000, 8600+MT/s(OC) z procesorami z serii Ryzen 8000, 8000+MT/s(OC) z procesorami z serii Ryzen 7000, Pamięć ECC i non-ECC niebuforowana DIMM Dwukanałowa architektura pamięci Obsługa technologii AMD Extended Profiles for Overclocking (EXPO) ASUS Enhanced Memory Profile (AEMP)
Grafika	1 x port HDMI 2 x port USB4 (40 Gb/s) USB Type-C z obsługą przesyłu sygnału wideo
Gniazda rozszerzeń	Procesory desktopowe AMD Ryzen z serii 9000 i 7000 1 x gniazdo PCIe 5.0 x16 Procesory desktopowe AMD Ryzen z serii 8000 1 x gniazdo PCIe 4.0 x16 (obsługa

	trybu x8/x4)
Pamięć	Obsługa: 2 x gniazdo M.2 i 2 x port SATA 6 Gb/s Procesory desktopowe AMD Ryzen z serii 9000 i 7000 Gniazdo M.2_1 (klucz M), typ 2280 (obsługa trybu PCIe 5.0 x4) Procesory desktopowe AMD Ryzen z serii 8000 Gniazdo M.2_1 (klucz M), typ 2280 (obsługa trybu PCIe 4.0 x4) Chipset AMD X870 Gniazdo M.2_2 (klucz M), typ 2242/2260/2280 (obsługa trybu PCIe 4.0 x4) 2 x port SATA 6 Gb/s
Ethernet	1 x Intel 2,5Gb Ethernet ASUS LANGuard
Bezprzewodowe & Bluetooth	Wi-Fi 7 2x2 Wi-Fi 7 (802.11be) Obsługa pasma częstotliwości 2,4 / 5 / 6 GHz Obsługa przepustowości 320 MHz standardu Wi-Fi 7, maksymalna szybkość transferów do 6,5 Gb/s. Bluetooth v5.4
USB	Tylne porty USB (łącznie 10 portów) 2 x USB4 porty (40 Gb/s) (2 x USB Type-C) 5 x port USB 10 Gb/s (4 x Type-A + 1 x USB Type-C) 3 x port USB 2.0 (3 x Type-A) Przednie porty USB (łącznie 3 portów) 1 x złącze USB 20 Gb/s (obsługa

	USB Type-C) 1 x gniazdo USB 5 Gb/s z obsługą 2 dodatkowych portów USB 5 Gb/s ROG STRIX HIVE II (łącznie 2 portów) 2 x port USB 10 Gb/s (1 x Type-A + 1 x USB Type-C) ROG FPS Card (łącznie 3 portów) 2 x gniazdo USB 2.0 z obsługą dodatkowych 3 portów 4 USB 2.0
Audio	Funkcje audio ROG Strix Hive II - Technologia ROG Hyper-Grounding - ESS SABRE9260Q DAC - Pozłacane gniazda audio jack - Warstwy płytki drukowanej dedykowane do obsługi dźwięku
Porty we/wy na panelu tylnym	2 x USB4 (40 Gb/s) (2 x USB Type-C) 5 x port USB 10 Gb/s (4 x Type-A + 1 x USB Type-C z dostarczaniem zasilania ROG STRIX HIVE II) 3 x port USB 2.0 (1 x Type-A) 1 x port HDMI 1 x moduł Wi-Fi 1 x port Intel 2,5Gb Ethernet 1 x przycisk BIOS FlashBack 1 x przycisk Clear CMOS
Wewnętrzne złącza we/wy	Specyfikacje związane z wentylatorami i chłodzeniem 1 x 4-pinowe gniazdo CPU na wentylator 1 x 4-pinowe gniazdo na pompę układu chłodzenia AIO 1 x 4-pinowe gniazdo na wentylator obudowy Specyfikacje związane z zasilaniem 1 x 24-pinowe główne gniazdo

	zasilania 1 x 8-pinowe złącze zasilania procesora +12 V Specyfikacje związane z dyskami 2 x gniazdo M.2 (klucz M) Porty USB 1 x złącze USB 20 Gb/s (obsługa USB Type-C) 1 x nagłówek USB 5 Gb/s obsługuje 2 dodatkowe porty USB 5 Gb/s Różne 2 x adresowalne gniazdo 2. generacji 1 x 2-pinowe gniazdo Water In 1 x gniazdo na czujnik termiczny 2 złącza USB Type-C® do instalacji karty ROG FPS ROG FPS card 2 x port SATA 6 Gb/s 1 x zworka regulacji napięcia (uniknięcie nadnapięcia) procesora 1 x nagłówek panelu przedniego 1 x przełącznik trybu Alteration PCIe 2 złącza USB 2.0 obsługują 3 dodatkowe porty USB 2.0
Specjalne funkcje	ASUS Q-Design - M.2 Q-Latch - PCIe Slot Q-Release Slim (z PCIe SafeSlot) - Q-Antenna - Q-DIMM - Q-LED (CPU [kolor czerwony], DRAM [kolor żółty], VGA [kolor biały], dysk systemowy [kolor żółto-zielony]) - Q-Slot

	ASUS Thermal Solution - Radiator M.2 - Aluminiowa płyta tylna ASUS EZ DIY - Przycisk BIOS FlashBack - BIOS FlashBack LED - Przycisk Clear CMOS - ProCool II - Fabrycznie zamontowana osłona panelu tylnego I/O - SafeSlot - SafeDIMM Aura Sync - Adresowalne gniazdo(-da) Gen 2 ROG STRIX HIVE II 1 x USB Type-C łączy się z płytą główną 2 x port USB 10 Gb/s (1 x Type-A + 1 x USB Type-C) 1 x gniazdo słuchawkowe z wejściem mikrofonowym 1 x przycisk uruchamiania 1 x przycisk FlexKey 1 x pokrętło regulacji głośności z przyciskiem wyciszeniaQ-LED (CPU [kolor czerwony], DRAM [kolor żółty], VGA [kolor biały], dysk systemowy [kolor żółto-zielony])
Funkcje oprogramowania	Ekskluzywne oprogramowanie ROG - ROG CPU-Z - Dolby Atmos Ekskluzywne oprogramowanie ASUS Armoury Crate - AIDA64 (60-dniowy okres próbny) - Aura Creator - Aura Sync - Fan Xpert 4 (z AI Cooling II) - GameFirst - HWiNFO

	- Oszczędność energii ASUS Driver Hub ASUS GlideX Adobe Creative Cloud (bezpłatny okres próbny) Norton 360 for Gamers (60-dniowy okres próbny) WinRAR (40-dniowa wersja próbna) BIOS UEFI Przewodnik AI Overclocking ASUS EZ DIY - ASUS CrashFree BIOS 3 - ASUS EZ Flash 3 - ASUS UEFI BIOS EZ Mode - ASUS MyHotkey FlexKey Dynamic OC Switcher
BIOS	Flash ROM 256 MB, UEFI AMI BIOS
Zarządzalność	WOL przez PME, PXE
Akcesoria	Kable 1 x kabel DisplayPort 1 x kable ROG 6 Gb/s 2 x kable SATA 6 Gb/s ROG FPS Card 1 x ROG FPS card ROG STRIX HIVE II 1 x ROG STRIX HIVE II 1 x Napięcie wyjściowe funkcji dostarczania zasilania przez USB Type-C Kable Różne 1 x ASUS WiFi Q-Antenna 1 x Cable ties package 1 x zestaw M.2 Q-Latch 1 x brelok ROG

	1 x naklejka ROG Strix 1 x zestaw gumowych podkładek do M.2 Dokumentacja 1 x skrócona instrukcja obsługi
Obsługiwane systemy operacyjne	Windows 11 wersja 64-bitowa
Kształt	Mini-ITX 6,7 cali x 6,7 cali (17 cm x 17 cm)