

Asus Płyta główna PRIME B760M-K D4 s1700 DDR4 HDMI



Cena brutto	447,00 zł
Cena netto	363,41 zł
Dostępność	Zapytaj o dostępność
Numer katalogowy	36100675
Kod producenta	PRIME B760M-K D4
Kod EAN	4711387006917
Producent	ASUS

Opis produktu

Płyta główna PRIME B760M-K D4 s1700 DDR4 HDMI mATX

- **Model:** PRIME B760M-K D4
- **Gniazdo procesora:** LGA1700
- **Rodzina procesora:** Intel Celeron, Intel Pentium Gold, Intel Core i3, Intel Core i5, Intel Core i7, Intel Core i9
- **Zintegrowany procesor:** Nie
- **Producent chipsetu:** Intel
- **Chipset:** Intel B760 Chipset
- **Rodzaj pamięci:** DDR4
- **Liczba gniazd DDR4:** 2
- **Częstotliwość szyny pamięci:** 2133 MHz, 2400 MHz, 2666 MHz, 2800 MHz, 2933 MHz, 3000 MHz, 3200 MHz, 3333 MHz, 3400 MHz, 3466 MHz, 3600 MHz, 3733 MHz, 4000 MHz, 4266 MHz, 4400 MHz, 4600 MHz, 4800 MHz, 5000 MHz, 5066 MHz, 5333 MHz
- **Maks. wielkość pamięci:** 64 GB
- **Gniazda rozszerzeń:** 2 x PCIe 4.0 x 1, 1 x PCIe 4.0 x 16
- **Maksymalna ilość urządzeń SATA:** 4
- **RAID:** Tak
- **Szczegółowe dane o interfejsach dysków/napędów:** Łącznie obsługuje 2 gniazda M.2 i 4 porty SATA 6 Gb/s*
Procesory Intel 13. i 12. generacji:

- Gniazdo M.2_1 (Key M), typ 2242/2260/2280 (obsługuje tryb PCIe 4.0 x4)

Chipset Intel B760:

- Gniazdo M.2_2 (Key M), typ 2242/2260/2280 (obsługuje tryb PCIe 4.0 x4)

4 porty SATA 6 Gb/s * Technologia Intel Rapid Storage obsługuje SATA RAID 0/1/5/10.

- **Grafika:**

- 1 port VGA

- 1 port HDMI**

* Specyfikacje grafiki mogą się różnić w zależności od typu procesora. Wszelkie aktualizacje można znaleźć na stronie www.intel.com. ** Obsługuje 4K przy 60 Hz zgodnie ze specyfikacją HDMI 2.1.

- **Karta dźwiękowa:** Realtek 7.1 Surround Sound High Definition Audio CODEC*

- Obsługuje: wykrywanie wtyczek, wielostrumieniowe przesyłanie, zmianę zadań wtyczek na panelu przednim
- Obsługuje odtwarzanie do 24-bitów/192 kHz "

Funkcje audio:

- Ekranowanie dźwięku
- Wysokiej jakości kondensatory audio
- Dedykowane warstwy PCB audio

* Do obsługi wyjścia audio 7.1 Surround Sound wymagana jest obudowa z modułem audio HD na przednim panelu.

- **Interfejs sieciowy:** 1 x 10/100/1000/2500 Mbit/s, Realtek 2.5Gb Ethernet
- **Porty USB na tylnym panelu:** 6
- **Porty USB do wyprowadzenia z płyty:** 5
- **Liczba portów USB 3.0/USB 3.1 gen 1/USB 3.2 gen 1:** 6
- **Liczba portów USB 3.1/USB 3.1 gen 2/USB 3.2 gen 2:** 0
- **FireWire (IEEE 1394):** Nie
- **Port / Złącze COM:** Tak
- **Port / Złącze LPT:** Nie
- **Złącza zewnętrzne:** 1 x PS/2 Klawiatura/Mysz Combo, 1 x D-Sub, 1 x HDMI, 1 x Line In, 1 x Line Out, 1 x MIC, 1 x RJ-45, 2 x USB 2.0, 4 x USB 3.0
- **Złącza dostępne na płycie:** 1 x 4pin wentylator procesora, 1 x 4pin wentylator obudowy, 1 x 8pin 12V zasilanie, 1 x 24pin ATX zasilanie, 2 x M.2, 4 x SATA III 6Gb/s, 3 x USB 2.0/1.1, 2 x USB 3.0, 1 x Port szeregowy, 1 x TPM, 1 x Przedni panel audio, 1 x Wyjście S/PDIF, 1 x Przycisk Clear CMOS
- **Funkcje specjalne:** ASUS 5X PROTECTION III

- DIGI+ VRM
- LANGuard
- Overvoltage Protection
- SafeSlot Core
- Stainless-Steel Back I/O
- ASUS Q-Design
- Q-DIMM
- Q-LED Core
- Q-Slot

ASUS EZ DIY

- ProCool

ASUS Thermal Solution

- VRM heatsink design

Aura Sync

- Aura RGB header

- Addressable Gen 2 headers

- **Bios:** 128 Mb Flash ROM, UEFI AMI BIOS
- **Format płyty:** micro ATX
- **Wymiary:** 24.4 x 21.1 cm
- **Akcesoria w zestawie:**

- 2 x kabel SATA 6Gb/s

- Osłona wejścia/wyjścia

- 2 x kotwa M.2

- Dokumentacja

- Przewodnik użytkownika

- **Obsługiwane systemy operacyjne:** Windows 10, Windows 11
- **Oprogramowanie:** ASUS Exclusive Software

- ASUS CPU-Z

- Norton 360 Deluxe (60 Days Free Trial)

- WinRAR

Armoury Crate:

- Aura Sync

- Fan Xpert

- Power Saving

AI Suite 3:

- DIGI+ VRM

- PC Cleaner

UEFI BIOS ASUS EZ DIY:

- ASUS CrashFree BIOS 3

- ASUS EZ Flash 3

- ASUS UEFI BIOS EZ Mode