Link do produktu: https://www.pcomp3000.pl/asus-plyta-glowna-prime-b840-plus-wifi-amd-am5-4ddr5-dphdmi-atx-sklep-kozienice-radom-p-15970.html



Asus Płyta główna PRIME B840-PLUS WIFI AMD AM5 4DDR5 DP/HDMI ATX SKLEP KOZIENICE RADOM

Cena brutto	**882,06 zł**
Cena netto	**717,11 zł**
Dostępność	**Zapytaj o dostępność**
Kod producenta	**90MB1IZ0-M0EAY0**
Kod EAN	**4711387797273**
Producent	**ASUS**

Opis produktu

Asus Płyta główna TUF GAMING B840-PLUS WIFI AMD AM5 4DDR5 DP/HDMI ATX

SPECYFIKACJA

CPU	Gniazdo AMD AM5 do procesorów AMD Ryzen™ z serii 9000, 8000 i 7000 do komputerów stacjonarnych
Chipset	AMD B840 Chipset
Pamięć	4 x gniazda DIMM, maks. 192 GB, DDR5 Obsługuje do 7600+ MT/s (OC) z procesorami Ryzen™ z serii 9000, 8000 i 7000, niebuforowanymi modułami DIMM z ECC i bez ECC Dwukanałowa architektura pamięci Obsługuje rozszerzone profile AMD do przetaktowywania (EXPO™) Ulepszony profil pamięci ASUS (AEMP)
Grafika	1 x port DisplayPort 1 x port HDMI
Gniazda rozszerzeń	Procesory do komputerów stacjonarnych AMD Ryzen™ z serii 9000 i 7000 1 x gniazdo PCIe 4.0 x16 (obsługuje tryb x16) Procesory do komputerów stacjonarnych AMD Ryzen™ z serii 8000 1 x gniazdo PCIe 4.0 x16 (obsługuje tryb x8/x4) Chipset AMD B850 1 x gniazdo PCIe 3.0 x16 (obsługuje tryb x4) 2 x gniazda PCIe 3.0 x1 (obsługuje tryb x1) 1 x gniazda PCIe 3.0 x1

Pamięć	Łącznie obsługuje 3 gniazda M.2 i 4 porty SATA 6 Gb/s
Ethernet	1 x Realtek 2.5Gb Ethernet ASUS LANGuard
Bezprzewodowe & Bluetooth	2x2 WiFi 6E (802.11ax) + Bluetooth v5.3
USB	Tylne złącze USB (łącznie 8 portów) 2 porty USB 10 Gb/s (1 x Typ A + 1 x Typ C) 2 porty USB 5 Gb/s (2 x Typ A) 4 porty USB 2.0 (4 x Typ A) USB z przodu (łącznie 7 portów) 1 x złącze USB 5 Gb/s (obsługuje USB Typ C) 1 x złącze USB 5 Gb/s obsługuje 2 dodatkowe porty USB 5 Gb/s 2 x złącze USB 2.0 obsługuje 4 dodatkowe porty USB 2.0 Wyjście zasilania USB Type-C: maks. 5 V/3 A
Audio	Realtek 7.1 Surround Sound High Definition Audio CODEC - Obsługuje: wykrywanie gniazda jack, przesyłanie wielostrumieniowe, zmianę przypisania gniazd na panelu przednim - Obsługuje odtwarzanie do 24-bitów/192 kHz Funkcje audio - Ekranowanie dźwięku - Wysokiej jakości kondensatory audio - Dedykowane warstwy PCB audio
Porty we/wy na panelu tylnym	1 x USB 10Gbps ports (1 x USB Type-C) 1 x USB 10Gbps ports (1 x Type-A) 2 x USB 5Gbps ports (2 x Type-A) 4 x USB 2.0 ports (4 x Type-A) 1 x DisplayPort 1 x HDMI™ port 1 x Wi-Fi module 1 x Realtek 2.5Gb Ethernet port 3 x Audio jacks 1 x BIOS FlashBack™ button
Wewnętrzne złącza we/wy	Związane z wentylatorem i chłodzeniem 1 x 4-pinowe złącze wentylatora procesora 1 x 4-pinowe złącze wentylatora CPU OPT 1 x 4-pinowe złącze pompy AIO 4 x 4-pinowe złącza wentylatorów obudowy Związane z mocą 1 x 24-pinowe główne złącze zasilania 1 x 8-pinowe złącza zasilania procesora +12 V 1 x 4-pinowe złącza zasilania procesora +12 V Związane z przechowywaniem 3 gniazda M.2 (klucz M) 4x porty SATA 6Gb/s USB 1 x złącze USB 5 Gb/s (obsługuje USB Type-C) 1 x złącze USB 5 Gb/s obsługuje 2 dodatkowe porty USB 5 Gb/s 2 x nagłówek USB 2.0 obsługuje 4 dodatkowe porty USB 2.0 Różnorodny 3 adresowalne nagłówki Gen 2

	1 x nagłówek Clear CMOS 1 x złącze włamania do obudowy 1 x nagłówek portu COM 1 x złącze audio na panelu przednim (F_AUDIO) 1 x złącze wyjściowy S/PDIF 1 x złącze SPI TPM (14-1 pin) 1 x 10-1-pinowe złącze przedniego panelu systemowego 1 x złącze Thunderbolt (USB4).
Specjalne funkcje	OCHRONA ASUS TUF - DIGI+ VRM (- Cyfrowy projekt zasilania z DrMOS) - LANGuard - Ochrona przeciwprzepięciowa - SafeSlot core+ - Tylne wejścia/wyjścia ze stali nierdzewnej ASUS Q-Design - Q-Antena - Q-Dashboard - Q-DIMM - Q-LED - Q-Slot Rozwiązanie termiczne ASUS - Radiator M.2 - Konstrukcja radiatora VRM ASUS EZ DIY - Przycisk BIOS FlashBack - Dioda BIOS FlashBack - Wstępnie zamontowana osłona wejść/wyjść - SafeSlot core+ Synchronizacja aury - Adresowalne nagłówki Gen 2
Funkcje oprogramowania	Ekskluzywne oprogramowanie ASUS Armoury Crate - Aura Creator - Aura Sync - Fan Xpert 2+ - Oszczędzanie energii Centrum sterowników ASUS ASUS GlideX TurboV Core ASUS CPU-Z Norton 360 dla graczy (60-dniowa bezpłatna wersja próbna) WinRAR (40-dniowy bezpłatny okres próbny) BIOS UEFI ASUS EZ DIY - ASUS CrashFree BIOS 3 - ASUS EZ Flash - Tryb ASUS UEFI BIOS EZ - ASUS MyHotkey
BIOS	2 x 128 Mb Flash ROM, UEFI AMI BIOS
Zarządzalność	WOL by PME, PXE
Akcesoria	Kable 2 kable SATA 6 Gb/s Różnorodny 1 x Q-antena ASUS WiFi

	2 x pakiety gumowe M.2 1 x pakiet śrub do dysku SSD M.2 Dokumentacja 1 x skrócona instrukcja obsługi
System operacyjny	Windows 11, Windows 10 64-bit
Kształt	ATX 12 inch x 9.6 inch (30.5 cm x 24.4 cm)
Rozmiary produktu	305mm*244mm*48mm
Waga produktu	1.05 Kg