



Asus Płyta główna PRIME B860-PLUS WIFI Intel LGA1851 4DDR5 DP/HDMI ATX SKLEP KOZIENICE RADOM

Cena brutto	840,13 zł
Cena netto	683,04 zł
Dostępność	Zapytaj o dostępność
Kod producenta	90MB1K50-M0EAY0
Kod EAN	4711387814697
Producent	ASUS

Opis produktu

Asus Płyta główna PRIME B860-PLUS WIFI Intel LGA1851 4DDR5 DP/HDMI ATX

SPECYFIKACJA

CPU	Obsługa procesorów Intel Core Ultra (seria 2), LGA1851 Obsługuje technologię Intel Turbo Boost 2.0 i Intel Turbo Boost Max 3.0
Chipset	Intel B860 Chipset
Pamięć	4 x gniazda DIMM, maks. 192 GB, DDR5 Obsługa do 8200+ MT/s (OC), bez ECC, niebuforowany, taktowany, niebuforowany moduł DIMM (CUDIMM) Dwukanałowa architektura pamięci Obsługuje moduł pamięci Intel Extreme Memory Profile (XMP) Rozszerzony profil pamięci ASUS III (AEMP III)
Grafika	1 x port DisplayPort 1 x port HDMI
Gniazda rozszerzeń	Procesory Intel Core Ultra (seria 2) 1 x gniazdo PCIe 5.0 x16 Chipset Intel B860 1 x gniazdo PCIe 4.0 x16 (obsługuje tryb x4) 3 x gniazda PCIe 4.0 x16 (obsługuje tryb x1)
Pamięć	Łącznie obsługuje 2 gniazda M.2 i 4 porty SATA 6 Gb/s
Ethernet	1 x Realtek 2.5Gb Ethernet ASUS LANGuard

Bezprzewodowe & Bluetooth

2x2 WiFi 6E (802.11ax) + Bluetooth v5.3

USB

Tylne złącze USB (łącznie 8 portów)
1 x port USB 20 Gb/s (1 x USB Type-C)
2 x porty USB 10 Gb/s (2 x Typ A)
1 x port USB 5 Gb/s (1 x Typ A)
4 x porty USB 2.0 (4 x Typ A)

USB z przodu (łącznie 5 portów)
1 x złącze USB 5 Gb/s (1 x USB Type-C)
1 x złącze USB 5 Gb/s obsługuje 2 dodatkowe porty USB 5 Gb/s
1 x złącze USB 2.0 obsługuje 2 dodatkowe porty USB 2.0
Wyjście zasilania USB Type-C: maks. 5 V/3 A

Audio

Realtek 7.1 Surround Sound High Definition Audio CODEC
- Obsługuje: wykrywanie gniazda jack, przesyłanie wielostrumieniowe, zmianę przypisania gniazd na panelu przednim
- Obsługuje odtwarzanie do 24-bitów/192 kHz

Funkcje audio
- Ekranowanie dźwięku
- Wysokiej jakości kondensatory audio
- Dedykowane warstwy PCB audio

Porty we/wy na panelu tylnym

1 x USB 20Gbps port (1 x USB Type-C)
2 x USB 10Gbps ports (2 x USB Type-A)
1 x USB 5Gbps ports (1 x Type-A)
2 x USB 2.0 ports (2 x Type-A)
1 x DisplayPort
1 x HDMI port
1 x moduł WiFi
1 x Realtek 2.5Gb Ethernet port
3 x Audio jacks

Wewnętrzne złącza we/wy

Związane z wentylatorem i chłodzeniem
1 x 4-pinowe złącze wentylatora procesora
1 x 4-pinowe złącze wentylatora CPU OPT
1 x 4-pinowe złącze pompy AIO
4 x 4-pinowe złącza wentylatorów obudowy

Związane z mocą
1 x 24-pinowe główne złącze zasilania
1 x 8-pinowe złącza zasilania procesora +12 V

Związane z przechowywaniem
2 x gniazda M.2 (klucz M)
4x porty SATA 6Gb/s

USB

1 x złącze USB 5 Gb/s (obsługuje USB Type-C)
1 x złącze USB 5 Gb/s obsługuje 2 dodatkowe porty USB 5 Gb/s
1 x złącze USB 2.0 obsługuje 2 dodatkowe porty USB 2.0

Różnorodny

3 x adresowalne nagłówki Gen 2
1 x nagłówek Aura RGB
1 x złącze Clear CMOS
1 x złącze włamania do obudowy
1 x złącze portu COM
1 x złącze audio na panelu przednim (F_AUDIO)
1 x złącze wyjściowy S/PDIF
1 x złącze SPI TPM (14-1pin)
1 x 10-1-pinowe złącze przedniego panelu systemowego
1 x złącze Thunderbolt™ (USB4®)

Specjalne funkcje

- ASUS 5X PROTECTION III
- DIGI+ VRM (- Cyfrowy projekt zasilania z DrMOS)
 - LANGuard
 - Ochrona przeciwprzebieciowa
 - SafeSlot
 - Tylne wejścia/wyjścia ze stali nierdzewnej

- ASUS Q-Design
- Q-Dashboard
 - Q-DIMM
- Q-LED (CPU [czerwony], DRAM [żółty], VGA [biały], urządzenie rozruchowe [żółty zielony])
- Q-Slot

- Rozwiązanie termiczne ASUS
- Radiator M.2
 - Konstrukcja radiatora VRM

- ASUS EZ DIY
- ProCool
- Wstępnie zamontowana osłona wejść/wyjść

- Synchronizacja aury
- Aura RGB Header
 - Adresowalne nagłówki Gen 2

Funkcje oprogramowania

Ekskluzywne oprogramowanie ASUS

- Armoury Crate
 - Aura Creator
 - Aura Sync
 - Fan Xpert 2+
 - Oszczędzanie energii
- Centrum sterowników ASUS
- TUF GAMING CPU-Z
- Norton 360 dla graczy (60-dniowa bezpłatna wersja próbna)
- WinRAR (40-dniowy bezpłatny okres próbny)

- BIOS UEFI
- ASUS EZ DIY
- ASUS CrashFree BIOS 3
 - ASUS EZ Flash
 - Tryb ASUS UEFI BIOS EZ
 - ASUS MyHotkey

BIOS

2 x 128 Mb Flash ROM, UEFI AMI BIOS

Zarządzalność

WOL by PME, PXE

Akcesoria

- Kable
- 2 kable SATA 6 Gb/s
- Różnorodny
- 2 pakiety gumek M.2
- 1 x pakiet śrub do dysku SSD M.2
- 1 x pakiet śrub do M.2 Key E
- Dokumentacja
- 1 x skrócona instrukcja obsługi

System operacyjny

Windows 11 (22H2 i nowsze), Windows 10 (21H2 i nowsze)

Kształt

ATX 12 inch x 9.6 inch (30.5 cm x 24.4 cm)

Rozmiary produktu

305mm*244mm*49mm

Waga produktu

0.896 Kg