

Link do produktu: <https://www.pcomp3000.pl/asus-plyta-glowna-prime-h610m-c-csm-s1700-2ddr5-dphdmi-matx-p-14021.html>



Asus Płyta główna PRIME H610M-C-CSM s1700 2DDR5 DP/HDMI mATX

Cena brutto	499,51 zł
Cena netto	406,11 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	48 godzin
Numer katalogowy	47722295
Kod producenta	90MB1AT0-M0EAYC
Kod EAN	4711081655152
Producent	ASUS

Opis produktu

Płyta główna Micro-ATX H610 dla firm o zwiększonym bezpieczeństwie, niezawodności, łatwości zarządzania i serwisowania

- Gniazdo Intel® LGA 1700, gotowe do instalacji procesorów Intel® Core™ i3, i5, i7, i9
- Program ASUS CSM: stabilne dostawy płyt głównych, powiadomienia o końcu cyklu życia i oprogramowanie IT dla płyt
- ASUS Control Center Express: Zintegrowane oprogramowanie do monitorowania i zarządzania IT, które upraszcza
- Zwiększone bezpieczeństwo systemu
- Stała i niezawodna wydajność: wysokiej jakości komponenty i rygorystyczne testy pomagają zapewnić trwałość w
- Wydajne zarządzanie i dostosowywanie: dziennik zdarzeń i zestaw komercyjnego BIOS-u umożliwiające łatwą
- Lepsza łatwość serwisowania: wyświetlacz diagnostyczny Q-LED i nagłówek debugowania COM ułatwiające procesy
- Ultraszybka łączność: PCIe 5.0, DDR5, USB 3.2 Gen 2

1. Mysz PS/2
2. Klawiatura PS/2
3. Port HDMI
4. Port USB 2.0
5. Port DVI-D
6. Port COM (RS-232)
7. Port DisplayPort (DP)

-
8. **Złącze D-Sub (VGA)**
 9. **USB 3.2 drugiej generacji**
 10. **Port sieciowy Ethernet**
 11. **Złącze audio**
 12. **Gniazdo PCIe 5.0 x16**
 13. **2 x gniazda PCIe 3.0 x1**
 14. **Nagłówek mono-out (audio)**
 15. **Gniazdo PCI**
 16. **Nagłówek SMBUS**
 17. **Nagłówek COM (wewnętrzny)**
 18. **Złącze LPT (port równoległy)**
 19. **Obsługa pamięci DDR5**
 20. **Gniazdo Intel® Socket LGA1700**
 - Dla procesorów Intel® Core™ 14., 13., 12. gen., Pentium® Gold i Celeron®
 21. **1 x przednie złącze USB 3.2 Gen 1**
 22. **Gniazdo M.2 2280 (PCIe 3.0 x4)**
 23. **Chipset Intel® H610**
 24. **Nagłówek TPM**
 25. **Nagłówek debugowania COM**
 26. **4 x porty SATA 6 Gb/s**

Stabilny model korporacyjny ASUS

ASUS Corporate Stable Model (CSM) to komercyjny program zaprojektowany w celu zapewnienia stabilnych i niezawodnych płyt głównych. Oferuje do 36 miesięcy wsparcia cyklu życia produktu i 6-miesięczne powiadomienie o zakończeniu cyklu życia, aby zapewnić Twojej organizacji wystarczająco dużo czasu na przygotowanie się do zmian produktów. Każdy zakup płyty głównej ASUS CSM obejmuje ASUS Control Center Express — oprogramowanie do zarządzania IT klasy serwerowej.

SPECYFIKACJA

Model	PRO H610M-C-CSM
Gniazdo procesora	LGA1700
Rodzina procesora	Intel Celeron, Intel Pentium Gold, Intel Core
Zintegrowany procesor	Nie
Producent chipsetu	Intel
Chipset	Intel H610
Rodzaj pamięci	DDR5
Liczba gniazd DDR5	2
Częstotliwość szyny pamięci	4800 MHz
Maks. wielkość pamięci	64 GB
Gniazda rozszerzeń	2 x PCIe 3.0 x 1, 1 x PCIe 5.0 x 16, 1 x M.2
Maksymalna ilość urządzeń SATA	4
Maksymalna ilość urządzeń ATA	0
RAID	Nie
Szczegółowe dane o interfejsach dysków/napędów	Total supports 1 x M.2 slot and 4 x SATA 6Gb/s ports Intel H610 Chipset M.2 slot (Key M), type 2242/2260/2280 (supports PCIe 3.0 x4 mode) 4 x SATA 6Gb/s ports
Grafika	1 port DisplayPort** 1 x port D-Sub 1 x port HDMI*** 1 x port DVI-D * Specyfikacje graficzne mogą się różnić w zależności od typu procesora. Wszelkie aktualizacje można znaleźć na stronie www.intel.com . ** Obsługuje maks. 4K przy 60 Hz zgodnie ze specyfikacją DisplayPort 1.4. *** Obsługuje 4K przy 60 Hz zgodnie ze specyfikacją HDMI 2.1. **** Obsługuje do 3 wyświetlaczy jednocześnie.
Karta dźwiękowa	Kodek audio Realtek 7.1 surround Sound High Definition* Obsługuje: wykrywanie gniazda jack, zmianę przypisania gniazda na panelu przednim Obsługuje odtwarzanie do 24-bitów/192 kHz * Do obsługi wyjścia audio dźwięku przestrzennego 7.1 wymagana jest obudowa z modułem audio HD na panelu przednim.
Interfejs sieciowy	1 x 10/100/1000 Mbit/s, 1 x Intel 1Gb Ethernet ASUS LANGuard
Porty USB na tylnym panelu	4

Porty USB do wyprowadzenia z płyty	6
Liczba portów USB 3.0/USB 3.1 gen 1/USB 3.2 gen 1	2
Liczba portów USB 3.1/USB 3.1 gen 2/USB 3.2 gen 2	2
FireWire (IEEE 1394)	Nie
Port / Złącze COM	Tak
Port / Złącze LPT	Nie
Złącza zewnętrzne	1 x PS/2 Myszka, 1 x PS/2 Klawiatura, 1 x D-Sub, 1 x DisplayPort, 1 x DVI-D, 1 x HDMI, 1 x Line In, 1 x Line Out, 1 x MIC, 1 x RJ-45, 2 x USB 2.0, 2 x USB 3.1, 1 x COM RS-232
Złącza dostępne na płycie	1 x 4pin wentylator procesora, 1 x 4pin wentylator obudowy, 1 x 8pin 12V zasilanie, 1 x 24pin ATX zasilanie, 1 x M.2, 4 x SATA III 6Gb/s, 2 x USB 2.0/1.1, 1 x USB 3.0, 1 x Port szeregowy, 1 x Port równoległy, 1 x TPM, 1 x System panel, 1 x Przedni panel audio, 1 x Zworka Clear CMOS, 1 x Czujnik otwarcia obudowy, 1 x Kontroler SMBus
Bios	128Mb Flash ROM
Format płyty	micro ATX
Wymiary	24.4 x 22 cm
Akcesoria w zestawie	2 kable SATA 6 Gb/s 1 x osłona we/wy 1 pakiet śrub M.2 SSD 1 x DVD pomocnicze 1 x karta klucza aktywacyjnego ACC Express 1 x instrukcja obsługi
Obsługiwane systemy operacyjne	Windows 10, Windows 11
Oprogramowanie	ASUS Exclusive Software IT Management software supported ASUS Control Center Express(ACCE)
Kod EAN	4711081655152

Specyfikacja

SPECYFIKACJA

Model

PRO H610M-C-CSM

Gniazdo procesora	LGA1700
Rodzina procesora	Intel Celeron,Intel Pentium Gold,Intel Core
Zintegrowany procesor	Nie
Producent chipsetu	Intel
Chipset	Intel H610
Rodzaj pamięci	DDR5
Liczba gniazd DDR5	2
Częstotliwość szyny pamięci	4800 MHz
Maks. wielkość pamięci	64 GB
Gniazda rozszerzeń	2 x PCIe 3.0 x 1,1 x PCIe 5.0 x 16,1 x M.2
Maksymalna ilość urządzeń SATA	4
Maksymalna ilość urządzeń ATA	0
RAID	Nie
Szczegółowe dane o interfejsach dysków/napędów	Total supports 1 x M.2 slot and 4 x SATA 6Gb/s ports Intel H610 Chipset M.2 slot (Key M), type 2242/2260/2280 (supports PCIe 3.0 x4 mode) 4 x SATA 6Gb/s ports
Grafika	1 port DisplayPort** 1 x port D-Sub 1 x port HDMI*** 1 x port DVI-D * Specyfikacje graficzne mogą się różnić w zależności od typu procesora. Wszelkie aktualizacje można znaleźć na stronie www.intel.com . ** Obsługuje maks. 4K przy 60 Hz zgodnie ze specyfikacją DisplayPort 1.4. *** Obsługuje 4K przy 60 Hz zgodnie ze specyfikacją HDMI 2.1. **** Obsługuje do 3 wyświetlaczy jednocześnie.
Karta dźwiękowa	Kodek audio Realtek 7.1 surround Sound High Definition* Obsługuje: wykrywanie gniazda jack, zmianę przypisania gniazda na panelu przednim Obsługuje odtwarzanie do 24-bitów/192 kHz * Do obsługi wyjścia audio dźwięku

	przestrzennego 7.1 wymagana jest obudowa z modulem audio HD na panelu przednim.
Interfejs sieciowy	1 x 10/100/1000 Mbit/s, 1 x Intel 1Gb Ethernet ASUS LANGuard
Porty USB na tylnym panelu	4
Porty USB do wyprowadzenia z płyty	6
Liczba portów USB 3.0/USB 3.1 gen 1/USB 3.2 gen 1	2
Liczba portów USB 3.1/USB 3.1 gen 2/USB 3.2 gen 2	2
FireWire (IEEE 1394)	Nie
Port / Złącze COM	Tak
Port / Złącze LPT	Nie
Złącza zewnętrzne	1 x PS/2 Myszka, 1 x PS/2 Klawiatura, 1 x D-Sub, 1 x DisplayPort, 1 x DVI-D, 1 x HDMI, 1 x Line In, 1 x Line Out, 1 x MIC, 1 x RJ-45, 2 x USB 2.0, 2 x USB 3.1, 1 x COM RS-232
Złącza dostępne na płycie	1 x 4pin wentylator procesora, 1 x 4pin wentylator obudowy, 1 x 8pin 12V zasilanie, 1 x 24pin ATX zasilanie, 1 x M.2, 4 x SATA III 6Gb/s, 2 x USB 2.0/1.1, 1 x USB 3.0, 1 x Port szeregowy, 1 x Port równoległy, 1 x TPM, 1 x System panel, 1 x Przedni panel audio, 1 x Zworka Clear CMOS, 1 x Czujnik otwarcia obudowy, 1 x Kontroler SMBus
Bios	128Mb Flash ROM
Format płyty	micro ATX
Wymiary	24.4 x 22 cm
Akcesoria w zestawie	2 kable SATA 6 Gb/s 1 x osłona we/wy 1 pakiet śrub M.2 SSD 1 x DVD pomocnicze 1 x karta klucza aktywacyjnego ACC Express 1 x instrukcja obsługi
Obsługiwane systemy operacyjne	Windows 10, Windows 11
Oprogramowanie	ASUS Exclusive Software IT Management software supported ASUS Control Center Express(ACCE)
Kod EAN	4711081655152