

Link do produktu: <https://www.pcomp3000.pl/asus-plyta-glowna-prime-h610m-k-d4-s1700-2ddr4-dp-p-10340.html>

Asus Płyta główna PRIME H610M-K D4 s1700 2DDR4 DP



Cena brutto	282,00 zł
Cena netto	229,27 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	36100681
Kod producenta	PRIME H610M-K D4
Kod EAN	4711081565499
Producent	ASUS

Opis produktu

Płyta główna PRIME H610M-K D4 s1700 2DDR4 DP/HDMI M.2 mATX

Płyta główna Intel H610 (LGA 1700) mic-ATX z DDR4, PCIe 4.0, gniazdo M.2, Realtek 1 Gb Ethernet, HDMI, D-Sub, porty USB 3.2 Gen 1, SATA 6 Gb/s, nagłówek COM, nagłówek RGB

- **Model:** PRIME H610M-K D4
 - **Gniazdo procesora:** LGA1700
 - **Rodzina procesora:** Bez procesora
 - **Zintegrowany procesor:** Nie
 - **Producent chipsetu:** Intel
 - **Chipset:** Intel H610 Chipset
 - **Rodzaj pamięci:** DDR4
 - **Liczba gniazd DDR4:** 2
 - **Częstotliwość szyny pamięci:** 2133 MHz,2400 MHz,2666 MHz,2800 MHz,2933 MHz,3000 MHz,3200 MHz
 - **Maks. wielkość pamięci:** 64 GB
 - **Gniazda rozszerzeń:** 1 x PCIe 3.0 x 1,1 x PCIe 4.0 x 16
 - **Maksymalna ilość urządzeń SATA:** 4
-
- **Interfejs sieciowy:** 1 x 10/100/1000 Mbit/s
 - **Porty USB na tylnym panelu:** 6
 - **Porty USB do wyprowadzenia z płyty:** 4
 - **Liczba portów USB 3.0/USB 3.1 gen 1/USB 3.2 gen 1:** 4
 - **Port / Złącze COM:** Tak
 - **Złącza zewnętrzne:** 1 x PS/2 Klawiatura/Mysz Combo,1 x D-Sub,1 x HDMI,1 x Line In,1 x Line Out,1 x MIC,1 x RJ-45,4 x USB 2.0,2 x USB 3.0
 - **Złącza dostępne na płycie:** 1 x 4pin wentylator procesora,1 x 4pin wentylator obudowy,1 x 8pin 12V zasilanie,1 x 24pin ATX zasilanie,1 x M.2,4 x SATA III 6Gb/s,1 x USB 2.0/1.1,1 x USB 3.0,1 x Port szeregowy,1 x TPM,1 x Przedni panel audio,1 x Wyjście S/PDIF,1 x Przycisk Clear CMOS
 - **Funkcje specjalne:**
 - ASUS 5X PROTECTION III

- - DIGI+ VRM
- - LANGuard
- - Overvoltage Protection
- - SafeSlot Core
- - Stainless-Steel Back I/O
- ASUS Q-Design
- - Q-DIMM
- - Q-Slot
- ASUS Thermal Solution
- - Aluminum heatsink design
- ASUS Lighting Control
- - RGB header
- **Bios:** 128 Mb Flash ROM, UEFI AMI BIOS
- **Format płyty:** micro ATX
- **Wymiary:** 23.4 cm x 20.3 cm
- **Obsługiwane systemy operacyjne:** Windows 10, Windows 1

Specyfikacja

Specyfikacja

- **Model:** PRIME H610M-K D4
 - **Gniazdo procesora:** LGA1700
 - **Rodzina procesora:** Bez procesora
 - **Zintegrowany procesor:** Nie
 - **Producent chipsetu:** Intel
 - **Chipset:** Intel H610 Chipset
 - **Rodzaj pamięci:** DDR4
 - **Liczba gniazd DDR4:** 2
 - **Częstotliwość szyny pamięci:** 2133 MHz, 2400 MHz, 2666 MHz, 2800 MHz, 2933 MHz, 3000 MHz, 3200 MHz
 - **Maks. wielkość pamięci:** 64 GB
 - **Gniazda rozszerzeń:** 1 x PCIe 3.0 x 1, 1 x PCIe 4.0 x 16
 - **Maksymalna ilość urządzeń SATA:** 4
-
- **Interfejs sieciowy:** 1 x 10/100/1000 Mbit/s
 - **Porty USB na tylnym panelu:** 6
 - **Porty USB do wyprowadzenia z płyty:** 4

- **Liczba portów USB 3.0/USB 3.1 gen 1/USB 3.2 gen 1:** 4
- **Port / Złącze COM:** Tak
- **Złącza zewnętrzne:** 1 x PS/2 Klawiatura/Mysz Combo, 1 x D-Sub, 1 x HDMI, 1 x Line In, 1 x Line Out, 1 x MIC, 1 x RJ-45, 4 x USB 2.0, 2 x USB 3.0
- **Złącza dostępne na płycie:** 1 x 4pin wentylator procesora, 1 x 4pin wentylator obudowy, 1 x 8pin 12V zasilanie, 1 x 24pin ATX zasilanie, 1 x M.2, 4 x SATA III 6Gb/s, 1 x USB 2.0/1.1, 1 x USB 3.0, 1 x Port szeregowy, 1 x TPM, 1 x Przedni panel audio, 1 x Wyjście S/PDIF, 1 x Przycisk Clear CMOS
- **Funkcje specjalne:**
 - ASUS 5X PROTECTION III
 - - DIGI+ VRM
 - - LANGuard
 - - Overvoltage Protection
 - - SafeSlot Core
 - - Stainless-Steel Back I/O
 - ASUS Q-Design
 - - Q-DIMM
 - - Q-Slot
 - ASUS Thermal Solution
 - - Aluminum heatsink design
 - ASUS Lighting Control
 - - RGB header
- **Bios:** 128 Mb Flash ROM, UEFI AMI BIOS
- **Format płyty:** micro ATX
- **Wymiary:** 23.4 cm x 20.3 cm
- **Obsługiwane systemy operacyjne:** Windows 10, Windows 1