



## Asus Płyta główna Pro H810M-C-CSM Intel LGA1851 2DDR5 DP/HDMI/VGA/DVI-D micro-ATX SKLEP KOZIENICE RADOM

Cena brutto	<b>496,33 zł</b>
Cena netto	<b>403,53 zł</b>
Dostępność	<b>Dostępny wkrótce</b>
Kod producenta	<b>90MB1KHP-M0EAYC</b>
Kod EAN	<b>4711387856512</b>
Producent	<b>ASUS</b>

### Opis produktu

## Asus Płyta główna TUF GAMING B860M-PLUS Intel LGA1851 4DDR5 DP/HDMI mATX

### SPECYFIKACJA

CPU	Obsługa procesorów Intel Core Ultra (seria 2), LGA1851 Obsługuje technologię Intel Turbo Boost 2.0 i Intel Turbo Boost Max 3.0
Chipset	Intel H810
Pamięć	2 x gniazda DIMM, maks. 96 GB, DDR5 Obsługa do 6400 MT/s (OC), bez ECC, niebuforowany, taktowany niebuforowany moduł DIMM (CUDIMM) Dwukanałowa architektura pamięci DIMM Fit Obsługuje moduł pamięci Intel Extreme Memory Profile (XMP) Rozszerzony profil pamięci ASUS III (AEMPIII)
Grafika	1 x port DisplayPort 1 x port VGA 1 x port DVI-D 1 x port HDMI
Gniazda rozszerzeń	Procesory Intel Core Ultra (seria 2) 1 x gniazdo PCIe 5.0 x16  Chipset Intel H810 2 x gniazda PCIe 4.0 x4
Pamięć	Łącznie obsługuje 2 gniazda M.2 i 4 porty SATA 6 Gb/s

Ethernet	1 x Intel 1Gb Ethernet ASUS LANGuard
USB	<p>Tylne złącze USB (łącznie 6 portów) 2 porty USB 10 Gb/s (1 x Typ A + 1 x USB Typ-C) 2 porty USB 5 Gb/s (2 x Typ A) 2 port USB 2.0 (2 x Typ A)</p> <p>USB z przodu (łącznie 6 portów) 1 x złącze USB 5 Gb/s obsługuje 2 dodatkowe porty USB 5 Gb/s 2 x złącze USB 2.0 obsługuje 4 dodatkowe porty USB 2.0 Wyjście zasilania USB Type-C: maks. 5 V/3 A</p>
Audio	<p>Realtek 7.1 Surround Sound High Definition Audio CODEC - Obsługuje: wykrywanie gniazda jack, zmianę przypisania gniazd na panelu przednim - Obsługuje odtwarzanie do 24-bitów/192 kHz</p>
Porty we/wy na panelu tylnym	<p>2 x USB 10Gbps port (1 x Type-A + 1 x USB Type-C) 2 x USB 5Gbps ports (2 x Type-A) 2 x USB 2.0 port (2 x Type-A) 1 x DisplayPort 1 x VGA port 1 x DVI-D port 1 x HDMI port 1 x Intel 1Gb Ethernet port 3 x Audio jacks 1 x COM port 1 x PS/2 keyboard/mouse combo port</p>
Wewnętrzne złącza we/wy	<p>Związane z wentylatorem i chłodzeniem 1 x 4-pinowe złącze wentylatora procesora 2 x 4-pinowe złącza wentylatorów obudowy</p> <p>Związane z mocą 1 x 24-pinowe główne złącze zasilania 1 x 8-pinowe złącza zasilania procesora +12 V</p> <p>Związane z przechowywaniem 2 gniazda M.2 (klucz M) 4x porty SATA 6Gb/s</p> <p>USB 1 x złącze USB 5 Gb/s obsługuje 2 dodatkowe porty USB 5 Gb/s 1 x nagłówek USB 2.0 obsługuje 4 dodatkowe porty USB 2.0</p> <p>Różnorodny 1 x złącze Clear CMOS 1 x złącze włamania do obudowy 1 x złącze portu COM 1 x złącze audio na panelu przednim (F_AUDIO) 1 x złącze debugowania COM 1 x złącze LPT 1 x złącze audio Mono-Out (ze wzmacniaczem IC) 1 x złącze SMBUS 1 x złącze głośnika 1 x złącze SPI TPM (14-1 pin) 1 x 10-1-pinowe złącze systemowe na panelu przednim)</p>
Specjalne funkcje	ASUS Q-Design

- Q-LED
- Q-Slot

Rozwiązanie termiczne ASUS  
- Aluminiowa konstrukcja radiatora

- ASUS EZ DIY
- Box header
- Podwójne zaciski DIMM
- SafeSlot

Konstrukcja płyty głównej i funkcje biznesowe

- Samoodzyskiwanie systemu BIOS firmy ASUS
  - Dziennik zdarzeń ASUS
  - Komercyjny zestaw BIOS firmy ASUS
  - Powłoka przeciw wilgoci
- Niezawodność 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu
- Zabezpieczenie nadprądowe

Funkcje oprogramowania

Ekskluzywne oprogramowanie ASUS  
ASUS DriverHub

- BIOS UEFI
- ASUS EZ DIY
- ASUS CrashFree BIOS 3
- ASUS EZ Flash
- Tryb ASUS UEFI BIOS EZ
- ASUS MyHotkey

BIOS

2 x 128 Mb Flash ROM, UEFI AMI BIOS

Zarządzalność

WOL by PME, PXE

Akcesoria

Kable  
2 kable SATA 6 Gb/s

Różnorodny  
1 x osłona wejść/wyjść 1 x Pakiet M.2 anchor

Dokumentacja  
1 x ACC Express klucz aktywacyjny  
1 x skrócona instrukcja obsługi

System operacyjny

Windows 11 (22H2 i nowsze), Windows 10 64-bit (21H2 i nowsze)

Kształt

micro-ATX 9.6 inch x 8.75 inch ( 24.4 cm x 22.2 cm )

Rozmiary produktu

244mm\*223mm\*36.5mm

Waga produktu

1.002kg