

Link do produktu: <https://www.pcomp3000.pl/asus-plyta-glowna-proart-x670e-creator-wifi-wifi-amd-x670-4ddr5-dphdmi-atx-sklep-kozienice-radom-p-4802.html>



## Asus Płyta główna ProArt X670E-CREATOR WIFI WIFI AMD X670 4DDR5 DP/HDMI ATX SKLEP KOZIENICE RADOM

Cena brutto	<b>2 699,00 zł</b>
Cena netto	<b>2 194,31 zł</b>
Dostępność	<b>Zapytaj o dostępność</b>
Czas wysyłki	<b>3 dni</b>
Kod producenta	<b>90MB1B90-M0EAY0</b>
Kod EAN	<b>4711081895893</b>
Producent	<b>ASUS</b>

### Opis produktu

Płyta główna ProArt X670E-Creator WiFi pozwala twórcom treści w każdym aspekcie zmaksymalizować wydajność najnowszych procesorów desktopowych AMD Ryzen™, oferując zgrupowane stopnie zasilania w konfiguracji 16(70A)+2(70A)+2, DDR5 i PCIe 5.0 oraz superszybkie połączenia, w tym USB4®, porty sieciowe Ethernet 10 Gb i 2,5 Gb, a także Wi-Fi 6E.

Model ten emanuje profesjonalną, elegancką i precyzyjną wizją i jest idealny dla twórców treści wszelkiego rodzaju. Wyróżnia się wyrafinowanym monochromatycznym wykończeniem w kolorze czarnym z metalicznym złotym akcentem. Ponadto półprzezroczysta osłona panelu gniazd wejścia/wyjścia w stylowy sposób daje użytkownikom wgląd na znajdujące się wewnątrz złącza najwyższej klasy.

1. Wejście DisplayPort™ do USB4®
2. HDMI® port (4K@60Hz)
3. 7 x USB 3.2 Gen 2 ports
4. 2 x USB4® ports  
(Intel®JHL8540 controller)
5. USB 3.2 Gen 2x2 Type-C® port
6. 10 Gb & 2.5 Gb Ethernet
7. BIOS FlashBack™
8. USB 2.0 ports
9. WiFi 6E
10. 3 x audio jacks
11. 1 x złącze USB 3.2 Gen 2x2 Type-C® do panelu przedniego z obsługą Quick Charge 4+ 60 W

- 
- 12. 1 x złącze USB 3.2 Gen 1 do panelu przedniego
  - 13. 4 x SATA 6Gb/s
  - 14. 3 x USB 2.0 headers
  - 15. 3 x Aura addressable Gen 2 RGB headers  
1 x Aura RGB header

## Wszystko, czego potrzebujesz do maksymalnej produktywności

### Dwa porty USB4®

Pełną immersję w Twoich dziełach gwarantują dwa porty USB4®, które pozwalają podłączać wszelkiego typu gadżety do tworzenia treści i umożliwiają transfery danych z prędkością do 40 Gb/s w obu kierunkach. Aby jeszcze efektywniej pracować kreatywnie z jednym monitorem 8K lub dwoma monitorami 4K o wiernym odwzorowaniu kolorów, możesz podłączyć dedykowaną kartę graficzną do zintegrowanego wejścia DisplayPort na tylnym panelu gniazd wejścia/wyjścia i przesyłać wyjściowy sygnał wideo przez port USB4®.

### Ultraszybka łączność sieciowa

#### WiFi 6E

Zintegrowana technologia Wi-Fi 6E wykorzystuje nowo dostępne widmo radiowe w paśmie 6 GHz. Zapewnia to nawet trzy razy większą przepustowość niż pasmo 5 GHz i maksymalnie siedem pasm 160 MHz, aby zagwarantować ultraszybkie prędkości sieci bezprzewodowej i zwiększoną pojemność sieci, a ponadto lepszą wydajność w środowiskach z wieloma połączonymi urządzeniami bezprzewodowymi.

#### Ethernet 10 Gb i 2,5 Gb

Dwa porty Ethernet umożliwiają szybkie transfery danych do jednoczesnego strumieniowania lub przesyłania treści online z przepustowością 2,5 Gb oraz korzystania z lokalnego dysku sieciowego (NAS) z przepustowością 10 Gb. Dzięki temu użytkownik cieszy się lepszą organizacją i większym bezpieczeństwem danych.

### Gniazda rozszerzeń PCIe 5.0

Oba gniazda rozszerzeń x16 obsługują standard PCIe 5.0, dzięki czemu oferują niesamowitą szybkość do 64 GB/s dla kompatybilnych urządzeń. Aby umożliwić bezpieczną instalację dużych i ciężkich kart graficznych, są one dodatkowo chronione umocnieniami SafeSlot, a zatrzask górnego gniazda można łatwo zwolnić za pomocą przycisku Q-Release.

### AI Overclocking

Proces dostrajania jest teraz jeszcze szybszy i bardziej inteligentny niż kiedykolwiek wcześniej. Funkcja ASUS AI Overclocking przeprowadza profilowanie procesora i układu chłodzenia, co pozwala zaplanować optymalną konfigurację i maksymalnie wykorzystywać potencjał systemu. Przewidywane optymalne wartości mogą być aktywowane automatycznie lub wykorzystane jako podstawa do dalszego eksperymentowania z ustawieniami.

### Moc pamięci DDR5

Dla tych użytkowników, którzy chcą podkręcić swoje moduły DDR5 powyżej prędkości standardowych, płyta główna ProArt X670E-Creator WiFi jest gotowa do instalacji zestawów o najwyższej szybkości - dzięki szerokiej obsłudze technologii AMD Extended Profiles for Overclocking (EXPO). Doświadczeni weterani mogą jeszcze bardziej zwiększyć wydajność swojego systemu, dopasowując wiele ustawień dostępnych w UEFI.

---

## SPECYFIKACJA

---

Model

ProArt X670E-CREATOR WIFI

Gniazdo procesora/Chipset	AMD X670
Częstotliwość szyny pamięci	4800 MHz 5000 MHz 5200 MHz 5400 MHz 5600 MHz 5800 MHz 6000 Mhz 6200 MHz 6400 Mhz
Rodzaj/Liczba gniazd pamięci	DDR5
Maksymalna wielkość pamięci	128GB
Interfejs sieciowy	1 x Marvell® AQtion 10Gb Ethernet 1 x Intel® 2.5Gb Ethernet ASUS LANGuard Wi-Fi 6E 2x2 Wi-Fi 6E (802.11 a/b/g/n/ac/ax) Supports 2.4/5/6GHz frequency band* Bluetooth® v5.2
Złącza zewnętrzne	2 x USB4® with Intel® JHL8540 USB4® controller ports (2 x USB Type-C®) 1 x USB 3.2 Gen 2x2 port (1 x USB Type-C®) 7 x USB 3.2 Gen 2 ports (7 x Type-A) 1 x USB 2.0 port (1 x Type-A) 1 x DisplayPort (Input only) 1 x HDMI® port 1 x Wi-Fi Module 1 x Marvell® AQtion 10Gb Ethernet 1 x Intel® 2.5Gb Ethernet 3 x Audio jacks 1 x BIOS FlashBack™ button
Złącza dostępne na płycie	<p><b>Chłodzenie</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>1 x 4-pin CPU Fan header</li> <li>1 x 4-pin CPU OPT Fan header</li> <li>1 x 4-pin AIO Pump header</li> <li>5 x 4-pin Chassis Fan headers</li> </ul> <p><b>Zasilanie</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>1 x 24-pin Main Power connector</li> <li>2 x 8-pin +12V Power connectors</li> <li>1 x 6-pin PCIe Power connector</li> </ul> <p><b>Pamięć</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>4 x M.2 slots (Key M)</li> <li>4 x SATA 6Gb/s ports</li> </ul> <p><b>USB</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>1 x USB 3.2 Gen 2x2 connector (supports USB Type-C®)</li> <li>1 x USB 3.2 Gen 1 header supports 2 additional USB 3.2 Gen 1 ports</li> <li>3 x USB 2.0 headers support 6 additional USB 2.0 ports</li> </ul> <p><b>Różne</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>3 x Addressable Gen 2 headers</li> <li>1 x Aura RGB header</li> <li>1 x Clear CMOS header</li> <li>1 x COM Port header</li> <li>1 x CPU Over Voltage jumper</li> <li>1 x Front Panel Audio header (AAFP)</li> <li>1 x 20-3 pin System Panel header with Chassis intrude function</li> <li>1 x Thermal Sensor header</li> </ul>

Oprogramowanie	ASUS Exclusive Software Armoury Crate - Aura Creator - Aura Sync - Fan Xpert 4 with AI Cooling II - Power Saving - Two-Way AI Noise Cancellation AI Suite 3 TPU DIGI+ VRM Turbo app ASUS CPU-Z IT Management software supported - ASUS Control Center Express(ACCE) CreationFirst MyAsus Norton Anti-virus software (Free Trial version) ProArt Creator Hub WinRAR UEFI BIOS ASUS EZ DIY - ASUS CrashFree BIOS 3 - ASUS EZ Flash 3 - ASUS UEFI BIOS EZ Mode FlexKey
BIOS	256 Mb Flash ROM, UEFI AMI BIOS
Format płyty	ATX
Wymiary	30,5 x 24,4
<b>Kod EAN</b>	4711081895893

## Specyfikacja

### SPECYFIKACJA

<b>Model</b>	ProArt X670E-CREATOR WIFI
<b>Gniazdo procesora/Chipset</b>	AMD X670
<b>Częstotliwość szyny pamięci</b>	4800 MHz 5000 MHz 5200 MHz 5400 MHz 5600 MHz 5800 MHz

---

6000 Mhz  
6200 MHz  
6400 Mhz

**Rodzaj/Liczba  
gniazd pamięci**

DDR5

**Maksymalna  
wielkość pamięci**

128GB

**Interfejs sieciowy**

1 x Marvell® AQtion 10Gb Ethernet  
1 x Intel® 2.5Gb Ethernet  
ASUS LANGuard  
Wi-Fi 6E  
2x2 Wi-Fi 6E (802.11 a/b/g/n/ac/ax)  
Supports 2.4/5/6GHz frequency  
band\*  
Bluetooth® v5.2

**Złącza zewnętrzne**

2 x USB4® with Intel® JHL8540  
USB4® controller ports (2 x USB  
Type-C®)  
1 x USB 3.2 Gen 2x2 port (1 x USB  
Type-C®)  
7 x USB 3.2 Gen 2 ports (7 x Type-A)  
1 x USB 2.0 port (1 x Type-A)  
1 x DisplayPort (Input only)  
1 x HDMI® port  
1 x Wi-Fi Module  
1 x Marvell® AQtion 10Gb Ethernet  
1 x Intel® 2.5Gb Ethernet  
3 x Audio jacks  
1 x BIOS FlashBack™ button

**Złącza dostępne  
na płycie**

**Chłodzenie**

1 x 4-pin CPU Fan header  
1 x 4-pin CPU OPT Fan header  
1 x 4-pin AIO Pump header  
5 x 4-pin Chassis Fan headers

**Zasilanie**

1 x 24-pin Main Power connector  
2 x 8-pin +12V Power connectors  
1 x 6-pin PCIe Power connector

---

## **Pamięć**

4 x M.2 slots (Key M)

4 x SATA 6Gb/s ports

## **USB**

1 x USB 3.2 Gen 2x2 connector  
(supports USB Type-C®)

1 x USB 3.2 Gen 1 header supports 2  
additional USB 3.2 Gen 1 ports

3 x USB 2.0 headers support 6  
additional USB 2.0 ports

## **Różne**

3 x Addressable Gen 2 headers

1 x Aura RGB header

1 x Clear CMOS header

1 x COM Port header

1 x CPU Over Voltage jumper

1 x Front Panel Audio header (AAFP)

1 x 20-3 pin System Panel header  
with Chassis intrude function

1 x Thermal Sensor header

## **Oprogramowanie**

ASUS Exclusive Software

Armoury Crate

- Aura Creator

- Aura Sync

- Fan Xpert 4 with AI Cooling II

- Power Saving

- Two-Way AI Noise Cancellation

AI Suite 3

TPU

DIGI+ VRM

Turbo app

ASUS CPU-Z

IT Management software supported

- ASUS Control Center

Express(ACCE)

CreationFirst

MyAsus

Norton Anti-virus software (Free Trial  
version)

ProArt Creator Hub

WinRAR

UEFI BIOS

---

ASUS EZ DIY  
- ASUS CrashFree BIOS 3  
- ASUS EZ Flash 3  
- ASUS UEFI BIOS EZ Mode  
FlexKey

**BIOS** 256 Mb Flash ROM, UEFI AMI BIOS

**Format płyty** ATX

**Wymiary** 30,5 x 24,4

**Kod EAN** 4711081895893

---