Link do produktu: https://www.pcomp3000.pl/asus-plyta-glowna-rog-strix-b850-e-gaming-wifi-amd-am5-4ddr5-dphdmi-atx-sklep-kozienice-radom-p-15949.html



Asus Płyta główna ROG STRIX B850-E GAMING WIFI AMD AM5 4DDR5 DP/HDMI ATX SKLEP KOZIENICE RADOM

Cena brutto	**1 755,92 zł**
Cena netto	**1 427,58 zł**
Dostępność	**Dostępny**
Kod producenta	**90MB1J60-M0EAY0**
Kod EAN	**4711387769300**
Producent	**ASUS**

Opis produktu

Asus Płyta główna ROG STRIX B850-E GAMING WIFI AMD AM5 4DDR5 DP/HDMI ATX

SPECYFIKACJA

CPU	Gniazdo AMD AM5 do procesorów AMD Ryzen™ z serii 9000, 8000 i 7000 do komputerów stacjonarnych
Chipset	AMD B850 Chipset
Pamięć	4 x gniazda DIMM, maks. 192 GB, DDR5 Obsługuje do 8000+MT/s (OC) z procesorami Ryzen™ z serii 9000, 8000 i 7000, niebuforowanymi modułami DIMM z ECC i bez ECC Dwukanałowa architektura pamięci Obsługuje rozszerzone profile AMD do przetaktowywania (EXPO™) Ulepszony profil pamięci ASUS (AEMP)
Grafika	1 port DisplayPort 1 port HDMI 1 port USB4 (40Gbps)
Gniazda rozszerzeń	Procesory do komputerów stacjonarnych AMD Ryzen™ z serii 9000 i 7000 1 x gniazdo PCIe 5.0 x16 Procesory do komputerów stacjonarnych AMD Ryzen™ z serii 8000 1 x gniazdo PCIe 5.0 x16 (obsługuje tryb PCIe 4.0 x8/x4) Chipset AMD B850

	1 x gniazdo PCIe 4.0 x16 (obsługuje tryb x4)
Pamięć	Łącznie obsługuje 5 gniazd M.2 i 4 porty SATA 6 Gb/s
Ethernet	1 x Realtek 5Gb Ethernet ASUS LANGuard
Bezprzewodowe & Bluetooth	2x2 WiFi 7 (802.11be) + Bluetooth v5.4
USB	Tylne złącze USB (łącznie 12 portów) 1 port USB 40 Gb/s (1 x USB Type-C) 1 porty USB 20 Gb/s (1 x USB Typ-C) 6 porty USB 10 Gb/s (6 x Typ A) 4 porty USB 2.0 (4 x Typ A) USB z przodu (łącznie 7 portów) 1 x złącze USB USB 10 Gb/s (obsługuje USB Type-C) 1 x złącze USB 5 Gb/s obsługuje 2 dodatkowe porty USB 5 Gb/s 2 x nagłówek USB 2.0 obsługuje 4 dodatkowe porty USB 2.0 Wyjście zasilania USB Type-C: maks. 5 V/3 A
Audio	ROG SupremeFX 7.1 Surround Sound High Definition Audio CODEC - Wykrywanie impedancji dla przednich i tylnych wyjść słuchawkowych - Obsługuje: wykrywanie gniazda jack, przesyłanie wielostrumieniowe, zmianę przypisania gniazd na panelu przednim - Wysokiej jakości wyjście odtwarzania stereo o współczynniku SNR 120 dB i wejście nagrywania o współczynniku SNR 113 dB (wejście liniowe) - Obsługuje odtwarzanie do 32-bitów/192 kHz Funkcje audio - Technologia ekranowania SupremeFX - Wzmacniacz Savitech SV3H712 - Pozłacane gniazda audio - Tylny optyczny port wyjściowy S/PDIF - Wysokiej jakości kondensatory audio - Okładka audio
Porty we/wy na panelu tylnym	1 x USB4 (40Gbps) (1 x USB Type-C) 1 x USB 20Gbps port (supports USB Type-C with up to 30W PD/PPS Fast-charge) 6 x USB 10Gbps ports (6 x Type-A) 4 x USB 2.0 ports (4 x Type-A) 1 x DisplayPort 1 x HDMI port 1 x Wi-Fi module 1 x Realtek 5Gb Ethernet port 2 x Gold-plated audio jacks 1 x Optical S/PDIF out port 1 x BIOS FlashBack button 1 x Clear CMOS button
Wewnętrzne złącza we/wy	Związane z wentylatorem i chłodzeniem 1 x 4-pinowe złącze wentylatora procesora 1 x 4-pinowe złącze wentylatora CPU OPT 1 x 4-pinowe złącze pompy AIO 5 x 4-pinowe złącza wentylatorów obudowy Związane z mocą 1 x 24-pinowe główne złącze zasilania

	2 x 8-pinowe złącza zasilania procesora +12 V Związane z przechowywaniem 5 gniazda M.2 (klucz M) 4 porty SATA 6Gb/s USB 1 x złącze USB 10 Gb/s (obsługuje USB Type-C) 1 x złącze USB 5 Gb/s obsługuje 2 dodatkowe porty USB 5 Gb/s 2 x nagłówek USB 2.0 obsługuje 4 dodatkowe porty USB 2.0 Różnorodny 3 adresowalne nagłówki Gen 2 1 x zworka przepięciowa procesora 1 x złącze audio na panelu przednim (F_AUDIO) 1 x przycisk zasilania 1 x 10-1-pinowe złącze przedniego panelu systemowego 1 x złącze czujnika termicznego
Specjalne funkcje	Extreme Engine Digi+ - 5K Black metallic capacitors ASUS Q-Design - M.2 Q-Latch - M.2 Q-Release - M.2 Q-Slide - PCIe Slot Q-Release Slim (with PCIe SafeSlot) - Q-Antenna - Q-Code - Q-Dashboard - Q-DIMM - Q-LED (CPU [czerwony], DRAM [żółty], VGA [biały], urządzenie rozruchowe [żółty zielony]) - Q-Slot Rozwiązanie termiczne ASUS - Radiator M.2 - Konstrukcja radiatora VRM ASUS EZ DIY - Przycisk BIOS FlashBack - Dioda BIOS FlashBack - Clear CMOS button - ProCool - Wstępnie zamontowana osłona wejść/wyjść - SafeSlot - SafeDIMM Synchronizacja aury - Adresowalne nagłówki Gen 2 Tylne złącze USB 20 Gb/s z obsługą szybkiego ładowania PD - Wsparcie: szybkie ładowanie do 30 W i funkcja monitorowania mocy przez USB - Wyjście: maks. 5 V/9 V. 3A, 12V maks. 2,5A, 15V maks. 2,0A - Kompatybilny z PD3.0
Funkcje oprogramowania	ROG Exclusive Software - ROG CPU-Z - Dolby Atmos Ekskluzywne oprogramowanie ASUS Armoury Crate - AIDA64 Extreme (60 days free trial)

- Aura Creator
- Aura Sync
- GameFirst 4
- HWiNFO
- Oszczędzanie energii
ASUS DriverHub
ASUS GlideX
USB Wattage Watcher
TurboV Core
Adobe Creative Cloud (bezpłatna wersja próbna)
Norton 360 dla graczy (60-dniowa bezpłatna wersja próbna)
WinRAR (40-dniowy bezpłatny okres próbny)

BIOS UEFI
AI Overclocking Guide
ASUS EZ DIY
- ASUS CrashFree BIOS 3
- ASUS EZ Flash
- Tryb ASUS UEFI BIOS EZ
- ASUS MyHotkey
FlexKey

BIOS	256 Mb Flash ROM, UEFI AMI BIOS
Zarządzalność	WOL by PME, PXE
Akcesoria	Kable 2 kable SATA 6 Gb/s Dodatkowy zestaw chłodzący 1 x podkładka termiczna do M.2 22110 Różnorodny 1 x antena ASUS WiFi Q 1 x pakiet opasek kablowych 1 x pakiet M.2 Q-Slide 1 x breloczek ROG 1 x naklejki ROG Strix 5 x gumki M.2 Nośniki instalacyjne 1 x dysk USB z narzędziami i sterownikami Dokumentacja 1 x skrócona instrukcja obsługi
System operacyjny	Windows 11
Kształt	ATX 12 inch x 9.6 inch (30.5 cm x 24.4 cm)
Rozmiary pudełka	356mm*281mm*87mm
Waga produktu	1.83 Kg