Link do produktu: https://www.pcomp3000.pl/asus-plyta-glowna-rog-strix-b850-i-gaming-wifi-amd-am5-4ddr5-usbhdmi-mini-itx-sklep-kozienice-radom-p-15959.html



Asus Płyta główna ROG STRIX B850-I GAMING WIFI AMD AM5 4DDR5 USB/HDMI Mini-ITX SKLEP KOZIENICE RADOM

Cena brutto	**1 505,08 zł**
Cena netto	**1 223,64 zł**
Dostępność	**Dostępny**
Kod producenta	**90MB1K30-M0EAY0**
Kod EAN	**4711387823620**
Producent	**ASUS**

Opis produktu

Asus Płyta główna ROG STRIX B850-I GAMING WIFI AMD AM5 4DDR5 USB/HDMI Mini-ITX

SPECYFIKACJA

CPU	Gniazdo AMD AM5 do procesorów AMD Ryzen™ z serii 9000, 8000 i 7000 do komputerów stacjonarnych
Chipset	AMD B850
Pamięć	4 x gniazda DIMM, maks. 192 GB, DDR5 Obsługuje do 8200+MT/s (OC) z procesorami Ryzen z serii 9000 8400+MT/s (OC) z procesorami Ryzen z serii 8000 8000+MT/s (OC) z procesorami Ryzen z serii 7000 niebuforowanymi modułami DIMM z ECC i bez ECC - Dwukanałowa architektura pamięci - Obsługuje rozszerzone profile AMD do przetaktowywania (EXPO™) - Obsługuje DIMM Flex - Ulepszony profil pamięci ASUS (AEMP)
Grafika	1 port HDMI 1 x port USB 10 Gb/s (obsługuje wyjścia wyświetlacza USB Type-C)
Gniazda rozszerzeń	Procesory do komputerów stacjonarnych AMD Ryzen™ z serii 9000 i 7000 1 x gniazdo PCIe 5.0 x16 Procesory do komputerów stacjonarnych AMD Ryzen™ z serii 8000

	1 x gniazdo PCIe 5.0 x16 (obsługuje tryb PCIe 4.0 x8/x4)
Pamięć	Łącznie obsługuje 2 gniazd M.2 i 2 porty SATA 2 Gb/s
Ethernet	1 x Intel 2.5Gb Ethernet ASUS LANGuard
Bezprzewodowe & Bluetooth	2x2 WiFi 7 (802.11be) + Bluetooth v5.4
USB	Tylne złącze USB (łącznie 8 portów) 1 port USB 20 Gb/s (1 x USB Type-C) 5 porty USB 10 Gb/s (4 x Type-A + 1 x USB Typ-C) 2 porty USB 2.0 (2 x Typ A) USB z przodu (łącznie 5 portów) 1 x złącze USB 10 Gb/s 1 x złącze USB 5 Gb/s obsługuje 2 dodatkowe porty USB 5 Gb/s 1 x złącze USB 2.0 obsługuje 2 dodatkowe porty USB 2.0 Wyjście zasilania USB Type-C: maks. 5 V/3 A
Audio	ROG SupremeFX 7.1 Surround Sound High Definition Audio CODEC - Wykrywanie impedancji dla przednich i tylnych wyjść słuchawkowych - Obsługuje: wykrywanie gniazda jack, przesyłanie wielostrumieniowe, zmianę przypisania gniazd na panelu przednim - Wysokiej jakości wyjście odtwarzania stereo o współczynniku SNR 120 dB i wejście nagrywania o współczynniku SNR 113 dB (wejście liniowe) - Obsługuje odtwarzanie do 32-bitów/192 kHz Funkcje audio - Technologia ekranowania SupremeFX - Wzmacniacz Savitech SV3H712 - Tylny optyczny port wyjściowy S/PDIF - Wysokiej jakości kondensatory audio - Unikalny obwód de-pop
Porty we/wy na panelu tylnym	1 x USB 20Gbps 5 x USB 10Gbps port (4 x Type-A + 1 x USB Type-C) 2 x USB 2.0 ports (2 x Type-A) 1 x HDMI port 1 x Wi-Fi module 1 x Intel 2.5Gb Ethernet port 3 x Audio jacks 1 x Optical S/PDIF out port 1 x BIOS FlashBack button 1 x Clear CMOS button 1 x guzik FlexKey
Wewnętrzne złącza we/wy	Związane z wentylatorem i chłodzeniem 1 x 4-pinowe złącze(a) wentylatora procesora 1 x 4-pinowe złącze(a) pompy AIO 1 x 4-pinowe złącze(a) wentylatora obudowy 1 x złącze(a) wentylatora Extra Flow Związane z mocą 1 x 24-pinowe główne złącze zasilania 1 x 8-pinowe złącza zasilania procesora +12 V Związane z przechowywaniem 2 gniazda M.2 (klucz M) 2 porty SATA 6Gb/s

	USB 1 x złącze USB 10 Gb/s (obsługuje USB Type-C) 1 x złącze USB 5 Gb/s obsługuje 2 dodatkowe porty USB 5 Gb/s 1 x nagłówek USB 2.0 obsługuje 4 dodatkowe porty USB 2.0 Różnorodny 2 x adresowalne nagłówki Gen 2 1 x zworka przepięciowa procesora 1 x złącze audio na panelu przednim (F_AUDIO) 1 x 10-1-pinowe złącze przedniego panelu systemowego 1 x złącze czujnika termicznego
Specjalne funkcje	Extreme Engine Digi+ - 5K Black metallic capacitors ASUS Q-Design - M.2 Q-Latch - M.2 Q-Slide - PCIe Slot Q-Release Slim (with PCIe SafeSlot) - Q-Antenna - Q-Dashboard - Q-DIMM - Q-LED (CPU [czerwony], DRAM [żółty], VGA [biały], urządzenie rozruchowe [żółty zielony]) - Q-Slot Rozwiązanie termiczne ASUS - Radiator M.2 - Konstrukcja radiatora VRM ASUS EZ DIY - Przycisk BIOS FlashBack - Dioda BIOS FlashBack - Przycisk Clear CMOS - ProCool - Wstępnie zamontowana osłona wejść/wyjść - SafeSlot - SafeDIMM Synchronizacja aury - Adresowalne nagłówki Gen 2
Funkcje oprogramowania	ROG Exclusive Software - ROG CPU-Z - Dolby Atmos Ekskluzywne oprogramowanie ASUS Armoury Crate - AIDA64 Extreme (60 days free trial) - Aura Creator - Aura Sync - Fan Xpert 4 (z AI Cooling II) - GameFirst - HWiNFO - Oszczędzanie energii ASUS AI Advisor ASUS DriverHub ASUS GlideX TurboV Core Adobe Creative Cloud (bezpłatna wersja próbna) Norton 360 dla graczy (60-dniowa bezpłatna wersja próbna) WinRAR (40-dniowy bezpłatny okres próbny) BIOS UEFI

	AI Overclocking Guide ASUS EZ DIY - ASUS CrashFree BIOS 3 - ASUS EZ Flash - Tryb ASUS UEFI BIOS EZ - ASUS MyHotkey
BIOS	256 Mb Flash ROM, UEFI AMI BIOS // UEFI AMI BIOS(text-based)
Zarządzalność	WOL by PME, PXE
Akcesoria	Kable 1 x kabel panelowy 1 x kabel rozdzielający ROG USB2.0 2 kable SATA 6 Gb/s Różnorodny 1 x antena ASUS WiFi Q 1 x pakiet opasek kablowych 1 x pakiet M.2 Q-Latch 1 x pakiet M.2 Q-Slide 1 x breloczek ROG 1 x pakiet gumek tylnej płyty M.2 1 x pakiet wkrętów do dysku SSD M.2 Dokumentacja 1 x skrócona instrukcja obsługi
System operacyjny	Windows 11, Windows 10 64-bit Windows 11 (22H2 i nowsze)
Kształt	Mini-ITX 6.7 inch x 6.7 inch (17 cm x 17 cm)
Rozmiary pudełka	226mm*185mm*94mm
Waga produktu	0.81 Kg