



Asus Płyta główna ROG STRIX B850-I GAMING WIFI AMD AM5 4DDR5 USB/HDMI Mini-ITX SKLEP KOZIENICE RADOM

Cena brutto	1 441,43 zł
Cena netto	1 171,92 zł
Dostępność	Dostępny
Kod producenta	90MB1K30-M0EAY0
Kod EAN	4711387823620
Producent	ASUS

Opis produktu

Asus Płyta główna ROG STRIX B850-I GAMING WIFI AMD AM5 4DDR5 USB/HDMI Mini-ITX

SPECYFIKACJA

CPU	Gniazdo AMD AM5 do procesorów AMD Ryzen™ z serii 9000, 8000 i 7000 do komputerów stacjonarnych
Chipset	AMD B850
Pamięć	4 x gniazda DIMM, maks. 192 GB, DDR5 Obsługuje do 8200+MT/s (OC) z procesorami Ryzen z serii 9000 8400+MT/s (OC) z procesorami Ryzen z serii 8000 8000+MT/s (OC) z procesorami Ryzen z serii 7000 niebuforowanymi modułami DIMM z ECC i bez ECC - Dwukanałowa architektura pamięci - Obsługuje rozszerzone profile AMD do przetaktowywania (EXPO™) - Obsługuje DIMM Flex - Ulepszony profil pamięci ASUS (AEMP)
Grafika	1 port HDMI 1 x port USB 10 Gb/s (obsługuje wyjścia wyświetlacza USB Type-C)
Gniazda rozszerzeń	Procesory do komputerów stacjonarnych AMD Ryzen™ z serii 9000 i 7000 1 x gniazdo PCIe 5.0 x16 Procesory do komputerów stacjonarnych AMD Ryzen™ z serii 8000

	1 x gniazdo PCIe 5.0 x16 (obsługuje tryb PCIe 4.0 x8/x4)
Pamięć	Łącznie obsługuje 2 gniazd M.2 i 2 porty SATA 2 Gb/s
Ethernet	1 x Intel 2.5Gb Ethernet ASUS LANGuard
Bezprzewodowe & Bluetooth	2x2 WiFi 7 (802.11be) + Bluetooth v5.4
USB	<p>Tylne złącze USB (łącznie 8 portów)</p> <p>1 port USB 20 Gb/s (1 x USB Type-C)</p> <p>5 porty USB 10 Gb/s (4 x Type-A + 1 x USB Typ-C)</p> <p>2 porty USB 2.0 (2 x Typ A)</p> <p>USB z przodu (łącznie 5 portów)</p> <p>1 x złącze USB 10 Gb/s</p> <p>1 x złącze USB 5 Gb/s obsługuje 2 dodatkowe porty USB 5 Gb/s</p> <p>1 x złącze USB 2.0 obsługuje 2 dodatkowe porty USB 2.0</p> <p>Wyjście zasilania USB Type-C: maks. 5 V/3 A</p>
Audio	<p>ROG SupremeFX 7.1 Surround Sound High Definition Audio CODEC</p> <ul style="list-style-type: none"> - Wykrywanie impedancji dla przednich i tylnych wyjść słuchawkowych - Obsługuje: wykrywanie gniazda jack, przesyłanie wielostrumieniowe, zmianę przypisania gniazd na panelu przednim - Wysokiej jakości wyjście odtwarzania stereo o współczynniku SNR 120 dB i wejście nagrywania o współczynniku SNR 113 dB (wejście liniowe) - Obsługuje odtwarzanie do 32-bitów/192 kHz <p>Funkcje audio</p> <ul style="list-style-type: none"> - Technologia ekranowania SupremeFX - Wzmacniacz Savitech SV3H712 - Tylny optyczny port wyjściowy S/PDIF - Wysokiej jakości kondensatory audio - Unikalny obwód de-pop
Porty we/wy na panelu tylnym	<p>1 x USB 20Gbps</p> <p>5 x USB 10Gbps port (4 x Type-A + 1 x USB Type-C)</p> <p>2 x USB 2.0 ports (2 x Type-A)</p> <p>1 x HDMI port</p> <p>1 x Wi-Fi module</p> <p>1 x Intel 2.5Gb Ethernet port</p> <p>3 x Audio jacks</p> <p>1 x Optical S/PDIF out port</p> <p>1 x BIOS FlashBack button</p> <p>1 x Clear CMOS button</p> <p>1 x guzik FlexKey</p>
Wewnętrzne złącza we/wy	<p>Związane z wentylatorem i chłodzeniem</p> <p>1 x 4-pinowe złącze(a) wentylatora procesora</p> <p>1 x 4-pinowe złącze(a) pompy AIO</p> <p>1 x 4-pinowe złącze(a) wentylatora obudowy</p> <p>1 x złącze(a) wentylatora Extra Flow</p> <p>Związane z mocą</p> <p>1 x 24-pinowe główne złącze zasilania</p> <p>1 x 8-pinowe złącza zasilania procesora +12 V</p> <p>Związane z przechowywaniem</p> <p>2 gniazda M.2 (klucz M)</p> <p>2 porty SATA 6Gb/s</p>

USB

- 1 x złącze USB 10 Gb/s (obsługuje USB Type-C)
- 1 x złącze USB 5 Gb/s obsługuje 2 dodatkowe porty USB 5 Gb/s
- 1 x nagłówek USB 2.0 obsługuje 4 dodatkowe porty USB 2.0

Różnorodny

- 2 x adresowalne nagłówki Gen 2
- 1 x zworka przepięciowa procesora
- 1 x złącze audio na panelu przednim (F_AUDIO)
- 1 x 10-1-pinowe złącze przedniego panelu systemowego
- 1 x złącze czujnika termicznego

Specjalne funkcje

Extreme Engine Digi+

- 5K Black metallic capacitors

ASUS Q-Design

- M.2 Q-Latch
- M.2 Q-Slide
- PCIe Slot Q-Release Slim (with PCIe SafeSlot)
 - Q-Antenna
 - Q-Dashboard
 - Q-DIMM
- Q-LED (CPU [czerwony], DRAM [żółty], VGA [biały], urządzenie rozruchowe [żółty zielony])
 - Q-Slot

Rozwiązanie termiczne ASUS

- Radiator M.2
- Konstrukcja radiatora VRM

ASUS EZ DIY

- Przycisk BIOS FlashBack
- Dioda BIOS FlashBack
- Przycisk Clear CMOS
 - ProCool
- Wstępnie zamontowana osłona wejść/wyjść
 - SafeSlot
 - SafeDIMM

Synchronizacja aury

- Adresowalne nagłówki Gen 2

Funkcje oprogramowania

ROG Exclusive Software

- ROG CPU-Z
- Dolby Atmos

Ekskluzywne oprogramowanie ASUS

Armoury Crate

- AIDA64 Extreme (60 days free trial)
 - Aura Creator
 - Aura Sync
- Fan Xpert 4 (z AI Cooling II)
 - GameFirst
 - HWiNFO
- Oszczędzanie energii

ASUS AI Advisor

ASUS DriverHub

ASUS GlideX

TurboV Core

- Adobe Creative Cloud (bezpłatna wersja próbna)
- Norton 360 dla graczy (60-dniowa bezpłatna wersja próbna)

WinRAR (40-dniowy bezpłatny okres próbny)

BIOS UEFI

AI Overclocking Guide
ASUS EZ DIY
- ASUS CrashFree BIOS 3
- ASUS EZ Flash
- Tryb ASUS UEFI BIOS EZ
- ASUS MyHotkey

BIOS 256 Mb Flash ROM, UEFI AMI BIOS // UEFI AMI BIOS(text-based)

Zarządzalność WOL by PME, PXE

Akcesoria

Kable
1 x kabel panelowy
1 x kabel rozdzielający ROG USB2.0
2 kable SATA 6 Gb/s

Różnorodny
1 x antena ASUS WiFi Q
1 x pakiet opasek kablowych
1 x pakiet M.2 Q-Latch
1 x pakiet M.2 Q-Slide
1 x breloczek ROG
1 x pakiet gumek tylnej płyty M.2
1 x pakiet wkrętów do dysku SSD M.2

Dokumentacja
1 x skrócona instrukcja obsługi

System operacyjny Windows 11, Windows 10 64-bit
Windows 11 (22H2 i nowsze)

Kształt Mini-ITX 6.7 inch x 6.7 inch (17 cm x 17 cm)

Rozmiary pudełka 226mm*185mm*94mm

Waga produktu 0.81 Kg