Link do produktu: https://www.pcomp3000.pl/asus-plyta-glowna-rog-strix-x870-i-gaming-wifi-amd-am5-4ddr5-hdmiusb-mini-itx-sklep-kozienice-radom-p-16189.html



Asus Płyta główna ROG STRIX X870-I GAMING WIFI AMD AM5 4DDR5 HDMI/USB mini-ITX SKLEP KOZIENICE RADOM

Cena brutto	**2 209,64 zł**
Cena netto	**1 796,44 zł**
Dostępność	**Dostępny**
Kod producenta	**90MB1IW0-M0EAY0**
Kod EAN	**4711387740309**
Producent	**ASUS**

Opis produktu

ROG STRIX X870-I Gaming WiFi

Płyta główna ROG Strix X870-I Gaming WiFi łączy najnowocześniejszą technologię z kompaktowym formatem mini-ITX, a dodatkowym udoskonaleniem jest rozwiązanie ROG Strix Hive II, która zapewnia zoptymalizowane sterowanie. Płyta główna jest wyposażona w gniazda PCIe 5.0 do kart graficznych i dysków, gniazda DDR5 kompatybilne z konfiguracją dwukanałową, a także solidny układ zasilania do obsługi najbardziej wymagających gier i dużych obciążeń. Jednocześnie zaawansowane rozwiązania chłodzenia pomagają utrzymać maksymalną wydajność, a Wi-Fi 7 gwarantuje ultraszybką łączność. Platforma ta zapewnia moc i łączność wymagane przez zaawansowane aplikacje komputerowe oparte na sztucznej inteligencji.

1. **8-pinowe złącze zasilania ProCool II**

2. **Podstawka AMD AM5**
   Obsługa procesorów AMD Ryzen™ serii 9000, 8000 i 7000

3. **Stopnie zasilania: 10 (110A) + 2 (110A) + 1**

4. **Obsługa pamięci DDR5 8600+ (OC)**
   2 x gniazda DIMM
   Pamięć dwukanałowa (Dual Channel)

1. **Radiator układu VRM**

2. **Radiatory M.2 i chipsetu**

3. **Gniazdo na pompę wodną chłodzenia AIO**

4. **4-pinowe gniazdo na wentylator obudowy (PWM)**

1. **ESS® SABRE9260Q DAC + ROG**

- Technologia Hyper-Grounding
- Posrebrzone gniazda audio jack
- Dedykowane strefy układu dźwiękowego na płytce drukowanej

2. **DOLBY ATMOS®**
   - 2 x 3-pinowe gniazda adresowalne 2. generacji

1. **Port HDMI®**
2. **5 x port USB 10 Gb/s**

   (4 x Type-A + 1 x USB Type-C®)

3. **2 x port USB4® (40 Gb/s)**

   (2 x USB Type-C®)

4. **Przycisk Clear CMOS**
5. **Przycisk BIOS FlashBack™**
6. **3 x port USB 2.0**

   (3 x Type-A)

7. Port Ethernet**Intel® 2,5G**
8. **Wi-Fi 7**
9. **ROG STRIX HIVE II**
   - Pokrętło regulacji głośności
   - USB 10Gbps 2 porty
     (1 x Type-A + 1 x USB Type-C®)
   - Złącze USB Type-C® jest podłączone do płyty głównej
   - Gniazdo słuchawkowe z wejściem mikrofonowym
   - Przycisk zasilania
   - Przycisk FlexKey
   - Q-LED
10. **1 x złącze USB 10Gb/s**

    (obsługa USB Type-C®)

11. **Karta ROG FPS**
    - 2 x gniazdo USB 2.0
      (obsługa 3 x port USB 2.0)
    - 2 x port SATA 6 Gb/s
    - Gniazda do panelu przedniego
    - Zworka CPU_OV
    - Przełącznik trybu Alteration PCIe

PLATFORMA IDEALNA DO NAJBARDZIEJ ZAAWANSOWANEGO KOMPUTERA DO GIER I PRACY TWÓRCZEJ

Gdy tylko najszybsze rozwiązanie jest wystarczająco dobre, właściwym wyborem jest płyta główna Strix X870E/X870. Otrzymujesz wbudowany port USB 4.0, solidne możliwości w zakresie podkręcania[1], obsługę szybszej pamięci dwukanałowej DDR5, technologii AMD EXPO™ oraz interfejsu PCIe® 5.0 – zarówno do kart graficznych, jak i dysków NVMe. Dzięki temu możesz grać w najbardziej wymagające gry i realizować największe projekty, korzystając z przełomowej wydajności płyty głównej opartej na platformie AMD X800 i procesorów AMD Ryzen™ z serii 9000, 8000 i 7000.

SPECYFIKACJA

CPU	Podstawka AMD AM5 do obsługi procesorów desktopowych

	AMD Ryzen z serii 9000 i 8000 i 7000
Chipset	AMD X870
Pamięć	2 x gniazdo DIMM, maks. 128GB, DDR5 Obsługa maks. 8400+MT/s(OC) z procesorami Ryzen z serii 9000, 8600+MT/s(OC) z procesorami z serii Ryzen 8000, 8000+MT/s(OC) z procesorami z serii Ryzen 7000, Pamięć ECC i non-ECC niebuforowana DIMM Dwukanałowa architektura pamięci Obsługa technologii AMD Extended Profiles for Overclocking (EXPO) ASUS Enhanced Memory Profile (AEMP)
Grafika	1 x port HDMI 2 x port USB4 (40 Gb/s) USB Type-C z obsługą przesyłu sygnału wideo
Gniazda rozszerzeń	Procesory desktopowe AMD Ryzen z serii 9000 i 7000 1 x gniazdo PCIe 5.0 x16 Procesory desktopowe AMD Ryzen z serii 8000 1 x gniazdo PCIe 4.0 x16 (obsługa trybu x8/x4)
Pamięć	Obsługa: 2 x gniazdo M.2 i 2 x port SATA 6 Gb/s Procesory desktopowe AMD Ryzen z serii 9000 i 7000 Gniazdo M.2_1 (klucz M), typ 2280 (obsługa trybu PCIe 5.0 x4) Procesory desktopowe AMD Ryzen z serii 8000 Gniazdo M.2_1 (klucz M), typ 2280 (obsługa trybu PCIe 4.0 x4) Chipset AMD X870 Gniazdo M.2_2 (klucz M), typ 2242/2260/2280 (obsługa trybu PCIe 4.0 x4) 2 x port SATA 6 Gb/s
Ethernet	1 x Intel 2,5Gb Ethernet ASUS LANGuard
Bezprzewodowe & Bluetooth	Wi-Fi 7 2x2 Wi-Fi 7 (802.11be) Obsługa pasma częstotliwości 2,4 / 5 / 6 GHz Obsługa przepustowości 320 MHz standardu Wi-Fi 7, maksymalna szybkość transferów do 6,5 Gb/s. Bluetooth v5.4
USB	Tylne porty USB (łącznie 10 portów) 2 x USB4 porty (40 Gb/s) (2 x USB Type-C) 5 x port USB 10 Gb/s (4 x Type-A + 1 x USB Type-C) 3 x port USB 2.0 (3 x Type-A) Przednie porty USB (łącznie 3 portów) 1 x złącze USB 20 Gb/s (obsługa USB Type-C) 1 x gniazdo USB 5 Gb/s z obsługą 2 dodatkowych portów USB 5 Gb/s ROG STRIX HIVE II (łącznie 2 portów) 2 x port USB 10 Gb/s (1 x Type-A + 1 x USB Type-C) ROG FPS Card (łącznie 3 portów)

	2 x gniazdo USB 2.0 z obsługą dodatkowych 3 portów 4 USB 2.0
Audio	Funkcje audio ROG Strix Hive II - Technologia ROG Hyper-Grounding - ESS SABRE9260Q DAC - Pozłacane gniazda audio jack - Warstwy płytki drukowanej dedykowane do obsługi dźwięku
Porty we/wy na panelu tylnym	2 x USB4 (40 Gb/s) (2 x USB Type-C) 5 x port USB 10 Gb/s (4 x Type-A + 1 x USB Type-C z dostarczaniem zasilania ROG STRIX HIVE II) 3 x port USB 2.0 (1 x Type-A) 1 x port HDMI 1 x moduł Wi-Fi 1 x port Intel 2,5Gb Ethernet 1 x przycisk BIOS FlashBack 1 x przycisk Clear CMOS
Wewnętrzne złącza we/wy	Specyfikacje związane z wentylatorami i chłodzeniem 1 x 4-pinowe gniazdo CPU na wentylator 1 x 4-pinowe gniazdo na pompę układu chłodzenia AIO 1 x 4-pinowe gniazdo na wentylator obudowy Specyfikacje związane z zasilaniem 1 x 24-pinowe główne gniazdo zasilania 1 x 8-pinowe złącze zasilania procesora +12 V Specyfikacje związane z dyskami 2 x gniazdo M.2 (klucz M) Porty USB 1 x złącze USB 20 Gb/s (obsługa USB Type-C) 1 x nagłówek USB 5 Gb/s obsługuje 2 dodatkowe porty USB 5 Gb/s Różne 2 x adresowalne gniazdo 2. generacji 1 x 2-pinowe gniazdo Water In 1 x gniazdo na czujnik termiczny 2 złącza USB Type-C® do instalacji karty ROG FPS ROG FPS card 2 x port SATA 6 Gb/s 1 x zworka regulacji napięcia (uniknięcie nadnapięcia) procesora 1 x nagłówek panelu przedniego 1 x przełącznik trybu Alteration PCIe 2 złącza USB 2.0 obsługują 3 dodatkowe porty USB 2.0
Specjalne funkcje	ASUS Q-Design - M.2 Q-Latch - PCIe Slot Q-Release Slim (z PCIe SafeSlot) - Q-Antenna - Q-DIMM - Q-LED (CPU [kolor czerwony], DRAM [kolor żółty], VGA [kolor biały], dysk systemowy [kolor żółto-zielony]) - Q-Slot ASUS Thermal Solution - Radiator M.2 - Aluminiowa płyta tylna ASUS EZ DIY - Przycisk BIOS FlashBack

	- BIOS FlashBack LED - Przycisk Clear CMOS - ProCool II - Fabrycznie zamontowana osłona panelu tylnego I/O - SafeSlot - SafeDIMM Aura Sync - Adresowalne gniazdo(-da) Gen 2 ROG STRIX HIVE II 1 x USB Type-C łączy się z płytą główną 2 x port USB 10 Gb/s (1 x Type-A + 1 x USB Type-C) 1 x gniazdo słuchawkowe z wejściem mikrofonowym 1 x przycisk uruchamiania 1 x przycisk FlexKey 1 x pokrętło regulacji głośności z przyciskiem wyciszeniaQ-LED (CPU [kolor czerwony], DRAM [kolor żółty], VGA [kolor biały], dysk systemowy [kolor żółto-zielony])
Funkcje oprogramowania	Ekskluzywne oprogramowanie ROG - ROG CPU-Z - Dolby Atmos Ekskluzywne oprogramowanie ASUS Armoury Crate - AIDA64 (60-dniowy okres próbny) - Aura Creator - Aura Sync - Fan Xpert 4 (z AI Cooling II) - GameFirst - HWiNFO - Oszczędność energii ASUS Driver Hub ASUS GlideX Adobe Creative Cloud (bezpłatny okres próbny) Norton 360 for Gamers (60-dniowy okres próbny) WinRAR (40-dniowa wersja próbna) BIOS UEFI Przewodnik AI Overclocking ASUS EZ DIY - ASUS CrashFree BIOS 3 - ASUS EZ Flash 3 - ASUS UEFI BIOS EZ Mode - ASUS MyHotkey FlexKey Dynamic OC Switcher
BIOS	Flash ROM 256 MB, UEFI AMI BIOS
Zarządzalność	WOL przez PME, PXE
Akcesoria	Kable 1 x kabel DisplayPort 1 x kable ROG 6 Gb/s 2 x kable SATA 6 Gb/s ROG FPS Card 1 x ROG FPS card ROG STRIX HIVE II 1 x ROG STRIX HIVE II 1 x Napięcie wyjściowe funkcji dostarczania zasilania przez USB Type-C Kable Różne

	1 x ASUS WiFi Q-Antenna 1 x Cable ties package 1 x zestaw M.2 Q-Latch 1 x brelok ROG 1 x naklejka ROG Strix 1 x zestaw gumowych podkładek do M.2 Dokumentacja 1 x skrócona instrukcja obsługi
Obsługiwane systemy operacyjne	Windows 11 wersja 64-bitowa
Kształt	Mini-ITX 6,7 cali x 6,7 cali (17 cm x 17 cm)

Specyfikacja

SPECYFIKACJA

CPU	Podstawka AMD AM5 do obsługi procesorów desktopowych AMD Ryzen z serii 9000 i 8000 i 7000
Chipset	AMD X870
Pamięć	2 x gniazdo DIMM, maks. 128GB, DDR5 Obsługa maks. 8400+MT/s(OC) z procesorami Ryzen z serii 9000, 8600+MT/s(OC) z procesorami z serii Ryzen 8000, 8000+MT/s(OC) z procesorami z serii Ryzen 7000, Pamięć ECC i non-ECC niebuforowana DIMM Dwukanałowa architektura pamięci Obsługa technologii AMD Extended Profiles for Overclocking (EXPO) ASUS Enhanced Memory Profile (AEMP)
Grafika	1 x port HDMI 2 x port USB4 (40 Gb/s) USB Type-C

	z obsługą przesyłu sygnału wideo
Gniazda rozszerzeń	Procesory desktopowe AMD Ryzen z serii 9000 i 7000 1 x gniazdo PCIe 5.0 x16 Procesory desktopowe AMD Ryzen z serii 8000 1 x gniazdo PCIe 4.0 x16 (obsługa trybu x8/x4)
Pamięć	Obsługa: 2 x gniazdo M.2 i 2 x port SATA 6 Gb/s Procesory desktopowe AMD Ryzen z serii 9000 i 7000 Gniazdo M.2_1 (klucz M), typ 2280 (obsługa trybu PCIe 5.0 x4) Procesory desktopowe AMD Ryzen z serii 8000 Gniazdo M.2_1 (klucz M), typ 2280 (obsługa trybu PCIe 4.0 x4) Chipset AMD X870 Gniazdo M.2_2 (klucz M), typ 2242/2260/2280 (obsługa trybu PCIe 4.0 x4) 2 x port SATA 6 Gb/s
Ethernet	1 x Intel 2,5Gb Ethernet ASUS LANGuard
Bezprzewodowe & Bluetooth	Wi-Fi 7 2x2 Wi-Fi 7 (802.11be) Obsługa pasma częstotliwości 2,4 / 5 / 6 GHz Obsługa przepustowości 320 MHz standardu Wi-Fi 7, maksymalna szybkość transferów do 6,5 Gb/s. Bluetooth v5.4
USB	Tylne porty USB (łącznie 10 portów)

	2 x USB4 porty (40 Gb/s) (2 x USB Type-C) 5 x port USB 10 Gb/s (4 x Type-A + 1 x USB Type-C) 3 x port USB 2.0 (3 x Type-A) Przednie porty USB (łącznie 3 portów) 1 x złącze USB 20 Gb/s (obsługa USB Type-C) 1 x gniazdo USB 5 Gb/s z obsługą 2 dodatkowych portów USB 5 Gb/s ROG STRIX HIVE II (łącznie 2 portów) 2 x port USB 10 Gb/s (1 x Type-A + 1 x USB Type-C) ROG FPS Card (łącznie 3 portów) 2 x gniazdo USB 2.0 z obsługą dodatkowych 3 portów 4 USB 2.0
Audio	Funkcje audio ROG Strix Hive II - Technologia ROG Hyper-Grounding - ESS SABRE9260Q DAC - Pozłacane gniazda audio jack - Warstwy płytki drukowanej dedykowane do obsługi dźwięku
Porty we/wy na panelu tylnym	2 x USB4 (40 Gb/s) (2 x USB Type-C) 5 x port USB 10 Gb/s (4 x Type-A + 1 x USB Type-C z dostarczaniem zasilania ROG STRIX HIVE II) 3 x port USB 2.0 (1 x Type-A) 1 x port HDMI 1 x moduł Wi-Fi 1 x port Intel 2,5Gb Ethernet 1 x przycisk BIOS FlashBack 1 x przycisk Clear CMOS
Wewnętrzne złącza we/wy	Specyfikacje związane z wentylatorami i chłodzeniem

	1 x 4-pinowe gniazdo CPU na wentylator 1 x 4-pinowe gniazdo na pompę układu chłodzenia AIO 1 x 4-pinowe gniazdo na wentylator obudowy Specyfikacje związane z zasilaniem 1 x 24-pinowe główne gniazdo zasilania 1 x 8-pinowe złącze zasilania procesora +12 V Specyfikacje związane z dyskami 2 x gniazdo M.2 (klucz M) Porty USB 1 x złącze USB 20 Gb/s (obsługa USB Type-C) 1 x nagłówek USB 5 Gb/s obsługuje 2 dodatkowe porty USB 5 Gb/s Różne 2 x adresowalne gniazdo 2. generacji 1 x 2-pinowe gniazdo Water In 1 x gniazdo na czujnik termiczny 2 złącza USB Type-C® do instalacji karty ROG FPS ROG FPS card 2 x port SATA 6 Gb/s 1 x zworka regulacji napięcia (uniknięcie nadnapięcia) procesora 1 x nagłówek panelu przedniego 1 x przełącznik trybu Alteration PCIe 2 złącza USB 2.0 obsługują 3 dodatkowe porty USB 2.0
Specjalne funkcje	ASUS Q-Design - M.2 Q-Latch - PCIe Slot Q-Release Slim (z PCIe

	SafeSlot) - Q-Antenna - Q-DIMM - Q-LED (CPU [kolor czerwony], DRAM [kolor żółty], VGA [kolor biały], dysk systemowy [kolor żółto-zielony]) - Q-Slot ASUS Thermal Solution - Radiator M.2 - Aluminiowa płyta tylna ASUS EZ DIY - Przycisk BIOS FlashBack - BIOS FlashBack LED - Przycisk Clear CMOS - ProCool II - Fabrycznie zamontowana osłona panelu tylnego I/O - SafeSlot - SafeDIMM Aura Sync - Adresowalne gniazdo(-da) Gen 2 ROG STRIX HIVE II 1 x USB Type-C łączy się z płytą główną 2 x port USB 10 Gb/s (1 x Type-A + 1 x USB Type-C) 1 x gniazdo słuchawkowe z wejściem mikrofonowym 1 x przycisk uruchamiania 1 x przycisk FlexKey 1 x pokrętło regulacji głośności z przyciskiem wyciszeniaQ-LED (CPU [kolor czerwony], DRAM [kolor żółty], VGA [kolor biały], dysk systemowy [kolor żółto-zielony])
Funkcje oprogramowania	Ekskluzywne oprogramowanie ROG - ROG CPU-Z - Dolby Atmos

	Ekskluzywne oprogramowanie ASUS Armoury Crate - AIDA64 (60-dniowy okres próbny) - Aura Creator - Aura Sync - Fan Xpert 4 (z AI Cooling II) - GameFirst - HWiNFO - Oszczędność energii ASUS Driver Hub ASUS GlideX Adobe Creative Cloud (bezpłatny okres próbny) Norton 360 for Gamers (60-dniowy okres próbny) WinRAR (40-dniowa wersja próbna) BIOS UEFI Przewodnik AI Overclocking ASUS EZ DIY - ASUS CrashFree BIOS 3 - ASUS EZ Flash 3 - ASUS UEFI BIOS EZ Mode - ASUS MyHotkey FlexKey Dynamic OC Switcher
BIOS	Flash ROM 256 MB, UEFI AMI BIOS
Zarządzalność	WOL przez PME, PXE
Akcesoria	Kable 1 x kabel DisplayPort 1 x kable ROG 6 Gb/s 2 x kable SATA 6 Gb/s ROG FPS Card 1 x ROG FPS card ROG STRIX HIVE II 1 x ROG STRIX HIVE II

	1 x Napięcie wyjściowe funkcji dostarczania zasilania przez USB Type-C Kable Różne 1 x ASUS WiFi Q-Antenna 1 x Cable ties package 1 x zestaw M.2 Q-Latch 1 x brelok ROG 1 x naklejka ROG Strix 1 x zestaw gumowych podkładek do M.2 Dokumentacja 1 x skrócona instrukcja obsługi
Obsługiwane systemy operacyjne	Windows 11 wersja 64-bitowa
Kształt	Mini-ITX 6,7 cali x 6,7 cali (17 cm x 17 cm)