

Link do produktu: <https://www.pcomp3000.pl/asus-plyta-glowna-rog-strix-z790-i-gaming-wifi-d5-p-10315.html>



Asus Płyta główna ROG STRIX Z790-I GAMING WIFI D5

Cena brutto	2 069,00 zł
Cena netto	1 682,11 zł
Dostępność	Zapytaj o dostępność
Numer katalogowy	36100654
Kod producenta	ROG STRIX Z790-I GAMING WIFI
Kod EAN	4711081947493
Producent	ASUS

Opis produktu

Płyta główna ROG STRIX Z790-I GAMING WIFI 2DDR5 HDMI mini-ITX

- Gniazdo Intel LGA 1700: gotowy do pracy z procesorami Intel Core™ 13. generacji oraz procesorami Intel Core™, Pentium Gold i Celeron 12. generacji
- Różnorodna łączność: dwa porty Thunderbolt™ 4, złącze I/O USB 3. 2 Gen 2x2 Type-C i panel przedni, cztery dodatkowe porty USB 3. 2 Gen 2 i Gen 1, PCIe 5. 0 x16 SafeSlot i HDMI 2. 1
- Sieci o wysokiej wydajności: pokładowe Intel Wi-Fi 6E (802. 11ax) i Intel 2,5 Gb Ethernet z ASUS LANGuard
- Inteligentne sterowanie: wyłączne przetaktowywanie AI ASUS, chłodzenie AI II, połączenie sieciowe AI i dwukierunkowe tłumienie szumów AI w celu uproszczenia konfiguracji i poprawy wydajności
- Wciągający dźwięk do gier: ALC4050 z ESS SABRE 9260Q DAC, wraz z DTS Sound Unbound i Sonic Studio III

- **Model:** ROG STRIX Z790-I GAMING WIFI
- **Gniazdo procesora:** LGA1700
- **Rodzina procesora:** Intel Celeron, Intel Pentium, Intel Core
- **Zintegrowany procesor:** Nie
- **Producent chipsetu:** Intel
- **Chipset:** Intel Z790 Chipset
- **Rodzaj pamięci:** DDR5
- **Liczba gniazd DDR5:** 2
- **Częstotliwość szyny pamięci:** 4800 MHz, 5000 MHz, 5200 MHz, 5400 MHz, 5600 MHz, 5800 MHz, 6000 MHz, 6200 MHz, 6400 MHz, 6600 MHz, 6800 MHz, 7000 MHz, 7200 MHz, 7400 MHz, 7600 MHz
- **Maks. wielkość pamięci:** 64 GB
- **Gniazda rozszerzeń:** 1 x PCIe 5.0 x 16
- **Maksymalna ilość urządzeń ATA:** 0
- **Maksymalna ilość urządzeń SATA:** 2
- **RAID:** Tak
- **Szczegółowe dane o interfejsach dysków/napędów:** Łącznie obsługuje 2 x gniazda M. 2 i 2 x porty SATA 6Gb/s 13 i 12 generacji procesory Intel

- Gniazdo M. 2_1 (Key M), typ 2280 (obsługuje tryb PCIe 5.0 x4// PCIe 4.0 x4) ***
- Gniazdo M. 2_2 (Key M), typ 2242/2260/2280 (obsługuje tryb PCIe 4.0 x4)
- 2 porty SATA 6 Gb/s**

*** M. 2_1 pochodzi z chipsetu Intel Z790 po przełączeniu na tryb PCIe 4.0 x4 **** Zainstaluj kartę ROG FPS-II, aby obsługiwać 2 porty SATA 6Gb/s. **2 porty SATA 6 Gb/s**** * Technologia AMD RAIDXpert2 obsługuje zarówno NVMe RAID 0/1 jak i SATA RAID 0/1. **** Zainstaluj kartę ROG FPS-II, aby obsługiwać 2 porty SATA 6Gb/s

- **Grafika:**

- 1 x złącze HDMI***
- 2 porty Intel Thunderbolt™ 4 (USB Type-C) obsługują wyjścia wideo DisplayPort i Thunderbolt™****

*** Obsługa 4K @ 60Hz zgodnie z HDMI 2.1. **** Obsługa rozdzielczości VGA zależy od rozdzielczości procesora lub karty graficznej.

- **Karta dźwiękowa:** ROG High Definition Audio CODEC ALC4050
- **Interfejs sieciowy:** 1 x 10/100/1000/2500 Mbit/s, Wi-Fi 802.11a/b/g/n/ac/ax, Bluetooth,

- ASUS LANGuard
- Wi-Fi 6E
- 2x2 Wi-Fi 6E (802.11 a/b/g/n/ac/ax)
- Obsługuje pasmo częstotliwości 2,4/5/6GHz*
- Bluetooth v5.3**

*Regulacja Wi-Fi 6E 6GHz może się różnić w zależności od kraju, a funkcja będzie gotowa do użycia w systemie Windows 11 lub nowszym.

- **Porty USB na tylnym panelu:** 9
- **Porty USB do wyprowadzenia z płyty:** 6
- **Liczba portów USB 3.0/USB 3.1 gen 1/USB 3.2 gen 1:** 8
- **Liczba portów USB 3.1/USB 3.1 gen 2/USB 3.2 gen 2:** 3
- **FireWire (IEEE 1394):** Nie
- **Port / Złącze COM:** Nie
- **Port / Złącze LPT:** Nie
- **Złącza zewnętrzne:** 1 x HDMI, 1 x RJ-45, 2 x USB 2.0, 1 x USB 3.0, 3 x USB 3.1, 1 x USB 3.1 Type-C, 2 x Thunderbolt 4, 1 x Przycisk Clear CMOS
- **Złącza dostępne na płycie:** 1 x 4pin wentylator procesora, 1 x 4pin wentylator obudowy, 2 x 8pin 12V zasilanie, 2 x M.2, 2 x SATA III 6Gb/s, 3 x USB 2.0/1.1, 1 x USB 3.0, 1 x USB C, 1 x System panel, 1 x Czujnik temperatury
- **Bios:** 256 Mb Flash ROM, UEFI AMI BIOS
- **Format płyty:** mini ITX
- **Wymiary:** 17 x 17 cm
- **Obsługiwane systemy operacyjne:** Windows 10, Windows 11