

Link do produktu: <https://www.pcomp3000.pl/asus-plyta-glowna-tuf-b450m-plus-ii-am4-4ddr4-dvi-p-11258.html>



## Asus Płyta główna TUF B450M-PLUS II AM4 4DDR4 DVI

Cena brutto	<b>330,00 zł</b>
Cena netto	<b>268,29 zł</b>
Dostępność	<b>Zapytaj o dostępność</b>
Numer katalogowy	<b>36130257</b>
Kod producenta	<b>TUF GAMING B450M-PLUS II</b>
Kod EAN	<b>4718017927185</b>
Producent	<b>ASUS</b>

### Opis produktu

## Płyta główna TUF B450M-PLUS II AM4 4DDR4 DVI/HDMI uATX

Gamingowa płyta główna AMD B450 (Ryzen AM4) formatu micro ATX z obsługą M.2, technologią redukcji szumów mikrofonu wspomaganą SI, HDMI, DVI-D, USB 3.2 Gen 2 Type-A, USB 3.2 Gen 1 Type-A i Type-C, a także obsługą oświetlenia Aura Sync RGB.

- **Model:** TUF GAMING B450M-PLUS II
  - **Gniazdo procesora:** Socket AM4
  - **Rodzina procesora:** Bez procesora
  - **Zintegrowany procesor:** Nie
  - **Producent chipsetu:** AMD
  - **Chipset:** AMD B450
  - **Rodzaj pamięci:** DDR4
  - **Liczba gniazd DDR4:** 4
  - **Częstotliwość szyny pamięci:** 2133 MHz, 2400 MHz, 2666 MHz, 2800 MHz, 3000 MHz, 3200 MHz, 3400 MHz, 3466 MHz, 3600 MHz, 3733 MHz, 3866 MHz, 4000 MHz, 4400 MHz
  - **Maks. wielkość pamięci:** 128 GB
  - **Gniazda rozszerzeń:** 1 x PCIe 2.0 x 1, 1 x PCIe 2.0 x 16, 1 x PCIe 3.0 x 16
  - **Maksymalna ilość urządzeń SATA:** 4
  - **RAID:** Tak
  - **Szczegółowe dane o interfejsach dysków/napędów:** Obsługa Raid 0, 1, 10
- 
- **Interfejs sieciowy:** 1 x 10/100/1000 Mbit/s,
    - Realtek RTL8111H 1Gb Ethernet

- TUF LANGuard

- **Porty USB na tylnym panelu:** 6
- **Porty USB do wyprowadzenia z płyty:** 6
- **Liczba portów USB 3.0/USB 3.1 gen 1/USB 3.2 gen 1:** 3
- **Liczba portów USB 3.1/USB 3.1 gen 2/USB 3.2 gen 2:** 1
- **Port / Złącze COM:** Tak
- **Złącza zewnętrzne:** 1 x PS/2 Klawiatura/Mysz Combo, 1 x DVI-D, 1 x HDMI, 1 x Line In, 1 x Line Out, 1 x MIC, 1 x RJ-45, 2 x USB 2.0, 2 x USB 3.0, 1 x USB 3.1, 1 x USB 3.1 Type-C, 1 x Przycisk USB BIOS Flashback
- **Złącza dostępne na płycie:** 1 x 4pin wentylator procesora, 2 x 4pin wentylator obudowy, 1 x 8pin 12V zasilanie, 1 x 24pin ATX zasilanie, 1 x M.2, 6 x SATA III 6Gb/s, 2 x USB 2.0/1.1, 1 x USB 3.1, 1 x Port szeregowy, 1 x TPM, 1 x System panel, 1 x Przedni panel audio, 1 x Wyjście S/PDIF, 1 x Zworka Clear CMOS
- **Funkcje specjalne:**

- ASUS TUF PROTECTION

-- ASUS DIGI+ VRM

-- ASUS Enhanced DRAM Overcurrent Protection

-- ASUS ESD Guards

-- TUF LANGuard

-- ASUS Overvoltage Protection

-- ASUS SafeSlot

-- ASUS Stainless-Steel Back I/O

- ASUS Q-Design

-- ASUS Q-DIMM

-- ASUS Q-Slot

- ASUS Thermal Solution

-- Aluminum heatsink design

- ASUS EZ DIY

-- BIOS FlashBack button

-- BIOS FlashBack LED

- AURA Sync

-- AURA RGB header

- **Bios:** 256 Mb Flash ROM, UEFI AMI BIOS
- **Format płyty:** micro ATX
- **Wymiary:** 24.4 cm x 24.4 cm
- **Obsługiwane systemy operacyjne:** Windows 1

Specyfikacja

Specyfikacja

- **Model:** TUF GAMING B450M-PLUS II
  - **Gniazdo procesora:** Socket AM4
  - **Rodzina procesora:** Bez procesora
  - **Zintegrowany procesor:** Nie
  - **Producent chipsetu:** AMD
  - **Chipset:** AMD B450
  - **Rodzaj pamięci:** DDR4
  - **Liczba gniazd DDR4:** 4
  - **Częstotliwość szyny pamięci:** 2133 MHz,2400 MHz,2666 MHz,2800 MHz,3000 MHz,3200 MHz,3400 MHz,3466 MHz,3600 MHz,3733 MHz,3866 MHz,4000 MHz,4400 MHz
  - **Maks. wielkość pamięci:** 128 GB
  - **Gniazda rozszerzeń:** 1 x PCIe 2.0 x 1,1 x PCIe 2.0 x 16,1 x PCIe 3.0 x 16
  - **Maksymalna ilość urządzeń SATA:** 4
  - **RAID:** Tak
  - **Szczegółowe dane o interfejsach dysków/napędów:** Obsługa Raid 0, 1, 10
- 
- **Interfejs sieciowy:** 1 x 10/100/1000 Mbit/s,
    - Realtek RTL8111H 1Gb Ethernet
    - TUF LANGuard
- 
- **Porty USB na tylnym panelu:** 6
  - **Porty USB do wyprowadzenia z płyty:** 6
  - **Liczba portów USB 3.0/USB 3.1 gen 1/USB 3.2 gen 1:** 3
  - **Liczba portów USB 3.1/USB 3.1 gen 2/USB 3.2 gen 2:** 1
  - **Port / Złącze COM:** Tak
  - **Złącza zewnętrzne:** 1 x PS/2 Klawiatura/Mysz Combo,1 x DVI-D,1 x HDMI,1 x Line In,1 x Line Out,1 x MIC,1 x RJ-45,2 x USB 2.0,2 x USB 3.0,1 x USB 3.1,1 x USB 3.1 Type-C,1 x Przycisk USB BIOS Flashback
  - **Złącza dostępne na płycie:** 1 x 4pin wentylator procesora,2 x 4pin wentylator obudowy,1 x 8pin 12V zasilanie,1 x 24pin ATX zasilanie,1 x M.2,6 x SATA III 6Gb/s,2 x USB 2.0/1.1,1 x USB 3.1,1 x Port szeregowy,1 x TPM,1 x System panel,1 x Przedni panel audio,1 x Wyjście S/PDIF,1 x Zworka Clear CMOS
  - **Funkcje specjalne:**
    - ASUS TUF PROTECTION
    - - ASUS DIGI+ VRM
    - - ASUS Enhanced DRAM Overcurrent Protection
    - - ASUS ESD Guards
    - - TUF LANGuard
    - - ASUS Overvoltage Protection
    - - ASUS SafeSlot
    - - ASUS Stainless-Steel Back I/O
    - ASUS Q-Design
    - - ASUS Q-DIMM
    - - ASUS Q-Slot
    - ASUS Thermal Solution
    - - Aluminum heatsink design
    - ASUS EZ DIY

- - BIOS FlashBack button
- - BIOS FlashBack LED
- AURA Sync
- - AURA RGB header
- **Bios:** 256 Mb Flash ROM, UEFI AMI BIOS
- **Format płyty:** micro ATX
- **Wymiary:** 24.4 cm x 24.4 cm
- **Obsługiwane systemy operacyjne:** Windows 1