Link do produktu: https://www.pcomp3000.pl/asus-plyta-glowna-tuf-b450m-plus-ii-am4-4ddr4-dvi-p-11258.html



Asus Płyta główna TUF B450M-PLUS II AM4 4DDR4 DVI

Cena brutto	**428,00 zł**
Cena netto	**347,97 zł**
Dostępność	**Zapytaj o dostępność**
Numer katalogowy	**36130257**
Kod producenta	**TUF GAMING B450M-PLUS II**
Kod EAN	**4718017927185**
Producent	**ASUS**

Opis produktu

Płyta główna TUF B450M-PLUS II AM4 4DDR4 DVI/HDMI uATX

Gamingowa płyta główna AMD B450 (Ryzen AM4) formatu micro ATX z obsługą M.2, technologią redukcji szumów mikrofonu wspomaganą SI, HDMI, DVI-D, USB 3.2 Gen 2 Type-A, USB 3.2 Gen 1 Type-A i Type-C, a także obsługą oświetlenia Aura Sync RGB.

- **Model:** TUF GAMING B450M-PLUS II
- **Gniazdo procesora:** Socket AM4
- **Rodzina procesora:** Bez procesora
- **Zintegrowany procesor:** Nie
- **Producent chipsetu:** AMD
- **Chipset:** AMD B450
- **Rodzaj pamięci:** DDR4
- **Liczba gniazd DDR4:** 4
- **Częstotliwość szyny pamięci:** 2133 MHz,2400 MHz,2666 MHz,2800 MHz,3000 MHz,3200 MHz,3400 MHz,3466 MHz,3600 MHz,3733 MHz,3866 MHz,4000 MHz,4400 MHz
- **Maks. wielkość pamięci:** 128 GB
- **Gniazda rozszerzeń:** 1 x PCIe 2.0 x 1,1 x PCIe 2.0 x 16,1 x PCIe 3.0 x 16
- **Maksymalna ilość urządzeń SATA:** 4
- **RAID:** Tak
- **Szczegółowe dane o interfejsach dysków/napędów:** Obsługa Raid 0, 1, 10

- **Interfejs sieciowy:** 1 x 10/100/1000 Mbit/s,

  - Realtek RTL8111H 1Gb Ethernet

- TUF LANGuard

- **Porty USB na tylnym panelu:** 6
- **Porty USB do wyprowadzenia z płyty:** 6
- **Liczba portów USB 3.0/USB 3.1 gen 1/USB 3.2 gen 1:** 3
- **Liczba portów USB 3.1/USB 3.1 gen 2/USB 3.2 gen 2:** 1
- **Port / Złącze COM:** Tak
- **Złącza zewnętrzne:** 1 x PS/2 Klawiatura/Mysz Combo,1 x DVI-D,1 x HDMI,1 x Line In,1 x Line Out,1 x MIC,1 x RJ-45,2 x USB 2.0,2 x USB 3.0,1 x USB 3.1,1 x USB 3.1 Type-C,1 x Przycisk USB BIOS Flashback
- **Złącza dostępne na płycie:** 1 x 4pin wentylator procesora,2 x 4pin wentylator obudowy,1 x 8pin 12V zasilanie,1 x 24pin ATX zasilanie,1 x M.2,6 x SATA III 6Gb/s,2 x USB 2.0/1.1,1 x USB 3.1,1 x Port szeregowy,1 x TPM,1 x System panel,1 x Przedni panel audio,1 x Wyjście S/PDIF,1 x Zworka Clear CMOS
- **Funkcje specjalne:**

  - ASUS TUF PROTECTION

  - - ASUS DIGI+ VRM

  - - ASUS Enhanced DRAM Overcurrent Protection

  - - ASUS ESD Guards

  - - TUF LANGuard

  - - ASUS Overvoltage Protection

  - - ASUS SafeSlot

  - - ASUS Stainless-Steel Back I/O

  - ASUS Q-Design

  - - ASUS Q-DIMM

  - - ASUS Q-Slot

  - ASUS Thermal Solution

  - - Aluminum heatsink design

  - ASUS EZ DIY

  - - BIOS FlashBack button

  - - BIOS FlashBack LED

  - AURA Sync

  - - AURA RGB header

- **Bios:** 256 Mb Flash ROM, UEFI AMI BIOS
- **Format płyty:** micro ATX
- **Wymiary:** 24.4 cm x 24.4 cm
- **Obsługiwane systemy operacyjne:** Windows 1

Specyfikacja

Specyfikacja

- **Model:** TUF GAMING B450M-PLUS II
- **Gniazdo procesora:** Socket AM4
- **Rodzina procesora:** Bez procesora
- **Zintegrowany procesor:** Nie
- **Producent chipsetu:** AMD
- **Chipset:** AMD B450
- **Rodzaj pamięci:** DDR4
- **Liczba gniazd DDR4:** 4
- **Częstotliwość szyny pamięci:** 2133 MHz,2400 MHz,2666 MHz,2800 MHz,3000 MHz,3200 MHz,3400 MHz,3466 MHz,3600 MHz,3733 MHz,3866 MHz,4000 MHz,4400 MHz
- **Maks. wielkość pamięci:** 128 GB
- **Gniazda rozszerzeń:** 1 x PCIe 2.0 x 1,1 x PCIe 2.0 x 16,1 x PCIe 3.0 x 16
- **Maksymalna ilość urządzeń SATA:** 4
- **RAID:** Tak
- **Szczegółowe dane o interfejsach dysków/napędów:** Obsługa Raid 0, 1, 10

- **Interfejs sieciowy:** 1 x 10/100/1000 Mbit/s,

  - Realtek RTL8111H 1Gb Ethernet

  - TUF LANGuard

- **Porty USB na tylnym panelu:** 6
- **Porty USB do wyprowadzenia z płyty:** 6
- **Liczba portów USB 3.0/USB 3.1 gen 1/USB 3.2 gen 1:** 3
- **Liczba portów USB 3.1/USB 3.1 gen 2/USB 3.2 gen 2:** 1
- **Port / Złącze COM:** Tak
- **Złącza zewnętrzne:** 1 x PS/2 Klawiatura/Mysz Combo,1 x DVI-D,1 x HDMI,1 x Line In,1 x Line Out,1 x MIC,1 x RJ-45,2 x USB 2.0,2 x USB 3.0,1 x USB 3.1,1 x USB 3.1 Type-C,1 x Przycisk USB BIOS Flashback
- **Złącza dostępne na płycie:** 1 x 4pin wentylator procesora,2 x 4pin wentylator obudowy,1 x 8pin 12V zasilanie,1 x 24pin ATX zasilanie,1 x M.2,6 x SATA III 6Gb/s,2 x USB 2.0/1.1,1 x USB 3.1,1 x Port szeregowy,1 x TPM,1 x System panel,1 x Przedni panel audio,1 x Wyjście S/PDIF,1 x Zworka Clear CMOS
- **Funkcje specjalne:**

  - ASUS TUF PROTECTION

  - - ASUS DIGI+ VRM

  - - ASUS Enhanced DRAM Overcurrent Protection

  - - ASUS ESD Guards

  - - TUF LANGuard

  - - ASUS Overvoltage Protection

  - - ASUS SafeSlot

  - - ASUS Stainless-Steel Back I/O

  - ASUS Q-Design

  - - ASUS Q-DIMM

  - - ASUS Q-Slot

  - ASUS Thermal Solution

  - - Aluminum heatsink design

  - ASUS EZ DIY

- - BIOS FlashBack button

- - BIOS FlashBack LED

- AURA Sync

- - AURA RGB header

- **Bios:** 256 Mb Flash ROM, UEFI AMI BIOS
- **Format płyty:** micro ATX
- **Wymiary:** 24.4 cm x 24.4 cm
- **Obsługiwane systemy operacyjne:** Windows 1