

Link do produktu: <https://www.pcomp3000.pl/asus-prime-h610m-a-d4-matx-s1700-2ddr4-dphdmi-m2-p-8060.html>



Asus PRIME H610M-A D4 mATX s1700 2DDR4 DP/HDMI M.2

Cena brutto	519,99 zł
Cena netto	422,76 zł
Numer katalogowy	35098550
Kod EAN	4711081514428

Opis produktu

Płyta główna ASUS PRIME H510M-K

GALERIA

SPECYFIKACJA

- Procesor: Intel® Socket LGA1700 for 12th Gen Intel® Core™, Pentium® Gold and Celeron® Processors, Supports Intel® Turbo Boost Technology 2.0 and Intel® Turbo Boost Max Technology 3.0
- Chipset: Intel® H610 Chipset
- Pamięć: 2 x DIMM, Max. 64GB, DDR4 3200/3000/2933/2800/2666/2400/2133 Non-ECC, Un-buffered Memory, Dual Channel Memory Architecture, Wspiera Intel® Extreme Memory Profile (XMP)
- Grafika: 1 x DisplayPort, 1 x D-Sub port, 1 x HDMI® port
- Bezprzewodowość i Bluetooth: V-M.2 slot only (Key E, CNVi & PCIe)(Moduł Wi-Fi sprzedawany osobno)
- Gniazda rozszerzeń: Intel® 12th Gen Processors, 1 x PCIe 4.0 x16 slot, Intel® H610 Chipset, 1 x PCIe 3.0 x1 slot
- Magazyn danych: Total supports 2 x M.2 slots and 4 x SATA 6Gb/s ports, Intel® H610 Chipset, M.2_1 slot (Key M), type 2242/2260/2280 (supports PCIe 3.0 x4 mode), M.2_2 slot (Key M), type 2242/2260/2280 (supports PCIe 3.0 x2 mode), 4 x SATA 6Gb/s ports
- Sieć LAN: 1 x Intel® 1Gb Ethernet

Dźwięk

- Realtek 7.1 Surround Sound High Definition Audio CODEC*
- Supports: Jack-detection, Multi-streaming, Front Panel Jack-retasking

- Supports up to 24-Bit/192 kHz playback

Audio Features:

- Audio Shielding
- Premium audio capacitors
- Dedicated audio PCB layers

*Wymaga wsparcia 7.1 Surround Sound audio.

Porty USB

- USB z tyłu (łącznie 6 gniazd)
- 2 x USB 3.2 Gen 2 ports (2 x Type-A)
- 4 x USB 2.0 ports (4 x Type-A)
- USB z przodu (łącznie 5 gniazd)
- 1 x USB 3.2 Gen 1 header supports additional 2 USB 3.2 Gen 1 ports
- 2 x USB 2.0 headers support additional 3 USB 2.0 ports

Funkcje specjalne

ASUS 5X PROTECTION III

- DIGI+ VRM
- LANGuard
- Overvoltage Protection
- SafeSlot Core
- Stainless-Steel Back I/O

ASUS Q-Design

- Q-DIMM
- Q-Slot

ASUS Thermal Solution

- VRM heatsink design

AURA Sync

- AURA RGB headers
- Addressable Gen 2 headers

Tylne porty wejścia/wyjścia

- 2 x USB 3.2 Gen 2 ports (2 x Type-A)
- 4 x USB 2.0 ports (4 x Type-A)
- 1 x DisplayPort
- 1 x HDMI® port
- 1 x D-Sub port
- 1 x V-M.2 slot (Key E)
- 1 x Intel® 1Gb Ethernet port
- 3 x Audio jacks
- 1 x PS/2 Keyboard (purple) port
- 1 x PS/2 Mouse (green) port

Wewnętrzne porty wejścia/wyjścia

Związane z wiatrakami i chłodzeniem

- 1 x 4-pin CPU Fan header
- 2 x 4-pin Chassis Fan headers

Związane z zasilaniem

- 1 x 24-pin Main Power connector
- 1 x 8-pin +12V Power connector

Związane z magazynowaniem

- 2 x M.2 slots (Key M)
- 4 x SATA 6Gb/s ports

USB

- 1 x USB 3.2 Gen 1 header supports additional 2 USB 3.2 Gen 1 ports
- 2 x USB 2.0 headers support additional 3 USB 2.0 ports

Różne

- 3 x Addressable Gen 2 headers
- 2 x AURA RGB headers
- 1 x Clear CMOS header
- 1 x Front Panel Audio header (AAFP)
- 1 x COM Port header
- 1 x S/PDIF Out header
- 1 x Speaker header
- 1 x SPI TPM header (14-1pin)
- 1 x 10-1 pin System Panel header

Akcesoria

Kable

- 2 x SATA 6Gb/s cables

Różne

- 1 x I/O Shield
- 1 x M.2 SSD screw package

Nośniki instalacyjne

- 1 x Wspiera DVD

Dokumentacja

- 1 x User guide

BIOS

- 128 Mb Flash ROM, UEFI AMI BIOS

System operacyjny

- Windows® 11 64-bit, Windows® 10 64-bit

Typ obudowy

- mATX Form Factor
- 9.6 inch x 8.3 inch (24.4 cm x 21.1 cm)