

Link do produktu: <https://www.pcomp3000.pl/asus-proart-32-cale-pa32ucr-k-ips-hdmi-dp-usb-c-sklep-kozienice-radom-p-11395.html>



ASUS ProArt 32 cale PA32UCR-K IPS HDMI DP USB-C SKLEP KOZIENICE RADOM

Cena brutto	5 035,00 zł
Cena netto	4 093,50 zł
Dostępność	Zapytaj o dostępność
Numer katalogowy	36396535
Kod producenta	90LM03H3-B02370
Kod EAN	4711081401544
Producent	ASUS

Opis produktu

ASUS Monitor 32 cale PA32UCR-K IPS HDMI DP USB-C

ASUS ProArt Display PA32UCR-K monitor profesjonalny 32 cale, IPS, 4K UHD (3840 x 2160), 1000 nitów, HDR-10, HLG, 99,5% Adobe RGB, 100% sRGB / Rec. 709, kalibracja sprzętowa, USB-C, kompatybilność z oprogramowaniem Calman, integracja standardu ColourSpace, X-rite i1 Display Pro w zestawie

- Monitor z 32-calową matrycą 4K HDR z podświetleniem diodami mini LED z jasnością szczytową na poziomie 1000 cd/m2
- Technologia Quantum Dot zapewnia 99,5% pokrycie przestrzeni barw RGB, 98% DCI-P3 oraz 100% sRGB dla wyjątkowej wierności odwzorowania kolorów
- Obsługa kilku formatów HDR (HDR-10, HLG) gwarantuje niesamowicie realistyczne wrażenia wizualne i elastyczność zastosowań
- Port USB C obsługuje sygnał DisplayPort, transfery danych i dostarczanie zasilania z mocą maksymalnie 80 W do zewnętrznych urządzeń, a wszystko to za pośrednictwem jednego kabla
- Dołączony system kalibracji X-rite i1 Display Pro

Doskonałe pomysły nabierają realizmu w HDR

ASUS ProArt Display PA32UCR-K to 32-calowy monitor o rozdzielczości 4K HDR przeznaczony dla użytkowników zajmujących się profesjonalnym tworzeniem treści, w tym na przykład w takich dziedzinach jak wideografia, tworzenie filmów oraz kolorowanie. Dzięki szczytowej jasności 1000 nitów i podświetleniu diodami mini LED z 576 strefami miejscowego przyciemniania, ProArt Display PA32UCR-K obsługuje kilka formatów HDR, technologię Quantum Dot, a także przestrzenie barw DCI-P3, Rec. 709, Rec. 2020 oraz Adobe RGB, a ponadto oferuje bogaty zestaw połączeń, zapewniając wyjątkową jakość obrazu i całkiem nowy poziom wrażeń podczas oglądania.

Efekty wizualne z ogromnym bogactwem detali

Technologia podświetlenia mini LED wykorzystuje mniejsze diody LED dla zapewnienia maksymalnie trzy razy większej liczby diod w porównaniu do konwencjonalnych paneli o zbliżonych wymiarach. Gęsto ułożone diody mini LED umożliwiają większą precyzję wyświetlania i wyższą jakość. Ponadto indywidualne sterowanie podświetleniem w niesamowitych 576 strefach zapewnia wyższą luminancję i głębokie odcienie czerni, co przekłada się na niezrównany kontrast i wyjątkowo dokładne odwzorowanie treści w HDR.

Głębsze odcienie czarne, jaśniejsze odcienie białe

Szczytowa jasność na poziomie 1000 nitów zapewnia doskonały kontrast pomiędzy najgłębszymi odcieniami czerni i jaskrawymi odcieniami bieli, w wyniku czego użytkownik cieszy się bogactwem detali i realistycznymi wrażeniami podczas oglądania.

Zapewnij sobie całkiem nowe wrażenia wizualne

Szerokokątna matryca IPS o jasności szczytowej 1000 nitów obsługuje technologię Quantum Dot i oferuje pełne spektrum kolorów do różnych zastosowań i eksperymentowania. Obsługa 98% przestrzeni barw DCI-P3, 99,5% Adobe RGB, 100% sRGB, 100% Rec. 709 oraz 87% Rec.2020 doskonale przyda się podczas obróbki wideo i procesu postprodukcji w tworzeniu filmów.

SPECYFIKACJA

Wyświetlacz

Wymiary matrycy: 32
 Pixels Per Inch (PPI) : 138
 Proporcje obrazu: 16:9
 Powierzchnia wyświetlacza: Non-Glare
 Typ podświetlenia: Mini-LED
 Typ matrycy: IPS
 Kąt widzenia (CR $\geq$ 10, H/V): 178°/ 178°
 Plamka: 0.1845mm
 Rozdzielczość: 3840 x 2160
 Przestrzeń kolorów (sRGB): 100%
 Zakres kolorów (DCI-P3) : 98%
 Zakres kolorów (Rec.2020) : 87%
 Jasność (HDR, Peak): 1000 cd/m²
 Jasność (Typ.): 400cd/m²
 Współczynnik kontrastu (HDR, Max): 1 000 000:1
 Współczynnik kontrastu (Typ.): 1000:1
 Wyświetlane kolory: 1073.7M (10 bit)
 Czas reakcji: 5ms(GTG)
 Częstotliwość odświeżania (Max): Stand. 60 Hz
 Obsługa HDR (Szeroki zakres dynamiki): HDR10
 Obsługa HDR (Szeroki zakres dynamiki): HLG
 Flicker-free: Tak
 LCD ZBD Warranty: Tak (3 lata)

Cechy Wideo

Technologia Trace Free: Tak
 ProArt Preset: Standardowe
 ProArt Preset: sRGB
 ProArt Preset: Adobe RGB
 ProArt Preset: DCI-P3
 ProArt Preset: Rec. 2020
 ProArt Preset: DICOM
 ProArt Preset: Rec. 709
 ProArt Preset: HDR_PQ DCI
 ProArt Preset: HDR_PQ Rec2020
 ProArt Preset: HDR_HLG BT.2100
 ProArt Preset: HDR_HLG DCI
 ProArt Preset: Tryb użytkownika1
 ProArt Preset: Tryb użytkownika2
 Technologią SILENT: Tak
 Wybór temperatury kolorów: Tak(5 modes)
 Dostosowywanie kolorów: Regulacja wg 6 osi (R,G,B,C,M,Y)
 Korekcja gamma: Tak (obsługa Gamma 1.8/2.0/2.2/2.4/2.6)
 Dokładność kolorów: $\Delta E < 1$
 ASUS ProArt Hardware Calibration: Tak

ProArt Palette: Tak
QuickFit Plus: Tak
Technologia PIP / PBP: Tak
HDCP: Tak
Technologia VRR:ND.
Dark Boost: Tak
Motion Sync: Tak
HDR Preview: Tak
Niska emisja niebieskiego światła: Tak

Cechy Audio	Głośniki: Tak(2Wx2)
Porty I/O	- USB-C x 1 - DisplayPort 1.2 x 1 - HDMI(v2.0) x 3 - USB Hub: 3x USB 3.2 Gen 1 Type-A - Gniazdo słuchawkowe: Tak - USB-C Power Delivery: 80 W
Częstotliwość sygnału	Częstotliwość sygnału cyfrowego: 40~144 KHz (H) / 30~60 Hz (V)
Zużycie energii	Zużycie energii: 28.92 W Tryb oszczędzania energii: < 0.5 W Wyłączony: 0 W (twardy przełącznik) Zasilanie: 100-240V, 50/60Hz
Projekt mechaniczny	Kąt nachylenia: Tak (+23° ~ -5°) Obrót: Tak (+30° ~ -30°) Oś: Tak (+90° ~ -90°) Regulacja wysokości: 0~130mm Uchwyt VESA Wall Mount: 100 x 100 mm Zamek Kensington: Tak
Wymiary	Wymiary (Wys x Szer x Grub): 72.69 x 60.42 x 47.42 cm (28.62" x 23.79" x 18.67") Fizyczne wymiary bez podstawy (Wys x Szer x Grub): 72.69 x 42.59 x 6.87 cm (28.62" x 16.77" x 2.70") Wymiary pudełka (Wys x Szer x Grub): 91.30 x 36.50 x 52.10 cm (35.94" x 14.37" x 20.51")
Waga	Waga netto: 12.3 kg (27.12 lbs) Waga netto bez podstawy: 7.7 kg (16.98 lbs) Waga brutto: 17.7 kg (39.02 lbs)
Akcesoria	Raport z wstępnej kalibracji kolorów Kabel DisplayPort Kabel HDMI Kabel zasilania Szybko odłączana podstawka Instrukcja szybkiego startu Kabel USB-C Karta gwarancyjna Welcome Card System kalibracji X-rite i1 Display Pro
Zgodność z certyfikatami	TÜV Flicker-free TÜV Low Blue Light VESA DisplayHDR 1000 Calman Ready

Specyfikacja

SPECYFIKACJA

Wyświetlacz

Wymiary matrycy: 32
Pixels Per Inch (PPI) : 138
Proporcje obrazu: 16:9
Powierzchnia wyświetlacza: Non-Glare
Typ podświetlenia: Mini-LED
Typ matrycy: IPS
Kąt widzenia (CR $\geq$ 10, H/V): 178°/178°
Plamka: 0.1845mm
Rozdzielczość: 3840 x 2160
Przestrzeń kolorów (sRGB): 100%
Zakres kolorów (DCI-P3) : 98%
Zakres kolorów (Rec.2020) : 87%
Jasność (HDR, Peak): 1000 cd/□
Jasność (Typ.): 400cd/□
Współczynnik kontrastu (HDR, Max): 1 000 000:1
Współczynnik kontrastu (Typ.): 1000:1
Wyświetlane kolory: 1073.7M (10 bit)
Czas reakcji: 5ms(GTG)
Częstotliwość odświeżania (Max): Stand. 60 Hz
Obsługą HDR (Szeroki zakres dynamiki): HDR10
Obsługą HDR (Szeroki zakres dynamiki): HLG
Flicker-free: Tak
LCD ZBD Warranty: Tak (3 lata)

Cechy Wideo