

Link do produktu: <https://www.pcomp3000.pl/asus-rt-n12e-xdsl-router-wi-fi-n300-1xwan-4x10100-lan-sklep-kozienice-radom-p-4809.html>



Asus RT-N12E xDSL Router Wi Fi N300 1xWAN 4x10/100 LAN SKLEP KOZIENICE RADOM

Cena brutto	110,00 zł
Cena netto	89,43 zł
Dostępność	Zapytaj o dostępność
Kod producenta	RT-N12E
Kod EAN	4719543397275
Producent	ASUS

Opis produktu

Bezprzewodowy router N300

Wysoka prędkość 300 Mbps
Podłącz i surfuj - instalacja bez płyty CD
Zewnętrzna antena 5 dBi dla większego zasięgu
Oszczędność energii: zużywa mniej energii w trybie czuwania
Obsługuje połączenia EZ WPS
ASUS RT-N12E obsługuje standard 802.11 b/g/n i wyróżnia się prędkością transferu 300 Mb/s. Dzięki łatwej instalacji bez płyty CD i stabilnej transmisji danych, RT-N12E stanowi podstawowe wyposażenie przy tworzeniu sieci bezprzewodowych. Wykorzystuje on technologię Green WLAN, dzięki której zużywa znacznie mniej energii w trybie czuwania.

Instalacja Plug-n-Surf

Wystarczy trzy kroki, aby skonfigurować router. Do instalacji nie jest potrzebna płyta CD.

Zaoszczędź sobie kosztów

W porównaniu z standardowymi routerami Wireless-N, procesor ASUS ECO-WiFi zmniejsza koszty użytkowania oraz zużycie energii nawet o 72%.

Extended Network Coverage

RT-N12E posiada silną antenę 5dBi, która wzmacnia sygnał bezprzewodowy i rozszerza jego zasięg.

Mapa sieci: zarządzanie bez instrukcji

Przejrzyste rozwiązanie, który pomaga użytkownikom w:
wyświetleniu stanu całej sieci i stanu WAN/LAN
bezpiecznym podłączeniu się do własnej sieci bezprzewodowej i zabezpieczeniu jej przed wykorzystywaniem przez intruzów
zarządzaniu siecią w minutę
Wypróbuj nasze oprogramowanie EZ UI

Funkcja WPS oraz szyfrowanie WPA/WPA2

Szyfrowanie WEP jest dziś niewystarczającym zabezpieczeniem połączeń Wi-Fi, zaś intruzi mogą łatwo uzyskać dostęp do Twojego łącza internetowego. Wykorzystanie funkcji WPS oraz szyfrowania WPA/WPA2 może w pełni zabezpieczyć sieć domową i ochronić prywatne zasoby.

Model: RT-N12E

Typ:	xDSL
Porty we/wy:	1 x RJ45 dla 10/100 BaseT dla WAN 4 x RJ45 dla 10/100 BaseT dla LAN
Standardy:	IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IPv4
Pasmo:	2,4 GHz
Liczba anten :	2
Antena:	Zewnętrzna 5 dBi antena x2
Zysk anteny:	5 dBi
Bezpieczeństwo:	64-bit WEP, 128-bit WEP, WPA2-PSK, WPA-PSK, WPA-Enterprise, WPA2-Enterprise, Zasięg z 802.1x, obsługa WPS
Funkcje specjalne:	Firewall i kontrola dostępu Firewall: NAT i SPI (Stateful Packet Inspection) Filtrowanie: Port, pakiet IP, słowa kluczowe w URL, adresy MAC Zarządzanie DHCP Obsługa VPN IPSec Pass-Through PPTP Pass-Through L2TP Pass-Through
Zasilanie:	Zasilacz Wejście AC : 110V~240V(50~60Hz)
Akcesoria w zestawie:	Kabel RJ-45 Zasilacz Karta gwarancyjna Przewodnik Support CD (Instrukcja obsługi i program instalacyjny)
Kolor:	Czarny
Waga:	210 g
Wymiary:	168 x 124 x 30 mm (Dł. x szer. x wys.)