

Link do produktu: <https://www.pcomp3000.pl/brother-dcp-l2512d-3w1-laser-a4-duplex-sklep-kozienice-radom-p-1570.html>



BROTHER DCP-L2512D 3w1 LASER A4 DUPLEX SKLEP KOZIENICE RADOM

Cena brutto	676,50 zł
Cena netto	550,00 zł
Cena poprzednia	999,00 zł
Dostępność	Zapytaj o dostępność
Numer katalogowy	20465
Kod producenta	DCPL2512DYJ1
Kod EAN	4977766782746
Producent	Brother

Opis produktu

Parametry ogólne

Typ drukarki	Mono
Funkcje	Drukowanie, kopiowanie, skanowanie
Rozmiar wyświetlacza	wyświetlacz 2-wierszowy
Klasyfikacja lasera	Klasa 1 (IEC 60825-1:2007)
Pamięć	64MB
Procesor	600MHz
Technologia	Laserowa

Połączenie

Połączenie	Sieć przewodowa
Lokalny interfejs	Hi-Speed USB 2.0
Interfejs sieci przewodowej	10Base-T/100Base-TX

Kopiowanie

Kopiowanie 2-stronne	Nie
----------------------	-----

Rozdzielczość	do 600 x 600dpi
Współczynnik powiększenia/zmniejszenia	25%-400% do 1%
Szybkość kopiowania monochromatycznego A4	30 kopie na minutę
N na 1	Tak

Wymiary i ciężar

Z opakowaniem kartonowym	580 x 517 x 434mm (szer. x gł. x wys.)
Z opakowaniem kartonowym	13.4 kg
Bez kartonu	410 x 398.5 x 272mm (szer. x gł. x wys.)
Waga	10.3 kg

Środowisko

Certyfikacja Energy Star	Tak
Zużycie energii	440 (drukowanie); 260 (tryb cichy); 42 (tryb gotowości); 6.2 (tryb uśpienia); 0.03 (Wył.)
Poziom hałasu	48dBA (drukowanie); 44dBA (tryb cichy); 30dBA (tryb gotowości);
Typowe zużycie energii	1.232 kwh/tydz.

W opakowaniu

Zawartość	Przewód zasilający, przewodnik bezpieczeństwa produktu, dysk z oprogramowaniem, karta gwarancyjna, podręcznik szybkiej obsługi
-----------	--

Specyfikacje nośników

Typy i gramatury	Podajnik standardowy - A4, Letter, A5, A5 (Długa krawędź), A6, Executive, Podajnik wielofunkcyjny - szerokość 76.2 do 215.9 mm, długość 127 do 355.6 mm (automatyczny druk dwustronny tylko dla formatu A4)
Rozmiary	Podajnik standardowy (60 - 163 g/m2), Podajnik wielofunkcyjny (60 - 230g/m2)

Systemy operacyjne i oprogramowanie

Obsługiwane	Windows® 7(32/64 bit) lub nowszy, Windows® Server 2012R2, Windows® Server 2012, Windows® Server 2008R2, Windows® Server 2008 (32 & 64 bit editions). Należy pamiętać, że Windows® Server obsługuje tylko drukowanie sieciowe. macOS X 10.8.x lub nowszy. Linux CUPS, LPD/LPRng (x86/x64)
-------------	--

Obsługa papieru

Wejście papieru	Podajnik standardowy - 250 arkuszy, Podajnik ręczny - 1 arkusz
-----------------	--

Wyjście papieru	120 arkuszy zadrukiem do dołu / 1 arkusz zadrukiem do góry (prosta ścieżka papieru)
-----------------	---

Drukowanie

Szybkość drukowania 2-stronnego A4	Do 15 obrazy na minutę
------------------------------------	------------------------

Standardowa szybkość drukowania A4	Do 30 strony na minutę
------------------------------------	------------------------

Rozdzielczość	600 x 600dpi, HQ1200 (2400 x 600dpi), 1,200 x 1,200dpi
---------------	--

Automatyczne drukowanie 2-stronne	Tak
-----------------------------------	-----

Emulacje	GDI
----------	-----

Czas wykonania pierwszego wydruku	Mniej niż 8.5 sekundy
-----------------------------------	-----------------------

Skanowanie

Skanowanie 2-stronne	Nie
----------------------	-----

Rozdzielczość	do 1,200 x 1,200dpi
---------------	---------------------

Typ skanera	CIS
-------------	-----

Materiały eksploatacyjne i akcesoria

Toner o dużej wydajności	(TN-2421) - 3,000 stron*
--------------------------	--------------------------

Eksploatacja w zestawie	700 stron*
-------------------------	------------

Standardowy toner	(TN-2411) - 1,200 stron*
-------------------	--------------------------

Materiały eksploatacyjne	Jednostka bębna (DR-2401) - 12,000 A4 stron; *wydajność wkładu deklarowana jest zgodnie z normą ISO / IEC 19752
--------------------------	---

Gwarancja

Gwarancja	3-lata gwarancji (po rejestracji na stronie www.brother.pl)
-----------	--
