

Link do produktu: <https://www.pcomp3000.pl/brother-hl-l3210cw-profesjonalna-bezprzewodowa-kolorowa-drukarka-led-sklep-kozienice-radom-p-4778.html>



BROTHER HL-L3210CW profesjonalna bezprzewodowa kolorowa drukarka LED SKLEP KOZIENICE RADOM

Cena brutto	984,00 zł
Cena netto	800,00 zł
Dostępność	Zapytaj o dostępność
Kod producenta	HL-L3210CW
Kod EAN	4977766790062
Producent	Brother

Opis produktu

PARAMETRY OGÓLNE

Typ drukarki	Kolor
Funkcje	Drukowanie
Rozmiar wyświetlacza	16 znaków x 1 wiersz
Wyświetlacz	LCD
Pamięć	256MB
Maksymalny rozmiar papieru	A4
Technologia	LED

POŁĄCZENIE

Połączenie	Sieć bezprzewodowa
Lokalny interfejs	Hi-Speed USB 2.0
Interfejs sieci bezprzewodowej	IEEE 802.11b/g/n

POŁĄCZENIA MOBILNE

Obsługiwane	AirPrint, Google Cloud Print 2.0, iPrint&Scan, Brother Print Service Plugin, Mopria
-------------	---

WYMIARY I CIĘŻAR

Z opakowaniem kartonowym	589 x 513 x 327mm (szer. x gł. x wys.)
Z opakowaniem kartonowym	20,7 kg
Bez kartonu	410 x 461 x 252mm (szer. x gł. x wys.)
Waga	21,7 kg

ŚRODOWISKO

Zużycie energii	390W podczas druku, 75W tryb gotowości, 270W tryb cichy, 8,8W tryb uśpienia,
Poziom hałasu	45dB podczas druku, 33dB tryb gotowości
Typowe zużycie energii	0,321 kwh/tydz.

W OPAKOWANIU

Zawartość	Przewód zasilający, Przewodnik bezpieczeństwa produktu, Dysk z oprogramowaniem, Materiały eksploatacyjne, Podręcznik użytkownika, Karta gwarancyjna, Przewodnik szybkiej instalacji
-----------	---

SPECYFIKACJE NOŚNIKÓW

Typy i gramatury	Podajnik standardowy - A4, Letter, A5, A5 (Długa krawędź), A6, Executive, Podajnik ręczny - szerokość 76.2 do 216.9 mm, długość 116 to 355.6 mm
Rozmiary	Podajnik standardowy - (pomiędzy 60 - 163 g/m2), Podajnik ręczny - (pomiędzy 60 - 163g/m2)

SIEĆ

Sieć bezprzewodowa	IEEE 802.11b/g/n (Tryb infrastruktury) IEEE 802.11g/n (Wi-Fi Direct)
Bezpieczeństwo sieci bezprzewodowej	SMTP-AUTH, SSL/TLS (IPPS, HTTPS, SMTP, POP), SNMP v3 802.1x (LEAP, EAP-FAST, PEAP, EAP-TLS, EAP-TTLS), Kerberos WEP 64/128 bit, WPA-PSK (TKIP/AES), WPA2-PSK (TKIP/AES) *Wi-Fi wspiera tylko WPA2-PSK (AES)
Pomoc przy konfiguracji sieci bezprzewodowej	Tak
Wi-Fi Direct	Tak

SYSTEMY OPERACYJNE I OPROGRAMOWANIE

Obsługiwane	Windows 7 lub nowszy, Windows Server 2012R2, Windows Server 2012, Windows Server 2016, Windows Server 2008R2, Windows Server 2008. Zwróć uwagę, że Windows Server obsługuje tylko drukowanie sieciowe. macOS X 10.11.6, 10.12.X, 10.13.X. Linux CUPS, LPD/LPRng
-------------	---

(x86/x64)W celu aktualizacji oprogramowania lub współpracy z O.S, odwiedź proszę:
<http://support.brother.com>

OBSŁUGA PAPIERU

Wejście papieru Podajnik standardowy: 250 arkuszy, Podajnik ręczny: 1 arkusz,

Wyjście papieru 150 arkuszy zadrukiem do dołu/ 1 arkusz zadrukiem do góry (prosta ścieżka papieru)

DRUKOWANIE

Rozdzielczość 600 x 600dpi, 2,400 (600 x 2,400dpi)

Szybkość standardowego drukowania kolorowego A4 18 strony na minutę

Szybkość standardowego drukowania monochromatycznego A4 18 strony na minutę

Emulacje PCL6, BR-Script3, PDF Version 1.7, XPS Version 1.0

Czas wykonania pierwszego wydruku Mniej niż 15.5 sekundy

MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE I AKCESORIA

Eksploracja w zestawie BK/C/M/K/Y - 1.000 stron (zgodnie z ISO/IEC 19798)

Standardowy toner TN-243BK/C/M/Y - 1.000 stron (zgodnie z ISO/IEC 19798)

Materiały eksploatacyjne Jednostka bębna (DR-243CL) - 18.000 stron.

Toner o dużej wydajności TN-247BK - 3.000 stron (zgodnie z ISO/IEC 19798)TN-247 C/M/K - 2.300 stron (zgodnie z ISO/IEC 19798)

GWARANCJA

Gwarancja 3-lata gwarancji (po rejestracji na stronie www.brother.pl)