

Link do produktu: <https://www.pcomp3000.pl/brother-mfc-j3540dw-3-w-1-atrument-kolor-a3-p-8000.html>



Brother MFC-J3540DW 3 w 1 atrament kolor A3

Cena brutto	1 632,00 zł
Cena netto	1 326,83 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	35098331
Kod EAN	4977766817745
Producent	Brother

Opis produktu

MFC-J3540DW to profesjonalne urządzenie A3 oferuje możliwość drukowania nie tylko dokumentów A4, ale także raportów, prezentacji, materiałów marketingowych czy dokumentów szkoleniowych w formacie A3, co znacznie rozszerza Twoje możliwości.

Co więcej, dołączony podajnik papieru pomieści do 250 arkuszy A3, a dzięki automatycznemu podajnikowi dokumentów na 50 arkuszy, można pozostawić wielostronicowy dokument do zeskanowania, a samemu skupić się na innych zadaniach.

Do tego dochodzi łatwy w nawigacji kolorowy ekran dotykowy LCD o przekątnej 6,8 cm, z którym praca jest szybsza i bardziej efektywna.

SPECYFIKACJA

Parametry ogólne

- **Typ drukarki** Kolor
- **Funkcje** Drukowanie, Kopiowanie, Skanowanie, Faksowanie
- **Wyświetlacz** Kolorowy ekran dotykowy
- **Rozmiar wyświetlacza** 6.8cm
- **Maksymalny rozmiar papieru** A3
- **Pamięć** 256MB
- **Technologia** Atramentowa

Połączenie

- **Połączenie** Sieć przewodowa, Sieć bezprzewodowa,
- **Lokalny interfejs** Hi-Speed USB 2.0
- **Wi-Fi Direct** Drukowanie bezprzewodowe, w którym komunikacja z urządzeniem odbywa się z pominięciem punktu dostępowego (tryb automatyczny i ręczny) z pominięciem punktu dostępowego (tryb automatyczny i
- **Interfejs sieci przewodowej** 10Base-T/100Base-TX
- **Interfejs sieci bezprzewodowej** 2.4GHz: IEEE 802.11 b/g/n (Tryb infrastruktury) IEEE 802.11 g/n (WiFi Direct) 5GHz: IEEE 802.11 a/n (Tryb infrastruktury) IEEE 802.11 a/n (WiFi Direct)

Kopiowanie

- **Kopiowanie 2-stronne** Nie
- **Rozdzielczość** Do 600 x 600dpi
- **Szybkość** Jednostronne: 25ipm Mono i 16 ipm Kolor
- **Współczynnik powiększenia/zmniejszenia** Urządzenie zmniejsza lub powiększa rozmiar dokumentu od 25% do

- 400% co 1%
- **N na 1** Tak

Wymiary i ciężar

- **Z opakowaniem kartonowym** 681 x 561 x 423mm
- **Z opakowaniem kartonowym** 22,6 kg
- **Bez kartonu** 576 x 477 x 305mm
- **Waga** 19,8 kg

Środowisko

- **Moc dźwięku** Mono: 6,54 B(A)Kolor: 6,54 B(A)
- **Poziom hałasu** Drukowanie z komputera (Kolor/Mono): ok. 50.0dB(A)

W opakowaniu

- **Zawartość** Przewód zasilający, Instrukcja bezpieczeństwa produktu, Materiały eksploatacyjne, Instrukcja obsługi, Karta gwarancyjna, Instrukcja szybkiej konfiguracji

Specyfikacje nośników

- **Typy i gramatury** Podajnik standardowy: A4, LTR, EXE, A3, LGR, LGL, Folio, A5, A6, Photo (10 x 15cm), Indexcard (13 x 20 cm), Photo L (9 x 13 cm), Photo 2L (13 x 18 cm), Com 10, DL Envelope, Monarch, C5, Mexico Legal, India LegalPodajnik ręczny: A4, LTR, EXE, A3, LGR, LGL, Folio, A5, A6, Photo (10 x 15cm), Indexcard (13 x 20 cm), Photo L (9 x 13 cm), Photo 2L (13 x 18 cm), Com 10, koperta DL, Monarch, C5, Mexico Legal, India LegalAutomatyczny podajnik dokumentów: Szerokość: 105 - 297,0 mm; Długość: 148 - 431,8 mmSzyba skanera: Szerokość: do 297,0 mm; Długość: do 431,8 mmAutomatyczny druk dwustronny: A4, LTR, A3, LGR, LGL, Folio, Mexico, Legal, India Legal, EXE, A5
- **Rozmiary** Podajnik standardowy: Papier zwykły, papier do drukarek atramentowych, papier błyszczący, papier makulaturowy o gramaturze 64 220 g/m²Podajnik ręczny: Papier zwykły, papier do drukarek atramentowych, papier błyszczący, papier makulaturowy o gramaturze 64 220 g/m² (260 g/m² tylko z papierem błyszczącym Brother BP71)Automatyczny podajnik dokumentów (ADF): Papier zwykły i papier makulaturowy o gramaturze 64 - 120 g/m²Automatyczny druk dwustronny: Papier zwykły, papier makulaturowy o gramaturze 64 - 120 g/m²

Systemy operacyjne i oprogramowanie

- **Dołączone oprogramowanie - Mac** Brother iPrint&Scan
- **Dołączone oprogramowanie - Windows** Brother iPrint&Scan, BRAdmin Professional, Status Monitor
- **Obsługiwane** Windows 10 (wersje 32 i 64 bitowa); Windows 8 (wersje 32 i 64 bitowa); Windows 7 (wersje 32 i 64 bitowa); Windows Server 2019, 2016, 2012, 2012R2 i 2008R2 (wersja 64 bit); Windows Server 2008 (wersja 32 bit)macOS 10.14.6/10.15.x/11Linux CUPS, LPD/LPRng (i686 i x86_64)ChromeOS: natywne wsparcie dla drukowania

Obsługa papieru

- **Wejście papieru** Podajnik standardowy: 250 arkuszyPodajnik ręczny: 1 arkuszAutomatyczny podajnik dokumentów (ADF): 50 arkuszy(Wydajność obliczona dla papieru o gramaturze 80g/m²)
- **Wyjście papieru** 100 arkuszy A4 | 50 arkuszy A3(Wydajność obliczona dla papieru o gramaturze 80g/m²)

Drukowanie

- **Szybkość drukowania 2-stronnego A4** Do 21 obrazy na minutę
- **Standardowa szybkość drukowania A4** Do 28 ipm strony na minutę
- **Rozdzielczość** Do 1200 x 4800 dpi (pozioma i pionowa)
- **Automatyczne drukowanie 2-stronne** Tak
- **Czas wykonania pierwszego wydruku** Mniej niż 4.6 sekundy

Skanowanie

- **Skanowanie 2-stronne** Nie
- **Rozdzielczość** Z szyby: 1200 x 2400dpi (mono); 1200 x 1200dpi (kolor); ADF: 600 x 600dpi (mono); 300 x 600 dpi (kolor);
- **Skanuj do** e-mail; OCR; obrazu; folderu sieciowego; FTP; pliku; SharePoint;
- **Szybkość** A4: 25 ipm Mono i KolorA3: 13 ipm Mono i Kolor
- **Typ skanera** CIS

Materiał eksploatacyjny i akcesoria

- **Wkłady atramentowe o dużej wydajności** LC462XLBK - 3000 stron; LC462XLC - 1500 stron; LC462XLM - 1500 stron; LC462XLY - 1500 stron; Deklarowana przybliżona wydajność jest określana zgodnie z normą ISO/IEC 24711

- **Standardowe wkłady atramentowe** LC462BK - 550 stronLC462C - 550 stronLC462M - 550 stronLC462Y - 550 stronDeklarowana przybliżona wydajność jest określana zgodnie z normą ISO/IEC 24711

Sieć

- **Wi-Fi Direct™** Tak
- **Sieć przewodowa** 10Base-T/100Base-TX
- **Bezpieczeństwo sieci przewodowej** APOP, SMTP-AUTH, SSL/TLS (IPPS, HTTPS, FTPS, SMTP, POP3, IMAP4), SNMP v3 802.1x (EAP MD5, EAP-FAST, PEAP, EAP TLS, EAP TTLS), Kerberos , IPsec
- **Sieć bezprzewodowa** 2.4GHz: IEEE 802.11 b/g/n (Tryb infrastruktury) IEEE 802.11 g/n (Wi-Fi Direct)5GHz: IEEE 802.11 a/n (Tryb infrastruktury) IEEE 802.11 a/n (Wi-Fi Direct)
- **Bezpieczeństwo sieci bezprzewodowej** WEP 64/128 bit, WPA-PSK (TKIP/AES), WPA2-PSK (TKIP/ AES), WPA3-SAE (AES)*Wi-Fi Direct obsługuje tylko zabezpieczenie WPA2 PSK z szyfrowaniem AES.APOP, SMTP-AUTH, SSL/TLS (IPPS, HTTPS, FTPS, SMTP, POP3, IMAP4), SNMP v3, 802.1x (EAP-FAST, PEAP, EAP TLS, EAP-TTLS), Kerberos , IPsec

Specyfikacja

SPECYFIKACJA

Parametry ogólne

- **Typ drukarki** Kolor
- **Funkcje** Drukowanie, Kopiowanie, Skanowanie, Faksowanie
- **Wyświetlacz** Kolorowy ekran dotykowy
- **Rozmiar wyświetlacza** 6.8cm
- **Maksymalny rozmiar papieru** A3
- **Pamięć** 256MB
- **Technologia** Atramentowa

Połączenie

- **Połączenie** Sieć przewodowa, Sieć bezprzewodowa,
- **Lokalny interfejs** Hi-Speed USB 2.0
- **Wi-Fi Direct** Drukowanie bezprzewodowe, w którym komunikacja z urządzeniem odbywa się z pominięciem punktu dostępowego (tryb automatyczny i ręczny)z pominięciem punktu dostępowego(tryb automatyczny i
- **Interfejs sieci przewodowej** 10Base-T/100Base-TX
- **Interfejs sieci bezprzewodowej** 2.4GHz: IEEE 802.11 b/g/n (Tryb infrastruktury) IEEE 802.11 g/n (WiFi Direct)5GHz: IEEE 802.11 a/n (Tryb infrastruktury) IEEE 802.11 a/n (WiFi Direct)

Kopiowanie

- **Kopiowanie 2-stronne** Nie
- **Rozdzielczość** Do 600 x 600dpi
- **Szybkość** Jednostronne: 25ipm Mono i 16 ipm Kolor
- **Współczynnik powiększenia/zmniejszenia** Urządzenie zmniejsza lub powiększa rozmiar dokumentu od 25% do 400% co 1%
- **N na 1** Tak

Wymiary i ciężar

- **Z opakowaniem kartonowym** 681 x 561 x 423mm
- **Z opakowaniem kartonowym** 22,6 kg kg
- **Bez kartonu** 576 x 477 x 305mm
- **Waga** 19,8 kg

Środowisko

- **Moc dźwięku** Mono: 6,54 B(A)Kolor: 6,54 B(A)
- **Poziom hałas** Drukowanie z komputera (Kolor/Mono): ok. 50.0dB(A)

W opakowaniu

- **Zawartość** Przewód zasilający, Instrukcja bezpieczeństwa produktu, Materiały eksploatacyjne, Instrukcja obsługi, Karta gwarancyjna, Instrukcja szybkiej konfiguracji

Specyfikacje nośników

- **Typy i gramatury** Podajnik standardowy: A4, LTR, EXE, A3, LGR, LGL, Folio, A5, A6, Photo (10 x 15cm), Indexcard (13 x 20 cm), Photo L (9 x 13 cm), Photo 2L (13 x 18 cm), Com 10, DL Envelope, Monarch, C5, Mexico Legal, India LegalPodajnik ręczny: A4, LTR, EXE, A3, LGR, LGL, Folio, A5, A6, Photo (10 x 15cm), Indexcard (13 x 20 cm), Photo L (9 x 13 cm), Photo 2L (13 x 18 cm), Com 10, koperta DL, Monarch, C5, Mexico Legal, India LegalAutomatyczny podajnik dokumentów: Szerokość: 105 - 297,0 mm; Długość: 148 - 431,8 mmSzyba skanera: Szerokość: do 297,0 mm; Długość: do 431,8 mmAutomatyczny druk dwustronny: A4, LTR, A3, LGR, LGL, Folio, Mexico, Legal, India Legal, EXE, A5
- **Rozmiary** Podajnik standardowy: Papier zwykły, papier do drukarek atramentowych, papier błyszczący, papier makulaturowy o gramaturze 64 220 g/m²Podajnik ręczny: Papier zwykły, papier do drukarek atramentowych, papier błyszczący, papier makulaturowy o gramaturze 64 220 g/m² (260 g/m² tylko z papierem błyszczącym Brother BP71)Automatyczny podajnik dokumentów (ADF): Papier zwykły i papier makulaturowy o gramaturze 64 - 120 g/m²Automatyczny druk dwustronny: Papier zwykły, papier makulaturowy o gramaturze 64 - 120 g/m²

Systemy operacyjne i oprogramowanie

- **Dołączone oprogramowanie - Mac** Brother iPrint&Scan
- **Dołączone oprogramowanie - Windows** Brother iPrint&Scan, BRAdmin Professional, Status Monitor
- **Obsługiwane** Windows 10 (wersje 32 i 64 bitowa); Windows 8 (wersje 32 i 64 bitowa); Windows 7 (wersje 32 i 64 bitowa); Windows Server 2019, 2016, 2012, 2012R2 i 2008R2 (wersja 64 bit); Windows Server 2008 (wersja 32 bit)macOS 10.14.6/10.15.x/11Linux CUPS, LPD/LPRng (i686 i x86_64)ChromeOS: natywne wsparcie dla drukowania

Obsługa papieru

- **Wejście papieru** Podajnik standardowy: 250 arkuszyPodajnik ręczny: 1 arkuszAutomatyczny podajnik dokumentów (ADF): 50 arkuszy(Wydajność obliczona dla papieru o gramaturze 80g/m²)
- **Wyjście papieru** 100 arkuszy A4 | 50 arkuszy A3(Wydajność obliczona dla papieru o gramaturze 80g/m²)

Drukowanie

- **Szybkość drukowania 2-stronnego A4** Do 21 obrazy na minutę
- **Standardowa szybkość drukowania A4** Do 28 ipm strony na minutę
- **Rozdzielczość** Do 1200 x 4800 dpi (pozioma i pionowa)
- **Automatyczne drukowanie 2-stronne** Tak
- **Czas wykonania pierwszego wydruku** Mniej niż 4.6 sekundy

Skanowanie

- **Skanowanie 2-stronne** Nie
- **Rozdzielczość** Z szyby: 1200 x 2400dpi (mono); 1200 x 1200dpi (kolor); ADF: 600 x 600dpi (mono); 300 x 600 dpi (kolor);
- **Skanuj do** e-mail; OCR; obrazu; folderu sieciowego; FTP; pliku; SharePoint;
- **Szybkość** A4: 25 ipm Mono i KolorA3: 13 ipm Mono i Kolor
- **Typ skanera** CIS

Materiał eksploatacyjne i akcesoria

- **Wkłady atramentowe o dużej wydajności** LC462XLBK - 3000 stron; LC462XLC - 1500 stron; LC462XLM - 1500 stron; LC462XLY - 1500 stron; Deklarowana przybliżona wydajność jest określana zgodnie z normą ISO/IEC 24711
- **Standardowe wkłady atramentowe** LC462BK - 550 stronLC462C - 550 stronLC462M - 550 stronLC462Y - 550 stronDeklarowana przybliżona wydajność jest określana zgodnie z normą ISO/IEC 24711

Sieć

- **Wi-Fi Direct™** Tak
- **Sieć przewodowa** 10Base-T/100Base-TX
- **Bezpieczeństwo sieci przewodowej** APOP, SMTP-AUTH, SSL/TLS (IPPS, HTTPS, FTPS, SMTP, POP3, IMAP4), SNMP v3 802.1x (EAP MD5, EAP-FAST, PEAP, EAP TLS, EAP TTLS), Kerberos, IPsec
- **Sieć bezprzewodowa** 2.4GHz: IEEE 802.11 b/g/n (Tryb infrastruktury) IEEE 802.11 g/n (Wi-Fi Direct)5GHz: IEEE 802.11 a/n (Tryb infrastruktury) IEEE 802.11 a/n (Wi-Fi Direct)
- **Bezpieczeństwo sieci bezprzewodowej** WEP 64/128 bit, WPA-PSK (TKIP/AES), WPA2-PSK (TKIP/ AES), WPA3-SAE

(AES)*Wi-Fi Direct obsługuje tylko zabezpieczenie WPA2 PSK z szyfrowaniem AES.APOP, SMTP-AUTH, SSL/TLS (IPPS, HTTPS, FTPS, SMTP, POP3, IMAP4), SNMP v3, 802.1x (EAP-FAST, PEAP, EAP TLS, EAP-TTLS), Kerberos , IPsec