

Link do produktu: <https://www.pcomp3000.pl/brother-mfc-j3540dw-urzadzenie-wielofunkcyjne-atrament-kolor-a3-z-interfejsem-sieci-bezprzewodowej-mfcj3540dwyj1-sklep-kozienice-radom-p-4780.html>



Brother MFC-J3540DW urządzenie wielofunkcyjne atrament kolor A3 z interfejsem sieci bezprzewodowej MFCJ3540DWYJ1 SKLEP KOZIENICE RADOM

Cena brutto	1 566,00 zł
Cena netto	1 273,17 zł
Dostępność	Dostępny
Kod producenta	MFCJ3540DWYJ1
Kod EAN	4977766817745
Producent	Brother

Opis produktu

MFC-J3540DW to profesjonalne urządzenie A3 oferuje możliwość drukowania nie tylko dokumentów A4, ale także raportów, prezentacji, materiałów marketingowych czy dokumentów szkoleniowych w formacie A3, co znacznie rozszerza Twoje możliwości.

Co więcej, dołączony podajnik papieru pomieści do 250 arkuszy A3, a dzięki automatycznemu podajnikowi dokumentów na 50 arkuszy, można pozostawić wielostronicowy dokument do zeskanowania, a samemu skupić się na innych zadaniach.

Do tego dochodzi łatwy w nawigacji kolorowy ekran dotykowy LCD o przekątnej 6,8 cm, z którym praca jest szybsza i bardziej efektywna.

SPECYFIKACJA

Parametry ogólne	Typ drukarki Kolor Funkcje Drukowanie, Kopiowanie, Skanowanie, Faksowanie Wyświetlacz Kolorowy ekran dotykowy Rozmiar wyświetlacza 6.8cm Maksymalny rozmiar
------------------	--

	papieru A3 Pamięć 256MB Technologia Atramentowa
--	---

Połączenie

Połączenie
Sieć
przewodowa,
Sieć
bezprzewodowa,
Lokalny
interfejs Hi-Speed USB 2.0
Wi-Fi Direct
Drukowanie
bezprzewodowe,
w którym
komunikacja z
urządzeniem
odbywa się z
pominięciem
punktu
dostępowego
(tryb
automatyczny i
ręczny)z
pominięciem
punktu
dostępowego(tryb
automatyczny i
Interfejs sieci
przewodowej
10Base-T/100Base-TX
Interfejs sieci
bezprzewodowej
ej 2.4GHz:
IEEE 802.11 b/g/n
(Tryb
infrastruktury)
IEEE 802.11 g/n
(WiFi
Direct)5GHz:
IEEE 802.11 a/n
(Tryb
infrastruktury)
IEEE 802.11 a/n
(WiFi Direct)

Kopiowanie

Kopiowanie
2-stronne Nie
Rozdzielczość
Do 600 x 600dpi
Szybkość
Jednostronne:
25ipm Mono i 16
ipm Kolor
Współczynnik powiększenia/zmniejszenia
Urządzenie
zmniejsza lub
powiększa
rozmiar
dokumentu od
25% do 400% co
1%

N na 1 Tak

Wymiary i ciężar

Z opakowaniem kartonowym

681 x 561 x 423mm

Z opakowaniem kartonowym

22,6 kg kg

Bez kartonu

576 x 477 x 305mm

Waga 19,8 kg

Środowisko

Moc dźwięku

Mono: 6,54

B(A)Kolor: 6,54

B(A)

Poziom hałasu

Drukowanie z komputera

(Kolor/Mono): ok.

50.0dB(A)

W opakowaniu

Zawartość

Przewód zasilający,
Instrukcja bezpieczeństwa produktu,
Materiały eksploatacyjne,
Instrukcja obsługi, Karta gwarancyjna,
Instrukcja szybkiej konfiguracji

Specyfikacje nośników

Typy i gramatury

Podajnik standardowy: A4, LTR, EXE, A3, LGR, LGL, Folio, A5, A6, Photo (10 x 15cm), Indexcard (13 x 20 cm), Photo L (9 x 13 cm), Photo 2L (13 x 18 cm), Com 10, DL Envelope, Monarch, C5, Mexico Legal, India LegalPodajnik ręczny: A4, LTR, EXE, A3, LGR, LGL, Folio, A5, A6, Photo (10 x 15cm), Indexcard (13 x 20 cm), Photo L (9 x 13 cm), Photo 2L (13 x 18 cm), Com 10, koperta DL,

Monarch , C5,
Mexico Legal ,
India
LegalAutomatyczn
ny podajnik
dokumentów:
Szerokość: 105 -
297,0 mm;
Długość: 148 -
431,8 mmSzyba
skanera:
Szerokość: do
297,0 mm;
Długość: do
431,8
mmAutomatyczn
y druk
dwustronny: A4,
LTR, A3, LGR,
LGL, Folio,
Mexico, Legal ,
India Legal , EXE,
A5

Rozmiary

Podajnik
standardowy:
Papier zwykły,
papier do
drukarek
atramentowych,
papier
błyszczący,
papier
makulaturowy o
gramaturze 64
220 g/m
2Podajnik ręczny:
Papier zwykły,
papier do
drukarek
atramentowych,
papier
błyszczący,
papier
makulaturowy o
gramaturze 64
220 g/m 2 (260
g/m 2 tylko z
papierem
błyszczącym
Brother BP71)Aut
omatyczny
podajnik
dokumentów
(ADF): Papier
zwykły i papier
makulaturowy o
gramaturze 64 -
120 g/m
2Automatyczny
druk dwustronny:
Papier zwykły,
papier
makulaturowy o
gramaturze 64 -
120 g/m 2

Systemy operacyjne i

Dołączone

oprogramowanie

oprogramowanie

e - Mac

Brother

iPrint&Scan

Dołączone

oprogramowanie

e - Windows

Brother

iPrint&Scan,

BRAdmin

Professional,

Status Monitor

Obsługiwane

Windows 10

(wersje 32 i 64

bitowa); Windows

8 (wersje 32 i 64

bitowa); Windows

7 (wersje 32 i 64

bitowa); Windows

Server 2019,

2016, 2012,

2012R2 i 2008R2

(wersja 64 bit);

Windows Server

2008 (wersja 32

bit)macOS 10.14.

6/10.15.x/11Linu

x CUPS,

LPD/LPRng (i686 i

x86_64)ChromeO

S: natywne

wsparcie dla

drukowania

Obsługa papieru

Wejście

papieru

Podajnik

standardowy:

250

arkuszyPodajnik

ręczny: 1 arkuszA

utomatyczny

podajnik

dokumentów

(ADF): 50

arkuszy(Wydajno

ść obliczona dla

papieru o

gramaturze

80g/m²)

Wyjście

papieru 100

arkuszy A4 | 50

arkuszy

A3(Wydajność

obliczona dla

papieru o

gramaturze

80g/m²)

Drukowanie

Szybkość

drukowania

2-stronnego A4

Do 21 obrazu na

minutę

Standardowa

szybkość

drukowania
A4 Do 28 ipm
strony na minutę
Rozdzielczość
Do 1200 x 4800
dpi (pozioma i
pionowa)
Automatyczne
drukowanie
2-stronne Tak
Czas
wykonania
pierwszego
wydruku
Mniej niż 4.6
sekundy

Skanowanie

Skanowanie
2-stronne Nie
Rozdzielczość
Z szyby: 1200 x
2400dpi (mono);
1200 x 1200dpi
(kolor); ADF: 600
x 600dpi (mono);
300 x 600 dpi
(kolor);
Skanuj do e-
mail; OCR;
obrazu; folderu
sieciowego; FTP;
pliku; SharePoint;
Szybkość A4:
25 ipm Mono i
KolorA3: 13 ipm
Mono i Kolor
Typ skanera
CIS

Materiał eksploatacyjne i
akcesoria

Wkłady
atramentowe o
dużej
wydajności
LC462XLBK -
3000 stron;
LC462XLC - 1500
stron; LC462XLM
- 1500 stron;
LC462XLY - 1500
stron;
Deklarowana
przybliżona
wydajność jest
określana
zgodnie z normą
ISO/IEC 24711
Standardowe
wkłady
atramentowe
LC462BK - 550
stronLC462C -
550 stronLC462M
- 550
stronLC462Y -
550
stronDeklarowan
a przybliżona
wydajność jest

określana
zgodnie z normą
ISO/IEC 24711

Sieć	Wi-Fi Direct™ Tak Sieć przewodowa 10Base-T/100Base-TX Bezpieczeństw o sieci przewodowej APOP, SMTP-AUTH, SSL/TLS (IPPS, HTTPS, FTPS, SMTP, POP3, IMAP4), SNMP v3 802.1x (EAP MD5, EAP-FAST, PEAP, EAP-TLS, EAP TTLS), Kerberos , IPsec Sieć bezprzewodowa 2.4GHz: IEEE 802.11 b/g/n (Tryb infrastruktury) IEEE 802.11 g/n (Wi-Fi Direct) 5GHz: IEEE 802.11 a/n (Tryb infrastruktury) IEEE 802.11 a/n (Wi-Fi Direct) Bezpieczeństw o sieci bezprzewodowej WEP 64/128 bit, WPA-PSK (TKIP/AES), WPA2-PSK (TKIP/AES), WPA3-SAE (AES)*Wi-Fi Direct obsługuje tylko zabezpieczenie WPA2 PSK z szyfrowaniem AES. APOP, SMTP-AUTH, SSL/TLS (IPPS, HTTPS, FTPS, SMTP, POP3, IMAP4), SNMP v3, 802.1x (EAP-FAST, PEAP, EAP-TLS, EAP-TTLS), Kerberos , IPsec
------	--

Gwarancja	3 lata po rejestracji www.brother.pl
-----------	---

Specyfikacja

SPECYFIKACJA

Parametry ogólne

Typ drukarki

Kolor

Funkcje

Drukowanie,
Kopiowanie,
Skanowanie,
Faksowanie

Wyś

wietlacz Kolorowy
ekran dotykowy

Rozmiar

wyświetlacza

6.8cm

Maksymalny rozmiar

papieru A3

Pamięć 256MB

Tec

hnologi

a Atramentowa

Połączenie

Połączenie Sieć
przewodowa, Sieć
beprzewodowa,
Lokalny interfejs
Hi-Speed USB 2.0

Wi-Fi Direct

Drukowanie
beprzewodowe, w
którym
komunikacja z
urządzeniem
odbywa się z
pominięciem
punktu
dostępowego (tryb

automatyczny i
ręczny)z
pominięciem
punktu
dostępowego(tryb
automatyczny i
**Interfejs sieci
przewodowej 10**
Base-T/100Base-
TX
**Interfejs sieci
bezprzewodowej**
2.4GHz: IEEE
802.11 b/g/n (Tryb
infrastruktury)
IEEE 802.11 g/n
(WiFi Direct)5GHz:
IEEE 802.11 a/n
(Tryb
infrastruktury)
IEEE 802.11 a/n
(WiFi Direct)

Kopiowanie

Kopiowanie
2-stronne Nie
Rozdzielczość Do
600 x 600dpi
Szybko
ść Jednostronne:
25ipm Mono i 16
ipm Kolor
Współczynnik po
większenia/zmni
ejszenia
Urządzenie
zmniejsza lub
powiększa rozmiar
dokumentu od
25% do 400% co
1%
N na 1 Tak

Wymiary i ciężar

Z opakowaniem

kartonowym 681
x 561 x 423mm
Z opakowaniem
kartonowym
22,6 kg kg
Bez kartonu
576 x 477 x
305mm
Waga 19,8 kg

Środowisko

Moc dźwięku

Mono: 6,54
B(A)Kolor: 6,54
B(A)

Poziom hałasu

Drukowanie z
komputera
(Kolor/Mono): ok.
50.0dB(A)

W opakowaniu

Zawar

tość Przewód
zasilający,
Instrukcja
bezpieczeństwa
produktu,
Materiały
eksploatacyjne,
Instrukcja obsługi,
Karta
gwarancyjna,
Instrukcja szybkiej
konfiguracji

Specyfikacje
nośników

Typy i
gramatury

Podajnik
standardowy: A4,
LTR, EXE, A3, LGR,
LGL, Folio, A5, A6,
Photo (10 x 15cm),
Indexcard (13 x 20
cm), Photo L (9 x

13 cm), Photo 2L
(13 x 18 cm), Com
10, DL Envelope,
Monarch, C5,
Mexico Legal, India
LegalPodajnik
ręczny: A4, LTR,
EXE, A3, LGR, LGL,
Folio, A5, A6,
Photo (10 x 15cm),
Indexcard (13 x 20
cm), Photo L (9 x
13 cm), Photo 2L
(13 x 18 cm), Com
10, koperta DL,
Monarch , C5,
Mexico Legal ,
India

LegalAutomatyczn
y podajnik
dokumentów:
Szerokość: 105 -
297,0 mm;
Długość: 148 -
431,8 mmSzyba
skanera:

Szerokość: do
297,0 mm;
Długość: do 431,8
mmAutomatyczny
druk dwustronny:
A4, LTR, A3, LGR,
LGL, Folio, Mexico,
Legal , India Legal
, EXE, A5

Rozmi

ary Podajnik
standardowy:
Papier zwykły,
papier do drukarek
atramentowych,
papier błyszczący,
papier

makulaturowy o
gramaturze 64 220
g/m 2 Podajnik
ręczny: Papier
zwykły, papier do
drukarek
atramentowych,
papier błyszczący,
papier
makulaturowy o
gramaturze 64 220
g/m 2 (260 g/m 2
tylko z papierem
błyszczącym
Brother
BP71) Automatyczn
y podajnik
dokumentów
(ADF): Papier
zwykły i papier
makulaturowy o
gramaturze 64 -
120 g/m
2 Automatyczny
druk dwustronny:
Papier zwykły,
papier
makulaturowy o
gramaturze 64 -
120 g/m 2

Systemy operacyjne
i oprogramowanie

**Dołączone
oprogramowanie**

- **Mac** Brother
iPrint&Scan

**Dołączone
oprogramowanie**

- **Windows**
Brother
iPrint&Scan,
BRAdmin
Professional,
Status Monitor

Ob sługi

wane Windows 10
(wersje 32 i 64
bitowa); Windows
8 (wersje 32 i 64
bitowa); Windows
7 (wersje 32 i 64
bitowa); Windows
Server 2019, 2016,
2012, 2012R2 i
2008R2 (wersja 64
bit); Windows
Server 2008
(wersja 32
bit)macOS 10.14.6
/10.15.x/11Linux
CUPS, LPD/LPRng
(i686 i
x86_64)ChromeOS
: natywne
wsparcie dla
drukowania

Obsługa papieru

Wejście papieru

Podajnik
standardowy: 250
arkuszyPodajnik
ręczny: 1 arkuszAu
tomatyczny
podajnik
dokumentów
(ADF): 50
arkuszy(Wydajnoś
ć obliczona dla
papieru o
gramaturze
80g/m²)

Wyjście papieru

100 arkuszy A4 |
50 arkuszy
A3(Wydajność

obliczona dla
papieru o
gramaturze
80g/m²)

Drukowanie

**Szybkość
drukowania
2-stronnego A4**
Do 21 obrazy na
minutę
**Standardowa
szybkość
drukowania A4**
Do 28 ipm strony
na minutę
Rozdzielczość
Do 1200 x 4800
dpi (pozioma i
pionowa)
**Automatyczne
drukowanie
2-stronne** Tak
**Czas wykonania
pierwszego
wydruku** Mniej niż
4.6 sekundy

Skanowanie

**Skanowanie
2-stronne** Nie
Rozdzielczość Z
szyby: 1200 x
2400dpi (mono);
1200 x 1200dpi
(kolor); ADF: 600 x
600dpi (mono);
300 x 600 dpi
(kolor);
Skanuj do e-
mail; OCR; obrazu;
folderu
sieciowego; FTP;
pliku; SharePoint;
Szybkość A4: 25

ipm Mono i
KolorA3: 13 ipm
Mono i Kolor
Typ skanera CIS

Materiał
eksploatacyjne i
akcesoria

**Wkłady
atramentowe o
dużej
wydajności**
LC462XLBK - 3000
stron; LC462XLC -
1500 stron;
LC462XLM - 1500
stron; LC462XLY -
1500 stron;
Deklarowana
przybliżona
wydajność jest
określana zgodnie
z normą ISO/IEC
24711
**Standardowe
wkłady
atramentowe**
LC462BK - 550
stronLC462C - 550
stronLC462M - 550
stronLC462Y - 550
stronDeklarowana
przybliżona
wydajność jest
określana zgodnie
z normą ISO/IEC
24711

Sieć

Wi-Fi Direct™
Tak
**Sieć
przewodowa** 10
Base-T/100Base-
TX
**Bezpieczeństwo
sieci**

przewodowej

APOP, SMTP-AUTH,
SSL/TLS (IPPS,
HTTPS, FTPS,
SMTP, POP3,
IMAP4), SNMP v3
802.1x (EAP MD5,
EAP-FAST, PEAP,
EAP TLS, EAP
TTLS), Kerberos ,
IPsec

Sieć

bezprzewodowa

2.4GHz: IEEE
802.11 b/g/n (Tryb
infrastruktury)
IEEE 802.11 g/n
(Wi-Fi Direct)5GHz:
IEEE 802.11 a/n
(Tryb
infrastruktury)
IEEE 802.11 a/n
(Wi-Fi Direct)

**Bezpieczeństwo
sieci**

bezprzewodowej

WEP 64/128 bit,
WPA-PSK
(TKIP/AES),
WPA2-PSK (TKIP/
AES), WPA3-SAE
(AES)*Wi-Fi Direct
obsługuje tylko
zabezpieczenie
WPA2 PSK z
szyfrowaniem
AES.APOP, SMTP-
AUTH, SSL/TLS
(IPPS, HTTPS,
FTPS, SMTP, POP3,
IMAP4), SNMP v3,
802.1x (EAP-FAST,
PEAP, EAP TLS,

EAP-TTLS),
Kerberos , IPsec

Gwarancja

3 lata po
rejestracji
www.brother.pl
