

Link do produktu: <https://www.pcomp3000.pl/brother-urzadzenie-wielofunkcyjne-mfc-l2802dw-laser-mono-duplex-wifi-p-19447.html>



BROTHER Urządzenie wielofunkcyjne MFC-L2802DW laser mono duplex Wifi

Cena brutto	899,00 zł
Cena netto	730,89 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	68869267
Kod producenta	MFCL2802DWAP1
Kod EAN	4977766831840
Producent	Brother

Opis produktu

Urządzenie wielofunkcyjne Brother MFC-L2802DW

Brother MFC-L2802DW to idealne rozwiązanie, gdy musisz szybko wydrukować bądź skopiować dokumenty przed wyjściem albo prowadzisz małą firmę i potrzebujesz od czasu do czasu skorzystać ze skanera. Pojemny podajnik papieru, duża szczegółowość druku i oszczędność tonera świetnie sprawdzą się w domu i małym biurze. Dodatkowo ekonomia pracy i łatwa wymiana elementów eksploatacyjnych zredukują koszty obsługi.

Najważniejsze funkcje

- Bezprzewodowe drukowanie i skanowanie po sieci WiFi lub LAN
- Drukowanie na Smartfonach (Android i iOS), AirPrint, Brother iPrint&Scan
- Automatyczne drukowanie dwustronne
- Podajnik ADF do automatycznego skanowania
- Szybkie drukowanie do 32 stron na minutę
- Podajnik papieru na 250 arkuszy
- Łatwy w użyciu i konfiguracji

Specyfikacja

Parametry ogólne

- **Typ drukarki:** mono
- **Funkcje:** drukowanie, kopiowanie i skanowanie
- **Wyświetlacz:** LCD
- **Rozmiar wyświetlacza:** 16 znaków x 2 wiersze
- **Maksymalny rozmiar papieru:** A4
- **Pamięć:** 128 M
- **Technologia:** laserowa

Połączenie

- **Lokalny interfejs:** Hi-Speed USB 2.0
- **Połączenie:** sieć przewodowa, bezprzewodowa
- **Interfejs sieci przewodowej:** 10Base-T/100Base-TX
- **Interfejs sieci bezprzewodowej:** IEEE 802.11a/b/g/n (Tryb infrastruktury)

Sieć

- **Wi-Fi Direct™:** tak
- **Sieć bezprzewodowa:** IEEE 802.11a/g/n (Wi-Fi Direct®)

Kopiowanie

- **Rozdzielczość:** do 600 x 600dpi
- **Szybkość:** do 32 kopii na minutę

Drukowanie

- **Standardowa szybkość drukowania A4:** do 32 strony na minutę
- **Automatyczne drukowanie dwustronne:** tak
- **Szybkość drukowania dwustronnego A4:** do 16 stron na minutę
- **Rozdzielczość:** Do 1200 x 1200 dpi
- **Czas wykonania pierwszego wydruku:** mniej niż 8,5 sekundy

Skanowanie

- **Skanowanie dwustronne:** nie
- **Rozdzielczość:** Do 19 200 x 19 200 dpi (interpolowana) Do 1200 x 1200 dpi (z szyby skanera) Do 600 x 600 dpi (z podajnika ADF)
- **Typ skanera:** CIS

Obsługa papieru

- **Wejście papieru:** Podajnik standardowy - 250 arkuszy, Podajnik ręczny - 1 arkusz
- **Wyjście papieru:** 120 arkuszy zadrukiem do dołu / 1 arkusz (stroną zadrukowaną do góry do tacy wydruku kładzionego stroną zadrukowaną w górę)

Specyfikacje nośników

- **Typy i rozmiary:** A4, Letter, B5 (JIS), B5 (ISO), A5, A5 (długa krawędź), B6 (JIS), A6, Executive, 16K (195 x 270 mm), A4 krótka krawędź (papier 270 mm)
- **Gramatura:** Podajnik standardowy (60 - 163 g/m²), Podajnik wielofunkcyjny/ręczny (60 - 230g/m²)
- **Obsługiwane systemy operacyjne:** Windows® 11(32/64 bit), Windows® 10(32/64 bit), Windows® 7(32/64 bit) lub nowszy, Windows® Server 2012R2, Windows® Server 2012, Windows® Server 2008R2, Windows® Server 2008 (32 & 64 bit editions). Należy pamiętać, że Windows® Server obsługuje tylko drukowanie sieciowe. macOS X 10.10.x lub nowszy. Linux CUPS, LPD/LPRng (x86/x64)
- **Wymiary (W x S x G):** 410 x 410 x 399mm
- **Waga:** 11,6 kg