

**BRAK
ZDJĘCIA**

CUDY AP1200 Outdoor Access Point AC1200 Outdoor SKLEP KOZIENICE RADOM

Cena brutto	192,00 zł
Cena netto	156,10 zł
Dostępność	Zapytaj o dostępność
Numer katalogowy	47534248
Kod producenta	AP1200 Outdoor
Kod EAN	6971690794347
Producent	Cudy

Opis produktu

Cudy AP1200 Outdoor Access Point AC1200 Outdoor

Szybkie dwupasmowe Wi-Fi AC1200

Dzięki funkcji MU-MIMO, ten AP zapewnia bezproblemowe, szybkie dwuzakresowe Wi-Fi do 867 Mb/s na 5GHz i 300 Mb na 2.4GHz. Idealny na podwórka, ogródki, do kawiarni lub każdej przestrzeni na zewnątrz, która wymaga silnego i bezproblemowego Wi-Fi.

Przetestowana wydajność zasięgu Wi-Fi w czterech scenariuszach, zasilana technologią Beamforming i dwiema antenami zewnętrznymi - zapewniającą silne i niezawodne połączenia w przestrzeni zewnętrznej

Działa w deszczu, grzmotach, kurzu, ciepłe, zimnie

AP jest chroniony przez standardową obudowę IP65, chroniącą przed deszczem i kurzem, gdy jest instalowana pionowo. Posiada również 4 kV Lighting / Surge i 8 kV ESD dla większej niezawodności w burzach. Jego temperatury robocze obejmują od -40°C do 65°C.

Łączy 30 Urządzeń bezprzewodowo

Dzięki MU-MIMO i funkcjom dwupasmowym, AC1200 Wi-Fi Ap może łączyć się z ponad 30 urządzeniami, jednocześnie minimalizując opóźnienia. Maksymalna liczba jednoczesnych połączeń to 128 urządzeń.

Szyfrowanie najlepszego poziomu

Najnowszy protokół bezpieczeństwa Wi-Fi, WPA3, przynosi nowe możliwości poprawy cyberbezpieczeństwa w sieciach osobistych. Bardziej bezpieczne szyfrowanie w zakresie bezpieczeństwa hasła Wi-Fi i wzmocniona ochrona przed atakami siłowymi łączą się, aby zabezpieczyć domowe Wi-Fi.

SPECYFIKACJA

Architektura sieci	FastEthernet
Porty we/wy	2 x 10/100 Mbit/s
Pasma	2.4 GHz, 5 GHz

Standardy sieciowe	802.11a/b/g/n/ac
Liczba anten	2
Antena	Zewnętrzna stała, zysk 5 dBi
Bezpieczeństwo	IP66
Zasilanie	Zasilacz PoE: 802.3af/802.3at (0-100 m) Zasilacz PoE: 48 V, 0.32 A (konfigurowany)
Kolor	Biały
Wymiary	353 × 85 × 44 mm

Specyfikacja

SPECYFIKACJA

Architektura sieci	FastEthernet
Porty we/wy	2 x 10/100 Mbit/s
Pasma	2.4 GHz, 5 GHz
Standardy sieciowe	802.11a/b/g/n/ac
Liczba anten	2
Antena	Zewnętrzna stała, zysk 5 dBi
Bezpieczeństwo	IP66
Zasilanie	Zasilacz PoE: 802.3af/802.3at (0-100 m) Zasilacz PoE: 48 V, 0.32 A (konfigurowany)
Kolor	Biały
Wymiary	353 × 85 × 44 mm